

Inhaltsverzeichnis

Standardspeicher «Carat» Seite 9.2



Carat «CTSC» – mit Auf- und Entladeelektronik Seite 9.2



Flachspeicher «Profil» Seite 9.3



Kaminspeicher «Montana» Seite 9.4



Bankspeicher «Century» Seite 9.4











Statischer Speicher «Astral» Seite 9.5












Steuerungen für Speicherheizgeräte Seite 9.6



	Bezeichnung	Code	Beschreibung	CHF/exkl. MWST
			Olsberg-Standardspeicher «Carat»	
			Dynamischer Standardspeicher mit neuester Technologie. Integriertes Wandabstandgitter, besonders leise und kompakt, thermomechanischer Aufladeregler, recyclingfähige Materialien. Zeitloses Design mit versenkbaren Bedienelementen, wartungsfreundliches Flusensieb, einbrennlackiertes Stahlblechgehäuse, umsteckbare Chrom-Nickel-Rohrheizkörper im Luftkanal zur sofortigen Wärmeabgabe. Hochwertige-, FCKW-freie Wärmedämmung, bimetalgesteuertes Luftbeimischsystem, einfache und schnelle 2-Schrauben-Montage, Bestückung von oben.	
			Farbe: Weiss (RAL 9010)	
			Gerätehöhe: 640 mm	
			Gerätetiefe: 270 mm	
	C14/512	P-3100011	Speicher Carat Breite = 575 mm	2,0 / 1,7 / 1,3 kW 1570.00 /Stk
	C14/513	P-3100111	Speicher Carat Breite = 750 mm	3,0 / 2,5 / 2,0 kW 1790.00 /Stk
	C14/514	P-3100211	Speicher Carat Breite = 925 mm	4,0 / 3,3 / 2,7 kW 2150.00 /Stk
	C14/515	P-3100311	Speicher Carat Breite = 1135 mm	5,0 / 4,2 / 3,3 kW 2460.00 /Stk
	C14/516	P-3100411	Speicher Carat Breite = 1310 mm	6,0 / 5,0 / 4,0 kW 2750.00 /Stk
	C14/517	P-3100511	Speicher Carat Breite = 1310 mm	7,0 / 5,8 / 4,6 kW 3130.00 /Stk
	14/5121.1801	P-3101001	Zusatzheizung zu Carat C14/512	0,5 kW 90.00 /Stk
	14/5131.1801	P-3101101	Zusatzheizung zu Carat C14/513	1,0 kW 95.00 /Stk
	14/5141.1801	P-3101201	Zusatzheizung zu Carat C14/514	1,0 kW 95.00 /Stk
	14/5151.1801	P-3101301	Zusatzheizung zu Carat C14/515-17	1,5 kW 115.00 /Stk
	Einbau Zh	P	Einbau Zusatzheizung	40.00 /Stk
	C14/5121.1590	P-3102201	Elektronischer Raumthermostat mit Möglichkeit zur Nachtabsenkung über Klemme TA.	210.00 /Stk
	Einbau Rth	P	Einbau integrierter Raumthermostat	60.00 /Stk
			❶ Externe Steuerungen finden Sie auf Seite 9.6	
	C14/5121.9210	P-3102501	Bodenkonsolen zu Carat (Paar)	105.00 /Stk
	C14/5121.9299	P-3199000	Ersatz-Filter zu Carat C14/512-514	12.00 /Stk
	C14/5161.9299	P-3199010	Ersatz-Filter zu Carat C14/515-517	12.00 /Stk
			Olsberg – «Carat CTSC» mit integrierter Auf- und Entladeelektronik	
			Dieses Gerät basiert auf dem Modell Carat und wurde für Installationen entwickelt, bei denen kein Zentralsteuerggerät zur Verfügung steht. In der Front eingebaut ist eine komfortable Auf- und Entladeelektronik. Damit kann man u.a. vordefinierte Ladefreigabezeiten einstellen, elektronisch die Aufladung und die Raumtemperatur regeln, Lüfterfreigabezeiten und Ladegradabsenkungen programmieren. Eine Zusatzheizung ist nicht erhältlich.	
			Farbe: Weiss (RAL 9010)	
			Gerätehöhe: 640 mm	
			Gerätetiefe: 270 mm	
	C14/522	P-3104200	Speicher Carat CTSC 14/522 Breite = 575 mm	2,0 kW 2030.00 /Stk
	C14/523	P-3104300	Speicher Carat CTSC 14/523 Breite = 750 mm	3,0 kW 2230.00 /Stk
	C14/524	P-3104400	Speicher Carat CTSC 14/524 Breite = 925 mm	4,0 kW 2550.00 /Stk
	C14/525	P-3104500	Speicher Carat CTSC 14/525 Breite = 1135 mm	5,0 kW 2830.00 /Stk
	C14/526	P-3104600	Speicher Carat CTSC 14/526 Breite = 1310 mm	6,0 kW 3150.00 /Stk
	C14/527	P-3104700	Speicher Carat CTSC 14/527 Breite = 1310 mm	7,0 kW 3490.00 /Stk
			❶ Lieferfrist Carat CTSC ca. 2–3 Wochen	

Bezeichnung	Code	Beschreibung	CHF/exkl. MWST
		Olsberg-Flachspeicher «Profil»	
		Superflachspeicher für eingeschränkte Platzverhältnisse. Neuste Technologie – verpackt im neuen Design. Besonders leise und kompakt, elektronischer Aufladeregler, recyclingfähige Materialien. Integriertes Wandabstandsgitter und serienmässige Wandhalterung. Versenkbare Bedienelemente, wartungsfreundliches Flusensieb, einbrennlackiertes Stahlblechgehäuse, umsteckbare Rohrheizkörper. Hochwertige FCKW-freie Wärmedämmung, einfache und schnelle Montage, Bestückung von vorne.	
		Farbe: Weiss (RAL 9010)	
		Gerätehöhe: 540 mm	
		Gerätetiefe: 220 mm	
	P14/564	P-3105111	Elektrospeicher Profil Breite = 796 mm 1,8 / 1,5 / 1,2 kW 1780.00 /Stk
	P14/565	P-3105211	Elektrospeicher Profil Breite = 972 mm 2,4 / 2,0 / 1,6 kW 2070.00 /Stk
	P14/566	P-3105311	Elektrospeicher Profil Breite = 1148 mm 3,0 / 2,5 / 2,0 kW 2240.00 /Stk
	P14/567	P-3105411	Elektrospeicher Profil Breite = 1324 mm 3,6 / 3,0 / 2,4 kW 2430.00 /Stk
	P14/568	P-3105511	Elektrospeicher Profil Breite = 1500 mm 4,2 / 3,5 / 2,8 kW 2560.00 /Stk
	14/5131.1801	P-3101101	Zusatzheizung mit Übertemperaturschutz Zusatzheizung zu Profil P14/564-65 1,0 kW 95.00 /Stk
	14/5151.1801	P-3101301	Zusatzheizung zu Profil P14/566-68 1,5 kW 115.00 /Stk
	Einbau Zh	P	Einbau Zusatzheizung 40.00 /Stk
	C14/5121.1590	P-3102201	Integrierter Raumthermostat Elektronischer Raumthermostat 210.00 /Stk mit Möglichkeit zur Nachtabsenkung über Klemme TA.
	Einbau Rth	P	Einbau integrierter Raumthermostat 60.00 /Stk
			ⓘ Externe Steuerungen finden Sie auf Seite 9.6
	P14/4631.9210	P-3107501	Konsolen Bodenkonsolen zu Profil (Paar) 100.00 /Stk Farbe: Graphit-Grau
	P14/4631.9230	P-3107521	Stützfüsse zu Profil (Paar) 90.00 /Stk Verwendung bei nicht tragenden Wänden. Farbe: Reinweiss (RAL 9010)
	P14/5631.9299	P-3199050	Ersatz-Filter Ersatz-Filter zu Profil 12.00 /Stk

	Bezeichnung	Code	Beschreibung	CHF/exkl. MWST
			Olsberg-Kaminspeicher «Montana»	
			<p>Ideal für enge Platzverhältnisse. Leiser, dynamischer Elektrospeicher mit thermomechanischem Aufladeregler, recyclingfähige Materialien, einbrennlackiertes Stahlblechgehäuse, umsteckbare Chrom-Nickel-Rohrheizkörper im Luftkanal zur sofortigen Wärmeabgabe, hochwertige-, FCKW-freie Wärmedämmung, bimetallgesteuertes Luftbeimischsystem, einfache und schnelle 2-Schrauben-Montage.</p> <p>Farbe: Weiss (RAL 9010) Gerätebreite: 670 mm Gerätetiefe: 350 mm</p>	
	M14/534 M14/536	P-3140011 P-3140211	Speicher Montana Höhe = 800 mm Speicher Montana Höhe = 1056 mm	4,0 / 3,3 / 2,7 kW 6,0 / 5,0 / 4,0 kW 2960.00 /Stk 3240.00 /Stk
	M14/5341.1801 Einbau Zh	P-3141001 P	Zusatzheizung zu Montana Einbau Zusatzheizung	M14/534 u. M14/536 1,0 kW 95.00 /Stk 40.00 /Stk
	M14/5341.1590 Einbau Rth	P-3142201 P	Elektronischer Raumthermostat mit Möglichkeit zur Nachtabsenkung über Klemme TA. Einbau integrierter Raumthermostat	220.00 /Stk 60.00 /Stk
			❶ Externe Steuerungen finden Sie auf Seite 9.6	
			Olsberg-Bankspeicher «Century»	
			<p>Ideal für niedrige Platzverhältnisse, wie zum Beispiel unter Fensterbrüstungen oder in Dachschrägen. Leiser, dynamischer Elektrospeicher mit thermomechanischem Aufladeregler, integriertem Wandabstandsgitter, recyclingfähige Materialien, einbrennlackiertes Stahlblechgehäuse, wartungsfreundliches Flusensieb, umsteckbare Chrom-Nickel-Rohrheizkörper im Luftkanal zur sofortigen Wärmeabgabe, hochwertige-, FCKW-freie Wärmedämmung, bimetallgesteuertes Luftbeimischsystem, einfache und schnelle 2-Schrauben-Montage, Bestückung von oben.</p> <p>Farbe: Weiss (RAL 9010) Gerätehöhe: 476 mm Gerätetiefe: 315 mm</p>	
	E14/553 E14/554 E14/556	P-3145011 P-3145111 P-3145211	Speicher Century Breite = 1010 mm Speicher Century Breite = 1160 mm Speicher Century Breite = 1610 mm	3,0 / 2,5 / 2,0 kW 4,0 / 3,3 / 2,7 kW 6,0 / 5,0 / 4,0 kW 2230.00 /Stk 2570.00 /Stk 3570.00 /Stk
	14/5141.1801 14/5151.1801 Einbau Zh	P-3101201 P-3101301 P	Zusatzheizung zu Century Zusatzheizung zu Century Einbau Zusatzheizung	E14/553 E14/554–556 1,0 kW 1,5 kW 95.00 /Stk 115.00 /Stk 40.00 /Stk
	C14/5121.1590 Einbau Rth	P-3102201 P	Elektronischer Raumthermostat mit Möglichkeit zur Nachtabsenkung über Klemme TA. Einbau integrierter Raumthermostat	210.00 /Stk 60.00 /Stk
	E14/5531.9299	P-3199070	Ersatz-Filter zu Century	12.00 /Stk
			❶ Externe Steuerungen finden Sie auf Seite 9.6	

Bezeichnung	Code	Beschreibung	CHF/exkl. MWST
		Statische Olsberg-Speicher «Astral»	
		Besonders geeignet für Nebenräume wie Korridore, Dielen, Schlafzimmer etc. Recyclingfähige Elektrospeicher in zeitlosem Design. Verzinktes Gehäuse in Zweifarbenlackierung, einbrennlackiert für hohe Haltbarkeit und leichte Pflege, hochwertige FCKW-freie Wärmedämmung, spezieller Konvektionsdom für gleichmässige Entladung des Speicherkerns, Chrom-Nickel Heizkörper, hochwirksame Bimetall-Entladeregler, exakte und bedarfsgerechte Aufladung dank hochwertigem Kapillarrohr-Aufladeregler.	
		Farbe Front: Weiss (RAL 9010) Farbe Rückwand: Graphitgrau (RAL 7024) Spannung: 230 V Gerätehöhe: 700 mm inkl. Distanzfüsse Distanzfüsse: 70 mm Gerätetiefe: 170 mm	
		Typ Astral Automatic	
		Dank Doppelkapillarrohrregler wird auch die Raumtemperatur erfasst. Diese hat 90 % Einfluss auf die Aufladung. Zwei eingebaute Sicherheitstemperaturregler.	
	A14/692 A14/693 A14/694	P-3151140 P-3151240 P-3151340	Astral Automatic Breite = 565 mm 1,70 kW 970.00 /Stk Astral Automatic Breite = 785 mm 2,55 kW 1150.00 /Stk Astral Automatic Breite = 1005 mm 3,40 kW 1340.00 /Stk
		ⓘ Lieferfrist ca. 3 Wochen	
		Typ Astral Intelligent	
		Speicher mit 80% ED-Steuerwiderstand. Dadurch kann das Gerät an eine zentrale Aufladeautomatik (z.B. US 4) angeschlossen werden. Aus diesem Grund eignet sich dieser Speicher optimal zur Kombination mit dynamischen Wärmespeichern wie Carat, Profil, Century oder Montana.	
	A14/702 A14/703 A14/704	P-3152130 P-3152230 P-3152330	Astral Intelligent Breite = 565 mm 1,70 kW 870.00 /Stk Astral Intelligent Breite = 785 mm 2,55 kW 1040.00 /Stk Astral Intelligent Breite = 1005 mm 3,40 kW 1190.00 /Stk
		ⓘ Lieferfrist ca. 3 Wochen	
		Typ Astral Combiheater	
		Gerät mit integriertem Direktheizkörper. Wenn das Speichermodul nicht mehr ausreicht oder während der Übergangszeit, sorgt der eingebaute Konvektor für schnelle Wärme. Am eingebauten Raumthermostat (Einstellbereich 5 bis 35 °C), kann die gewünschte Raumtemperatur eingestellt werden. Bleibt der Konvektor eingeschaltet, heizt er immer dann, wenn die Wärmeabgabe des Speichers erschöpft ist und die eingestellte Raumtemperatur unterschritten wird.	
		Leistungen gemäss Artikelzeile: Speicher / Direkt	
	A14/712 A14/713 A14/714	P-3153130 P-3153230 P-3153330	Astral Combiheater Breite = 565 mm 1,70 / 0,92 kW 1020.00 /Stk Astral Combiheater Breite = 785 mm 2,55 / 1,38 kW 1190.00 /Stk Astral Combiheater Breite = 1005 mm 3,40 / 1,84 kW 1350.00 /Stk
		ⓘ Lieferfrist ca. 3 Wochen	
		ⓘ Externe Steuerungen finden Sie auf Seite 9.6	

Bezeichnung	Code	Beschreibung	CHF/exkl. MWST
-------------	------	--------------	----------------

Weiteres Zubehör zu Olsberg-Elektrospeichern

Geräuscharme Thermorelais für Geräte-Einbau



14/5121.1580	P-3193000	Thermorelais 3-polig für Typ Carat, damit entfällt der Freigabeschütz in der Verteilung.	135.00 /Stk
14/5531.1580	P-3193201	Thermorelais 3-polig für Typ Century, damit entfällt der Freigabeschütz in der Verteilung.	120.00 /Stk
14/5341.1580	P-3193301	Thermorelais 3-polig für Typ Montana, damit entfällt der Freigabeschütz in der Verteilung.	120.00 /Stk
Einbau Relais	P	Einbau eines Relais in den Speicher	40.00 /Stk

Steuerungen

Externe Raumthermostaten



Eberle E 6181	F-1916181	Raumthermostat für Montage auf Einlasskasten Gr. 1 oder AP Schalter für zuschaltbare Zusatzheizung und für Ein-Aus, Lieferung inkl. Montagerahmen ARA 1 E. Einstellbereich: 5 bis 30 °C Schaltstrom: 10 A/230 V AC	65.00 /Stk
Eberle E 6182	F-1916182	Wie Raumthermostat E 6181, aber mit Absenkmöglichkeit durch Ansteuerung über eine externe Schaltuhr.	190.00 /Stk

➊ Weitere Raumthermostaten finden Sie ab Seite 13.6

Aufladeautomatiken



US 4	F-1970404	Zentralsteuergerät US 4 Montage auf DIN-Schiene 35 mm (Platzbedarf 107 mm), für Vorwärts-, Rückwärts- und Spreizsteuerung, inkl. Witterungsfühler, ED-System von 30 bis 100 % einstellbar, mit den meisten Witterungsfühlern von Fremdherstellern kompatibel.	910.00 /Stk
------	-----------	--	-------------



ZG 5	F-1970705	Zentralsteuergerät ZG 5 Montage auf DIN-Schiene 35 mm (Platzbedarf 53 mm), für Vorwärtssteuerung, inkl. Witterungsfühler. ED-System: 80 % / 40 % / 70 % / elektronische Laderegler	510.00 /Stk
------	-----------	--	-------------



WS 4	F-1970604	Regelbares Gruppensteuergerät WS 4 für getrennte Wohnungsversorgung, Montage auf DIN-Schiene 35 mm (Platzbedarf 53 mm), Wechsel von ED 40 % auf ED 80 % oder umgekehrt, auch zum Ansteuern elektronischer Laderegler geeignet.	420.00 /Stk
------	-----------	--	-------------

Kompatibilität

Auch Wettbewerbsanlagen welche über eine Auflade-Automatik gesteuert werden, können durch Olsberg-Elektrospeicher ergänzt werden. Einzige Bedingung ist, dass die Aufladeautomatik mit 230 V / 80 % ED arbeitet. Dieses System ist das verbreitetste und seit ca. 1990 Standard.

Bitte kontaktieren Sie uns, wir helfen Ihnen gerne weiter.



Inbetrieb EFH	F-1999500	Inbetriebnahme Einfamilienhaus (CH) Inbetriebnahme eines EFH	560.00 /Stk
Inbetrieb MFH-G	F-1999600	Inbetriebnahme Mehrfamilienhaus (CH) Grundgebühr für Inbetriebnahme MFH	250.00 /Stk
Inbetrieb MFH-W	F-1999610	Pro Wohnung des MFH zusätzlich	230.00 /Stk

Anlageschema

➊ Standardschemata sind kostenlos erhältlich.
Individuelle Ausführungen werden nach Aufwand verrechnet.