


## Inhaltsverzeichnis

---

Standardspeicher Carat


Seite 8.2



---

Carat CTSC – mit Auf- und Entladeelektronik

Seite 8.2



---

Flachspeicher Profil

Seite 8.3



---

Kaminspeicher Montana

Seite 8.4



---

Bankspeicher Century

Seite 8.4



---

Statischer Speicher Astral

Seite 8.5



---

Steuerungen für Speicherheizgeräte

Seite 8.6





## Olsberg-Standardspeicher «CARAT»

Dynamischer Standardspeicher mit neuester Technologie. Integriertes Wandabstandgitter, besonders leise und kompakt, thermomechanischer Aufladeregler, recyclingfähige Materialien. Zeitloses Design mit versenkbaren Bedienelementen, wartungsfreundliches Flusensieb, einbrennlackiertes Stahlblechgehäuse, umsteckbare Chrom-Nickel-Rohrheizkörper im Luftkanal zur sofortigen Wärmeabgabe. Hochwertige-, FCKW-freie Wärmedämmung, bimetallgesteuertes Luftbeimischsystem, einfache und schnelle 2-Schrauben-Montage, Bestückung von oben.

Farbe: Weiss (RAL 9010)  
Gerätehöhe: 640 mm  
Gerätetiefe: 270 mm



C14/512	P-3100011	Speicher CARAT	Breite = 575 mm	2,0 / 1,7 / 1,3 kW	1510.00 /Stk
C14/513	P-3100111	Speicher CARAT	Breite = 750 mm	3,0 / 2,5 / 2,0 kW	1730.00 /Stk
C14/514	P-3100211	Speicher CARAT	Breite = 925 mm	4,0 / 3,3 / 2,7 kW	2080.00 /Stk
C14/515	P-3100311	Speicher CARAT	Breite = 1135 mm	5,0 / 4,2 / 3,3 kW	2380.00 /Stk
C14/516	P-3100411	Speicher CARAT	Breite = 1310 mm	6,0 / 5,0 / 4,0 kW	2660.00 /Stk
C14/517	P-3100511	Speicher CARAT	Breite = 1310 mm	7,0 / 5,8 / 4,6 kW	3020.00 /Stk



14/5121.1801	P-3101001	Zusatzheizung zu CARAT	C14/512	0,5 kW	88.00 /Stk
14/5131.1801	P-3101101	Zusatzheizung zu CARAT	C14/513	1,0 kW	91.00 /Stk
14/5141.1801	P-3101201	Zusatzheizung zu CARAT	C14/514	1,0 kW	95.00 /Stk
14/5151.1801	P-3101301	Zusatzheizung zu CARAT	C14/515-17	1,5 kW	112.00 /Stk
Einbau Zh	P	Einbau Zusatzheizung			40.00 /Stk

## Zusatzheizung mit Übertemperaturschutz



C14/5121.1570	P-3102101	Elektronischer Raumthermostat zu CARAT			260.00 /Stk
Einbau Rth	P	Einbau integrierter Raumthermostat			60.00 /Stk

## Integrierter Raumthermostat

Elektronischer Raumthermostat zu CARAT mit Möglichkeit zur Nachtabsenkung über Klemme TA. Einbau integrierter Raumthermostat

❶ Externe Steuerungen finden Sie auf Seite 8.6



C14/5121.9210	P-3102501	Bodenkonsolen zu CARAT (Paar)			100.00 /Stk
---------------	-----------	-------------------------------	--	--	-------------

## Bodenkonsolen



C14/5121.9299	P-3199000	Ersatz-Filter zu CARAT C14/512-514			12.00 /Stk
C14/5161.9299	P-3199010	Ersatz-Filter zu CARAT C14/515-517			12.00 /Stk

## Ersatz-Filterset

Ersatz-Filter zu CARAT C14/512-514  
Ersatz-Filter zu CARAT C14/515-517

## Olsberg – «CARAT CTSC» mit integrierter Auf- und Entladeelektronik



Dieses Gerät basiert auf dem Modell Carat und wurde für Installationen entwickelt, bei denen kein Zentralsteuergerät zur Verfügung steht. In der Front eingebaut ist eine komfortable Auf- und Entladeelektronik. Damit kann man u.a. vordefinierte Ladefreigabezeiten einstellen, elektronisch die Aufladung und die Raumtemperatur regeln, Lüfterfreigabezeiten und Ladegradabsenkungen programmieren. Eine Zusatzheizung ist nicht erhältlich.

Farbe: Weiss (RAL 9010)  
Gerätehöhe: 640 mm  
Gerätetiefe: 270 mm



C14/522	P-3104200	Speicher CARAT CTSC 14/522	Breite = 575 mm	2,0 kW	1940.00 /Stk
C14/523	P-3104300	Speicher CARAT CTSC 14/523	Breite = 750 mm	3,0 kW	2140.00 /Stk
C14/524	P-3104400	Speicher CARAT CTSC 14/524	Breite = 925 mm	4,0 kW	2450.00 /Stk
C14/525	P-3104500	Speicher CARAT CTSC 14/525	Breite = 1135 mm	5,0 kW	2740.00 /Stk
C14/526	P-3104600	Speicher CARAT CTSC 14/526	Breite = 1310 mm	6,0 kW	3040.00 /Stk
C14/527	P-3104700	Speicher CARAT CTSC 14/527	Breite = 1310 mm	7,0 kW	3370.00 /Stk

❶ Lieferfrist Carat CTSC ca. 2–3 Wochen



### Olsberg-Flachspeicher «Profil»

Superflachspeicher für eingeschränkte Platzverhältnisse. Neuste Technologie – verpackt im neuen Design. Besonders leise und kompakt, elektronischer Aufwinderregler, recyclingfähige Materialien. Integriertes Wandabstandsgitter und serienmässige Wandhalterung. Versenkbare Bedienelemente, wartungsfreundliches Flusensieb, einbrennlackiertes Stahlblechgehäuse, umsteckbare Rohrheizkörper. Hochwertige FCKW-freie Wärmedämmung, einfache und schnelle Montage, Bestückung von vorne.

Farbe: Weiss (RAL 9010)  
Gerätehöhe: 540 mm  
Gerätetiefe: 220 mm



P14/564	P-3105111	Elektrospeicher Profil	Breite = 796 mm	1,8 / 1,5 / 1,2 kW	1690.00 /Stk
P14/565	P-3105211	Elektrospeicher Profil	Breite = 972 mm	2,4 / 2,0 / 1,6 kW	1990.00 /Stk
P14/566	P-3105311	Elektrospeicher Profil	Breite = 1148 mm	3,0 / 2,5 / 2,0 kW	2160.00 /Stk
P14/567	P-3105411	Elektrospeicher Profil	Breite = 1324 mm	3,6 / 3,0 / 2,4 kW	2340.00 /Stk
P14/568	P-3105511	Elektrospeicher Profil	Breite = 1500 mm	4,2 / 3,5 / 2,8 kW	2460.00 /Stk



14/5131.1801	P-3101101	Zusatzheizung zu Profil	P14/564-65	1,0 kW	91.00 /Stk
14/5151.1801	P-3101301	Zusatzheizung zu Profil	P14/566-68	1,5 kW	112.00 /Stk
Einbau Zh	P	Einbau Zusatzheizung			40.00 /Stk

### Zusatzheizung mit Übertemperaturschutz



P14/5631.1570	P-3107101	Elektronischer Raumthermostat zu Profil			260.00 /Stk
Einbau Rth	P	mit Möglichkeit zur Nachtabsenkung über Klemme TA. Einbau integrierter Raumthermostat			60.00 /Stk

### Integrierter Raumthermostat

🔌 Externe Steuerungen finden Sie auf Seite 8.6



P14/4631.9210	P-3107501	Bodenkonsolen zu Profil (Paar)			91.00 /Stk
		Farbe: Graphit-Grau			

### Konsolen



P14/4631.9230	P-3107521	Stützfüsse zu Profil (Paar)			81.00 /Stk
		Verwendung bei nicht tragenden Wänden. Farbe: Reinweiss (RAL 9010)			



C14/5631.9299	P-3199050	Ersatz-Filter zu Profil			12.00 /Stk
---------------	-----------	-------------------------	--	--	------------

### Ersatz-Filter



## Olsberg-Kaminspeicher «Montana»

Ideal für enge Platzverhältnisse. Leiser, dynamischer Elektrospeicher mit thermomechanischem Aufladeregler, recyclingfähige Materialien, einbrennlackiertes Stahlblechgehäuse, umsteckbare Chrom-Nickel-Rohrheizkörper im Luftkanal zur sofortigen Wärmeabgabe, hochwertige-, FCKW-freie Wärmedämmung, bimetallgesteuertes Luftbeimischsystem, einfache und schnelle 2-Schrauben-Montage.

Farbe: Weiss (RAL 9010)  
 Gerätebreite: 670 mm  
 Gerätetiefe: 350 mm



M14/534	P-3140011	Speicher Montana	Höhe = 800 mm	4,0 / 3,3 / 2,7 kW	2860.00 /Stk
M14/536	P-3140211	Speicher Montana	Höhe = 1056 mm	6,0 / 5,0 / 4,0 kW	3110.00 /Stk




M14/5341.1801	P-3141001	Zusatzheizung zu Montana	M14/534 u. 36	1,0 kW	95.00 /Stk
Einbau Zh	P	Einbau Zusatzheizung			40.00 /Stk



M14/5341.1570	P-3142101	Elektronischer Raumthermostat zu Montana			260.00 /Stk
Einbau Rth	P	Einbau integrierter Raumthermostat			60.00 /Stk

❶ Externe Steuerungen finden Sie auf Seite 8.6



## Olsberg-Bankspeicher «Century»

Ideal für niedrige Platzverhältnisse, wie zum Beispiel unter Fensterbrüstungen oder in Dachschrägen. Leiser, dynamischer Elektrospeicher mit thermomechanischem Aufladeregler, integriertem Wandabstandsgitter, recyclingfähige Materialien, einbrennlackiertes Stahlblechgehäuse, wartungsfreundliches Flusensieb, umsteckbare Chrom-Nickel-Rohrheizkörper im Luftkanal zur sofortigen Wärmeabgabe, hochwertige-, FCKW-freie Wärmedämmung, bimetallgesteuertes Luftbeimischsystem, einfache und schnelle 2-Schrauben-Montage, Bestückung von oben.

Farbe: Weiss (RAL 9010)  
 Gerätehöhe: 476 mm  
 Gerätetiefe: 315 mm



E14/553	P-3145011	Speicher Century	Breite = 1010 mm	3,0 / 2,5 / 2,0 kW	2140.00 /Stk
E14/554	P-3145111	Speicher Century	Breite = 1160 mm	4,0 / 3,3 / 2,7 kW	2480.00 /Stk
E14/556	P-3145211	Speicher Century	Breite = 1610 mm	6,0 / 5,0 / 4,0 kW	3440.00 /Stk



14/5141.1801	P-3101201	Zusatzheizung zu Century	E14/553	1,0 kW	95.00 /Stk
14/5151.1801	P-3101301	Zusatzheizung zu Century	E14/554–556	1,5 kW	112.00 /Stk
Einbau Zh	P	Einbau Zusatzheizung			40.00 /Stk



C14/5531.1570	P-3147101	Elektronischer Raumthermostat zu Century			260.00 /Stk
Einbau Rth	P	Einbau integrierter Raumthermostat			60.00 /Stk

### Integrierter Raumthermostat

Elektronischer Raumthermostat zu Century mit Möglichkeit zur Nachtabsenkung über Klemme TA

### Ersatz-Filterset

E14/5531.9299	P-3199070	Ersatz-Filter zu Century			12.00 /Stk
---------------	-----------	--------------------------	--	--	------------

❶ Externe Steuerungen finden Sie auf Seite 8.6

Bezeichnung

Code

Beschreibung

CHF/exkl. MWST



### Statische Olsberg-Speicher «Astral»

Besonders geeignet für Nebenräume wie Korridore, Dielen, Schlafzimmer etc.  
Recyclingfähige Elektrospeicher in zeitlosem Design. Verzinktes Gehäuse in Zweifarbenlackierung, einbrennlackiert für hohe Haltbarkeit und leichte Pflege, hochwertige FCKW-freie Wärmedämmung, spezieller Konvektionsdom für gleichmässige Entladung des Speicherkerns, Chrom-Nickel Heizkörper, hochwirksame Bimetall-Entladeregler, exakte und bedarfsgerechte Aufladung dank hochwertigem Kapillarrohr-Aufladeregler.

Farbe Front: Weiss (RAL 9010)  
Farbe Rückwand: Graphitgrau (RAL 7024)  
Spannung: 230V  
Gerätehöhe: 700 mm inkl. Distanzfüsse  
Distanzfüsse: 70 mm  
Gerätetiefe: 170 mm



A14/692  
A14/693  
A14/694

P-3151140  
P-3151240  
P-3151340

### Typ Astral Automatic

Dank Doppelkapillarrohrregler wird auch die Raumtemperatur erfasst. Diese hat 90 % Einfluss auf die Aufladung. Zwei eingebaute Sicherheitstemperaturregler.

Code	Typ	Breite	Leistung	Preis / Stk
P-3151140	Astral Automatic	565 mm	1,70 kW	940.00 /Stk
P-3151240	Astral Automatic	785 mm	2,55 kW	1110.00 /Stk
P-3151340	Astral Automatic	1005 mm	3,40 kW	1300.00 /Stk



A14/702  
A14/703  
A14/704

P-3152130  
P-3152230  
P-3152330

### Typ Astral Intelligent

Speicher mit 80% ED-Steuerwiderstand. Dadurch kann das Gerät an eine zentrale Aufladeautomatik (z.B. US 4) angeschlossen werden. Aus diesem Grund eignet sich dieser Speicher optimal zur Kombination mit dynamischen Wärmespeichern wie Carat, Profil, Century oder Montana.

Code	Typ	Breite	Leistung	Preis / Stk
P-3152130	Astral Intelligent	565 mm	1,70 kW	840.00 /Stk
P-3152230	Astral Intelligent	785 mm	2,55 kW	995.00 /Stk
P-3152330	Astral Intelligent	1005 mm	3,40 kW	1140.00 /Stk



A14/712  
A14/713  
A14/714

P-3153130  
P-3153230  
P-3153330

### Typ Astral Combiheater

Gerät mit integriertem Direktheizkörper. Wenn das Speichermodul nicht mehr ausreicht oder während der Übergangszeit, sorgt der eingebaute Konvektor für schnelle Wärme.

Am eingebauten Raumthermostat (Einstellbereich 5 bis 35 °C), kann die gewünschte Raumtemperatur eingestellt werden. Bleibt der Konvektor eingeschaltet, heizt er immer dann, wenn die Wärmeabgabe des Speichers erschöpft ist und die eingestellte Raumtemperatur unterschritten wird.

Leistungen gemäss Artikelzeile: Speicher / Direkt

Code	Typ	Breite	Leistung	Preis / Stk
P-3153130	Astral Combiheater	565 mm	1,70 / 0,92 kW	920.00 /Stk
P-3153230	Astral Combiheater	785 mm	2,55 / 1,38 kW	1070.00 /Stk
P-3153330	Astral Combiheater	1005 mm	3,40 / 1,84 kW	1230.00 /Stk



❶ Externe Steuerungen finden Sie auf Seite 8.6

## Weiteres Zubehör zu Olsberg-Elektrospeichern

### Geräuscharme Thermorelais für Geräte-Einbau



14/5121.1580	P-3193000	Thermorelais 3-polig für Typ Carat, damit entfällt der Freigabeschütz in der Verteilung.	135.00 /Stk
14/5531.1580	P-3193201	Thermorelais 3-polig für Typ Century, damit entfällt der Freigabeschütz in der Verteilung.	125.00 /Stk
14/5341.1580	P-3193301	Thermorelais 3-polig für Typ Montana, damit entfällt der Freigabeschütz in der Verteilung.	125.00 /Stk
Einbau Relais	P	Einbau eines Relais in den Speicher	35.00 /Stk

### Steuerungen

#### Externe Raumthermostaten



Eberle E 6181	F-1916181	Raumthermostat für Montage auf Einlasskasten Gr. 1 oder AP Schalter für zuschaltbare Zusatzheizung und für Ein-Aus, Lieferung inkl. Montagerahmen ARA 1 E. Einstellbereich: 5 bis 30 °C Schaltstrom: 10 A/230V AC	80.00 /Stk
Eberle E 6182	F-1916182	Wie Raumthermostat E 6181, aber mit Absenkmöglichkeit durch Ansteuerung über eine externe Schaltung.	180.00 /Stk

➊ Weitere Raumthermostaten finden Sie ab Seite 13.6

#### Aufladeautomatiken



US 4	F-1970404	Zentralsteuergerät US 4 für Vorwärts-, Rückwärts- und Spreizsteuerung, inkl. Witterungsfühler, ED-System von 30 bis 100 % einstellbar, mit den meisten Witterungsfühlern von Fremdherstellern kompatibel.	870.00 /Stk
------	-----------	---	-------------



ZG 5	F-1970705	Zentralsteuergerät ZG 5 für Vorwärtssteuerung, inkl. Witterungsfühler. ED-System: 80 % / 40 % / 70 % / elektronische Laderegler	480.00 /Stk
------	-----------	---	-------------



WS 4	F-1970604	Regelbares Gruppensteuergerät WS 4 für getrennte Wohnungsversorgung, Wechsel von ED 40 % auf ED 80 % oder umgekehrt, auch zum Ansteuern elektronischer Laderegler geeignet.	400.00 /Stk
------	-----------	---	-------------



SS-4	F-1970420	Drehschalter: Aus – Nacht – Nacht+Tag – Nur Zusatzheizung	190.00 /Stk
------	-----------	---	-------------

#### Kompatibilität

Auch Wettbewerbsanlagen welche über eine Auflade-Automatik gesteuert werden, können durch Olsberg-Elektrospeicher ergänzt werden. Einzige Bedingung ist, dass die Aufladeautomatik mit 230V / 80 % ED arbeitet. Dieses System ist das verbreitetste und seit ca. 1990 Standard.

Bitte kontaktieren Sie uns, wir helfen Ihnen gerne weiter.

#### Inbetriebnahme Einfamilienhaus (CH)



Inbetrieb EFH	F-1999500	Inbetriebnahme eines EFH	480.00 /Stk
---------------	-----------	--------------------------	-------------

#### Inbetriebnahme Mehrfamilienhaus (CH)

Inbetrieb MFH-G	F-1999600	Grundgebühr für Inbetriebnahme MFH	250.00 /Stk
Inbetrieb MFH-W	F-1999610	Pro Wohnung des MFH zusätzlich	230.00 /Stk

#### Anlageschema

➊ Standardschemata sind kostenlos erhältlich. Individuelle Ausführungen werden nach Aufwand verrechnet.