











Inhaltsverzeichnis

Dipol-Netzheizmatten «DS» Zur Verlegung direkt unter «Plättli»	Seite 2.2	
Dipol-Netzheizmatten «NST» Zur Verlegung direkt unter «Plättli» in aggressiver Umgebung	Seite 2.4	
Dipol-Wärmekabelmatten Zur Verlegung im Unterlagsboden	Seite 2.5	
«T2Reflecta» Selbstregulierendes System mit Isolation – speziell für Holzböden	Seite 2.6	
«T2Red» Selbstregulierendes Heizband zum Einfräsen	Seite 2.8	
«Laminotherm» Zur Verlegung unter Parkett- und Laminatbelägen	Seite 2.9	
Heizteppiche «PA» Beheizter Teppich	Seite 2.10	
Fusswärmematten «Pedetherm Flex» Robuste Fusswärmematte aus Gummi	Seite 2.11	
Sitzbankheizung «OBH» Für angenehm warme Sitzflächen	Seite 2.12	



Auch auf Mass

Für einen noch einfacheren und schnelleren Einbau.
Lieferfrist 2-3 Wochen

Dipol-Netzheizmatten «DS»

Zur Verlegung direkt unter dem Bodenbelag

Selbsthaftende Netzheizmatten, zweipoliges Heizkabel mit voll umschliessender Abschirmung, PVC-Aussenmantel, vorkonfektioniert auf einem Glasseidennetz, nur ein Kaltleiter.

Glasseidennetz: Maschung 12 x 12,5 mm
Mattenstärke: ca. 2,7 bis 3 mm
Länge Kaltleiter: 4 m
Spannung: 230 V

90 Watt/m² – Schlaufenabstand 7,5 cm

92-DS52-260	E-1015000	Netzheizmatte à 2,60 m x 0,5 m	121 Watt	190.00 /Stk
92-DS52-390	E-1015010	Netzheizmatte à 3,90 m x 0,5 m	175 Watt	240.00 /Stk
92-DS52-600	E-1015020	Netzheizmatte à 6,00 m x 0,5 m	268 Watt	335.00 /Stk
92-DS52-800	E-1015040	Netzheizmatte à 8,00 m x 0,5 m	356 Watt	425.00 /Stk
92-DS52-950	E-1015050	Netzheizmatte à 9,50 m x 0,5 m	429 Watt	490.00 /Stk
92-DS52-1120	E-1015060	Netzheizmatte à 11,20 m x 0,5 m	504 Watt	535.00 /Stk
92-DS52-1340	E-1015070	Netzheizmatte à 13,40 m x 0,5 m	603 Watt	625.00 /Stk
92-DS52-1590	E-1015080	Netzheizmatte à 15,90 m x 0,5 m	713 Watt	695.00 /Stk
92-DS52-1980	E-1015090	Netzheizmatte à 19,80 m x 0,5 m	891 Watt	845.00 /Stk
92-DS52-2240	E-1015100	Netzheizmatte à 22,40 m x 0,5 m	1011 Watt	960.00 /Stk
92-DS52-2900	E-1015110	Netzheizmatte à 29,00 m x 0,5 m	1305 Watt	1225.00 /Stk
92-DS52-3550	E-1015120	Netzheizmatte à 35,50 m x 0,5 m	1598 Watt	1490.00 /Stk

130 Watt/m² – Schlaufenabstand 7,5 cm

132-DS52-220	E-1017000	Netzheizmatte à 2,20 m x 0,5 m	150 Watt	175.00 /Stk
132-DS52-320	E-1017010	Netzheizmatte à 3,20 m x 0,5 m	210 Watt	215.00 /Stk
132-DS52-490	E-1017020	Netzheizmatte à 4,90 m x 0,5 m	320 Watt	300.00 /Stk
132-DS52-540	E-1017030	Netzheizmatte à 5,40 m x 0,5 m	350 Watt	310.00 /Stk
132-DS52-660	E-1017040	Netzheizmatte à 6,60 m x 0,5 m	430 Watt	365.00 /Stk
132-DS52-800	E-1017050	Netzheizmatte à 8,00 m x 0,5 m	520 Watt	425.00 /Stk
132-DS52-940	E-1017060	Netzheizmatte à 9,40 m x 0,5 m	605 Watt	485.00 /Stk
132-DS52-1120	E-1017070	Netzheizmatte à 11,20 m x 0,5 m	725 Watt	535.00 /Stk
132-DS52-1320	E-1017080	Netzheizmatte à 13,20 m x 0,5 m	860 Watt	590.00 /Stk
132-DS52-1650	E-1017090	Netzheizmatte à 16,50 m x 0,5 m	1070 Watt	715.00 /Stk
132-DS52-1860	E-1017100	Netzheizmatte à 18,60 m x 0,5 m	1214 Watt	800.00 /Stk
132-DS52-2400	E-1017110	Netzheizmatte à 24,00 m x 0,5 m	1570 Watt	1000.00 /Stk
132-DS52-3000	E-1017120	Netzheizmatte à 30,00 m x 0,5 m	1889 Watt	1240.00 /Stk

160 Watt/m² – Schlaufenabstand 7,5 cm

162-DS52-200	E-1018000	Netzheizmatte à 2,00 m x 0,5 m	157 Watt	165.00 /Stk
162-DS52-300	E-1018010	Netzheizmatte à 3,00 m x 0,5 m	234 Watt	205.00 /Stk
162-DS52-400	E-1018020	Netzheizmatte à 4,00 m x 0,5 m	330 Watt	245.00 /Stk
162-DS52-500	E-1018030	Netzheizmatte à 5,00 m x 0,5 m	388 Watt	305.00 /Stk
162-DS52-600	E-1018040	Netzheizmatte à 6,00 m x 0,5 m	478 Watt	335.00 /Stk
162-DS52-700	E-1018050	Netzheizmatte à 7,00 m x 0,5 m	574 Watt	390.00 /Stk
162-DS52-800	E-1018060	Netzheizmatte à 8,00 m x 0,5 m	700 Watt	425.00 /Stk
162-DS52-1000	E-1018070	Netzheizmatte à 10,00 m x 0,5 m	800 Watt	490.00 /Stk
162-DS52-1200	E-1018080	Netzheizmatte à 12,00 m x 0,5 m	950 Watt	565.00 /Stk
162-DS52-1400	E-1018085	Netzheizmatte à 14,00 m x 0,5 m	1150 Watt	650.00 /Stk
162-DS52-1600	E-1018100	Netzheizmatte à 16,00 m x 0,5 m	1280 Watt	715.00 /Stk
162-DS52-1800	E-1018105	Netzheizmatte à 18,00 m x 0,5 m	1460 Watt	780.00 /Stk
162-DS52-2200	E-1018110	Netzheizmatte à 22,00 m x 0,5 m	1715 Watt	930.00 /Stk
162-DS52-2700	E-1018120	Netzheizmatte à 27,00 m x 0,5 m	2093 Watt	1115.00 /Stk

200 Watt/m² – Schlaufenabstand 5 cm

202-DS52-145	E-1019000	Netzheizmatte à 1,45 m x 0,5 m	150 Watt	180.00 /Stk
202-DS52-215	E-1019010	Netzheizmatte à 2,15 m x 0,5 m	210 Watt	225.00 /Stk
202-DS52-355	E-1019030	Netzheizmatte à 3,55 m x 0,5 m	355 Watt	285.00 /Stk
202-DS52-435	E-1019040	Netzheizmatte à 4,35 m x 0,5 m	435 Watt	335.00 /Stk
202-DS52-520	E-1019050	Netzheizmatte à 5,20 m x 0,5 m	525 Watt	400.00 /Stk
202-DS52-615	E-1019060	Netzheizmatte à 6,15 m x 0,5 m	615 Watt	450.00 /Stk
202-DS52-735	E-1019070	Netzheizmatte à 7,35 m x 0,5 m	735 Watt	505.00 /Stk
202-DS52-870	E-1019080	Netzheizmatte à 8,70 m x 0,5 m	870 Watt	545.00 /Stk
202-DS52-1090	E-1019090	Netzheizmatte à 10,90 m x 0,5 m	1080 Watt	675.00 /Stk
202-DS52-1230	E-1019100	Netzheizmatte à 12,30 m x 0,5 m	1230 Watt	775.00 /Stk
202-DS52-1585	E-1019110	Netzheizmatte à 15,85 m x 0,5 m	1589 Watt	915.00 /Stk
202-DS52-1945	E-1019120	Netzheizmatte à 19,45 m x 0,5 m	1943 Watt	1100.00 /Stk

Bezeichnung	Code	Beschreibung	CHF/exkl. MWST	
Steuergeräte				
❶ Lieferung inkl. Fühlerrohr M20				
Bodenthermostaten mit Schaltuhr				
	3iE-01-white	F-1971200	Zur Regelung der Fussbodentemperatur, Temperaturabsenkung über eingebaute Schaltuhr. Design-Uhrenthermostat 3iE-01-white (Swiss Edition) zur Montage auf UP-Einlasskasten, programmierbar, Farbdisplay, Touchscreen-Technologie, in Chrom gefasste Hochglanzoberfläche, einfache Bedienung, Energie- und Kostenübersicht, Lieferung inkl. 3 m Fernfühler. Einstellbereich: 0 bis 55 °C Schaltstrom: 16 A / 230 V	290.00 /Stk
	3iE-01-black	F-1971210	Design-Uhrenthermostat 3iE-01-black (Swiss Edition) wie 3iE-01-white, aber mit schwarzer Front	290.00 /Stk
	Eberle FIT 3F	F-1900400	UP-Uhrenthermostat FIT 3F ähnlich EDIZIOdue, passt aber nicht in EDIZIOdue-Kombinationen, Anzeige mit Hinterleuchtung, voreingestellte Zeitprogramme, selbstlernende Heizkurve, Urlaubsfunktion, Kurzzeittimer, Frostschutz, automatische Sommer- / Winterzeitschaltung, inkl. 4 m Fernfühler, Bedienung über 4 Tasten. Einstellbereich: 10..40 °C Schaltstrom: 16 A (1S)/230 V AC	245.00 /Stk
	ED-277-F weiss	F	UP-Uhrenthermostat ED-277-F weiss «EDIZIOdue» programmierbar, mit OLED-Touch-Display, selbstlernende Heizkurve, Betriebsmodus: Komfort/Eco/Urlaub/Frost/Aus, automatische Sommer- / Winterzeitschaltung, einfache und schnelle Konfiguration via App oder am Thermostat, Lieferung inkl. 4 m Fernfühler. Einstellbereich Raum: 5..35 °C Einstellbereich Boden: 5..50 °C Schaltstrom: 10 A (1S oder 1Ö)/230 V AC	305.00 /Stk
	ED-277-F color	F	UP-Uhrenthermostat ED-277-F color «EDIZIOdue» erhältlich in den Farben: hellgrau ⁶⁵ , dunkelgrau ⁶⁷ , schwarz ⁶⁰ , vanille ³⁷ , crema ³⁵ , sand ³⁶ , coffee ⁵⁷ , lemon ⁸⁸ , olive ⁸⁰ , berry ⁴¹ .	310.00 /Stk
	AP-Gehäuse HA-39	F-1945250	AP-Gehäuse HA-39 weiss, Gr. 1, Höhe 39 mm, zu FIT 3F, Grösse (L x B) = 80 x 80 mm	5.00 /Stk
	AP-Gehäuse ED-54	F-1945255	AP-Gehäuse ED-54 weiss, Gr. 1, Höhe 54 mm, «EDIZIOdue», zu ED-277-F oder ED-271-F, Grösse (L x B) = 74 x 74 mm	5.00 /Stk
Bodenthermostaten				
Zur Regelung der Fussbodentemperatur.				
	Eberle 525.22	F-1900220	UP-Bodenthermostat 525.22, inkl. 4 m Fernfühler, Temperaturabsenkung mit geschaltetem Neutralleiter über externe Schaltuhr, Schalter: Netz Ein-/Aus, Kontroll-Lampen. Einstellbereich: *...5 (10 bis 50 °C) Schaltstrom: 10 A (1S)/230 V AC	155.00 /Stk
	ED-271-F weiss	F	UP-Bodenthermostat ED-271-F weiss «EDIZIOdue» Temperaturabsenkung (3 oder 5 K) über externe Schaltuhr, Schalter Ein-/Aus, inkl. 4 m Fernfühler. Einstellbereich: (10 bis 40 °C) Schaltstrom: 16 A (1 S)/230 V AC	290.00 /Stk
	ED-271-F color	F	UP-Bodenthermostat ED-271-F color «EDIZIOdue» erhältlich in den Farben: hellgrau ⁶⁵ , dunkelgrau ⁶⁷ , schwarz ⁶⁰ , vanille ³⁷ , crema ³⁵ , sand ³⁶ , coffee ⁵⁷ , lemon ⁸⁸ , olive ⁸⁰ , berry ⁴¹ .	293.00 /Stk
	Eberle E 525.31	F-1900310	AP-Bodenthermostat 525.31, inkl. 4 m Fernfühler, Schalter Ein-/Aus, Kontroll-Lampe, inkl. Montagerahmen ARA 1-E. Einstellbereich: 1...6 (10 bis 60 °C) Schaltstrom: 16 A (1S)/230 V AC	155.00 /Stk
❶ Weitere Steuergeräte finden Sie ab Seite 13.2				



Bezeichnung	Code	Beschreibung	CHF/exkl. MWST
-------------	------	--------------	----------------

Dipol-Netzheizmatten «NST» (für aggressive Bereiche)

Zur Verlegung direkt unter dem Bodenbelag

Ideal bei Epoxidharzbelägen, GFK-Elementen (glasfaserverstärkter Kunststoff) und in aggressiver Umgebung. Aggressive Bereiche sind Räume in denen hochkonzentrierte Putzmittel verwendet werden wie z.B. öffentliche Bäder, Wellnessbereiche, Lackierereien, aber auch Räume mit solehaltiger Atmosphäre.

Werkseitig konfektionierte Zweileiter-Netzheizmatten (Dipol) mit teflonisoliertem Wärmekabel, montiert auf Glasseidennetz, nur ein Kaltleiter.

Glasseidennetz:	Maschung 5 x 5 mm
Mattenstärke:	ca. 3,3 mm
Länge Kaltleiter:	4 m
Spannung:	230 V

160 Watt/m² – Schlaufenabstand 7,5 cm



162-NST5-120	E-1073000	Netzheizmatte NST à 1,20 m x 0,5 m	96 Watt	200.00 /Stk
162-NST5-200	E-1073010	Netzheizmatte NST à 2,00 m x 0,5 m	160 Watt	295.00 /Stk
162-NST5-280	E-1073020	Netzheizmatte NST à 2,80 m x 0,5 m	224 Watt	380.00 /Stk
162-NST5-400	E-1073030	Netzheizmatte NST à 4,00 m x 0,5 m	320 Watt	490.00 /Stk
162-NST5-560	E-1073040	Netzheizmatte NST à 5,60 m x 0,5 m	448 Watt	620.00 /Stk
162-NST5-680	E-1073050	Netzheizmatte NST à 6,80 m x 0,5 m	544 Watt	735.00 /Stk
162-NST5-960	E-1073060	Netzheizmatte NST à 9,60 m x 0,5 m	768 Watt	1000.00 /Stk
162-NST5-1280	E-1073070	Netzheizmatte NST à 12,80 m x 0,5 m	1024 Watt	1290.00 /Stk
162-NST5-1660	E-1073080	Netzheizmatte NST à 16,60 m x 0,5 m	1330 Watt	1620.00 /Stk

200 Watt/m² – Schlaufenabstand 7,5 cm



202-NST5-115	E-1074000	Netzheizmatte NST à 1,15 m x 0,5 m	118 Watt	185.00 /Stk
202-NST5-180	E-1074010	Netzheizmatte NST à 1,80 m x 0,5 m	176 Watt	260.00 /Stk
202-NST5-255	E-1074020	Netzheizmatte NST à 2,55 m x 0,5 m	259 Watt	340.00 /Stk
202-NST5-360	E-1074030	Netzheizmatte NST à 3,60 m x 0,5 m	358 Watt	430.00 /Stk
202-NST5-525	E-1074040	Netzheizmatte NST à 5,25 m x 0,5 m	521 Watt	570.00 /Stk
202-NST5-625	E-1074050	Netzheizmatte NST à 6,25 m x 0,5 m	625 Watt	660.00 /Stk
202-NST5-885	E-1074060	Netzheizmatte NST à 8,85 m x 0,5 m	885 Watt	900.00 /Stk
202-NST5-1180	E-1074070	Netzheizmatte NST à 11,80 m x 0,5 m	1178 Watt	1160.00 /Stk
202-NST5-1485	E-1074080	Netzheizmatte NST à 14,85 m x 0,5 m	1484 Watt	1415.00 /Stk

250 Watt/m² – Schlaufenabstand 7,5 cm



252-NST5-105	E-1075000	Netzheizmatte NST à 1,05 m x 0,5 m	126 Watt	170.00 /Stk
252-NST5-160	E-1075010	Netzheizmatte NST à 1,60 m x 0,5 m	202 Watt	235.00 /Stk
252-NST5-235	E-1075020	Netzheizmatte NST à 2,35 m x 0,5 m	284 Watt	315.00 /Stk
252-NST5-325	E-1075030	Netzheizmatte NST à 3,25 m x 0,5 m	400 Watt	390.00 /Stk
252-NST5-465	E-1075040	Netzheizmatte NST à 4,65 m x 0,5 m	588 Watt	505.00 /Stk
252-NST5-555	E-1075050	Netzheizmatte NST à 5,55 m x 0,5 m	701 Watt	585.00 /Stk
252-NST5-790	E-1075060	Netzheizmatte NST à 7,90 m x 0,5 m	988 Watt	805.00 /Stk
252-NST5-1050	E-1075070	Netzheizmatte NST à 10,50 m x 0,5 m	1314 Watt	1030.00 /Stk
252-NST5-1325	E-1075080	Netzheizmatte NST à 13,25 m x 0,5 m	1660 Watt	1260.00 /Stk

300 Watt/m² – Schlaufenabstand 7,5 cm



302-NST5-98	E-1077000	Netzheizmatte NST à 0,98 m x 0,5 m	136 Watt	145.00 /Stk
302-NST5-143	E-1077010	Netzheizmatte NST à 1,43 m x 0,5 m	223 Watt	220.00 /Stk
302-NST5-210	E-1077020	Netzheizmatte NST à 2,10 m x 0,5 m	315 Watt	280.00 /Stk
302-NST5-293	E-1077030	Netzheizmatte NST à 2,93 m x 0,5 m	441 Watt	360.00 /Stk
302-NST5-428	E-1077040	Netzheizmatte NST à 4,28 m x 0,5 m	640 Watt	455.00 /Stk
302-NST5-510	E-1077050	Netzheizmatte NST à 5,10 m x 0,5 m	763 Watt	535.00 /Stk
302-NST5-720	E-1077060	Netzheizmatte NST à 7,20 m x 0,5 m	1080 Watt	730.00 /Stk
302-NST5-960	E-1077070	Netzheizmatte NST à 9,60 m x 0,5 m	1438 Watt	945.00 /Stk
302-NST5-1215	E-1077080	Netzheizmatte NST à 12,15 m x 0,5 m	1814 Watt	1160.00 /Stk






🕒 Lieferfrist ca. 2 Wochen

🔌 Steuergeräte finden Sie ab Seite 13.2









	Bezeichnung	Code	Beschreibung	CHF/exkl. MWST
			Dipol-Wärme kabelmatten Zur Verlegung im Unterlagsboden	
			Zweipolige Heizkabel (Dipol) mit Schutzgeflecht, vorkonfektioniert zu verlegefertigen Matten, nur ein Kaltleiter, voll umschliessende Abschirmung. Länge Kaltleiter: 5 m Spannung: 230 V	
			Flächenpreis 40 / 60 Watt/m ² Schlaufenabstand 22,5 cm	Typ RAAS 60.00 /m ²
			Aufpreis für Matten < 2 m ²	25.00 %
			❶ In diversen Breiten und Längen lieferbar Lieferfrist ca. 2 Wochen	
			Vorfabrizierte Wärme kabelmatten 100 Watt/m² – Typ RGS	
			Wärme kabelmatte à 2,1 m x 0,65 m	141 Watt 130.00 /Stk
			Wärme kabelmatte à 3,9 m x 0,65 m	257 Watt 195.00 /Stk
			Wärme kabelmatte à 5,55 m x 0,65 m	359 Watt 280.00 /Stk
			Wärme kabelmatte à 8,1 m x 0,65 m	523 Watt 405.00 /Stk
			Wärme kabelmatte à 9,6 m x 0,65 m	624 Watt 480.00 /Stk
			Wärme kabelmatte à 13,5 m x 0,65 m	882 Watt 670.00 /Stk
			Wärme kabelmatte à 18,0 m x 0,65 m	1175 Watt 895.00 /Stk
			Wärme kabelmatte à 22,8 m x 0,65 m	1485 Watt 1135.00 /Stk
		Wärme kabelmatte à 32,25 m x 0,65 m	2100 Watt 1605.00 /Stk	
			150 Watt/m² – Typ RUS	
			Wärme kabelmatte à 1,7 m x 0,55 m	141 Watt 115.00 /Stk
			Wärme kabelmatte à 3,1 m x 0,55 m	257 Watt 205.00 /Stk
			Wärme kabelmatte à 4,4 m x 0,55 m	359 Watt 235.00 /Stk
			Wärme kabelmatte à 6,3 m x 0,55 m	523 Watt 335.00 /Stk
			Wärme kabelmatte à 7,6 m x 0,55 m	624 Watt 405.00 /Stk
			Wärme kabelmatte à 10,7 m x 0,55 m	882 Watt 565.00 /Stk
			Wärme kabelmatte à 14,2 m x 0,55 m	1175 Watt 755.00 /Stk
			Wärme kabelmatte à 18,0 m x 0,55 m	1485 Watt 955.00 /Stk
		Wärme kabelmatte à 25,4 m x 0,55 m	2100 Watt 1350.00 /Stk	
			200 Watt/m² – Typ STU	
			Verstärkte Ausführung welche sich u.a. zur Montage an Armierungseisen und für Melkstandbeheizungen eignet.	
			Wärme kabelmatte à 1,5 m x 0,55 m	163 Watt 115.00 /Stk
			Wärme kabelmatte à 2,7 m x 0,55 m	297 Watt 205.00 /Stk
			Wärme kabelmatte à 3,8 m x 0,55 m	415 Watt 230.00 /Stk
			Wärme kabelmatte à 5,5 m x 0,55 m	604 Watt 335.00 /Stk
			Wärme kabelmatte à 6,5 m x 0,55 m	720 Watt 395.00 /Stk
			Wärme kabelmatte à 9,3 m x 0,55 m	1018 Watt 560.00 /Stk
			Wärme kabelmatte à 12,3 m x 0,55 m	1356 Watt 745.00 /Stk
			Wärme kabelmatte à 15,6 m x 0,55 m	1714 Watt 940.00 /Stk
		Wärme kabelmatte à 22,0 m x 0,55 m	2424 Watt 1330.00 /Stk	
			Zubehör	
			Set mit 25 Stück Kunststoffnadeln, zur Befestigung der Wärme kabelmatten auf der Isolation.	7.50 /Set
			Set mit 100 Stück Kunststoffnadeln	30.00 /Set

❶ Steuergeräte finden Sie ab Seite 13.2







Bezeichnung	Code	Beschreibung	CHF/exkl. MWST																								
		Selbstregelnde Fussbodenheizung «T2Reflecta» Mit Isolation, speziell für Holzböden																									
		Innovative Fussbodenheizung für Bodenkonstruktionen aus Holz oder für Böden ohne bestehende Isolation. Das selbstregelnde Heizband T2Red und die wärmereflektierenden Isolationsplatten sorgen für hohe Behaglichkeit. Je nach Bodenbelag und Schlaufenabstand ist mit folgenden Werten zu rechnen:																									
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Belag</th> <th>Leistung ca. (W/m²)</th> <th>Kabellänge ca. (m/m²)</th> <th>Abst. cm</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Platten</td> <td>70</td> <td>5</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td></td> <td>100</td> <td>10</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>Parkett schwimmend</td> <td>60</td> <td>10</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>Laminat schwimmend</td> <td>60</td> <td>10</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>Kunststoff / Teppich</td> <td>70</td> <td>10</td> <td>10</td> </tr> </tbody> </table>	Belag	Leistung ca. (W/m ²)	Kabellänge ca. (m/m ²)	Abst. cm	Platten	70	5	20		100	10	10	Parkett schwimmend	60	10	10	Laminat schwimmend	60	10	10	Kunststoff / Teppich	70	10	10	
Belag	Leistung ca. (W/m ²)	Kabellänge ca. (m/m ²)	Abst. cm																								
Platten	70	5	20																								
	100	10	10																								
Parkett schwimmend	60	10	10																								
Laminat schwimmend	60	10	10																								
Kunststoff / Teppich	70	10	10																								
	T2Red	R-1300000	Selbstregelndes Heizband Selbstregelndes Heizband Typ T2Red	18.00 /m																							
	Konf U-ACC-PP-07	F-2314010	Verbindung Warmschrumpftechnik Verbindungs-muffe inkl. Endabschluss U-ACC-PP-07 (fertig konfektioniert)	80.00 /Stk																							
	U-ACC-PP-07	F-2314000	Schrumpf-Verbindungs-Set inkl. Endabschluss (ohne Konfektion)	26.00 /Stk																							
	TT 3 x 1,5 mm ²	F-1988600	Anschlusskabel TT 3 x 1,5 mm ² LNPE	3.00 /m																							
	T2-Isol-Basis	R-1301000	T2Reflecta-Isolationsplatten (Einzel – 0.288 m²) T2Reflecta-Basis-Isolationsplatten mit Aluminiumbeschichtung. Abmessungen (L x B x T): 720 x 400 x 13 mm	21.00 /Stk																							
	T2-Isol-Rand	R-1301100	T2Reflecta-Rand-Isolationsplatten 100 x 400 mm	2.50 /Stk																							
	T2-Isol-Set	R-1301200	T2Reflecta-Isolationsplatten (Set – 3,04 m²) Unbeheizte Stellen können auch mit 12,5 mm starken Gipskartonplatten belegt werden. T2Reflecta-Isolationsplatten-Set à 3,04 m ² Inhalt: 10 Stück Basisplatten 720 x 400 mm 6 Stück Randplatten 100 x 400 mm	225.00 /Stk																							
	T2-Kleber-843F	R-1302000	Isolationsplattenmontage / Verlegung Bodenbelag Wir beraten Sie gerne. Es existieren Produktempfehlungen folgender Bauchemie-Hersteller: Ardex, Schönnox, Mapei, PCI und Deitermann. Hochwertiger Dispersionskleber T2-843F (18 kg) zur Verklebung der Isolationsplatten auf verschiedenen Untergründen, sowie zur Verklebung von keramischen Belägen auf den T2Reflecta-Isolationsplatten. Begehbar nach 4 Stunden. Für Naturstein nicht geeignet. Reicht zur Verklebung von 12–18 m ² Isolationsplatten auf dem Untergrund oder für 6 m ² Isolationsplatten plus 6 m ² Keramikplatten.	110.00 /Stk																							
	T2-A-Fix	R-1302300	Isolationsplattenkleber T2Reflecta A-Fix (15 kg) zementärer Flexkleber zum Verkleben der T2Reflecta-Isolationsplatten auf dem Untergrund. Begehbar nach 24 Stunden. Reicht zur Verklebung von 6 m ² Isolationsplatten auf dem Untergrund.	46.00 /Stk																							








	Bezeichnung	Code	Beschreibung	CHF/exkl. MWST
	T2-P-Fix-5kg	R-1302310	Primer T2Reflecta P-Fix (5 kg) Haft-Voranstrich und Korrosionsschutz für die Aluminium-Oberfläche der T2Reflecta-Isolationsplatten. Danach können alle gängigen flexiblen Plattenkleber auf Zementbasis verwendet werden. Verbrauch: ca. 150 g/m ² (Eimer reicht für ca. 30 m ²)	80.00 /Stk
	T2-P-Fix-1kg	R-1302311	Primer T2Reflecta P-Fix (1 kg) Verbrauch: ca. 150 g/m ² (Eimer reicht für ca. 6 m ²)	25.00 /Stk
	Eberle FIT 3F	F-1900400	Steuergeräte ❶ Lieferung inkl. Fühlerrohr M20 UP-Bodenthermostat FIT 3F mit digitaler Schaltuhr, ähnlich EDIZIODue, passt aber nicht in EDIZIODue-Kombinationen, grosse Anzeige mit Hinterleuchtung, Textanzeige zur selbsterklärenden Bedienung, verschiedene Sprachen, voreingestellte Zeitprogramme, selbstlernende Heizkurve, Urlaubsfunktion, Kurzzeittimer, Frostschutz, Einstellbereich der Temperatur begrenzt, Gangreserve 10 Jahre, automatische Sommer- / Winterzeitschaltung, inkl. 4 m Fernfühler, Bedienung über 4 Tasten. Einstellbereich: 10..40 °C Schaltstrom: 16 A (1S)/230 V AC	245.00 /Stk
	3iE-01-white	F-1971200	Design-Uhrenthermostat 3iE-01-white (Swiss Edition) zur Montage auf UP-Einlasskasten, Lieferung inkl. 3 m Fernfühler, Möglichkeit für den Anschluss eines zweiten Sensors, informatives 2,4 Zoll-Farbdisplay mit integrierter Touchscreen-Technologie, edle in Chrom gefasste Hochglanzoberfläche, einfache Bedienung, Energie- und Kostenübersicht in Diagrammform, Master/Slave Betrieb. Einstellbereich: 0 bis 55 °C Schaltstrom: 16 A / 230 V	290.00 /Stk
	3iE-01-black	F-1971210	Design-Uhrenthermostat 3iE-01-black (Swiss Edition) wie 3iE-01-white, aber mit schwarzer Front	290.00 /Stk












❶ Weitere Steuergeräte finden Sie ab Seite 13.2

Bezeichnung	Code	Beschreibung	CHF/exkl. MWST	
		Fussbodenheizung «T2Red» Selbstregelnde Komfort-Fussbodenheizung zur gleichmässigen Temperierung des Fussbodens auf ca. 25 °C. Ideal für Objekte mit wenig Bodenaufbauhöhe. Das Heizband T2Red wird einfach in den bestehenden Boden eingefräst. Durch die Selbstregelung des Heizbandes entsteht keine Überhitzung. Es kann zum Beispiel wieder ein Teppich darüber verlegt werden. Verlegeabstand: 15 cm (Ergänzungsheizung) Vollheizung auf Anfrage Heizband pro m ² : 6 m T2Red Leistung pro m ² : ca. 70 W bei 25 °C Spannung: 230 V		
	T2Red	R-1300000	Selbstregelndes Heizband Selbstregelndes Heizband T2Red Leistung ca. 12 Watt/m bei 25 °C	18.00 /m
	Konf U-ACC-PP-07	F-2314010	Verbindungs-muffe inkl. Endabschluss U-ACC-PP-07 (fertig konfektioniert)	80.00 /Stk
	U-ACC-PP-07	F-2314000	Schrumpf-Verbindungs-Set inkl. Endabschluss (ohne Konfektion)	26.00 /Stk
	TT 3 x 1,5 mm ²	F-1988600	Anschlusskabel TT 3 x 1,5 mm ² LNPE	3.00 /m
	Universalsteg	F-1990000	Universal-Kunststoff-Verlegesteg für Spezialanwendungen, wenn das Heizband fixiert oder vermattet werden soll, Einkerbungen alle 2,5 cm. (pro m ² Fläche – 3 m Universal-Verlegesteg)	4.00 /m
	Eberle F2A	F-1902000	Steuergeräte UP-Bodenthermostat F2A, inkl. 4 m Fernfühler, Montage in Einlasskasten Gr. 1, Absenkung (3 oder 5 K) mit geschalteter Phase über ext. Schaltuhr, Bereichseinstellung. Schaltstrom: 16 A (1 S)/230 V AC	180.00 /Stk
	Eberle FIT 3F	F-1900400	UP-Bodenthermostat FIT 3F mit digitaler Schaltuhr, ähnlich EDIZIODue, passt aber nicht in EDIZIODue-Kombinationen, grosse Anzeige mit Hinterleuchtung, Textanzeige zur selbsterklärenden Bedienung, verschiedene Sprachen, voreingestellte Zeitprogramme, selbstlernende Heizkurve, Urlaubsfunktion, Kurzzeittimer, Frostschutz, Einstellbereich der Temperatur begrenzbare, Gangreserve 10 Jahre, automatische Sommer- / Winterzeitumschaltung, inkl. 4 m Fernfühler, Bedienung über 4 Tasten. Einstellbereich: 10..40 °C Schaltstrom: 16 A (1S)/230 V AC	245.00 /Stk
➊ Weitere Steuergeräte finden Sie ab Seite 13.2				

Bezeichnung	Code	Beschreibung	CHF/exkl. MWST
		<p>Laminotherm-Heizelemente «LM» Zur Verlegung unter Parkett- und Laminatbeläge</p> <p>Laminotherm-Heizelemente werden «schwimmend» unter Holz- und Laminatbeläge verlegt. Elemente bestehen aus zwei Schichten Aluminiumgewebe mit eingearbeitetem Dipol-Heizleiter. Anpassen der Heizelemente an den Grundriss durch Einschneiden und Umlegen. Spezielle Alu-Oberfläche verhindert punktuelle Überhitzungen, nur ein Kaltleiter. Drahtbrücken zur Verbindung der einzelnen Mattenbahnen sind im Lieferumfang enthalten (Schutzerdung). Schutzmassnahme: FI 30 mA Elementdicke: 1,3 mm Länge Kaltleiter: 5 m Spannung: 230 V</p>	
	<p>122-LM5-200 E-1350200 122-LM5-400 E-1350210 122-LM5-600 E-1350220 122-LM5-800 E-1350230 122-LM5-1000 E-1350240 122-LM5-1200 E-1350250 122-LM5-1400 E-1350260 122-LM5-1600 E-1350270 122-LM5-1800 E-1350280 122-LM5-2000 E-1350290</p>	<p>120 Watt/m² Laminotherm-Heizelement 2,0 m x 0,5 m 120 Watt 240.00 /Stk Laminotherm-Heizelement 4,0 m x 0,5 m 240 Watt 350.00 /Stk Laminotherm-Heizelement 6,0 m x 0,5 m 360 Watt 460.00 /Stk Laminotherm-Heizelement 8,0 m x 0,5 m 480 Watt 570.00 /Stk Laminotherm-Heizelement 10,0 m x 0,5 m 600 Watt 680.00 /Stk Laminotherm-Heizelement 12,0 m x 0,5 m 720 Watt 790.00 /Stk Laminotherm-Heizelement 14,0 m x 0,5 m 840 Watt 900.00 /Stk Laminotherm-Heizelement 16,0 m x 0,5 m 960 Watt 1010.00 /Stk Laminotherm-Heizelement 18,0 m x 0,5 m 1080 Watt 1120.00 /Stk Laminotherm-Heizelement 20,0 m x 0,5 m 1200 Watt 1230.00 /Stk</p>	
	ATE 180-55 C-2430550	<p>Zubehör Aluminium-Klebeband (Länge = 55 m / Breite = 65 mm) für eine zusätzliche Verklebung der einzelnen Laminotherm-Heizelemente. Achtung! – Die Verklebung hat nur den Zweck die einzelnen Bahnen zu einer Einheit zusammen zu kleben. Die Schutzleiterverbindung zwischen den einzelnen Bahnen muss auf jeden Fall mit den Drahtbrücken erfolgen. Diese sind den Laminotherm-Heizelementen beigelegt.</p>	62.00 /Stk
	GP-30 F-1359930	<p>Trittschalldämmung Trittschalldämmung aus Polyethylen, zur Verlegung unter Parkett- und Laminatböden, integrierte Dampfbremse durch einseitig kaschierte Goldfolie (Verlegung oben), inkl. Überstand und Klebestreifen. sD-Wert: > 200 m Trittschalldämmung, Rolle à 30 lfm (Dicke 3 mm / Breite 1 m)</p>	165.00 /Stk
	<p>3iE-01-white F-1971200 3iE-01-black F-1971210</p>	<p>Steuergeräte ☛ Lieferung inkl. Fühlerrohr M20 Design-Uhrenthermostat 3iE-01-white (Swiss Edition) zur Montage auf UP-Einlasskasten, Lieferung inkl. 3 m Fernfühler, Energie- und Kostenübersicht. Einstellbereich: 0 bis 55 °C Schaltstrom: 16 A / 230 V</p> <p>Design-Uhrenthermostat 3iE-01-black (Swiss Edition) wie 3iE-01-white, aber mit schwarzer Front</p>	<p>290.00 /Stk 290.00 /Stk</p>
<p>☛ Weitere Steuergeräte finden Sie ab Seite 13.2</p>			

Bezeichnung	Code	Beschreibung	CHF/exkl. MWST
		Heizteppiche «PA»	
		Heizteppiche verhindern in angenehmer Weise Bodenkälte im Büro, Wohnmobil, zu Hause, an Kassen, Verkaufsständen usw., inkl. 2 m Anschlusskabel und Stecker.	
		Oberfläche: Schlingenteppich	
		Farbe: Silbergrau *	
		Schutzart: IP X2	
		Schutzklasse: I	
		Teppichdicke: 8 mm	
		Typ PA / 230 Volt	
		mit Euro-Stecker Typ 26	
	PA 1	H-1331001 Heizteppich PA-1 40 x 60 cm	25 W/230 V 180.00 /Stk
	PA 2	H-1331002 Heizteppich PA-2 70 x 60 cm	50 W/230 V 270.00 /Stk
	PA 3	H-1331003 Heizteppich PA-3 100 x 60 cm	70 W/230 V 350.00 /Stk
	PA 4	H-1331004 Heizteppich PA-4 80 x 90 cm	90 W/230 V 380.00 /Stk
			
		Typ PA / 12 Volt	
		mit Stecker für Fahrzeug-Zigarettenanzünder	
	PA 11	H-1331011 Heizteppich PA-11 40 x 60 cm	25 W/ 12 V 175.00 /Stk
	PA 13	H-1331013 Heizteppich PA-13 100 x 60 cm	70 W/ 12 V 355.00 /Stk
		❗ * Weitere Farben auf Anfrage	
		❗ Lieferfrist ca. 2 Wochen	
		Zubehör	
	SSU 101	C-2701460 Digitale Stecker-Zeitschaltuhr mit 20 Schaltprogrammen, Zufallsgenerator, Countdown-Timer, Kindersicherung, Gangreserve 3h. Schaltstrom: 10 A/230 V	35.00 /Stk
	ZS 101	C-2701470 Zwischenschalter steckbar Typ 13 für einfaches Ein-/ Ausschalten von Verbrauchern Schaltstrom: 10 A/230 V	18.00 /Stk
	ZS 102	C-2701471 Abgesetzter Kippschalter mit 2 m Kabel Td 3 x 1 mm ² und Schlaufstecker Typ 12/13, für einfaches Ein-/ Ausschalten von Verbrauchern. Schaltstrom: 10 A/230 V	48.00 /Stk
	DIM 101	C-2701480 Abgesetzter Dimmer mit 2 m Kabel Td 3 x 1 mm ² und Schlaufstecker Typ 12/13, zur Leistungsregulierung von Verbrauchern. Schaltleistung: 300 W/230 V	72.00 /Stk

Bezeichnung	Code	Beschreibung	CHF/exkl. MWST
		Fusswärmematten «Pedetherm Flex»	
		Robuste, trittsichere und rutschhemmende Fusswärmematten aus Gummi. Die Matten sind komplett wasserdicht und daher auch in feuchter Umgebung einsetzbar. Ideal für Arbeitsplätze, Werkstätten, Bürocontainer, Marktstände, Speditionsbüros usw. Farbe: Anthrazit Stecker: Typ 12 Schutzart: IP X7 Schutzklasse: I Stärke: 12 mm	
	PTX-2	H-1341219	
		Typ PTX-2 Für Anwendungen im Innenbereich bei normaler Bodenkälte Länge Anschlusskabel: 3 m Fusswärmematte PTX-2 60 x 90 cm	80 W/230 V 410.00 /Stk
	PTXS-2	H-1341319	
		Typ PTXS-2 Für Anwendungen im Aussenbereich oder im Innenbereich bei grosser Bodenkälte (tiefer 10 °C). Länge Anschlusskabel: 5 m Fusswärmematte PTXS-2 60 x 90 cm	185 W/230 V 425.00 /Stk
	SSU 101	C-2701460	
		Zubehör Digitale Stecker-Zeitschaltuhr mit 20 Schaltprogrammen, Zufallsgenerator, Countdown-Timer, Kindersicherung, Gangreserve 3h. Schaltstrom: 10 A/230 V	35.00 /Stk
	ZS 101	C-2701470	
		Zwischenschalter steckbar Typ 13 für einfaches Ein-/ Ausschalten von Verbrauchern. Schaltstrom: 10 A/230 V	18.00 /Stk
	ZS 102	C-2701471	
		Abgesetzter Kippschalter mit 2 m Kabel Td 3 x 1 mm ² und Schlaufstecker Typ 12/13, für einfaches Ein-/ Ausschalten von Verbrauchern. Schaltstrom: 10 A/230 V	48.00 /Stk
	DIM 101	C-2701480	
		Abgesetzter Dimmer mit 2 m Kabel Td 3 x 1 mm ² und Schlaufstecker Typ 12/13, zur Leistungsregulierung von Verbrauchern. Schaltleistung: 300 W/230 V	72.00 /Stk

Bezeichnung	Code	Beschreibung	CHF/exkl. MWST
		Sitzbankheizung «OBH»	
		Heizband Typ ELP/FEP mit konstanter Leistung von 30 W/m, fertig konfektioniert mit 3 m Anschlusskabel TT 3 x 1,5 mm ² , komplettes Set inkl. Verlegestege zur Montage des Heizbandes im Abstand von 7,5 cm.	
		Heizbandmasse: 8,0 mm x 5,5 mm	
		Nennspannung: 230 V AC	
		Umgebungstemperatur: max. 200 °C (ausgeschaltet)	
	OBH 102	M-1380020	Set für 0,16–0,21 m ² Fläche 60 W 146.00 /Stk
	OBH 103	M-1380030	Set für 0,22–0,29 m ² Fläche 90 W 177.00 /Stk
	OBH 104	M-1380040	Set für 0,30–0,36 m ² Fläche 120 W 206.00 /Stk
	OBH 105	M-1380050	Set für 0,37–0,44 m ² Fläche 150 W 235.00 /Stk
	OBH 106	M-1380060	Set für 0,45–0,51 m ² Fläche 180 W 264.00 /Stk
	OBH 107	M-1380070	Set für 0,52–0,59 m ² Fläche 210 W 293.00 /Stk
	OBH 108	M-1380080	Set für 0,60–0,66 m ² Fläche 240 W 322.00 /Stk
	OBH 109	M-1380090	Set für 0,67–0,74 m ² Fläche 270 W 351.00 /Stk
	OBH 110	M-1380100	Set für 0,75–0,81 m ² Fläche 300 W 380.00 /Stk
	OBH 111	M-1380110	Set für 0,82–0,89 m ² Fläche 330 W 409.00 /Stk
	OBH 112	M-1380120	Set für 0,90–0,97 m ² Fläche 360 W 438.00 /Stk
	ELP/FEP 30	M-1490130	Heizband ab Rolle Heizband mit konstanter Leistung von 30 W/m mit Aussenmantel aus FEP. 29.00 /m
	Konf S-522/E-529	F-1985222	Verbindung Warmschrumpftechnik Muffe zur Verbindung des Heizbandes ELP/FEP mit einem Anschlusskabel, (fertig konfektioniert inkl. Endabschluss). 90.00 /Stk
	S-522	F-1985220	Verbindungs-Set S-522 (ohne Konfektion) 30.00 /Stk
	E-529	F-1985290	Endabschluss-Set E-529 (ohne Konfektion) 10.00 /Stk
	S-521	F-1985210	Set zur Verbindung von zwei Heizbändern Typ ELP/FEP (ohne Konfektion) 30.00 /Stk
	Pur 3 x 1,5 mm ²	C-2343150	Anschlusskabel Anschlusskabel Pur 3 x 1,5 mm ² LNPE 4.00 /m
	TT 3 x 1,5 mm ²	F-1988600	Anschlusskabel TT 3 x 1,5 mm ² LNPE 3.00 /m
	Universalsteg	F-1990000	Zubehör Universal-Kunststoff-Verlegesteg zur Montage des Heizbandes, Einkerbungen alle 2,5 cm, (pro m ² Fläche – 3 m Universal-Verlegesteg). 4.00 /m
	KBL-05	C-2431050	Kabelbinder Länge = 300 mm (100 Stk) zur Verlegung des Heizbandes auf einem Stahlnetz. 12.00 /Stk
	Eberle 525.22	F-1900220	Steuergeräte (weitere finden Sie ab Seite 13.2) UP-Bodenthermostat 525.22, inkl. 4 m Fernfühler, Montage in Einlasskasten Gr. 1, Absenkung (5 K) mit geschaltetem Neutralleiter über ext. Schaltuhr, Bereichseinstellung. Schalter: Netz Ein-/Aus Kontroll-Lampen: - Absenkbetrieb - Regler fordert Wärme an Einstellbereich: *...5 (10 bis 50 °C) Schaltstrom: 10 A (1 S)/230 V AC 155.00 /Stk
	Fühlerrohr M20	F-1945510	20 cm Aluminiumrohr M20 als Endstück der Fühlerleitung. 5.00 /Stk

❶ Beheizte Sitzauflagen finden Sie auf Seite 12.3