

Inhaltsverzeichnis

«Tiger» – der Tragbare Seite 11.2




«Cat» – für kleinere Räume Seite 11.3



«Panther» – für grössere Räume Seite 11.4



«Elektra C» – für korrosive Umgebungen Seite 11.5



«PA1508» – für Öffnungen bis 1,5 m Seite 11.6



«ADA» – für Öffnungen bis 2,5 m / ohne Heizung Seite 11.6




«PA2200C» – für Öffnungen bis 2,2 m Seite 11.7



«PA2500» – für Öffnungen bis 2,5 m Seite 11.8





«PA3500» & «PA4200» – für Öffnungen bis 4,2 m Seite 11.9







Steuersystem «SIRe» Seite 11.10



Bezeichnung	Code	Beschreibung	CHF/exkl. MWST
		Tragbare Frico Heizlüfter «Tiger» Kompaktes und robustes Gerät zum Heizen von Produktionsstätten, Lagerhallen, Werkstätten, Garagen etc. Feuerverzinktes und pulverbeschichtetes Stahlblechgehäuse. Rostfreie, geschlossene Rohrheizkörper. Eingebauter Leistungswähler und Thermostat. Übertemperaturschutz mit Rückstellung. Farbe: Rot (RAL 3020) Schutzart: IP 44 Thermostat: 5 bis 40 °C	
	Tiger P21	L-3805020	
		Heizlüfter Typ Tiger P21 Mit 1,8 m Anschlusskabel und Stecker Typ 12. Der integrierte Thermostat regelt Ventilatorzahl und Heizung – oder nur die Heizung. Die Auswahl erfolgt durch einen Kippschalter. Leistungs-Wahlschalter: Aus–volle Leistung Heizlüfter Tiger P21 2000 W / 230 V 280 m³/h 330.00 /Stk Grösse: (H x B x T) 450 x 290 x 390 mm	
	Tiger P53-0	L-3805050	
		Heizlüfter Typ Tiger P53-0 / P93-0 Mit 1,8 m Anschlusskabel und Stecker CEE. Der integrierte Thermostat regelt Ventilatorzahl und Heizung – oder nur die Heizung. Die Auswahl erfolgt durch einen Kippschalter. Leistungs-Wahlschalter: Aus–halbe–volle Leistung Heizlüfter Tiger P53-0 5000 W / 400 V3 480 m³/h 460.00 /Stk Grösse: (H x B x T) 450 x 290 x 390 mm	
	Tiger P93-0	L-3805090	
		Heizlüfter Tiger P93-0 9000 W / 400 V3 720 m³/h 670.00 /Stk Grösse: (H x B x T) 530 x 350 x 480 mm	
	Tiger P153	L-3805150	
		Heizlüfter Typ Tiger P153 Mit 1,8 m Anschlusskabel. Leistungs-Wahlschalter: Aus–halbe–volle Leistung Heizlüfter Tiger P153 15000 W / 400 V3 1120 m³/h 930.00 /Stk Grösse: (H x B x T) 510 x 410 x 530 mm	
	Tiger P203	L-3805200	
		Heizlüfter Typ Tiger P203 Mit 1,8 m Anschlusskabel. Leistungs-Wahlschalter: Aus–halbe–volle Leistung Volumenstrom: 1900 / 2600 m³/h Kippschalter Ventilator: Halber–voller Volumenstrom Heizlüfter Tiger P203 20000 W / 400 V3 1640.00 /Stk Grösse: (H x B x T) 590 x 630 x 600 mm	
	Tiger P303	L-3805300	
		Heizlüfter Typ Tiger P303 Mit 1,8 m Anschlusskabel. Leistungs-Wahlschalter: Aus–1/3–2/3–volle Leistung Volumenstrom: 1900 / 2600 m³/h Kippschalter Ventilator: Halber–voller Volumenstrom Heizlüfter Tiger P303 30000 W / 400 V3 1858.00 /Stk Grösse: (H x B x T) 590 x 630 x 600 mm	

Bezeichnung	Code	Beschreibung	CHF/exkl. MWST	
		Ortsfeste Frico Heizlüfter «Cat» (für kleinere Räume)		
		Kompakte und leise Heizlüfter zum Beheizen von kleinen Lagern, Werkstätten, Garagen etc. Feuerverzinktes und pulverbeschichtetes Stahlblechgehäuse. Rostfreie, geschlossene Rohrheizkörper. Der integrierte Thermostat regelt Ventilatorzahl und Heizung – oder nur die Heizung. Die Auswahl erfolgt durch einen Kippschalter. Übertemperaturschutz mit Rückstellung. Die Cat-Heizlüfter sind mit Wandkonsolen ausgestattet, die in einem Abstand von 10° nach unten zeigen. Farbe: Weiss (RAL 9016) Schutzart: IP 44 Thermostat: 5 bis 35 °C Leistungs-Wahlschalter: Aus–halbe–volle Leistung		
		Heizlüfter Typ Cat C3, C5, C9		
Cat C3	L-3806030	Heizlüfter Cat C3 Grösse: (H x B x T)	3000 W / 230 oder 400 V3N 255 x 335 x 276 mm 280 m³/h	510.00 /Stk
Cat C5	L-3806050	Heizlüfter Cat C5 Grösse: (H x B x T)	5000 W / 400 V3N 255 x 335 x 276 mm 480 m³/h	590.00 /Stk
Cat C9	L-3806090	Heizlüfter Cat C9 Grösse: (H x B x T)	9000 W / 400 V3N 315 x 405 x 335 mm 720 m³/h	730.00 /Stk
	TKS16	L-3895300	Thermostaten AP-Raumthermostat TKS16, elektronisch, mit Ein-Aus Schalter Bereichseinengung, Temperaturabsenk-Klemme, kann mit optionalem Fernfühler NTC-10K-3 auch als Bodenthermostat oder Raumthermostat mit Begrenzer verwendet werden. Schutzart: IP 30 Einstellbereich: 5 bis 30 °C	100.00 /Stk
	NTC-10K-3	F-1978660	Schaltstrom: 16 A (1 We)/230 V AC Optionaler Fernfühler NTC-10K-3 zu Raumthermostat TKS16	30.00 /Stk
	KRTV19	L-3895310	AP-Kapillarthermostat KRTV19 Maximaler Einstellbereich kann begrenzt werden. Schutzart: IP 44 Einstellbereich: 0 bis 30 °C Schaltstrom: 16 A/230 V AC	210.00 /Stk
	EV300	L-3890600	Leistungswähler Leistungswahlschalter EV300 Schutzart: IP 44 Einstellung: Aus–halbe–volle Leistung	75.00 /Stk
	CBT	L-3293920	Timer Elektronischer Timer CBT Laufzeit wählbar 0,5h / 1h / 2h / 4h oder 4h / 8h / 16h / 24 h Schutzart: IP 44 Schaltstrom: 16 A/230 V AC	150.00 /Stk

Bezeichnung	Code	Beschreibung	CHF/exkl. MWST
			
<p>Ortsfeste Frico Heizlüfter «Panther» (für grössere Räume)</p> <p>Robuste Geräte mit einem grossen Luftstrom. Sie eignen sich zum Heizen, Trocknen und Belüften grösserer Räume. Zum Beispiel für Lagerhallen, Werkstätten, Läden, Sporthallen etc. Feuerverzinktes und pulverbeschichtetes Stahlblechgehäuse. Rostfreie, geschlossene Rohrheizkörper. Besonders niedriger Geräuschpegel [39–47 db (A)] durch spezielle Laufräder, 2-stufiger Ventilator, Festanschluss, Kontroll-Leuchte, Störmeldekontakt und rückstellbarer Übertemperaturschutz. Flexible Wandmontagekonsolen zur Ausrichtung des Luftstroms.</p> <p>Farbe: Weiss (RAL 9016) Schutzart: IP 44</p>			
<p>Heizlüfter Typ Panther SE06, SE09, SE12, SE15 Mit eingebautem Thermostat.</p> <p>❶ Ein optionaler externer Thermostat sowie das Regelgerät PP15 zur Einstellung der Leistungs- und Drehzahlstufe, müssen separat bestellt werden.</p> <p>Thermostat: 5 bis 35 °C Volumenstrom: 900/1300 m³/h Grösse: (H x B x T) 520 x 450 x 510 mm</p>			
	SE06	L-3807060	Heizlüfter Panther SE06 6000 W / 400 V3N 1030.00 /Stk
	SE09	L-3807090	Heizlüfter Panther SE09 9000 W / 400 V3N 1290.00 /Stk
	SE12	L-3807120	Heizlüfter Panther SE12 12000 W / 400 V3N 1500.00 /Stk
	SE15	L-3807150	Heizlüfter Panther SE15 15000 W / 400 V3N 1760.00 /Stk
<p>Heizlüfter Typ Panther SE20 Mit eingebautem Nachlaufthermostat zur Geräte-Kühlung.</p> <p>❶ Das Regelgerät PP20 zur Einstellung der Leistungs- und Drehzahlstufe, sowie ein Thermostat, müssen separat bestellt werden.</p> <p>Volumenstrom: 1900/2600 m³/h Grösse: (H x B x T) 576 x 478 x 545 mm</p>			
	SE 20	L-3807200	Heizlüfter Panther SE20 20000 W / 400 V3N 1800.00 /Stk
<p>Leistungs- und Drehzahlwähler Pro Regler können max. 6 Panther angeschlossen werden.</p> <p>Schutzart: IP 44</p>			
	PP15	L-3890615	AP-Regelgerät PP15, für Heizlüfter Panther SE06–SE15 165.00 /Stk
			Einsteller Heizleistung: 0–1/2–1/1 Einsteller Ventilator Drehz.: 0–1–2–3
	PP20	L-3890620	AP-Regelgerät PP20, für Heizlüfter Panther SE20 170.00 /Stk
			Einsteller Heizleistung: 0–1/2–1/1 Einsteller Ventilator Drehz.: 0–1–2
<p>Thermostat 2-Stufen AP-Kapillarthermostat KRT2800 (Inneneinstellung) mit einstellbarer Hysterese zwischen den Stufen (1–4 °C).</p> <p>Schutzart: IP 55 Einstellbereich: 0 bis 40 °C Schaltstrom: 16 A/230 V AC</p>			
	KRT2800	L-3895320	260.00 /Stk
<p>Timer Elektronischer Timer CBT Laufzeit wählbar 0,5h / 1h / 2h / 4h oder 4h / 8h / 16h / 24 h.</p> <p>Schutzart: IP 44 Schaltstrom: 16 A/230 V AC</p>			
	CBT	L-3293920	150.00 /Stk

Bezeichnung	Code	Beschreibung	CHF/exkl. MWST	
		Frico Heizlüfter «Elektra» (für anspruchsvolle Umgebungen)		
		<p>Elektra-Heizlüfter wurden für hohe Beanspruchungen entwickelt. Die Geräte sind kompakt, robust und für ortsfesten sowie portablen (durch Drehen der Konsolen) Einsatz vorgesehen.</p> <p>Das Gehäuse und die Heizspiralen bestehen aus Edelstahl, die Konsolen und das Lüftergitter sind pulverbeschichtet. Die Heizlüfter verfügen über einen Thermostat und einen Leistungs-Wahlschalter. Die Länge des Anschlusskabels beträgt 2 m. Ein Übertemperaturschutz ist eingebaut.</p> <p>Farbe Gitter/Konsole: Rot (RAL 3020) Thermostat: 5 bis 35 °C Leistungs-Wahlschalter: 0-☞-1/2-1/1 Schutzart: IP 65</p>		
		Elektra C (für korrosive Umgebungen)		
		<p>Elektra C wurde für korrosive und feuchte Bedingungen entwickelt, wie sie zum Beispiel in Autowaschanlagen vorkommen.</p>		
ELC331	L-3808030	Heizlüfter Elektra ELC331 Grösse: (H x B x T)	3000 W / 230 V 400 m³/h 375 x 300 x 340 mm	2170.00 /Stk
ELC633	L-3808060	Heizlüfter Elektra ELC633 Grösse: (H x B x T)	6000 W / 400 V3 1000 m³/h 445 x 375 x 430 mm	2480.00 /Stk
ELC933	L-3808090	Heizlüfter Elektra ELC933 Grösse: (H x B x T)	9000 W / 400 V3 1000 m³/h 445 x 375 x 430 mm	2790.00 /Stk
ELC1533	L-3808150	Heizlüfter Elektra ELC1533 Grösse: (H x B x T)	15000 W / 400 V3 1300 m³/h 445 x 375 x 430 mm	3040.00 /Stk
	ELSRT	L-3890630	AP-Regelgerät mit Thermostat ELSRT zur externen Steuerung eines Heizlüfters Elektra C. Thermostat: 5 bis 35 °C Leistungs-Wahlschalter: 0-☞-1/2-1/1 Schutzart: IP 65	390.00 /Stk
	ELSRT4	L-3890634	AP-Regelgerät mit Thermostat ELSRT4 zur externen Steuerung von maximal 4 Heizlüftern Elektra C. Thermostat: 5 bis 35 °C Leistungs-Wahlschalter: 0-☞-1/2-1/1 Schutzart: IP 65	930.00 /Stk

🕒 Lieferfrist ca. 2–5 Wochen