

Inhaltsverzeichnis

Tiger – der Tragbare

Seite 10.2



Cat – für kleinere Räume

Seite 10.3



Panther – für grössere Räume

Seite 10.4



Elektra C – für korrosive Umgebungen

Seite 10.5





Tragbare Frico Heizlüfter «Tiger»

Kompaktes und robustes Gerät zum Heizen von Produktionsstätten, Lagerhallen, Werkstätten, Garagen etc. Feuerverzinktes und pulverbeschichtetes Stahlblechgehäuse. Rostfreie, geschlossene Rohrheizkörper. Eingebauter Leistungswähler und Thermostat. Übertemperaturschutz mit Rückstellung.

Farbe: Rot (RAL 3020)
Schutzart: IP 44
Thermostat: 5 bis 40 °C

Heizlüfter Typ Tiger P21

Mit 1,8 m Anschlusskabel und Stecker Typ 12. Der integrierte Thermostat regelt Ventilator-drehzahl und Heizung – oder nur die Heizung. Die Auswahl erfolgt durch einen Kippschalter.

Leistungs-Wahlschalter:	Aus → volle Leistung		
Heizlüfter Tiger P21	2000 W / 230V	280 m³/h	370.00 /Stk
Grösse: (H x B x T)	450 x 290 x 390 mm		



Tiger P21

L-3805020

Heizlüfter Typ Tiger P53-0 / P93-0

Mit 1,8 m Anschlusskabel und Stecker CEE. Der integrierte Thermostat regelt Ventilator-drehzahl und Heizung – oder nur die Heizung. Die Auswahl erfolgt durch einen Kippschalter.

Leistungs-Wahlschalter:	Aus → halbe → volle Leistung		
Heizlüfter Tiger P53-0	5000 W / 400V3	480 m³/h	510.00 /Stk
Grösse: (H x B x T)	450 x 290 x 390 mm		
Heizlüfter Tiger P93-0	9000 W / 400V3	720 m³/h	750.00 /Stk
Grösse: (H x B x T)	530 x 350 x 480 mm		



Tiger P53-0

L-3805050

Tiger P93-0

L-3805090

Heizlüfter Typ Tiger P153

Mit 1,8 m Anschlusskabel.

Leistungs-Wahlschalter:	Aus → halbe → volle Leistung		
Heizlüfter Tiger P153	15000 W / 400V3	1120 m³/h	1060.00 /Stk
Grösse: (H x B x T)	510 x 410 x 530 mm		



Tiger P153

L-3805150

Heizlüfter Typ Tiger P203

Mit 1,8 m Anschlusskabel.

Leistungs-Wahlschalter:	Aus → halbe → volle Leistung		
Volumenstrom:	1900 / 2600 m³/h		
Kippschalter Ventilator:	Halber → voller Volumenstrom		
Heizlüfter Tiger P203	20000 W / 400V3		1860.00 /Stk
Grösse: (H x B x T)	590 x 630 x 600 mm		



Tiger P203

L-3805200

Heizlüfter Typ Tiger P303

Mit 1,8 m Anschlusskabel.

Leistungs-Wahlschalter:	Aus → 1/3 → 2/3 → volle Leistung		
Volumenstrom:	1900 / 2600 m³/h		
Kippschalter Ventilator:	Halber → voller Volumenstrom		
Heizlüfter Tiger P303	30000 W / 400V3		2110.00 /Stk
Grösse: (H x B x T)	590 x 630 x 600 mm		



Tiger P303

L-3805300



Ortsfeste Frico Heizlüfter «Cat» (für kleinere Räume)

Kompakte und leise Heizlüfter zum Beheizen von kleinen Lagern, Werkstätten, Garagen etc.
Feuerverzinktes und pulverbeschichtetes Stahlblechgehäuse. Rostfreie, geschlossene Rohrheizkörper.
Der integrierte Thermostat regelt Ventilatorzahl und Heizung – oder nur die Heizung. Die Auswahl erfolgt durch einen Kippschalter. Übertemperaturschutz mit Rückstellung.

Die Cat-Heizlüfter sind mit Wandkonsolen ausgestattet, die in einem Abstand von 10° nach unten zeigen.

Farbe: Weiss (RAL 9016)
Schutzart: IP 44
Thermostat: 5 bis 35 °C
Leistungs-Wahlschalter: Aus–halbe–volle Leistung



Cat C3	L-3806030				
--------	-----------	--	--	--	--

Heizlüfter Typ Cat C3, C5, C9

Heizlüfter Cat C3	3000 W / 230 oder 400V3N	280 m³/h	560.00 /Stk
Grösse: (H x B x T)	255 x 335 x 276 mm		

Cat C5	L-3806050				
--------	-----------	--	--	--	--

Heizlüfter Cat C5	5000 W / 400V3N	480 m³/h	640.00 /Stk
Grösse: (H x B x T)	255 x 335 x 276 mm		

Cat C9	L-3806090				
--------	-----------	--	--	--	--

Heizlüfter Cat C9	9000 W / 400V3N	720 m³/h	790.00 /Stk
Grösse: (H x B x T)	315 x 405 x 335 mm		



TKS16	L-3895300				
-------	-----------	--	--	--	--

Thermostaten

AP-Raumthermostat TKS16, elektronisch, mit Ein-Aus Schalter	110.00 /Stk
Bereichseinstellung, Temperaturabsenk-Klemme, kann mit optionalem Fernfühler RTS01 auch als Boden-thermostat oder Raumthermostat mit Begrenzer verwendet werden.	

Schutzart: IP 30

Einstellbereich: 5 bis 30 °C

Schaltstrom: 16 A (1 We)/230V AC



RTS01	L-3895301				
-------	-----------	--	--	--	--

Optionaler Fernfühler RTS01 zu Raumthermostat TKS16	45.00 /Stk
---	------------



KRTV19	L-3895310				
--------	-----------	--	--	--	--

AP-Kapillarthmostat KRTV19	240.00 /Stk
----------------------------	-------------

Maximaler Einstellbereich kann begrenzt werden.

Schutzart: IP 44

Einstellbereich: 0 bis 30 °C

Schaltstrom: 16 A/230V AC



EV300	L-3890600				
-------	-----------	--	--	--	--

Leistungswähler

Leistungswahlschalter EV300	85.00 /Stk
-----------------------------	------------

Schutzart: IP 44

Einstellung: Aus–halbe–volle Leistung



CBT	L-3293920				
-----	-----------	--	--	--	--

Timer

Elektronischer Timer CBT	160.00 /Stk
--------------------------	-------------

Laufzeit wählbar 0,5h / 1h / 2h / 4h oder 4h / 8h / 16h / 24 h

Schutzart: IP 44

Schaltstrom: 16 A/230V AC



Ortsfeste Frico Heizlüfter «Panther» (für grössere Räume)

Robuste Geräte mit einem grossen Luftstrom. Sie eignen sich zum Heizen, Trocknen und Belüften grösserer Räume. Zum Beispiel für Lagerhallen, Werkstätten, Läden, Sporthallen etc. Feuerverzinktes und pulverbeschichtetes Stahlblechgehäuse. Rostfreie, geschlossene Rohrheizkörper. Besonders niedriger Geräuschpegel [39–47 db (A)] durch spezielle Laufräder, 2-stufiger Ventilator, Festanschluss, Wandkonsolen mit verstellbarer Ausblasrichtung. Kontroll-Leuchte, Störmeldekontakt und rückstellbarer Übertemperaturschutz. Flexible Wandmontagekonsolen zur Ausrichtung des Luftstroms.

Farbe: Weiss (RAL 9016)
Schutzart: IP 44

Heizlüfter Typ Panther SE06, SE09, SE12, SE15

Mit eingebautem Thermostat.

❶ Ein optionaler externer Thermostat sowie das Regelgerät PP15 zur Einstellung der Leistungs- und Drehzahlstufe, müssen separat bestellt werden.

Thermostat: 5 bis 35 °C
Volumenstrom: 900/1300 m³/h
Grösse: (H x B x T) 520 x 450 x 510 mm
Heizlüfter Panther SE06 6000 W / 400V3N
Heizlüfter Panther SE09 9000 W / 400V3N
Heizlüfter Panther SE12 12000 W / 400V3N
Heizlüfter Panther SE15 15000 W / 400V3N

SE06 L-3807060
SE09 L-3807090
SE12 L-3807120
SE15 L-3807150

1170.00 /Stk
1470.00 /Stk
1700.00 /Stk
1990.00 /Stk



Heizlüfter Typ Panther SE20

Mit eingebautem Nachlaufthermostat zur Geräte-Kühlung.

❶ Das Regelgerät PP20 zur Einstellung der Leistungs- und Drehzahlstufe, sowie ein Thermostat, müssen separat bestellt werden.

Volumenstrom: 1900/2600 m³/h
Grösse: (H x B x T) 576 x 478 x 545 mm
Heizlüfter Panther SE20 20000 W / 400V3N

SE 20 L-3807200

2140.00 /Stk



Leistungs- und Drehzahlwähler

Pro Regler können max. 6 Panther angeschlossen werden.

Schutzart: IP 44

AP-Regelgerät PP15, für Heizlüfter Panther SE06–SE15

Einsteller Heizleistung: 0–1/2–1/1

Einsteller Ventilator Drehz.: 0–1–2–3

PP15 L-3890615

185.00 /Stk

AP-Regelgerät PP20, für Heizlüfter Panther SE20

Einsteller Heizleistung: 0–1/2–1/1

Einsteller Ventilator Drehz.: 0–1–2

PP20 L-3890620

200.00 /Stk

Thermostat

2-Stufen AP-Kapillarthmostat KRT2800 (Inneneinstellung) mit einstellbarer Hysterese zwischen den Stufen (1–4 °C).

Schutzart: IP 55

Einstellbereich: 0 bis 40 °C

Schaltstrom: 16 A/230V AC

KRT2800 L-3895320

295.00 /Stk

Timer

Elektronischer Timer CBT

Laufzeit wählbar 0,5h / 1h / 2h / 4h oder 4h / 8h / 16h / 24 h.

Schutzart: IP 44

Schaltstrom: 16 A/230V AC

CBT L-3293920

160.00 /Stk





Frico Heizlüfter «Elektra» (für anspruchsvolle Umgebungen)

Elektra-Heizlüfter wurden für hohe Beanspruchungen entwickelt. Die Geräte sind kompakt, robust und für ortsfesten sowie portablen (durch Drehen der Konsolen) Einsatz vorgesehen.

Das Gehäuse und die Heizspiralen bestehen aus Edelstahl, die Konsolen und das Lüftergitter sind pulverbeschichtet. Die Heizlüfter verfügen über einen Thermostat und einen Leistungs-Wahlschalter. Die Länge des Anschlusskabels beträgt 2 m. Ein Übertemperaturschutz ist eingebaut.

Farbe Gitter/Konsole: Rot (RAL 3020)

Thermostat: 5 bis 35 °C

Leistungs-Wahlschalter: 0-1/2-1/1

Schutzart: IP 65

Elektra C (für korrosive Umgebungen)

Elektra C wurde für korrosive und feuchte Bedingungen entwickelt, wie sie zum Beispiel in Autowaschanlagen vorkommen.



ELC331	L-3808030	Heizlüfter Elektra ELC331	3000 W / 230V	400 m³/h	2340.00 /Stk
		Grösse: (H x B x T)	375 x 300 x 340 mm		
ELC633	L-3808060	Heizlüfter Elektra ELC633	6000 W / 400V3	1000 m³/h	2710.00 /Stk
		Grösse: (H x B x T)	445 x 375 x 430 mm		
ELC933	L-3808090	Heizlüfter Elektra ELC933	9000 W / 400V3	1000 m³/h	3050.00 /Stk
		Grösse: (H x B x T)	445 x 375 x 430 mm		
ELC1533	L-3808150	Heizlüfter Elektra ELC1533	15000 W / 400V3	1300 m³/h	3320.00 /Stk
		Grösse: (H x B x T)	445 x 375 x 430 mm		



ELSRT	L-3890630	AP-Regelgerät mit Thermostat ELSRT zur externen Steuerung eines Heizlüfters Elektra C.			450.00 /Stk
		Thermostat:	5 bis 35 °C		
		Leistungs-Wahlschalter:	0-1/2-1/1		
		Schutzart:	IP 65		



ELSRT4	L-3890634	AP-Regelgerät mit Thermostat ELSRT4 zur externen Steuerung von maximal 4 Heizlüftern Elektra C.			1060.00 /Stk
		Thermostat:	5 bis 35 °C		
		Leistungs-Wahlschalter:	0-1/2-1/1		
		Schutzart:	IP 65		

ⓘ Lieferfrist ca. 2-5 Wochen