












Inhaltsverzeichnis

Wandkonvektoren «Adax NEO»	Seite 10.2	
Wandkonvektoren «Adax VP9» / «Adax VL9»	Seite 10.3	
Wandkonvektoren mit Glasfront «Adax Clea»	Seite 10.4	
Wandkonvektoren «Confort»	Seite 10.4	
Wandkonvektoren «Adax VP11»	Seite 10.5	
Wandkonvektoren «Thermowarm TWTC»	Seite 10.5	
Frostwächter	Seite 10.5	
Schnellheizer	Seite 10.5	
Rippenrohrheizkörper / Rohrheizkörper	Seite 10.6	
Explosionssgeschützte Rippenrohrheizkörper	Seite 10.7	
Unterflurkonvektoren	Seite 10.8	

Konvektoren



Bezeichnung	Code	Beschreibung	CHF/exkl. MWST
-------------	------	--------------	----------------

Konvektoren «Adax Neo»

Dünne, elegante Wandkonvektoren für moderne Räume. Die Geräte sind in vier trendigen Farben erhältlich und sorgen in den Räumen für frische und Kontrast. Rechts oben auf der Frontseite informiert ein Display über die Raumtemperatur und den Betriebszustand. Seitlich an den Geräten sind die unauffälligen Bedienelemente angeordnet. Durch diese ist es möglich die gewünschte Komfort- und Absenkttemperatur sowie dessen Dauer einzustellen. Eingebauter Übertemperaturschutz, Ein-/Ausschalter, inkl. 1 m Anschlusskabel mit Stecker Typ 12.

Schutzklasse: I
 Schutzart: IP 20
 Spannung: 230 V
 Höhe: 370 mm
 Gerätetiefe montiert: 85 mm
 Gangreserve: 24 h !!!

Farbe: weiss (RAL 9016)



NP 04 KDT ws	G-3020040	Konvektor Adax Neo Länge = 474 mm	400 W	270.00 /Stk
NP 06 KDT ws	G-3020060	Konvektor Adax Neo Länge = 589 mm	600 W	280.00 /Stk
NP 08 KDT ws	G-3020080	Konvektor Adax Neo Länge = 704 mm	800 W	310.00 /Stk
NP 10 KDT ws	G-3020100	Konvektor Adax Neo Länge = 762 mm	1000 W	320.00 /Stk
NP 12 KDT ws	G-3020120	Konvektor Adax Neo Länge = 934 mm	1200 W	330.00 /Stk
NP 14 KDT ws	G-3020140	Konvektor Adax Neo Länge = 1049 mm	1400 W	350.00 /Stk
NP 20 KDT ws	G-3020200	Konvektor Adax Neo Länge = 1394 mm	2000 W	380.00 /Stk

Farbe: rot (RAL 3020)



NP 06 KDT rt	G-3021060	Konvektor Adax Neo Länge = 589 mm	600 W	310.00 /Stk
NP 10 KDT rt	G-3021100	Konvektor Adax Neo Länge = 762 mm	1000 W	350.00 /Stk
NP 14 KDT rt	G-3021140	Konvektor Adax Neo Länge = 1049 mm	1400 W	380.00 /Stk
NP 20 KDT rt	G-3021200	Konvektor Adax Neo Länge = 1394 mm	2000 W	420.00 /Stk

Farbe: silber (RAL 9006)



NP 06 KDT si	G-3022060	Konvektor Adax Neo Länge = 589 mm	600 W	310.00 /Stk
NP 10 KDT si	G-3022100	Konvektor Adax Neo Länge = 762 mm	1000 W	350.00 /Stk
NP 14 KDT si	G-3022140	Konvektor Adax Neo Länge = 1049 mm	1400 W	380.00 /Stk
NP 20 KDT si	G-3022200	Konvektor Adax Neo Länge = 1394 mm	2000 W	420.00 /Stk

Farbe: schwarz (RAL 9005)








NP 06 KDT sz	G-3023060	Konvektor Adax Neo Länge = 589 mm	600 W	310.00 /Stk
NP 10 KDT sz	G-3023100	Konvektor Adax Neo Länge = 762 mm	1000 W	350.00 /Stk
NP 14 KDT sz	G-3023140	Konvektor Adax Neo Länge = 1049 mm	1400 W	380.00 /Stk
NP 20 KDT sz	G-3023200	Konvektor Adax Neo Länge = 1394 mm	2000 W	420.00 /Stk

Zubehör



ASF-SB-01	G-3090020	Standfüsse zu Adax Neo NP	(1 Paar)	50.00 /Stk
-----------	-----------	---------------------------	----------	------------

Bezeichnung	Code	Beschreibung	CHF/exkl. MWST
		Konvektoren «Adax VP9/VL9»	
		Frontseitig geschlossene Wandkonvektoren für feste Montage, auswechselbare Thermostatkassetten, eingebauter Übertemperaturschutz, Ein-Aus Schalter, inkl. 1 m Anschlusskabel mit Stecker Typ 12.	
		Farbe: Weiss (RAL 9010)	
		Schutzklasse: I	
		Schutzart: IP 20	
		Spannung: 230 V	
		Gerätetiefe montiert: 85 mm	
		Typ Adax VP9 ... RKET (Standardbaureihe Höhe = 370 mm)	
		Mit eingebauter Thermostatkassette ET	
	VP 904 RKET	G-3014040	Konvektor Adax VP 904 RKET L = 490 mm 400 W 200.00 /Stk
	VP 906 RKET	G-3014060	Konvektor Adax VP 906 RKET L = 545 mm 600 W 220.00 /Stk
	VP 908 RKET	G-3014080	Konvektor Adax VP 908 RKET L = 660 mm 800 W 250.00 /Stk
	VP 910 RKET	G-3014100	Konvektor Adax VP 910 RKET L = 720 mm 1000 W 270.00 /Stk
	VP 912 RKET	G-3014120	Konvektor Adax VP 912 RKET L = 890 mm 1200 W 290.00 /Stk
	VP 914 RKET	G-3014140	Konvektor Adax VP 914 RKET L = 1005 mm 1400 W 310.00 /Stk
	VP 920 RKET	G-3014200	Konvektor Adax VP 920 RKET L = 1350 mm 2000 W 330.00 /Stk
 DT	G-.....	Aufpreis bei Ausführung mit Thermostatkassette DT 80.00 /Stk
 SLX	G-.....	Minderpreis bei Ausführung mit Blindkassette SLX 5.00 /Stk
		Typ Adax VL9 ... RKET (Niedrigbaureihe Höhe = 140 mm)	
		Mit eingebauter Thermostatkassette ET	
	VL 904 RKET	G-3015040	Konvektor Adax VL 904 RKET L = 660 mm 400 W 230.00 /Stk
	VL 906 RKET	G-3015060	Konvektor Adax VL 906 RKET L = 835 mm 600 W 240.00 /Stk
	VL 908 RKET	G-3015080	Konvektor Adax VL 908 RKET L = 1005 mm 800 W 260.00 /Stk
	VL 910 RKET	G-3015100	Konvektor Adax VL 910 RKET L = 1235 mm 1000 W 280.00 /Stk
	VL 912 RKET	G-3015120	Konvektor Adax VL 912 RKET L = 1465 mm 1200 W 300.00 /Stk
	VL 915 RKET	G-3015150	Konvektor Adax VL 915 RKET L = 1810 mm 1500 W 320.00 /Stk
 DT	G-.....	Aufpreis bei Ausführung mit Thermostatkassette DT 80.00 /Stk
 SLX	G-.....	Minderpreis bei Ausführung mit Blindkassette SLX 5.00 /Stk
		Ersatzteile / Zubehör	
	Adax ET	G-3090200	Elektronische Thermostatkassette ET 50.00 /Stk Einstellbereich: 5 bis 35 °C
	Adax DT	G-3090211	Elektronische Thermostatkassette DT mit Digitalanzeige, Temperaturabsenkung über eingebaute Timerfunktion. 130.00 /Stk Einstellbereich: 5 bis 35 °C
	Adax SLX	G-3090230	Blind-Kassette SLX (kein Thermostat) 45.00 /Stk Bei Gruppensteuerung mehrerer Konvektoren über einen externen Thermostat.
	TDEK	G-3090250	Bedienteil-Abdeckung, passend auf Thermostatkassetten ET & DT 8.00 /Stk
	ASF-SB-01	G-3090020	Standfüsse zu Adax VP9 (1 Paar) 50.00 /Stk
	ASF-NB-01	G-3090021	Standfüsse zu Adax VL9 (1 Paar) 40.00 /Stk
		ⓘ Raumthermostaten zur externen Steuerung der Konvektoren ohne Thermostat (SLX), finden Sie ab Seite 13.6	

	Bezeichnung	Code	Beschreibung	CHF/exkl. MWST
			Glas-Konvektoren «Adax Clea» Der Wandkonvektor Adax Clea besitzt eine dekorative Glasfront, basiert ansonsten auf dem bewährten Modell Adax VP9 auf der Seite 10.3. Auswechselbare Thermostatkassette, eingebaute Übertemperaturschutz, Ein-Aus Schalter, inkl. 1 m Anschlusskabel mit Stecker Typ 12. Schutzklasse: I Schutzart: IP 20 Spannung: 230 V Gerätehöhe: 420 mm Gerätetiefe montiert: 90 mm	
	CP 06 KET ws CP 08 KET ws CP 10 KET ws	G-3030060 G-3030080 G-3030100	Typ Adax CP ... KET WS Weisse Glasfront & eingebaute Thermostatkassette ET Glas-Konvektor Adax CP 06 KET L = 615 mm 600 W Glas-Konvektor Adax CP 08 KET L = 730 mm 800 W Glas-Konvektor Adax CP 10 KET L = 790 mm 1000 W	330.00 /Stk 350.00 /Stk 370.00 /Stk
	CP 06 KET sz CP 08 KET sz CP 10 KET sz	G-3031060 G-3031080 G-3031100	Typ Adax CP ... KET SZ Schwarze Glasfront & eingebaute Thermostatkassette ET Glas-Konvektor Adax CP 06 KET L = 615 mm 600 W Glas-Konvektor Adax CP 08 KET L = 730 mm 800 W Glas-Konvektor Adax CP 10 KET L = 790 mm 1000 W	330.00 /Stk 350.00 /Stk 370.00 /Stk
			⚠ Lieferfrist schwarze Ausführung 4–6 Wochen	
 DT SLX	G-..... G-.....	Aufpreis bei Ausführung mit Thermostatkassette DT Minderpreis bei Ausführung mit Blindkassette SLX	80.00 /Stk 5.00 /Stk
	Adax ET Adax DT Adax SLX TDEK ASF-SB-01	G-3090200 G-3090211 G-3090230 G-3090250 G-3090020	Ersatzteile / Zubehör Elektronische Thermostatkassette ET Einstellbereich: 5 bis 35 °C Elektronische Thermostatkassette DT mit Digitalanzeige, Temperaturabsenkung über eingebaute Timerfunktion. Einstellbereich: 5 bis 35 °C Blind-Kassette SLX (kein Thermostat) Bei Gruppensteuerung mehrerer Konvektoren über einen externen Thermostat. Bedienteil-Abdeckung, passend auf Thermostatkassetten ET & DT Standfüsse zu Adax Clea CP (1 Paar)	50.00 /Stk 130.00 /Stk 45.00 /Stk 8.00 /Stk 50.00 /Stk
			Konvektoren «Confort» – spritzwassergeschützt Kompakte Heizgeräte, schutzisoliert, schnelle Heizreaktion, geräuschloser Triac-Thermostat, Schalter: Aus-Normalbetrieb-Absenkbetrieb (-4K)-Timer (-4K). Die Betriebsart Timer ermöglicht eine Absenkung mittels Pilotdraht von 4K über eine externe Schaltuhr. Stufenloser Einstellbereich von 5 bis 35 °C – Bereich kann eingeschränkt werden, Gerät für Festanschluss, inkl. 1,1 m Anschlusskabel. Farbe: Weiss (ähnlich RAL 9016) Schutzklasse: II Schutzart: IP X4 Spannung: 230 V Tiefe inkl. Montagebügel: 102 mm Tiefe exkl. Montagebügel: 80 mm Höhe: 440 mm	
	Confort 15/192-5 Confort 15/194-5 Confort 15/196-5 Confort 15/198-5	G-3080052 G-3080102 G-3080152 G-3080202	Konvektor Confort L = 340 mm Konvektor Confort L = 420 mm Konvektor Confort L = 580 mm Konvektor Confort L = 740 mm	500 W 260.00 /Stk 1000 W 290.00 /Stk 1500 W 300.00 /Stk 2000 W 340.00 /Stk

Bezeichnung	Code	Beschreibung	CHF/exkl. MWST
-------------	------	--------------	----------------

Konvektoren «Adax VP11»

Kompakte Wandkonvektoren, schutzisoliert, mit stufenlosem mechanischen Thermostat, Einstellbereich von min. bis max. (ca. 5 bis 35 °C), Schalter: Ein / Aus, Gerät für Festanschluss, inkl. 0,7 m Anschlusskabel.

Farbe: Weiss (ähnlich RAL 9010)
 Schutzklasse: II
 Schutzart: IP 20
 Spannung: 230 V
 Tiefe inkl. Montagebügel: 85 mm
 Tiefe exkl. Montagebügel: 53 mm
 Höhe: 420 mm



VP 1105 KT	G-3003050	Konvektor Adax VP 1105 KT L = 370 mm	500 W	280.00 /Stk
VP 1110 KT	G-3003100	Konvektor Adax VP 1110 KT L = 540 mm	1000 W	290.00 /Stk
VP 1115 KT	G-3003150	Konvektor Adax VP 1115 KT L = 730 mm	1500 W	300.00 /Stk

Konvektoren «Thermowarm TWTC»

Eignen sich speziell für öffentliche Anlagen wie Toiletten und Wartestationen, sowie für feuchte Räume, Schlachthäuser, Kläranlagen, Maschinenräume usw.

Edelstahlausführung mit stossfesten schwarzen Seitenteilen aus Kunststoff, eingebauter Thermostat auf der rechten Seite mittels Schraubendreher einstellbar, rückstellbarer Überhitzungsschutz, inkl. 1,2 m Anschlusskabel.

Farbe: Edelstahl / schwarz
 Schutzart: IP 54
 Einstellbereich Thermostat: Aus .. 5 bis 40 °C
 Spannung: 230 V
 Gerätetiefe: 123 mm
 Höhe: 205 mm



TWTC 30321	H-3281503	Konvektor TWTC 30321 L = 345 mm	300 W	540.00 /Stk
TWTC 30521	H-3281505	Konvektor TWTC 30521 L = 465 mm	500 W	560.00 /Stk
TWTC 31021	H-3281510	Konvektor TWTC 31021 L = 765 mm	1000 W	640.00 /Stk

Frostwächter «FMS»

Kompakter Kleinkonvektor mit integriertem Bimetall-Thermostat (Einstellbereich 5 bis 35 °C).

Eignet sich zum Frostschutz in Nebenräumen, Toiletten, oder in der Nähe von Wasserleitungen welche nicht isoliert werden können. Integrierter Übertemperaturschutz, Rohrheizkörper aus Edelstahl, inkl. 1 m Anschlusskabel mit Stecker Typ 12.

Farbe: Weiss (NCS 1103-Y06R)
 Schutzklasse: I
 Schutzart: IP 31
 Spannung: 230 V
 Frostwächter FMS200
 Grösse (B x H x T): 90 x 298 x 68 mm



FMS200	G-3086200	Frostwächter FMS200	200 W	160.00 /Stk
--------	-----------	---------------------	-------	-------------

Schnellheizer «Olsberg»

Schnellheizer aus Stahlblech für die Montage an die Wand, schutzisoliert, stufenloser Thermostat (5 bis 35 °C), ein leicht zu reinigender Filter schützt das Gerät vor Flusen, inkl. 1,1 m Anschlusskabel mit Stecker Typ 11.

Grösse (H x B x T): 380 x 270 x 130 mm
 Farbe: Weiss (RAL 9016)
 Schutzklasse: II
 Schutzart: IP 24
 Spannung: 230 V





15/213-1	H-3081310	Schnellheizer mit Thermostat	2000 W	210.00 /Stk
----------	-----------	------------------------------	--------	-------------

	Bezeichnung	Code	Beschreibung	CHF/exkl. MWST
			Rippenrohrheizkörper / Rohrheizkörper	
			Zur Beheizung von feuchten Räumen, in rauen Betrieben, Pumpstationen, Krankkabinen, Milchkammern u.ä. Robuste, korrosionsbeständige Heizkörper aus Edelstahl (Werkstoff 1.4512), Kabeleinführung M25, für Boden- oder Wandmontage, vollständig wasser- und staubdicht.	
			Spannung: 230 V	
			Höhe: 184 mm	
			Schutzklasse: I	
			Schutzart: IP 66 / IP 67	
			Einstellbereich Thermostat: 5 bis 30 °C	
			Rippenrohrheizkörper Typ RRH TR (mit Thermostat)	
			Oberflächentemperatur: max. 225 °C	
			Rippendurchmesser: 120 mm	
	RRH TR 500	H-3241050	Rippenrohrheizkörper L = 500 mm	500 W 230 V 385.00 /Stk
	RRH TR 1000	H-3241100	Rippenrohrheizkörper L = 700 mm	1000 W 230 V 430.00 /Stk
	RRH TR 1500	H-3241150	Rippenrohrheizkörper L = 900 mm	1500 W 230 V 490.00 /Stk
	RRH TR 2000	H-3241200	Rippenrohrheizkörper L = 1100 mm	2000 W 230 V 550.00 /Stk
	RRH TR 3000	H-3241300	Rippenrohrheizkörper L = 1500 mm	3000 W 230 V 720.00 /Stk
			Rippenrohrheizkörper Typ RRH TR NO (mit Thermostat)	
			Niedrige Oberflächentemperatur	
			Oberflächentemperatur: max. 85 °C + Raumtemperatur	
			Rippendurchmesser: 120 mm	
	RRH NO TR 400	H-3246040	Rippenrohrheizkörper L = 1100 mm	400 W 230 V 550.00 /Stk
	RRH NO TR 600	H-3246060	Rippenrohrheizkörper L = 1500 mm	600 W 230 V 710.00 /Stk
	RRH NO TR 800	H-3246080	Rippenrohrheizkörper L = 1900 mm	800 W 230 V 940.00 /Stk
	RRH NO TR 1000	H-3246100	Rippenrohrheizkörper L = 2300 mm	1000 W 230 V 1145.00 /Stk
	RRH NO TR 1200	H-3246120	Rippenrohrheizkörper L = 2700 mm	1200 W 230 V 1340.00 /Stk
			Rippenrohrheizkörper Typ RRH (ohne Thermostat)	
			Oberflächentemperatur: max. 225 °C	
			Rippendurchmesser: 120 mm	
	RRH 500	H-3240050	Rippenrohrheizkörper L = 500 mm	500 W 230 V 275.00 /Stk
	RRH 1000	H-3240100	Rippenrohrheizkörper L = 700 mm	1000 W 230/400 V 320.00 /Stk
	RRH 1500	H-3240150	Rippenrohrheizkörper L = 900 mm	1500 W 230/400 V 380.00 /Stk
	RRH 2000	H-3240200	Rippenrohrheizkörper L = 1100 mm	2000 W 230/400 V 440.00 /Stk
	RRH 3000	H-3240300	Rippenrohrheizkörper L = 1500 mm	3000 W 230/400 V 610.00 /Stk
			Rohrheizkörper Typ RH NL TR (mit Thermostat)	
			Niedrige Leistung	
			Oberflächentemperatur: ca. 130 °C bei 20 °C im Raum	
			Rohrdurchmesser: 50 mm	
	RH NL TR 150	H-3283150	Rohrheizkörper L = 700 mm	150 W 230 V 380.00 /Stk
	RH NL TR 250	H-3283250	Rohrheizkörper L = 1100 mm	250 W 230 V 460.00 /Stk
	RH NL TR 375	H-3283375	Rohrheizkörper L = 1500 mm	375 W 230 V 510.00 /Stk
	RH NL TR 500	H-3283500	Rohrheizkörper L = 2100 mm	500 W 230 V 570.00 /Stk
	RH NL TR 750	H-3283750	Rohrheizkörper L = 3100 mm	750 W 230 V 665.00 /Stk
			Rohrheizkörper Typ RH HL TR (mit Thermostat)	
			Hohe Leistung	
			Oberflächentemperatur: ca. 160 °C bei 20 °C im Raum	
			Rohrdurchmesser: 50 mm	
	RH HL TR 200	H-3284020	Rohrheizkörper L = 700 mm	200 W 230 V 380.00 /Stk
	RH HL TR 400	H-3284040	Rohrheizkörper L = 1100 mm	400 W 230 V 460.00 /Stk
	RH HL TR 600	H-3284060	Rohrheizkörper L = 1500 mm	600 W 230 V 510.00 /Stk
	RH HL TR 800	H-3284080	Rohrheizkörper L = 2100 mm	800 W 230 V 570.00 /Stk
	RH HL TR 1200	H-3284120	Rohrheizkörper L = 3100 mm	1200 W 230 V 665.00 /Stk

Minderpreis für Rohrheizkörper (RH) ohne Thermostat 65.00 /Stk

❶ Rippenrohrheizkörper und Rohrheizkörper sind auch in V4A-Edelstahl-Ausführung (Werkstoff 1.4571) oder für Sonderspannungen erhältlich.

❷ Lieferfrist Rohrheizkörper ca. 2 Wochen, Rippenrohrheizkörper ab Lager

	Bezeichnung	Code	Beschreibung	CHF/exkl. MWST
	FTR 3121	F-1913121	Raumthermostat Raumthermostat Typ FTR 3121, eignet sich zur Aussenmontage oder für feuchte Räume. Einstellbereich: -20 bis 35 °C Schaltstrom: 10 A/230 V AC Schutzart: IP 65	140.00 /Stk
	SK 500 SK 1000 SK 1500 SK 2000 SK 3000	H-3248050 H-3248100 H-3248150 H-3248200 H-3248300	Schutzkorb SK Für besondere Montagesituationen. Hergestellt aus Aluminium-Lochblech. Farbe: Aluminium natur Breite: 242 mm Höhe: 215 mm Schutzkorb Typ SK 500 Länge = 500 mm Schutzkorb Typ SK 1000 Länge = 700 mm Schutzkorb Typ SK 1500 Länge = 900 mm Schutzkorb Typ SK 2000 Länge = 1100 mm Schutzkorb Typ SK 3000 Länge = 1500 mm	190.00 /Stk 205.00 /Stk 215.00 /Stk 230.00 /Stk 265.00 /Stk

Explosionssgeschützte Rippenrohrheizkörper

Zur Erwärmung der Raumluft in explosionsgefährdeten Räumen. Sie finden ihre Einsatzbereiche in erster Linie in der Petrochemie, der chemischen Industrie, der pharmazeutischen Industrie, der Lacke- und Farbenindustrie sowie in der Erdöl- und Erdgas-Gewinnung.

Der Aufbau besteht aus einem Rippenrohr mit Keramikgliederheizkörpern sowie einem druckfest gekapselten Gehäuse. Die jeweilige Temperaturklasse wird auch im Falle von unbeabsichtigtem Abdecken des Heizgerätes nicht überschritten. Die Geräte sind geeignet für Zone 1 & 2.
 Zündschutzart: «Druckfeste Kapselung» EEx de IIC T3 oder T2 entsprechend EN 50014-77 EG Baumusterbescheinigung PTB 03 ATEX 1029.

Elektrischer Anschluss: 230 V + 10 % an den Klemmen U, V/N und PE. Der Anfangsstrom ist bei noch kaltem Gerät wesentlich höher als beim aufgeheizten Gerät.

Schutzklasse: I
 Schutzart: IP 54

EX-Rippenrohrheizkörper mit Schutzkorb

Gehäuse und Schutzkorb sind lackiert, das Rippenrohr galvanisch verzinkt.

Temperaturklasse: T3 (T2 beim Typ R2-2,5-T2)



R2-0,5-T3	H-3247000	Ex-Rippenrohrheizkörper	L = 740 mm	500/360 Watt	2810.00 /Stk
R2-1-T3	H-3247010	Ex-Rippenrohrheizkörper	L = 1235 mm	1000/780 Watt	3225.00 /Stk
R2-1,5-T3	H-3247020	Ex-Rippenrohrheizkörper	L = 1840 mm	1500/1145 Watt	3990.00 /Stk
R2-2,5-T2	H-3247030	Ex-Rippenrohrheizkörper	L = 1865 mm	2500/2000 Watt	4110.00 /Stk

EX-Rippenrohrheizkörper ohne Schutzkorb

Gehäuse, Rippenrohr und Aufstellfüsse sind pulverbeschichtet (Hammerschlag silbergrau).

Temperaturklasse: T3



R4-0,5-T3	H-3247200	Ex-Rippenrohrheizkörper	L = 765 mm	500/360 Watt	2370.00 /Stk
R4-1-T3	H-3247210	Ex-Rippenrohrheizkörper	L = 1260 mm	1000/780 Watt	2740.00 /Stk
R4-1,5-T3	H-3247220	Ex-Rippenrohrheizkörper	L = 1865 mm	1500/1145 Watt	3120.00 /Stk

Optionale Steuerung

Ex-Thermostat QTREK

1160.00 /Stk



Der einstellbare Raumthermostat, dient als 2-Punkt-Regler, zur Überwachung von Raum-, Medium- oder Oberflächentemperaturen innerhalb explosionsgefährdeter Bereiche.

Ex-Kennzeichnung II 2G EEx qe II T6
 Einstellbereich: -20 bis +50 °C
 Schaltstrom: 16 A / 400 V

- ❶ Lieferfrist für sämtliche Ex-Produkte ca. 2 Wochen
- ❷ Geräte in Edelstahl-Ausführung auf Anfrage



Bezeichnung	Code	Beschreibung	CHF/exkl. MWST
-------------	------	--------------	----------------

Unterflurkonvektoren «UFK»

Dienen zur Abschirmung kaltstrahlender Fensterflächen. Z.B. in Wintergärten, Büros oder auch vor Schaufenstern. Die Unterflurkonvektoren bestehen aus einem Leerkanal aus galvanisch verzinktem Stahlblech und darin integrierten Heizelementen aus Edelstahl. Die Heizelemente verfügen über einen Übertemperaturschutz, die maximale Betriebstemperatur beträgt 50 °C.

Farbe Leerkanal: Anthrazitgrau matt (RAL 7016)
 Schutzart: IP 54
 Spannung: 230 V
 Einbautiefe: 110 mm
 Breite: 185 mm
 Abdeckung: Alu-Rollrost farblos eloxiert



UFK 105	H-3202100	Unterflurkonvektor L = 105 cm	440 W	1060.00 /Stk
UFK 130	H-3202125	Unterflurkonvektor L = 130 cm	550 W	1220.00 /Stk
UFK 155	H-3202150	Unterflurkonvektor L = 155 cm	660 W	1350.00 /Stk
UFK 180	H-3202175	Unterflurkonvektor L = 180 cm	770 W	1450.00 /Stk
UFK 205	H-3202200	Unterflurkonvektor L = 205 cm	880 W	1560.00 /Stk
UFK 230	H-3202225	Unterflurkonvektor L = 230 cm	990 W	1990.00 /Stk
UFK 255	H-3202250	Unterflurkonvektor L = 255 cm	1100 W	2150.00 /Stk
UFK 280	H-3202275	Unterflurkonvektor L = 280 cm	1210 W	2210.00 /Stk
UFK 305	H-3202300	Unterflurkonvektor L = 305 cm	1320 W	2410.00 /Stk
UFK 330	H-3202325	Unterflurkonvektor L = 330 cm	1430 W	2510.00 /Stk
UFK 355	H-3202350	Unterflurkonvektor L = 355 cm	1540 W	2600.00 /Stk
UFK 380	H-3202375	Unterflurkonvektor L = 380 cm	1650 W	2700.00 /Stk
UFK 405	H-3202400	Unterflurkonvektor L = 405 cm	1760 W	2820.00 /Stk



UFK-Farbe	H-3209151	Zuschlag für Rollrost in Sonderfarbe möglich sind alle RAL und NCS-Farben.		auf Anfrage
UFK-eloxiert	H-3209161	Zuschlag für Rollrost eloxiert (Messing, Kupfer, etc.)		auf Anfrage
UFK-Lin-185-Alu	H	Alu-Linearrost statt Rollrost (farblos eloxiert)		auf Anfrage
Gehrung	H-3209000	Gehrungsschnitt		464.00 /Stk

- 📅 Lieferfrist ca. 3–4 Wochen
- 📍 Thermostaten finden Sie im Kapitel 13