

Inhaltsverzeichnis

Wandkonvektoren Adax NEO

Seite 9.2



Wandkonvektoren Adax VP9 / VL9

Seite 9.3



Wandkonvektoren Corona

Seite 9.4



Panzerkonvektoren

Seite 9.4



Frostwächter

Seite 9.4



Schnellheizer

Seite 9.5



Schuhrockner

Seite 9.5



Rippenrohrheizkörper / Rohrheizkörper

Seite 9.6



Explosionssgeschützte Rippenrohrheizkörper

Seite 9.7



Bodenkonvektoren

Seite 9.8





Konvektoren «Adax NEO»

Dünne, elegante Wandkonvektoren für moderne Räume. Die Geräte sind in vier trendigen Farben erhältlich und sorgen in den Räumen für frische und Kontrast. Rechts oben auf der Frontseite informiert ein Display über die Raumtemperatur und den Betriebszustand. Seitlich an den Geräten sind die unauffälligen Bedienelemente angeordnet. Durch diese ist es möglich die gewünschte Komfort- und Absenkttemperatur sowie dessen Dauer einzustellen. Eingebauter Übertemperaturschutz, Ein-/Ausschalter, inkl. 1 m Anschlusskabel mit Stecker Typ 12.

Schutzklasse: I
 Schutzart: IP 20
 Spannung: 230V
 Höhe: 370 mm
 Gerätetiefe montiert: 82 mm
 Gangreserve: 24 h

Farbe weiss (RAL 9016)

NP 04 KDT ws	G-3020040	Konvektor Adax NEO	Länge = 474 mm	400 W	330.00 /Stk
NP 06 KDT ws	G-3020060	Konvektor Adax NEO	Länge = 589 mm	600 W	345.00 /Stk
NP 08 KDT ws	G-3020080	Konvektor Adax NEO	Länge = 704 mm	800 W	375.00 /Stk
NP 10 KDT ws	G-3020100	Konvektor Adax NEO	Länge = 762 mm	1000 W	385.00 /Stk
NP 12 KDT ws	G-3020120	Konvektor Adax NEO	Länge = 934 mm	1200 W	400.00 /Stk
NP 14 KDT ws	G-3020140	Konvektor Adax NEO	Länge = 1049 mm	1400 W	415.00 /Stk
NP 20 KDT ws	G-3020200	Konvektor Adax NEO	Länge = 1394 mm	2000 W	455.00 /Stk

Farbe rot (RAL 3020)

NP 06 KDT rt	G-3021060	Konvektor Adax NEO	Länge = 589 mm	600 W	345.00 /Stk
NP 10 KDT rt	G-3021100	Konvektor Adax NEO	Länge = 762 mm	1000 W	385.00 /Stk
NP 14 KDT rt	G-3021140	Konvektor Adax NEO	Länge = 1049 mm	1400 W	415.00 /Stk
NP 20 KDT rt	G-3021200	Konvektor Adax NEO	Länge = 1394 mm	2000 W	455.00 /Stk

Farbe silber (RAL 9006)

NP 06 KDT si	G-3022060	Konvektor Adax NEO	Länge = 589 mm	600 W	345.00 /Stk
NP 10 KDT si	G-3022100	Konvektor Adax NEO	Länge = 762 mm	1000 W	385.00 /Stk
NP 14 KDT si	G-3022140	Konvektor Adax NEO	Länge = 1049 mm	1400 W	415.00 /Stk
NP 20 KDT si	G-3022200	Konvektor Adax NEO	Länge = 1394 mm	2000 W	455.00 /Stk

Farbe schwarz (RAL 9005)

NP 06 KDT sz	G-3023060	Konvektor Adax NEO	Länge = 589 mm	600 W	345.00 /Stk
NP 10 KDT sz	G-3023100	Konvektor Adax NEO	Länge = 762 mm	1000 W	385.00 /Stk
NP 14 KDT sz	G-3023140	Konvektor Adax NEO	Länge = 1049 mm	1400 W	415.00 /Stk
NP 20 KDT sz	G-3023200	Konvektor Adax NEO	Länge = 1394 mm	2000 W	455.00 /Stk





Konvektoren «Adax VP/VL»

Frontseitig geschlossene Wandkonvektoren für feste Montage, austauschbare Thermostatkassetten, eingebauter Übertemperaturschutz, Ein-Aus-Schalter, inkl. 1 m Anschlusskabel mit Stecker Typ 12.

Farbe: Weiss (RAL 9010)
 Schutzklasse: I
 Schutzart: IP 20
 Spannung: 230V
 Gerätetiefe montiert: 90 mm



VP 904 RKET	G-3014040
VP 906 RKET	G-3014060
VP 908 RKET	G-3014080
VP 910 RKET	G-3014100
VP 912 RKET	G-3014120
VP 914 RKET	G-3014140
VP 920 RKET	G-3014200

Typ Adax VP ... RKET (Standardbaureihe Höhe = 370 mm) Mit eingebauter Thermostatkassette ET

Konvektor Adax VP 904 RKET	L = 490 mm	400 W	230.00 /Stk
Konvektor Adax VP 906 RKET	L = 545 mm	600 W	270.00 /Stk
Konvektor Adax VP 908 RKET	L = 660 mm	800 W	280.00 /Stk
Konvektor Adax VP 910 RKET	L = 720 mm	1000 W	295.00 /Stk
Konvektor Adax VP 912 RKET	L = 890 mm	1200 W	315.00 /Stk
Konvektor Adax VP 914 RKET	L = 1005 mm	1400 W	335.00 /Stk
Konvektor Adax VP 920 RKET	L = 1350 mm	2000 W	360.00 /Stk

..... DT	G-.....
..... SLX	G-.....

Aufpreis bei Ausführung mit Thermostatkassette DT	110.00 /Stk
Minderpreis bei Ausführung mit Blindkassette SLX	7.00 /Stk



VL 904 RKET	G-3015040
VL 906 RKET	G-3015060
VL 908 RKET	G-3015080
VL 910 RKET	G-3015100
VL 912 RKET	G-3015120
VL 915 RKET	G-3015150

Typ Adax VL ... RKET (Niedrigbaureihe Höhe = 140 mm) Mit eingebauter Thermostatkassette ET

Konvektor Adax VL 904 RKET	L = 660 mm	400 W	260.00 /Stk
Konvektor Adax VL 906 RKET	L = 835 mm	600 W	270.00 /Stk
Konvektor Adax VL 908 RKET	L = 1005 mm	800 W	285.00 /Stk
Konvektor Adax VL 910 RKET	L = 1235 mm	1000 W	315.00 /Stk
Konvektor Adax VL 912 RKET	L = 1465 mm	1200 W	320.00 /Stk
Konvektor Adax VL 915 RKET	L = 1810 mm	1500 W	350.00 /Stk

..... DT	G-.....
..... SLX	G-.....

Aufpreis bei Ausführung mit Thermostatkassette DT	110.00 /Stk
Minderpreis bei Ausführung mit Blindkassette SLX	7.00 /Stk



Adax ET	G-3090200
Adax DT	G-3090210
Adax SLX	G-3090230
TDEK	G-3090250

Ersatzteile / Zubehör

Elektronische Thermostatkassette ET	55.00 /Stk
Einstellbereich: 5 bis 35 °C	
Elektronische Thermostatkassette DT mit Digitalanzeige, Temperaturabsenkung über eingebaute Timerfunktion.	170.00 /Stk
Einstellbereich: 5 bis 35 °C	
Blind-Kassette SLX (kein Thermostat)	50.00 /Stk
Bei Gruppensteuerung mehrerer Konvektoren über einen externen Thermostat.	
Bedienteil-Abdeckung, passend auf Thermostatkassetten ET & DT	7.00 /Stk

❶ Raumthermostaten zur externen Steuerung der Konvektoren ohne Thermostat (SLX), finden Sie ab Seite 13.6



Konvektoren «Corona» – spritzwassergeschützt

Kompakte Heizgeräte, schutzisoliert, schnelle Heizreaktion, geräuschloser Triac-Thermostat, Schalter: Aus-Normalbetrieb-Absenkbetrieb (-4K)-Timer (-4K). Die Betriebsart Timer ermöglicht eine Absenkung mittels Pilotdraht von 4K über eine externe Schaltuhr. Stufenloser Einstellbereich von 5 bis 35 °C – Bereich kann eingeschränkt werden, Gerät für Festanschluss, inkl. 1,1 m Anschlusskabel.

Farbe: Weiss (ähnlich RAL 9016)
 Schutzklasse: II
 Schutzart: IP X4
 Spannung: 230V
 Tiefe inkl. Montagebügel: 102 mm
 Tiefe exkl. Montagebügel: 80 mm
 Höhe: 440 mm



Corona 15/192-5	G-3080052	Konvektor Corona L = 340 mm	500 W	270.00 /Stk
Corona 15/194-5	G-3080102	Konvektor Corona L = 420 mm	1000 W	300.00 /Stk
Corona 15/196-5	G-3080152	Konvektor Corona L = 580 mm	1500 W	310.00 /Stk
Corona 15/198-5	G-3080202	Konvektor Corona L = 740 mm	2000 W	350.00 /Stk

Panzerkonvektoren «PK»

Eignen sich speziell für öffentliche Anlagen, wie Toiletten und Wartestationen, sowie für feuchte Räume, Schlachthäuser, Kläranlagen, Maschinenräume usw.

Die schlagfesten Heizkörper bestehen aus Chromnickelstahl 1.4435. Ein angebauter Thermostat überwacht die Raumtemperatur. Nach der Montage des Konvektors, ist der Thermostat von aussen nicht mehr zugänglich.

Farbe: Chromnickelstahl-natur
 Schutzart: IP 54
 Einstellbereich Thermostat: 5 bis 35 °C
 Spannung: 230V
 Gerätetiefe: 80 mm



Horizontale Montage – Anschluss rechts

Panzerkonvektor L = 555 mm H = 275 mm	400 W	825.00 /Stk
Panzerkonvektor L = 800 mm H = 470 mm	800 W	1095.00 /Stk

Vertikale Montage – Anschluss mitte unten

Panzerkonvektor L = 470 mm H = 800 mm	800 W	1095.00 /Stk
---------------------------------------	-------	--------------

ⓘ Thermostaten finden Sie im Kapitel 13

Frostwächter «FMS»

Kompakter Kleinkonvektor mit integriertem Bimetall-Thermostat (Einstellbereich 5 bis 35 °C).

Eignet sich zum Frostschutz in Nebenräumen, Toiletten, oder in der Nähe von Wasserleitungen welche nicht isoliert werden können. Integrierter Übertemperaturschutz, Rohrheizkörper aus Edelstahl, inkl. 1 m Anschlusskabel mit Stecker Typ 12.

Farbe: Weiss (NCS 1103-Y06R)
 Schutzklasse: I
 Schutzart: IP 31



FMS200	G-3086200	Frostwächter FMS200	200 W / 230V	160.00 /Stk
		Grösse (L x B x T):	90 x 298 x 68 mm	



15/212-1	H-3081310	Schnellheizer mit Thermostat	2000 W	215.00 /Stk
15/212-2	H-3081320	Schnellheizer mit Thermostat und Timer (60 Min) Leistung nach Ablauf des Zeitbetriebs	2000 W 1200 W	250.00 /Stk

Schnellheizer «Olsberg»

Stahlblechgehäuse für Wandmontage,
stufenloser Thermostat (5 bis 35 °C),
inkl. 1,1 m Anschlusskabel.

Grösse (H x B x T): 380 x 270 x 130 mm
Farbe: Weiss (RAL 9016)
Schutzart: IP 24
Spannung: 230V

Schuh Trockner «ADAX»

Trocknet Schuhe aller Art, schnell, schonend und effektiv
durch Warmluft, flexible Schläuche,
Übertemperaturschutz (99 °C), integrierter Timer
mit digitaler Laufzeitanzeige, 1,5 m Anschlusskabel
mit Stecker.

Farbe Gehäuse: Weiss (RAL 9016)
Farbe Endstücke: Rot (RAL 3020)
Grösse inkl. Schlauch: 86,5 x 22,5 x 10 cm (H x B x T)
Luftmenge pro Schlauch: 12 m³ pro Stunde
Lufttemperatur: Raumtemperatur plus 20K
Schutzart: IP 20
Schutzklasse: II (Schutzisoliert)



ST3D	G-3008020	Schuh Trockner ST3D	220 W / 230V	225.00 /Stk
------	-----------	---------------------	--------------	-------------

Typ ST3D

Mit Timer zum automatischen
Ausschalten (max. 180 Minuten).



Rippenrohrheizkörper / Rohrheizkörper

Zur Beheizung von feuchten Räumen, in rauen Betrieben, Pumpstationen, Krankabinen, Milchammern u.ä. Robuste, korrosionsbeständige Heizkörper aus Edelstahl (Werkstoff 1.4512), Kabeleinführung M25, für Boden- oder Wandmontage, vollständig wasser- und staubdicht.

Spannung: 230V
 Höhe: 184 mm
 Schutzklasse: I
 Schutzart: IP 66 / IP 67
 Einstellbereich Thermostat: 5 bis 30 °C



RRH TR 500	H-3241050
RRH TR 1000	H-3241100
RRH TR 1500	H-3241150
RRH TR 2000	H-3241200
RRH TR 3000	H-3241300

Rippenrohrheizkörper Typ RRH TR (mit Thermostat)

Oberflächentemperatur: max. 225 °C
 Rippendurchmesser: 120 mm

Rippenrohrheizkörper L = 500 mm	500 W	230V	395.00 /Stk
Rippenrohrheizkörper L = 700 mm	1000 W	230V	440.00 /Stk
Rippenrohrheizkörper L = 900 mm	1500 W	230V	510.00 /Stk
Rippenrohrheizkörper L = 1100 mm	2000 W	230V	570.00 /Stk
Rippenrohrheizkörper L = 1500 mm	3000 W	230V	740.00 /Stk



RRH NO TR 400	H-3246040
RRH NO TR 600	H-3246060
RRH NO TR 800	H-3246080
RRH NO TR 1000	H-3246100
RRH NO TR 1200	H-3246120

Rippenrohrheizkörper Typ RRH TR NO (mit Thermostat)

Niedrige Oberflächentemperatur

Oberflächentemperatur: max. 85 °C + Raumtemperatur
 Rippendurchmesser: 120 mm

Rippenrohrheizkörper L = 1100 mm	400 W	230V	590.00 /Stk
Rippenrohrheizkörper L = 1500 mm	600 W	230V	740.00 /Stk
Rippenrohrheizkörper L = 1900 mm	800 W	230V	965.00 /Stk
Rippenrohrheizkörper L = 2300 mm	1000 W	230V	1180.00 /Stk
Rippenrohrheizkörper L = 2700 mm	1200 W	230V	1370.00 /Stk



RRH 500	H-3240050
RRH 1000	H-3240100
RRH 1500	H-3240150
RRH 2000	H-3240200
RRH 3000	H-3240300

Rippenrohrheizkörper Typ RRH (ohne Thermostat)

Oberflächentemperatur: max. 225 °C
 Rippendurchmesser: 120 mm

Rippenrohrheizkörper L = 500 mm	500 W	230V	280.00 /Stk
Rippenrohrheizkörper L = 700 mm	1000 W	230/400V	325.00 /Stk
Rippenrohrheizkörper L = 900 mm	1500 W	230/400V	390.00 /Stk
Rippenrohrheizkörper L = 1100 mm	2000 W	230/400V	450.00 /Stk
Rippenrohrheizkörper L = 1500 mm	3000 W	230/400V	620.00 /Stk



RH NL TR 150	H-3283150
RH NL TR 250	H-3283250
RH NL TR 375	H-3283375
RH NL TR 500	H-3283500
RH NL TR 750	H-3283750

Rohrheizkörper Typ RH NL TR (mit Thermostat)

Niedrige Leistung

Oberflächentemperatur: ca. 130 °C bei 20 °C im Raum
 Rohrdurchmesser: 50 mm

Rohrheizkörper L = 700 mm	150 W	230V	390.00 /Stk
Rohrheizkörper L = 1100 mm	250 W	230V	475.00 /Stk
Rohrheizkörper L = 1500 mm	375 W	230V	525.00 /Stk
Rohrheizkörper L = 2100 mm	500 W	230V	580.00 /Stk
Rohrheizkörper L = 3100 mm	750 W	230V	675.00 /Stk



RH HL TR 200	H-3284020
RH HL TR 400	H-3284040
RH HL TR 600	H-3284060
RH HL TR 800	H-3284080
RH HL TR 1200	H-3284120

Rohrheizkörper Typ RH HL TR (mit Thermostat)

Hohe Leistung






Oberflächentemperatur: ca. 160 °C bei 20 °C im Raum
 Rohrdurchmesser: 50 mm

Rohrheizkörper L = 700 mm	200 W	230V	390.00 /Stk
Rohrheizkörper L = 1100 mm	400 W	230V	475.00 /Stk
Rohrheizkörper L = 1500 mm	600 W	230V	525.00 /Stk
Rohrheizkörper L = 2100 mm	800 W	230V	580.00 /Stk
Rohrheizkörper L = 3100 mm	1200 W	230V	675.00 /Stk

Minderpreis für Rohrheizkörper (RH) ohne Thermostat 70.00 /Stk

❶ Rippenrohrheizkörper und Rohrheizkörper sind auch in V4A-Edelstahl-Ausführung (Werkstoff 1.4571) oder für Sonderspannungen erhältlich.

❷ Lieferfrist Rohrheizkörper ca. 2 Wochen, Rippenrohrheizkörper ab Lager

	Bezeichnung	Code	Beschreibung	CHF/exkl. MWST
	FTR 3121	F-1913121	Raumthermostat Raumthermostat Typ FTR 3121, eignet sich zur Aussenmontage oder für feuchte Räume. Einstellbereich: -20 bis 35 °C Schaltstrom: 10 A/230V AC Schutzart: IP 65	140.00 /Stk
	SK 500 SK 1000 SK 1500 SK 2000 SK 3000	H-3248050 H-3248100 H-3248150 H-3248200 H-3248300	Schutzkorb SK Für besondere Montagesituationen. Hergestellt aus Aluminium-Lochblech. Farbe: Aluminium natur Breite: 242 mm Höhe: 215 mm Schutzkorb Typ SK 500 Länge = 500 mm Schutzkorb Typ SK 1000 Länge = 700 mm Schutzkorb Typ SK 1500 Länge = 900 mm Schutzkorb Typ SK 2000 Länge = 1100 mm Schutzkorb Typ SK 3000 Länge = 1500 mm	220.00 /Stk 230.00 /Stk 245.00 /Stk 260.00 /Stk 300.00 /Stk
Explosionssgeschützte Rippenrohrheizkörper				
Zur Erwärmung der Raumluft in explosionsgefährdeten Räumen. Sie finden ihre Einsatzbereiche in erster Linie in der Petrochemie, der chemischen Industrie, der pharmazeutischen Industrie, der Lacke- und Farbenindustrie sowie in der Erdöl- und Erdgas-Gewinnung. Der Aufbau besteht aus einem Rippenrohr mit Keramikgliederheizkörpern sowie einem druckfest gekapselten Gehäuse. Die jeweilige Temperaturklasse wird auch im Falle von unbeabsichtigtem Abdecken des Heizgerätes nicht überschritten. Die Geräte sind geeignet für Zone 1 & 2. Zündschutzart: «Druckfeste Kapselung» EEx de IIC T3 oder T2 entsprechend EN 50014-77 EG Baumusterbescheinigung PTB 03 ATEX 1029. Elektrischer Anschluss: 230V + 10 % an den Klemmen U, V/N und PE. Der Anfangsstrom ist bei noch kaltem Gerät wesentlich höher als beim aufgeheizten Gerät. Schutzklasse: I Schutzart: IP 54				
EX-Rippenrohrheizkörper mit Schutzkorb Gehäuse und Schutzkorb sind lackiert, das Rippenrohr galvanisch verzinkt.				
	DRHAO 0731 DRHAO 1231 DRHAO 1831 DRHAO 1821	H-3247000 H-3247010 H-3247020 H-3247030	Temperaturklasse: T3 (T2 beim Typ DRHAO 1821) Ex-Rippenrohrheizkörper L = 740 mm 500/360 Watt Ex-Rippenrohrheizkörper L = 1235 mm 1000/780 Watt Ex-Rippenrohrheizkörper L = 1840 mm 1500/1145 Watt Ex-Rippenrohrheizkörper L = 1865 mm 2500/2000 Watt	2960.00 /Stk 3390.00 /Stk 4200.00 /Stk 4320.00 /Stk
EX-Rippenrohrheizkörper ohne Schutzkorb Gehäuse, Rippenrohr und Aufstellfüsse sind pulverbeschichtet (Hammerschlag silbergrau).				
	DRHAO 0732-1 DRHAO 1232-1 DRHAO 1832-1	H-3247200 H-3247210 H-3247220	Temperaturklasse: T3 Ex-Rippenrohrheizkörper L = 765 mm 500/360 Watt Ex-Rippenrohrheizkörper L = 1260 mm 1000/780 Watt Ex-Rippenrohrheizkörper L = 1865 mm 1500/1145 Watt	2500.00 /Stk 2880.00 /Stk 3290.00 /Stk
	QTREK	H-3247900	Optionale Steuerung Ex-Thermostat QTREK Der einstellbare Raumthermostat, dient als 2-Punkt-Regler, zur Überwachung von Raum-, Medium- oder Oberflächentemperaturen innerhalb explosionsgefährdeter Bereiche. Einstellbereich: -20 bis +50 °C Schaltstrom: 16 A / 400V	1120.00 /Stk

- ⓘ Lieferfrist für sämtliche Ex-Produkte ca. 2 Wochen
- ⓘ Geräte in Edelstahl-Ausführung auf Anfrage



Bodenkonvektoren «BK»

Vor kalten Glasfronten, in Schwimmbädern, Wintergärten, vor Schaufenstern usw.

Stranggepresster Alu-Kanal zum bündigen Einbau in den Unterlagsboden. Optional sind die Bodenkonvektoren auch mit eingebauten Nivellierschrauben erhältlich.

Heizelemente aus Edelstahl mit Übertemperaturschutz pro Heizelement, maximale Betriebstemperatur 55 °C.

Farbe: Alu-natur

Schutzart: IP 54

Spannung: 230V

Einbautiefe: 106 mm

Breite: 157 mm (210mm auf Anfrage)

Abdeckung: Begehbarer Alu-Rost natur

Typ BK

BK 100	H-3200100	Bodenkonvektor L = 1000 mm	440 W	1015.00 /Stk
BK 125	H-3200125	Bodenkonvektor L = 1250 mm	550 W	1100.00 /Stk
BK 150	H-3200150	Bodenkonvektor L = 1500 mm	660 W	1240.00 /Stk
BK 175	H-3200175	Bodenkonvektor L = 1750 mm	770 W	1360.00 /Stk
BK 200	H-3200200	Bodenkonvektor L = 2000 mm	880 W	1480.00 /Stk
BK 225	H-3200225	Bodenkonvektor L = 2250 mm	990 W	1980.00 /Stk
BK 250	H-3200250	Bodenkonvektor L = 2500 mm	1100 W	2180.00 /Stk
BK 275	H-3200275	Bodenkonvektor L = 2750 mm	1210 W	2230.00 /Stk
BK 300	H-3200300	Bodenkonvektor L = 3000 mm	1320 W	2370.00 /Stk
BK 325	H-3200325	Bodenkonvektor L = 3250 mm	1430 W	2490.00 /Stk
BK 350	H-3200350	Bodenkonvektor L = 3500 mm	1540 W	2590.00 /Stk
BK 375	H-3200375	Bodenkonvektor L = 3750 mm	1650 W	2620.00 /Stk
BK 400	H-3200400	Bodenkonvektor L = 4000 mm	1760 W	2740.00 /Stk

Gehrung 90°	H-3209000	Gehrungsschnitt 90° (Preis pro Schnitt)	230.00 /Stk
Gehrung $\leftrightarrow 90^\circ$	H-3209010	Gehrungsschnitt ungleich 90° (Preis pro Schnitt)	390.00 /Stk
BK-NIV	H-3209020	Zuschlag für Nivellierschrauben	110.00 /m

BKW-anthrazit	H-3209100	Zuschlag für Pulverbeschichtung in anthrazit (exkl. Abdeckrost)	320.00 /Stk
BKR-Farbe	H-3209150	Zuschlag für Abdeckrost in Sonderfarbe möglich sind alle RAL und NCS-Farben.	100.00 /m
BKR-Eloxiert	H-3209160	Zuschlag für Abdeckrost eloxiert (Messing, Kupfer, etc.)	120.00 /m
BKR-Roll-157-Alu	H-3209170	Zuschlag für Rollrost statt Linearrost (Alu-natur)	245.00 /m

🕒 Lieferfrist ca. 2–3 Wochen

📖 Thermostaten finden Sie im Kapitel 13

