

## Inhaltsverzeichnis

Standardgeräte

Seite 15.2



Komfortgeräte

Seite 15.4



Geräte für Steuerung über Netzwerk

Seite 15.4



Filter

Seite 15.5



Montagezubehör

Seite 15.6



Montagezubehör Fensterlaibungslösung

Seite 15.8



Rohr- und Flachkanalsystem

Seite 15.9



Fassadenabschlüsse

Seite 15.10





Bezeichnung	Code	Beschreibung	CHF/exkl. MWST
		<p><b>Einzelraum-Komfortlüftung mit Wärmerückgewinnung «M-WRG»</b></p> <p>Dient der kontrollierten Be- und Entlüftung von Wohngebäuden. Verbrauchte Luft wird permanent durch saubere, vorgewärmte Luft ersetzt. Die Wärme der Abluft wird berührungslos über einen Kreuzstromwärmetauscher auf die einströmende Aussenluft übertragen. Lüftungsleitungen sind nicht erforderlich, da die Geräte als Wandsystem eingebaut werden. Spart Heizkosten und schützt vor Schimmel, Pollen und Lärmbelastungen. Einzelraum-Komfortlüftungsgeräte von Meltem, werden im Innenraum an einer Aussenwand mind. 30 cm unter der Decke montiert.</p>	
	M-WRG-S	T-5000000	1430.00 /Stk
		<p><b>Standardgeräte</b></p> <p>Meltem Wohnraumlüftungsgerät M-WRG-S Be- und Entlüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung für bedarfsgeregelten Volumenstrom über einen seitlich angebauten Schalter mit drei Leistungsstufen (serienmässige Auslieferung 15/30/60 m³/h). Möglichkeit für Intensivlüftung (100 m³/h) während 15 Minuten, Gehäuse aus schlagfestem ABS-Kunststoff, eingebaute Steuerung, Standardfilter G4 (Abluft) und Allergikerfilter F7 (Zuluft), Frostschutzsicherung, Filterwechselanzeige und vollautomatische Luftklappensteuerung. Bei Unterputzeinbau wird ein Montageset benötigt. Dieses Montageset, die Zu- und Abluftrohre sowie die Fassadenabschlüsse sind separat zu bestellen.</p> <p>Gehäusefarbe: weiss (ähnlich RAL 9010)                  Schutzart: IP X1 / IP X4 mit Schutzkappe                  Grösse UP (H x B x T): 409 x 388 x 66 mm                  Grösse AP (H x B x T): 409 x 388 x 196 mm                  Schalldruckpegel UP: 15,5 / 24 / 36 dB                  Schalldruckpegel AP: 19 / 24 / 35 dB                  Spannung: 230 V                  Leistung: 3,8 / 5,2 / 12,5 W                  Stromaufnahme: max 0,06 A                  Energieeffizienzklasse: B</p>	
	M-WRG-S/Z-S	T-5000330	1560.00 /Stk
		<p><b>Standardgerät für Steuerung über externen Leistungswahlschalter</b></p> <p>Meltem Wohnraumlüftungsgerät M-WRG-S/Z-S Ausführung wie M-WRG-S, jedoch mit der Möglichkeit einen externen Leistungswahlschalter sowie einen Taster für Intensivlüftung anzuschliessen. Energieeffizienzklasse: B</p> <p>📅 <b>Lieferfrist ca. 4 Wochen</b></p>	
	M-WRG-ST1V-61	T-5004300	130.00 /Stk
		<p>Leistungswahlschalter und Intensivlüftungstaster UP (vertikal) zum Anschluss an Wohnraumlüftungsgerät M-WRG-S/Z-S, Drehschalter 0-1-2-3 zur Wahl der Leistungsstufe, Taster zur Aktivierung der Intensivlüftungsfunktion.</p> <p>Farbe: weiss                  Design: EDIZIodue</p>	
	M-WRG-ST1H-61	T-5004310	130.00 /Stk
		<p>Leistungswahlschalter und Intensivlüftungstaster UP (horizontal) wie M-WRG-ST1V-61, aber horizontale Anordnung.</p> <p>📅 <b>Weitere Ausführungen und Farben auf Anfrage</b></p>	

	Bezeichnung	Code	Beschreibung	CHF/exkl. MWST
	M-WRG-S/Z-T	T-5000340	<b>Standardgerät zur Steuerung über externen Taster oder Funkfernbedienung</b> Meltem Wohnraumlüftungsgerät M-WRG-S/Z-T Ausführung wie M-WRG-S, zusätzlich vorbereitet um das Gerät über den 8-fach Drucktaster (M-WRG-T/WS) oder über die Funkfernbedienung (M-WRG-FBH) zu steuern. Energieeffizienzklasse: B	1560.00 /Stk
	M-WRG-S/Z-T-F	T-5000341	Meltem Wohnraumlüftungsgerät M-WRG-S/Z-T-F Ausführung wie M-WRG-S/Z-T, aber mit zusätzlicher Feuchterege- lung. Energieeffizienzklasse: A	1710.00 /Stk
	M-WRG-S/Z-T-FC	T-5000342	Meltem Wohnraumlüftungsgerät M-WRG-S/Z-T-FC Ausführung wie M-WRG-S/Z-T, aber mit zusätzlicher Feuchte- und CO <sub>2</sub> -Regelung. Energieeffizienzklasse: A	2000.00 /Stk
	M-WRG-T/WS	T-5004350	8-fach Drucktaster weiss InControl M-WRG-T/WS zur Montage auf UP-Einlasskasten, über eine 18-adrige Datenleitung können max. 5 Geräte sehr komfortabel bedient werden. Je nach Lüftungsgerät sind folgende Funktionen wählbar: Normalbetrieb (30 m <sup>3</sup> /h), erhöhte Lüftung (60 m <sup>3</sup> /h), Abwesenheit (15 m <sup>3</sup> /h), Intensivlüftung für 15 Minuten (100 m <sup>3</sup> /h), Zuluftbetrieb, Abluftbetrieb, Feuchteschutz, CO <sub>2</sub> -Regelung. Die integrierten blauen LED`s geben jederzeit Rückmeldung über die aktuellen Lüftungszustände.	185.00 /Stk
	M-WRG-T/AZ	T-5004351	8-fach Drucktaster anthrazit InControl M-WRG-T/AZ wie M-WRG-T/WS aber in der Farbe anthrazit	185.00 /Stk
	M-WRG-FBH	T-5000349	Funkfernbedienung M-WRG-FBH zur Steuerung und Einstellung der gerätespezifischen Funktionen der Wohnraumlüftungsgeräte M-WRG-S/Z-T (-F, -FC). Zusätzlich ist die Parametrisierung von Geräten mit 8-fach Drucktaster ab Baujahr 2017 möglich.	260.00 /Stk
	M-WRG-S/Z-KNX	T-5000350	<b>Standardgeräte für externe Steuerung über Installationsbus (EIB / KNX)</b> Meltem Wohnraumlüftungsgerät M-WRG-S/Z-KNX Ausführung wie M-WRG-S, aber mit KNX-Universalschnittstelle zum Anschluss an einen KNX-Bus. Energieeffizienzklasse: B	2060.00 /Stk
	M-WRG-S/Z-KNX-F	T-5000351	Meltem Wohnraumlüftungsgerät M-WRG-S/Z-KNX-F Ausführung wie M-WRG-S/Z-KNX, aber mit zusätzlicher Feuchterege- lung. Energieeffizienzklasse: A	2210.00 /Stk
	M-WRG-S/Z-KNX-FC	T-5000352	Meltem Wohnraumlüftungsgerät M-WRG-S/Z-KNX-FC Ausführung wie M-WRG-S/Z-KNX, aber mit zusätzlicher Feuchte- und CO <sub>2</sub> -Regelung. Energieeffizienzklasse: A	2500.00 /Stk












🕒 Lieferfrist ca. 4 Wochen





# Einzelraum-Komfortlüftung mit WRG

	Bezeichnung	Code	Beschreibung	CHF/exkl. MWST
	M-WRG-K	T-5000500	<p><b>Komfortgeräte</b></p> <p>Meltem Wohnraumlüftungsgerät M-WRG-K Be- und Entlüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung für bedarfsgeregelten Volumenstrombetrieb im Bereich 15 bis 100 m³/h (10-stufig), Steuerung über Fernbedienung (separat zu bestellen), Gehäuse aus schlagfestem ABS-Kunststoff, eingebaute Steuerung, Standardfilter G4 (Abluft) und Allergikerfilter F7 (Zuluft), LCD-Display, Frostschutzsicherung, Filterwechselanzeige, vollautomatische Luftklappensteuerung und Menüauswahl verschiedener Programmfunktionen. 6 Lüftungsgrundprogramme u.a. Steuerung nach Feuchte, diverse Tages- und Wochenprogramme.</p> <p>Bei Unterputzeinbau wird ein Montageset benötigt. Dieses Montageset, die Zu- und Abluftrohre sowie die Fassadenabschlüsse sind separat zu bestellen.</p> <p>Gehäusefarbe: weiss (ähnlich RAL 9010) Schutzart: IP X1 / IP X4 mit Schutzkappe Grösse UP (H x B x T): 409 x 388 x 66 mm Grösse AP (H x B x T): 409 x 388 x 196 mm Schalldruckpegel UP: 15 bis 46,5 dB Schalldruckpegel AP: 19 bis 46 dB Spannung: 230 V Leistung: 3,8 bis 34 W Stromaufnahme: max 0,16 A Energieeffizienzklasse: A</p>	1840.00 /Stk
	M-WRG-K/FC	T-5000502	Meltem Wohnraumlüftungsgerät M-WRG-K/FC wie M-WRG-K mit Feuchteregelung, zusätzlich jedoch mit Mischgassensor (CO <sub>2</sub> ) für Regelung nach Luftqualität. Energieeffizienzklasse: A	2130.00 /Stk
	M-WRG-FB	T-5003051	Fernbedienung zu Komfortgerät M-WRG-K / M-WRG-K-FC	60.00 /Stk
	M-WRG-S 485	T-5000400	<p><b>Standardgeräte für zentrale Steuerung über Netzwerk</b></p> <p>Meltem Wohnraumlüftungsgerät M-WRG-S 485 Ausführung wie M-WRG-S, jedoch zusätzlich mit integriertem mikroprozessorgesteuerten Modul zur Gerätesteuerung von einer zentralen Stelle, Schnittstelle RS 485, bis zu 250 Geräte können direkt angeschlossen werden. Energieeffizienzklasse: B</p>	1690.00 /Stk
	M-WRG-S 485-TF	T-5000410	Meltem Wohnraumlüftungsgerät M-WRG-S 485-TF Ausführung wie M-WRG-S 485, zusätzlich jedoch mit einem integrierten Temperatur- und einem Feuchtesensor, die das Auslesen diverser Luftzustände ermöglichen. Energieeffizienzklasse: A	1840.00 /Stk
	M-WRG-S 485-TFC	T-5000420	Meltem Wohnraumlüftungsgerät M-WRG-S 485-TFC Ausführung wie M-WRG-S 485, zusätzlich jedoch mit einem integrierten Temperatur-, einem Feuchte-, und einem Mischgassensor (CO <sub>2</sub> ), die das Auslesen diverser Luftzustände ermöglichen. Energieeffizienzklasse: A	2130.00 /Stk
	<b>🕒 Lieferfrist ca. 4 Wochen</b>			
	M-WRG-TCPC	T-5004200	Touchscreen-PC mit Betriebssystem	auf Anfrage
	M-WRG-TCW	T-5004205	Wandhalterung für Touchscreen-PC	100.00 /Stk
	M-WRG-TCSL	T-5004210	Software Basislizenz Meltem Touch Control	auf Anfrage
	M-WRG-TCPROG	T-5004220	Anpassung Software und Bedienoberfläche	nach Aufwand
	M-WRG-TCINST	T-5004230	Software-Installation und Inbetriebnahme	nach Aufwand
	M-WRG-SUM3	T-5003003	Umsetzer RS 485 auf USB	320.00 /Stk

Bezeichnung	Code	Beschreibung	CHF/exkl. MWST	
<p><b>Option externer Steuereingang</b>                      Für alle M-WRG Geräte möglich, es wird werkseitig ein Nachlaufrelais eingebaut.                      Damit kann das Lüftungsgerät mit einem externen Befehlsgeber (z.B. Schalter, Taster, Bewegungsmelder) für eine bestimmte Zeit in eine hohe Stufe geschaltet werden.</p>				
	M-WRG-O/EST	T-5003015	Option: Externer Steuereingang M-WRG-O/EST Nachlaufrelais 15 Minuten / Einschaltverzögerung 1 Minute. Lichtschalter ist mit Nachlaufrelais gekoppelt, bei Betätigung des Lichtschalters erfolgt nach ca. 1 Minute die Entlüftung mit 60 m³/h (Werkseinstellung). Wird das Licht gelöscht, läuft das Lüftungsgerät noch 15 Minuten nach.	125.00 /Stk
	M-WRG-O/EST-1	T-5003016	Option: Externer Steuereingang M-WRG-O/EST-1 Nachlaufrelais 15 Minuten / ohne Einschaltverzögerung. Lichtschalter ist mit Nachlaufrelais gekoppelt, bei Betätigung des Lichtschalters erfolgt sofort die Entlüftung mit 60 m³/h (Werkseinstellung) für eine Dauer von 15 Minuten.	125.00 /Stk
	M-WRG-O/EST-2	T-5003017	Option: Externer Steuereingang M-WRG-O/EST-2 Nachlaufrelais 0 Minuten / Einschaltverzögerung 1 Minute. Lichtschalter ist mit Nachlaufrelais gekoppelt, bei Betätigung des Lichtschalters erfolgt nach ca. 1 Minute die Entlüftung mit 60 m³/h (Werkseinstellung). Wird das Licht gelöscht, schaltet auch die Lüftung wieder auf Normalbetrieb.	125.00 /Stk
<p><b>Optionen / Zubehör</b></p>				
	M-WRG-SN	T-5003010	Schutzkappe Netzschalter zur Erhöhung der Geräte-Schutzart von IP X1 auf IP X4, muss werkseitig eingebaut werden.	12.00 /Stk
	M-WRG-ABK-45	T-5003040	Ausblaskrümmer 45° Einsatz bei Brüstungseinbau oder bei zu niedrigem Geräteabstand zur Decke.	47.00 /Stk
	M-WRG-BR	T-5003020	Blendrahmen zur Überdeckung von unschönen Spalten oder Fugen zwischen Gerät und Wand.	20.00 /Stk
<p><b>Filter</b></p>				
	M-WRG-FS	T-5006000	Standard Ersatzfilter für Abluft Rundfilterpatrone aus Spezialpapier, hält wirkungsvoll Grobstäube (u.a. Staub, Pollen, Pilzsporen) zurück. Filterklasse G4	12.00 /Stk
	M-WRG-FA	T-5006010	Allergikerfilter für Zuluft Rundfilterpatrone aus Mikrofaserfilz, hält wirkungsvoll neben Grobstaub auch Feinstaub wie Blütenstaub, Pollen, Pilzsporen und ca. 90 % Bakterien zurück. Filterklasse F7	23.00 /Stk
	M-WRG-FK	T-5006020	Aktivkohlefilter für Zuluft Rundfilterpatrone aus Mikrofaserfilz und Partikelfiltermedium und mehreren Aktivkohleschichten, hält wirkungsvoll neben Grobstaub auch Feinstaub wie Blütenstaub, Pollen und Pilzsporen zurück. Bindet zudem mit Hilfe der Aktivkohleschicht, Gerüche und Schadgase wie Treibstoffe, Stickoxide und Ozon. Filterklasse M6	36.00 /Stk






# Einzelraum-Komfortlüftung mit WRG

	Bezeichnung	Code	Beschreibung	CHF/exkl. MWST
	M-WRG-LR-2x50	T-5001600	<b>Zu- und Abluftrohre</b> Zu- und Abluftrohr DN 100 2 Stück à 50 cm	19.00 /Stk
	M-WRG-LR-100	T-5001610	Zu- und Abluftrohr DN 100 1 Stück à 100 cm	19.00 /Stk
	M-WRG-BS	T-5001500	<b>Montagezubehör Aufputz</b> Bohrschablone für Aufputzmontage	9.00 /Stk
	M-WRG-M-F	T-5001005	<b>Montagezubehör Unterputz / Zweitraumlösung</b> Montageset Unterputz für Ständerkonstruktion Vorbereitet für Bestückung mit Adapter für Flexrohranschluss oder Flachkanalanschluss (Zweitraumlösung).	195.00 /Stk
	M-WRG-M/MB-F	T-5001015	Montageset Unterputz für Massivbauweise Vorbereitet für Bestückung mit Adapter für Flexrohranschluss oder Flachkanalanschluss (Zweitraumlösung).	215.00 /Stk
	M-WRG-M/FÜ	T-5001019	Füllstück zu Montageset	15.00 /Stk
	M-WRG-PG	T-5001020	Putzgewebe für UP-Einbau	11.00 /Stk
	M-WRG-M/FRA75 T-5005200 M-WRG-M/FRA63 T-5005201		Adapter für Flexrohranschluss NW 75 Adapter für Flexrohranschluss NW 63	60.00 /Stk 60.00 /Stk
	M-WRG-M/FKA	T-5005202	Adapter für Flachkanalanschluss 110 x 53 mm	40.00 /Stk
	M-WRG-M/DK 2x75 T-5005205 M-WRG-M/DK 2x63 T-5005206		Deckenkasten Flexrohranschluss 2 x NW 75 auf DN 100 Deckenkasten Flexrohranschluss 2 x NW 63 auf DN 100	54.00 /Stk 54.00 /Stk
	M-WRG-KA/UP	T-5003100	Kanaladapter für Montage Zweitraumlösung bei Verlegung Flachkanal oder Flexrohr Unterputz, für UP-Geräte	35.00 /Stk



	Bezeichnung	Code	Beschreibung	CHF/exkl. MWST
	M-WRG-M/MB-U²	T-5005250	<b>Montagezubehör Einbau (U²)</b> für kompletten Einbau des Gerätes in die Wand Montageset U², mit Anschlussmöglichkeit für Flachkanal- und/oder Flexrohrsystem	285.00 /Stk
	M-WRG-U² AD/WS	T-5005260	Abdeckung U² aus pulverbeschichtetem Stahlblech kann bauseits neu lackiert oder mit einer Tapete überzogen werden. Farbe: Weiss (RAL 9016)	105.00 /Stk
	M-WRG-U² AK	T-5005255	Adapter-Kit U² wird für den Einbau der M-WRG-Geräte in das Montageset U² benötigt.	28.00 /Stk
	M-WRG-FK-V	T-5005121	<b>Anschlusszubehör U²</b> Verbinder Flachkanal	11.00 /Stk
	M-WRG-FK-F	T-5005120	1 Meter Flachkanal 110 x 53 mm	28.00 /Stk
	M-WRG-FK-B	T-5005122	Flachkanal 90° Bogen waagrecht	34.00 /Stk
	M-WRG-RR-FK	T-5005114	Übergangsstück 90° Rohr DN 100 auf Flachkanal 110 x 53 mm	19.00 /Stk
	M-WRG-FRA75	T-5005270	Flexrohradapter NW 75 zu Flachkanalsystem 110 x 53 mm	28.00 /Stk
	M-WRG-FRA63	T-5005271	Flexrohradapter NW 63 zu Flachkanalsystem 110 x 53 mm	28.00 /Stk
	M-WRG-FR75/R	T-5001630	<b>Flexrohrsystem</b> Flexibles Kunststofflüftungsrohr NW 75 (Rolle à 50 m)	270.00 /Stk
	M-WRG-FR75/m	T-5001630	Flexibles Kunststofflüftungsrohr NW 75	6.00 /m
	M-WRG-FR63/R	T-5001620	Flexibles Kunststofflüftungsrohr NW 63 (Rolle à 50 m)	225.00 /Stk
	M-WRG-FR63/m	T-5001620	Flexibles Kunststofflüftungsrohr NW 63	5.00 /m
	M-WRG-FR-DR75	T-5005272	Flexrohr-Dichtring NW 75	5.00 /Stk
	M-WRG-FR-DR63	T-5005273	Flexrohr-Dichtring NW 63	4.00 /Stk
	M-WRG-FR-VM75	T-5005274	Flexrohr-Verbindungs- muffe NW 75	3.00 /Stk
	M-WRG-FR-VM63	T-5005275	Flexrohr-Verbindungs- muffe NW 63	2.00 /Stk
	M-WRG-VS-110-IB	T-5003160	Universal-Innenblende Abluft zur Abdeckung von Öffnungen bis 85 x 85 mm Grösse: 135 x 135 x 34 mm	28.00 /Stk
	M-WRG-IB-2FB	T-5006030	Ersatzfilter zu M-WRG-VS-110-IB (5 Stück) Filterklasse G2	12.00 /Stk
	M-WRG-FR-TVA	T-5005280	Tellerventil Abluft für Montage auf Rohre DN 100 mittels Klemmfeder, hergestellt aus verzinktem pulverbeschichtetem Stahlblech (RAL 9010).	25.00 /Stk
	M-WRG-FR-TVZ	T-5005281	Tellerventil Zuluft für Montage auf Rohre DN 100 mittels Klemmfeder, hergestellt aus verzinktem pulverbeschichtetem Stahlblech (RAL 9010).	40.00 /Stk







# Einzelraum-Komfortlüftung mit WRG

	Bezeichnung	Code	Beschreibung	CHF/exkl. MWST
<b>Montagezubehör Fensterlaibungslösung</b>				
	M-WRG-EFL/UP	T-5005030	Fassadenabschluss Edelstahl Fensterleibung UP mit Lochblech für UP-Montage. Abmessungen: 361 x 92,5 x 29 mm	195.00 /Stk
	M-WRG-EFL/UP-P	T-5005031	Fassadenabschluss Edelstahl Fensterleibung UP, weiss (Ausführung pulverbeschichtet – weiss RAL 9016)	230.00 /Stk
	M-WRG-EFL/AP	T-5005040	Fassadenabschluss Edelstahl Fensterleibung AP für Aufputzmontage. Abmessungen: 361 x 92,5 x 29 mm	190.00 /Stk
	M-WRG-EFL/AP-P	T-5005041	Fassadenabschluss Edelstahl Fensterleibung AP, weiss (Ausführung pulverbeschichtet – weiss RAL 9016)	220.00 /Stk
	M-WRG-EFL/MHL	T-5005100	Montagehilfe-Fensterleibung	20.00 /Stk
	M-WRG-LR-2x50	T-5001600	Zu- und Abluftrohr DN 100 2 Stück à 50 cm	19.00 /Stk
	M-WRG-LR-100	T-5001610	Zu- und Abluftrohr DN 100 1 Stück à 100 cm	19.00 /Stk
	M-WRG-FK-F	T-5005120	1 Meter Flachkanal 110 x 53 mm	28.00 /Stk
	M-WRG-FK-V	T-5005121	Verbinder Flachkanal	11.00 /Stk
	M-WRG-BB	T-5005150	Butylband 50 x 1,5 mm Rolle à 20 m	115.00 /Stk
	M-WRG-RR-FK	T-5005114	Übergangsstück 90° Rohr DN 100 auf Flachkanal 110 x 53 mm	19.00 /Stk



	Bezeichnung	Code	Beschreibung	CHF/exkl. MWST
<b>Rohr- und Flachkanalsystem</b>				
	M-WRG-RR-FK	T-5005114	Übergangsstück 90° Rohr DN 100 auf Flachkanal 110 x 53 mm	19.00 /Stk
	M-WRG-LR-100	T-5001610	1 Meter Zu- und Abluftrohr DN 100	19.00 /Stk
	M-WRG-RR-V	T-5005111	Verbinder DN 100	11.00 /Stk
	M-WRG-RR-B	T-5005112	Bogen 90° DN 100	28.00 /Stk
	M-WRG-RR-RH	T-5005113	Rohrhalter DN 100 (1 Paar)	14.00 /Stk
	M-WRG-FK-F	T-5005120	1 Meter Flachkanal 110 x 53 mm	28.00 /Stk
	M-WRG-FK-V	T-5005121	Verbinder Flachkanal	11.00 /Stk
	M-WRG-FK-B	T-5005122	Flachkanal 90° Bogen waagrecht	34.00 /Stk
	M-WRG-FK-W	T-5005123	Flachkanal 90° Winkel senkrecht	26.00 /Stk
	M-WRG-FK-Ü	T-5005124	Verbindung Kanalsystem 110 auf Rohr DN 100	35.00 /Stk
	M-WRG-FK-FH	T-5005125	Flachkanalhalter	6.00 /Stk
	M-WRG-FSA lang	T-5005130	Formstückadapter lang - zum Verbinden zweier Flachkanal Formstücke	6.00 /Stk
	M-WRG-KA/UP	T-5003100	Kanaladapter für Unterputzgeräte	35.00 /Stk
	M-WRG-KA-V2	T-5003155	Universaladapter	21.00 /Stk

# Einzelraum-Komfortlüftung mit WRG

	Bezeichnung	Code	Beschreibung	CHF/exkl. MWST
<b>Fassadenabschlüsse</b>				
	M-WRG-ES	T-5005020	Zur Abdeckung von Zu- und Abluftrohr an der Aussenfassade. Material: Edelstahl V2A (1.4301). Fassadenabschluss Edelstahlschote Abmessungen: 367 x 170 x 60 mm	180.00 /Stk
	M-WRG-ES-P	T-5005021	Fassadenabschluss Edelstahlschote, weiss (Ausführung pulverbeschichtet – weiss RAL 9016)	210.00 /Stk
	M-WRG-ESR	T-5005000	Fassadenabschluss Edelstahlrohr-Set Aussendurchmesser: 106 mm Fassadenüberstand: 90 mm (sichtbar)	150.00 /Stk
	M-WRG-ESR-P	T-5005001	Fassadenabschluss Edelstahlrohr-Set, weiss (Ausführung pulverbeschichtet – weiss RAL 9016)	180.00 /Stk
	M-WRG-ESR-RO	T-5005010	Fassadenabschluss Edelstahlrohr-Set mit Rosetten Aussendurchmesser: 168 mm Fassadenüberstand: 90 mm (sichtbar)	180.00 /Stk
	M-WRG-ESR-RO-P	T-5005011	Fassadenabschluss Edelstahlrohr-Set mit Rosetten, weiss (Ausführung pulverbeschichtet – weiss RAL 9016)	230.00 /Stk
	M-WRG-ESG/AP	T-5005060	Fassadenabschluss Edelstahl Lamellenoptik AP für Aufputzmontage. Abmessungen: 370 x 140 x 35 mm	185.00 /Stk
	M-WRG-ESG/AP-P	T-5005061	Fassadenabschluss Edelstahl Lamellenoptik AP, weiss (Ausführung pulverbeschichtet – weiss RAL 9016)	215.00 /Stk