



Fussbodenheizungen


Dipol-Netzheizmatten «DS»	2.2
Dipol-Netzheizmatten «NST»	2.4
Dipol-Wärmekabelmatten	2.5
Selbstregelnde Fussbodenheizung «T2REFLECTA»	2.6
Fussbodenheizung «T2RED»	2.7
LAMINOTHERM-Heizelemente «LM»	2.8
Koppelbare Fusswärmematte «PTXS-3»	2.9
Heizteppiche «PA»	2.9
Sitzbankheizung «OBH»	2.10

Bezeichnung

Code

Beschreibung

CHF/exkl. MWST



Auch auf Mass

Für einen noch einfacheren und schnelleren Einbau.


Dipol-Netzheizmatten «DS»

Zur Verlegung direkt unter dem Bodenbelag

Selbsthaftende Netzheizmatten, zweipoliges Heizkabel mit voll umschliessender Abschirmung, PVC-Aussenmantel, vorkonfektioniert auf einem Glasseidennetz, nur ein Kaltleiter.

Glasseidennetz: Maschung 12 x 12,5 mm
 Mattenstärke: ca. 2,7–3 mm
 Länge Kaltleiter: 4 m
 Spannung: 230V

90 Watt/m² – Schlaufenabstand 7,5 cm

	92-DS52-260	E-1015000	Netzheizmatte à 2,60m x 0,5m	121 Watt	210.00 /Stk
	92-DS52-390	E-1015010	Netzheizmatte à 3,90m x 0,5m	175 Watt	270.00 /Stk
	92-DS52-600	E-1015020	Netzheizmatte à 6,00m x 0,5m	268 Watt	370.00 /Stk
	92-DS52-800	E-1015040	Netzheizmatte à 8,00m x 0,5m	356 Watt	450.00 /Stk
	92-DS52-950	E-1015050	Netzheizmatte à 9,50m x 0,5m	429 Watt	510.00 /Stk
	92-DS52-1120	E-1015060	Netzheizmatte à 11,20m x 0,5m	504 Watt	570.00 /Stk
	92-DS52-1340	E-1015070	Netzheizmatte à 13,40m x 0,5m	603 Watt	660.00 /Stk
	92-DS52-1590	E-1015080	Netzheizmatte à 15,90m x 0,5m	713 Watt	760.00 /Stk
	92-DS52-1980	E-1015090	Netzheizmatte à 19,80m x 0,5m	891 Watt	940.00 /Stk
	92-DS52-2240	E-1015100	Netzheizmatte à 22,40m x 0,5m	1011 Watt	1040.00 /Stk
	92-DS52-2900	E-1015110	Netzheizmatte à 29,00m x 0,5m	1305 Watt	1320.00 /Stk
	92-DS52-3550	E-1015120	Netzheizmatte à 35,50m x 0,5m	1598 Watt	1590.00 /Stk


130 Watt/m² – Schlaufenabstand 7,5 cm






	132-DS52-220	E-1017000	Netzheizmatte à 2,20m x 0,5m	150 Watt	200.00 /Stk
	132-DS52-320	E-1017010	Netzheizmatte à 3,20m x 0,5m	210 Watt	240.00 /Stk
	132-DS52-490	E-1017020	Netzheizmatte à 4,90m x 0,5m	320 Watt	330.00 /Stk
	132-DS52-540	E-1017030	Netzheizmatte à 5,40m x 0,5m	350 Watt	340.00 /Stk
	132-DS52-660	E-1017040	Netzheizmatte à 6,60m x 0,5m	430 Watt	390.00 /Stk
	132-DS52-800	E-1017050	Netzheizmatte à 8,00m x 0,5m	520 Watt	450.00 /Stk
	132-DS52-940	E-1017060	Netzheizmatte à 9,40m x 0,5m	605 Watt	510.00 /Stk
	132-DS52-1120	E-1017070	Netzheizmatte à 11,20m x 0,5m	725 Watt	560.00 /Stk
	132-DS52-1320	E-1017080	Netzheizmatte à 13,20m x 0,5m	860 Watt	660.00 /Stk
	132-DS52-1650	E-1017090	Netzheizmatte à 16,50m x 0,5m	1070 Watt	780.00 /Stk
	132-DS52-1860	E-1017100	Netzheizmatte à 18,60m x 0,5m	1214 Watt	870.00 /Stk
	132-DS52-2400	E-1017110	Netzheizmatte à 24,00m x 0,5m	1570 Watt	1060.00 /Stk
	132-DS52-3000	E-1017120	Netzheizmatte à 30,00m x 0,5m	1889 Watt	1270.00 /Stk

160 Watt/m² – Schlaufenabstand 7,5 cm

	162-DS52-200	E-1018000	Netzheizmatte à 2,00m x 0,5m	157 Watt	190.00 /Stk
	162-DS52-300	E-1018010	Netzheizmatte à 3,00m x 0,5m	234 Watt	235.00 /Stk
	162-DS52-400	E-1018020	Netzheizmatte à 4,00m x 0,5m	330 Watt	275.00 /Stk
	162-DS52-500	E-1018030	Netzheizmatte à 5,00m x 0,5m	388 Watt	330.00 /Stk
	162-DS52-600	E-1018040	Netzheizmatte à 6,00m x 0,5m	478 Watt	360.00 /Stk
	162-DS52-700	E-1018050	Netzheizmatte à 7,00m x 0,5m	574 Watt	410.00 /Stk
	162-DS52-800	E-1018060	Netzheizmatte à 8,00m x 0,5m	700 Watt	450.00 /Stk
	162-DS52-1000	E-1018070	Netzheizmatte à 10,00m x 0,5m	800 Watt	520.00 /Stk
	162-DS52-1200	E-1018080	Netzheizmatte à 12,00m x 0,5m	950 Watt	600.00 /Stk
	162-DS52-1400	E-1018085	Netzheizmatte à 14,00m x 0,5m	1150 Watt	680.00 /Stk
	162-DS52-1600	E-1018100	Netzheizmatte à 16,00m x 0,5m	1280 Watt	770.00 /Stk
	162-DS52-1800	E-1018105	Netzheizmatte à 18,00m x 0,5m	1460 Watt	830.00 /Stk
	162-DS52-2200	E-1018110	Netzheizmatte à 22,00m x 0,5m	1715 Watt	980.00 /Stk
	162-DS52-2700	E-1018120	Netzheizmatte à 27,00m x 0,5m	2093 Watt	1150.00 /Stk

200 Watt/m² – Schlaufenabstand 5 cm


	202-DS52-145	E-1019000	Netzheizmatte à 1,45m x 0,5m	150 Watt	220.00 /Stk
	202-DS52-215	E-1019010	Netzheizmatte à 2,15m x 0,5m	210 Watt	280.00 /Stk
	202-DS52-355	E-1019030	Netzheizmatte à 3,55m x 0,5m	355 Watt	330.00 /Stk
	202-DS52-435	E-1019040	Netzheizmatte à 4,35m x 0,5m	435 Watt	385.00 /Stk
	202-DS52-520	E-1019050	Netzheizmatte à 5,20m x 0,5m	525 Watt	445.00 /Stk
	202-DS52-615	E-1019060	Netzheizmatte à 6,15m x 0,5m	615 Watt	495.00 /Stk
	202-DS52-735	E-1019070	Netzheizmatte à 7,35m x 0,5m	735 Watt	545.00 /Stk
	202-DS52-870	E-1019080	Netzheizmatte à 8,70m x 0,5m	870 Watt	590.00 /Stk
	202-DS52-1090	E-1019090	Netzheizmatte à 10,90m x 0,5m	1080 Watt	715.00 /Stk
	202-DS52-1230	E-1019100	Netzheizmatte à 12,30m x 0,5m	1230 Watt	810.00 /Stk
	202-DS52-1585	E-1019110	Netzheizmatte à 15,85m x 0,5m	1589 Watt	940.00 /Stk
	202-DS52-1945	E-1019120	Netzheizmatte à 19,45m x 0,5m	1943 Watt	1120.00 /Stk

Bezeichnung	Code	Beschreibung	CHF/exkl. MWST
Steuergeräte			
Universalthermostaten mit Schaltuhr			
	eTOUCH eco+ V2 F-1976003	UP-Universal-Thermostat eTOUCH ECO+ V2 Kann als Bodenthermostat, Raumthermostat, Kombithermostat oder als Taktregler verwendet werden. Editierbare Programme (Wohnung, Büro, Timer), Farbdisplay, einfache Menüführung, Selbstlernfunktion, Temperatursturzerkennung, Steuereingang für externe Schaltuhr, Anzeige Energieverbrauch, mit vielen gängigen Temperaturfühlern kompatibel. Lieferung inkl. 3m Temperaturfühler NTC-10K-3. Schutzart: IP21 Gangreserve: 36h Einstellbereich: 5–35 °C Schaltstrom: 16A (1NO)	225.00 /Stk
	eTOUCH-PRO-1-W F-1976040	UP-Universal-Thermostat eTOUCH-PRO-1-W (weiss) In 2,4 GHz-WLAN integrierbar, dadurch ist der Thermostat über kostenlose iOS- oder Android-App fernsteuerbar. Kann als Bodenthermostat, Bodenthermostat mit Raumtemperaturbegrenzer, Raumthermostat, Raumthermostat mit Bodentemperaturbegrenzer oder als Taktregler verwendet werden. Zeitsteuerung, 1,8" Farbdisplay, einfache Menüführung, Selbstlernfunktion, Temperatursturzerkennung, Steuereingang für externe Schaltuhr, Anzeige Energieverbrauch, mit vielen gängigen Temperaturfühlern kompatibel. Lieferung inkl. 3m Temperaturfühler NTC-10K-3. Schutzart: IP21 Gangreserve: 3h Einstellbereich: 5–40 °C Schaltstrom: 16A (1NO)	215.00 /Stk
	eTOUCH-PRO-1-B F-1976041	UP-Universal-Thermostat eTOUCH-PRO-1-B (schwarz)	215.00 /Stk
	eBASIC-1-CH F-1976015	UP-Universalthermostat eBASIC-1-CH Wahl der Temperatur über Drehrad. Wochenprogramm sowie Anpassung des Betriebsmodus (Fussboden, Raum, Kombi oder PWM in %) sowie viele weiteren Funktionen sind per App (ETHERMA eControl) über Bluetooth verfügbar. Selbstlernfunktion, Temperatursturzerkennung, Steuereingang für Absenkung über externe Schaltuhr. Lieferung inkl. 3m Temperaturfühler NTC-10K-3. Schutzart: IP21 Einstellbereich: 5–35 °C Schaltstrom: 16A (1NO)	205.00 /Stk
	Eberle FIT 3F F-1900400	UP-Bodenthermostat mit Schaltuhr FIT 3F Ähnlich EDIZIODue, passt aber nicht in EDIZIODue-Kombinationen, Anzeige mit Hinterleuchtung, voreingestellte Zeitprogramme, Selbstlernfunktion, Urlaubsfunktion, Kurzzeittimer, Frostschutz, automatische Sommer-/Winterzeituumschaltung, inkl. 4 m Fernfühler, Bedienung über 4 Tasten. Einstellbereich: 10–40 °C Schaltstrom: 16A (1NO)/230V AC	260.00 /Stk
	Fühlerrohr M20 F-1945510	20cm Aluminiumrohr M20 Als Endstück der Fühlerleitung bei Fussbodenheizungen.	5.00 /Stk

① Weitere Steuergeräte finden Sie ab Seite 15.2

* www.systemtherm.ch/erp

Bezeichnung Code Beschreibung CHF/exkl. MWST



Auch auf Mass

Für einen noch einfacheren und schnelleren Einbau.


Dipol-Netzheizmatten «NST» (für aggressive Bereiche und im Freien)

Zur Verlegung direkt unter dem Bodenbelag


Ideal zur Verlegung unter GFK-Elemente (glasfaserverstärkter Kunststoff), im Aussenbereich und in aggressiver Umgebung. Aggressive Bereiche sind Räume in denen hochkonzentrierte Putzmittel verwendet werden, wie z.B. öffentliche Bäder, Wellnessbereiche, Lackierereien, aber auch Räume mit solehaltiger Atmosphäre. Werkseitig konfektionierte 2-Leiter-Netzheizmatten (Dipol) mit teflonisoliertem Wärmekabel, montiert auf Glasseidennetz, nur ein Kaltleiter.

Glasseidennetz: Maschung 5 x 5 mm
Mattenstärke: ca. 3,3mm
Länge Kaltleiter: 4m
Spannung: 230V


160 Watt/m² – Schlaufenabstand 7,5 cm

	162-NST5-120	E-1073000	Netzheizmatte NST à 1,20 m x 0,5 m	96 Watt	270.00 /Stk
	162-NST5-200	E-1073010	Netzheizmatte NST à 2,00 m x 0,5 m	160 Watt	370.00 /Stk
	162-NST5-280	E-1073020	Netzheizmatte NST à 2,80 m x 0,5 m	224 Watt	450.00 /Stk
	162-NST5-400	E-1073030	Netzheizmatte NST à 4,00 m x 0,5 m	320 Watt	565.00 /Stk
	162-NST5-560	E-1073040	Netzheizmatte NST à 5,60 m x 0,5 m	448 Watt	695.00 /Stk
	162-NST5-680	E-1073050	Netzheizmatte NST à 6,80 m x 0,5 m	544 Watt	820.00 /Stk
	162-NST5-960	E-1073060	Netzheizmatte NST à 9,60 m x 0,5 m	768 Watt	1080.00 /Stk
	162-NST5-1280	E-1073070	Netzheizmatte NST à 12,80 m x 0,5 m	1024 Watt	1370.00 /Stk
	162-NST5-1660	E-1073080	Netzheizmatte NST à 16,60 m x 0,5 m	1330 Watt	1700.00 /Stk


200 Watt/m² – Schlaufenabstand 7,5 cm

	202-NST5-115	E-1074000	Netzheizmatte NST à 1,15 m x 0,5 m	118 Watt	260.00 /Stk
	202-NST5-180	E-1074010	Netzheizmatte NST à 1,80 m x 0,5 m	176 Watt	335.00 /Stk
	202-NST5-255	E-1074020	Netzheizmatte NST à 2,55 m x 0,5 m	259 Watt	410.00 /Stk
	202-NST5-360	E-1074030	Netzheizmatte NST à 3,60 m x 0,5 m	358 Watt	505.00 /Stk
	202-NST5-525	E-1074040	Netzheizmatte NST à 5,25 m x 0,5 m	521 Watt	650.00 /Stk
	202-NST5-625	E-1074050	Netzheizmatte NST à 6,25 m x 0,5 m	625 Watt	740.00 /Stk
	202-NST5-885	E-1074060	Netzheizmatte NST à 8,85 m x 0,5 m	885 Watt	980.00 /Stk
	202-NST5-1180	E-1074070	Netzheizmatte NST à 11,80 m x 0,5 m	1178 Watt	1240.00 /Stk
	202-NST5-1485	E-1074080	Netzheizmatte NST à 14,85 m x 0,5 m	1484 Watt	1490.00 /Stk

250 Watt/m² – Schlaufenabstand 7,5 cm

	252-NST5-105	E-1075000	Netzheizmatte NST à 1,05 m x 0,5 m	126 Watt	250.00 /Stk
	252-NST5-160	E-1075010	Netzheizmatte NST à 1,60 m x 0,5 m	202 Watt	310.00 /Stk
	252-NST5-235	E-1075020	Netzheizmatte NST à 2,35 m x 0,5 m	284 Watt	390.00 /Stk
	252-NST5-325	E-1075030	Netzheizmatte NST à 3,25 m x 0,5 m	400 Watt	460.00 /Stk
	252-NST5-465	E-1075040	Netzheizmatte NST à 4,65 m x 0,5 m	588 Watt	580.00 /Stk
	252-NST5-555	E-1075050	Netzheizmatte NST à 5,55 m x 0,5 m	701 Watt	660.00 /Stk
	252-NST5-790	E-1075060	Netzheizmatte NST à 7,90 m x 0,5 m	988 Watt	880.00 /Stk
	252-NST5-1050	E-1075070	Netzheizmatte NST à 10,50 m x 0,5 m	1314 Watt	1100.00 /Stk
	252-NST5-1325	E-1075080	Netzheizmatte NST à 13,25 m x 0,5 m	1660 Watt	1340.00 /Stk











300 Watt/m² – Schlaufenabstand 7,5 cm



	302-NST5-98	E-1077000	Netzheizmatte NST à 0,98 m x 0,5 m	136 Watt	220.00 /Stk
	302-NST5-143	E-1077010	Netzheizmatte NST à 1,43 m x 0,5 m	223 Watt	295.00 /Stk
	302-NST5-210	E-1077020	Netzheizmatte NST à 2,10 m x 0,5 m	315 Watt	355.00 /Stk
	302-NST5-293	E-1077030	Netzheizmatte NST à 2,93 m x 0,5 m	441 Watt	435.00 /Stk
	302-NST5-428	E-1077040	Netzheizmatte NST à 4,28 m x 0,5 m	640 Watt	530.00 /Stk
	302-NST5-510	E-1077050	Netzheizmatte NST à 5,10 m x 0,5 m	763 Watt	610.00 /Stk
	302-NST5-720	E-1077060	Netzheizmatte NST à 7,20 m x 0,5 m	1080 Watt	810.00 /Stk
	302-NST5-960	E-1077070	Netzheizmatte NST à 9,60 m x 0,5 m	1438 Watt	1020.00 /Stk
	302-NST5-1215	E-1077080	Netzheizmatte NST à 12,15 m x 0,5 m	1814 Watt	1240.00 /Stk

ⓘ Steuergeräte finden Sie ab Seite 15.2

Bezeichnung	Code	Beschreibung	CHF/exkl. MWST
		Dipol-Wärme kabelmatten Zur Verlegung im Unterlagsboden	
		Zweipolige Heizkabel (Dipol) mit Schutzgeflecht, vorkonfektioniert zu verlegefertigen Matten, nur ein Kaltleiter, voll umschliessende Abschirmung. Spannung: 230V	
		Flächenpreis 40/60 Watt/m ² Schlaufenabstand 22,5 cm	Typ RAAS 70.00 /m ²
		Aufpreis für Matten < 2 m ²	25.00 %
		① In diversen Breiten und Längen lieferbar	
		Vorfabrizierte Wärme kabelmatten 100 Watt/m² – Typ RGS Länge Kaltleiter: 5 m	
	102-RGS-65-210 E-1152010	Wärme kabelmatte à 2,1 m x 0,65 m	141 Watt 200.00 /Stk
	102-RGS-65-390 E-1152110	Wärme kabelmatte à 3,9 m x 0,65 m	257 Watt 280.00 /Stk
	102-RGS-65-555 E-1152210	Wärme kabelmatte à 5,55 m x 0,65 m	359 Watt 370.00 /Stk
	102-RGS-65-810 E-1152310	Wärme kabelmatte à 8,1 m x 0,65 m	523 Watt 500.00 /Stk
	102-RGS-65-960 E-1152410	Wärme kabelmatte à 9,6 m x 0,65 m	624 Watt 580.00 /Stk
	102-RGS-65-1350 E-1152510	Wärme kabelmatte à 13,5 m x 0,65 m	882 Watt 780.00 /Stk
	102-RGS-65-1800 E-1152600	Wärme kabelmatte à 18,0 m x 0,65 m	1175 Watt 1020.00 /Stk
	102-RGS-65-2280 E-1152700	Wärme kabelmatte à 22,8 m x 0,65 m	1485 Watt 1270.00 /Stk
	102-RGS-65-3225 E-1152800	Wärme kabelmatte à 32,25 m x 0,65 m	2100 Watt 1770.00 /Stk
		150 Watt/m² – Typ RUS Länge Kaltleiter: 5 m	
	152-RUS-55-170 E-1161010	Wärme kabelmatte à 1,7 m x 0,55 m	141 Watt 190.00 /Stk
	152-RUS-55-310 E-1161110	Wärme kabelmatte à 3,1 m x 0,55 m	257 Watt 260.00 /Stk
	152-RUS-55-440 E-1161210	Wärme kabelmatte à 4,4 m x 0,55 m	359 Watt 330.00 /Stk
	152-RUS-55-630 E-1161310	Wärme kabelmatte à 6,3 m x 0,55 m	523 Watt 440.00 /Stk
	152-RUS-55-760 E-1161410	Wärme kabelmatte à 7,6 m x 0,55 m	624 Watt 510.00 /Stk
	152-RUS-55-1070 E-1161510	Wärme kabelmatte à 10,7 m x 0,55 m	882 Watt 700.00 /Stk
	152-RUS-55-1420 E-1161600	Wärme kabelmatte à 14,2 m x 0,55 m	1175 Watt 900.00 /Stk
	152-RUS-55-1800 E-1161700	Wärme kabelmatte à 18,0 m x 0,55 m	1485 Watt 1120.00 /Stk
	152-RUS-55-2540 E-1161800	Wärme kabelmatte à 25,4 m x 0,55 m	2100 Watt 1540.00 /Stk
		200 Watt/m² – Typ BRUS Verstärkte Ausführung welche sich u.a. zur Montage an Armierungseisen und für Melkstandbeheizungen eignet. Länge Kaltleiter: 8 m	
	202-BRUS-55-150 E-1170000	Wärme kabelmatte à 1,5 m x 0,55 m	163 Watt 180.00 /Stk
	202-BRUS-55-270 E-1170010	Wärme kabelmatte à 2,7 m x 0,55 m	297 Watt 260.00 /Stk
	202-BRUS-55-380 E-1170020	Wärme kabelmatte à 3,8 m x 0,55 m	415 Watt 330.00 /Stk
	202-BRUS-55-550 E-1170030	Wärme kabelmatte à 5,5 m x 0,55 m	604 Watt 440.00 /Stk
	202-BRUS-55-650 E-1170040	Wärme kabelmatte à 6,5 m x 0,55 m	720 Watt 510.00 /Stk
	202-BRUS-55-930 E-1170050	Wärme kabelmatte à 9,3 m x 0,55 m	1018 Watt 690.00 /Stk
	202-BRUS-55-1230 E-1170060	Wärme kabelmatte à 12,3 m x 0,55 m	1356 Watt 890.00 /Stk
	202-BRUS-55-1560 E-1170070	Wärme kabelmatte à 15,6 m x 0,55 m	1714 Watt 1100.00 /Stk
	202-BRUS-55-2200 E-1170080	Wärme kabelmatte à 22,0 m x 0,55 m	2424 Watt 1520.00 /Stk
		Zubehör	
	BNS-25 F-1991025	Set mit 25 Stück Kunststoffnadeln Zur Befestigung der Wärme kabelmatten auf der Isolation.	7.50 /Set
	BNS-100 F-1991100	Set mit 100 Stück Kunststoffnadeln	30.00 /Set

① Steuergeräte finden Sie ab Seite 15.2





Bezeichnung	Code	Beschreibung	CHF/exkl. MWST																								
		<p>Selbstregelnde Fussbodenheizung «T2REFLECTA» Mit Isolation, speziell für Holzböden</p> <p>Innovative Fussbodenheizung für Bodenkonstruktionen aus Holz oder für Böden ohne bestehende Isolation. Das selbstregelnde Heizband T2RED und die wärmereflektierenden Isolationsplatten sorgen für hohe Behaglichkeit. Je nach Bodenbelag und Schlaufenabstand ist mit folgenden Werten zu rechnen:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Belag</th> <th>Leistung ca. (W/m²)</th> <th>Kabellänge ca. (m/m²)</th> <th>Abst. cm</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Platten</td> <td>70</td> <td>5</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td></td> <td>100</td> <td>10</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>Parkett schwimmend</td> <td>60</td> <td>10</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>Laminat schwimmend</td> <td>60</td> <td>10</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>Kunststoff/Teppich</td> <td>70</td> <td>10</td> <td>10</td> </tr> </tbody> </table>	Belag	Leistung ca. (W/m ²)	Kabellänge ca. (m/m ²)	Abst. cm	Platten	70	5	20		100	10	10	Parkett schwimmend	60	10	10	Laminat schwimmend	60	10	10	Kunststoff/Teppich	70	10	10	
Belag	Leistung ca. (W/m ²)	Kabellänge ca. (m/m ²)	Abst. cm																								
Platten	70	5	20																								
	100	10	10																								
Parkett schwimmend	60	10	10																								
Laminat schwimmend	60	10	10																								
Kunststoff/Teppich	70	10	10																								
	T2Red	R-1300000	Selbstregelndes Heizband Typ T2RED	19.00 /m																							
	Konf-U-ACC-PP-07	F-2314010	Verbindung Warmschrumpftechnik Konfektionierte Muffe Heizband ↔ Anschlusskabel Inkl. Endabschluss.	82.00 /Stk																							
	U-ACC-PP-07	F-2314000	Verbindungs-Set Heizband ↔ Anschlusskabel Inkl. Endabschluss (ohne Konfektion).	27.00 /Stk																							
	U-RD-ACC-SP	F-2320001	Reparatur-Set Heizband ↔ Heizband (Ohne Konfektion).	20.00 /Stk																							
	Pur 3x1,5 mm ² TT 3x1,5 mm ²	C-2343150 F-1988600	Anschlusskabel PUR 3 × 1,5 mm ² LNPE Anschlusskabel TT 3 × 1,5 mm ² LNPE	5.00 /m 3.00 /m																							
	T2-Isol-Basis	R-1301000	T2REFLECTA-Isolationsplatten (Einzel – 0.288 m²) T2REFLECTA-Basis-Isolationsplatten Mit Aluminiumbeschichtung. Abmessungen (L × B × T): 720 × 400 × 13 mm	21.50 /Stk																							
	T2-Isol-Rand	R-1301100	T2REFLECTA-Rand-Isolationsplatten 100 × 400 mm	2.50 /Stk																							
	T2-Isol-Set	R-1301200	T2REFLECTA-Isolationsplatten (Set – 3,12 m²) Unbeheizte Stellen können auch mit 12,5 mm starken Gipskartonplatten belegt werden. T2REFLECTA-Isolationsplatten-Set à 3,12 m ² Inhalt: 10 Stück Basisplatten 720 × 400 mm 6 Stück Randplatten 100 × 400 mm	230.00 /Stk																							
	T2-Kleber-843F	R-1302000	Isolationsplattenmontage/Verlegung Bodenbelag Wir beraten Sie gerne. Es existieren Produktempfehlungen folgender Bauchemie-Hersteller: Ardex, Schönox, Mapei, PCI und Deitermann. Hochwertiger Dispersionskleber T2-843F (18 kg) Zur Verklebung der Isolationsplatten auf verschiedenen Untergründen, sowie zur Verklebung von keramischen Belägen auf den T2REFLECTA-Isolationsplatten. Begehbar nach 4 Stunden. Für Naturstein nicht geeignet. Reicht zur Verklebung von 12–18 m ² Isolationsplatten auf dem Untergrund oder für 6 m ² Isolationsplatten plus 6 m ² Keramikplatten.	130.00 /Stk																							
	R-RF-ADH-A-FIX	R-1302300	Isolationsplattenkleber R-RF-ADH-A-FIX (15 kg) Zementärer Flexkleber zum Verkleben der T2REFLECTA-Isolationsplatten auf dem Untergrund. Begehbar nach 24 Stunden. Reicht zur Verklebung von 6 m ² Isolationsplatten auf dem Untergrund.	50.00 /Stk																							










	Bezeichnung	Code	Beschreibung	CHF/exkl. MWST
	R-RF-ADH-P-FIX-3	R-1302312	Primer T2REFLECTA P-FIX (3kg) Haft-Voranstrich und Korrosionsschutz für die Aluminium-Oberfläche der T2REFLECTA-Isolationsplatten. Danach können alle gängigen flexiblen Plattenkleber auf Zementbasis verwendet werden. Verbrauch: ca. 150 g/m ² (Eimer reicht für ca. 20m ²)	55.00 /Stk
	eTOUCH eco+ V2	F-1976003	Steuergeräte UP-Universal-Thermostat eTOUCH ECO+ V2 Kann als Bodenthermostat, Raumthermostat, Kombithermostat oder als Taktregler verwendet werden. Editierbare Programme (Wohnung, Büro, Timer), Farbdisplay, einfache Menüführung, Selbstlernfunktion, Temperatursturzerkennung, Steuereingang für externe Schaltuhr, Anzeige Energieverbrauch, mit vielen gängigen Temperaturfühlern kompatibel. Lieferung inkl. 3m Temperaturfühler NTC-10K-3. Schutzart: IP21 Gangreserve: 36h Einstellbereich: 5–35 °C Schaltstrom: 16A (1NO)	225.00 /Stk
			Fussbodenheizung «T2RED» Selbstregelnde Komfort-Fussbodenheizung zur gleichmässigen Temperierung des Fussbodens auf ca. 25 °C. Ideal für Objekte mit wenig Bodenaufbauhöhe. Das Heizband T2RED wird einfach in den bestehenden Boden eingefräst. Durch die Selbstregelung des Heizbandes entsteht keine Überhitzung. Es kann zum Beispiel wieder ein Teppich darüber verlegt werden. Verlegeabstand: 15 cm (Ergänzungsheizung) Vollheizung auf Anfrage Heizband pro m ² : 6m T2RED Leistung pro m ² : ca. 70W bei 25 °C Spannung: 230V	
	T2Red	R-1300000	Selbstregelndes Heizband Selbstregelndes Heizband T2RED Leistung ca. 12 Watt/m bei 25 °C	19.00 /m
	Konf-U-ACC-PP-07	F-2314010	Konfektionierte Muffe Heizband ↔ Anschlusskabel Inkl. Endabschluss.	82.00 /Stk
	U-ACC-PP-07	F-2314000	Verbindungs-Set Heizband ↔ Anschlusskabel Inkl. Endabschluss (ohne Konfektion).	27.00 /Stk
	U-RD-ACC-SP	F-2320001	Reparatur-Set Heizband ↔ Heizband (Ohne Konfektion).	20.00 /Stk
	Pur 3x1,5mm ²	C-2343150	Anschlusskabel PUR 3 × 1,5mm ² LNPE	5.00 /m
	TT 3x1,5mm ²	F-1988600	Anschlusskabel TT 3 × 1,5mm ² LNPE	3.00 /m
	Universalsteg	F-1990000	Universal-Kunststoff-Verlegesteg für Spezialanwendungen Wenn das Heizband fixiert oder vermattet werden soll, Einkerbungen alle 2,5 cm. (pro m ² Fläche – 3m Universal-Verlegesteg)	4.00 /m
	eTOUCH eco+ V2	F-1976003	Steuergeräte UP-Universal-Thermostat eTOUCH ECO+ V2	225.00 /Stk

① Weitere Steuergeräte finden Sie ab Seite 15.2

Bezeichnung	Code	Beschreibung	CHF/exkl. MWST
		<p>LAMINOTHERM-Heizelemente «LM» Zur Verlegung unter Parkett- und Laminatbeläge</p> <p>LAMINOTHERM Heizelemente werden zur Temperierung und Beheizung von Räumen mit Parkett- und Laminatböden verwendet. Das Heizsystem wird ausschliesslich schwimmend verlegt. Die Elemente bestehen aus zwei Schichten Aluminiumgewebe mit eingearbeitetem Dipol-Heizleiter. Anpassen der Heizelemente an den Grundriss durch Einschneiden und Umliegen. Spezielle Alu-Oberfläche verhindert punktuelle Überhitzungen, nur ein Kaltleiter. Drahtbrücken zur Verbindung der einzelnen Mattenbahnen sind im Lieferumfang enthalten (Schutzerdung). Schutzmassnahme: FI 30mA Elementdicke: 1,3mm Länge Kaltleiter: 5m Spannung: 230V Max. Dicke der Oberbeläge: Parkett 15 mm, Laminat 9 mm, Kork 10 mm</p>	
	<p>122-LM5-100 E-1350199 122-LM5-200 E-1350200 122-LM5-400 E-1350210 122-LM5-600 E-1350220 122-LM5-800 E-1350230 122-LM5-1000 E-1350240 122-LM5-1200 E-1350250 122-LM5-1400 E-1350260 122-LM5-1600 E-1350270 122-LM5-1800 E-1350280 122-LM5-2000 E-1350290</p>	<p>120 Watt/m² LAMINOTHERM-Heizelement 1,0 m × 0,5 m LAMINOTHERM-Heizelement 2,0 m × 0,5 m LAMINOTHERM-Heizelement 4,0 m × 0,5 m LAMINOTHERM-Heizelement 6,0 m × 0,5 m LAMINOTHERM-Heizelement 8,0 m × 0,5 m LAMINOTHERM-Heizelement 10,0 m × 0,5 m LAMINOTHERM-Heizelement 12,0 m × 0,5 m LAMINOTHERM-Heizelement 14,0 m × 0,5 m LAMINOTHERM-Heizelement 16,0 m × 0,5 m LAMINOTHERM-Heizelement 18,0 m × 0,5 m LAMINOTHERM-Heizelement 20,0 m × 0,5 m</p>	<p>60 Watt 200.00 /Stk 120 Watt 280.00 /Stk 240 Watt 380.00 /Stk 360 Watt 480.00 /Stk 480 Watt 590.00 /Stk 600 Watt 690.00 /Stk 720 Watt 800.00 /Stk 840 Watt 900.00 /Stk 960 Watt 1000.00 /Stk 1080 Watt 1100.00 /Stk 1200 Watt 1200.00 /Stk</p>
	ATE 180-55 C-2430550	<p>Zubehör Aluminium-Kleband (Länge = 55 m/Breite = 65 mm) Für eine zusätzliche Verklebung der einzelnen LAMINOTHERM-Heizelemente. Achtung! – Die Verklebung hat nur den Zweck die einzelnen Bahnen zu einer Einheit zusammen zu kleben. Die Schutzleiterverbindung zwischen den einzelnen Bahnen muss auf jeden Fall mit den Drahtbrücken erfolgen. Diese sind den LAMINOTHERM-Heizelementen beigelegt.</p>	82.00 /Stk
	GP-30 F-1359930	<p>Trittschalldämmung Trittschalldämmung aus Polyethylen, zur Verlegung unter Parkett- und Laminatböden, integrierte Dampfbremse durch einseitig kaschierte Goldfolie (Verlegung oben), inkl. Überstand und Klebestreifen. sD-Wert: > 200m Trittschalldämmung, Rolle à 30 lfm (Dicke 3mm/Breite 1 m)</p>	210.00 /Stk
	eTOUCH eco+ V2 F-1976003	<p>Steuergeräte UP-Universal-Thermostat eTOUCH ECO+ V2 Kann als Bodenthermostat, Raumthermostat, Kombithermostat oder als Taktregler verwendet werden. Editierbare Programme (Wohnung, Büro, Timer), Farbdisplay, einfache Menüführung, Selbstlernfunktion, Temperatursturzerkennung, Steuereingang für externe Schaltuhr, Anzeige Energieverbrauch, mit vielen gängigen Temperaturfühler kompatibel. Lieferung inkl. 3m Temperaturfühler NTC-10K-3. Schutzart: IP21 Gangreserve: 36h Einstellbereich: 5–35 °C Schaltstrom: 16A (1NO)</p>	225.00 /Stk

① Weitere Steuergeräte finden Sie ab Seite 15.2

Bezeichnung	Code	Beschreibung	CHF/exkl. MWST
		Koppelbare Fusswärmematte «PTXS-3»	
		Robuste, trittsichere und rutschhemmende Fusswärmematte aus Gummi. Entwickelt für trockene und feuchte Umgebungen mit Bodentemperaturen zwischen 0–10°C. Zur lokalen Erwärmung von Sitz- und Stehbereichen im Innenraum oder für überdachte Bereiche im Freien (nicht UV-beständig). Zum Beispiel für Arbeitsplätze, vor Werkbänken, für Verkaufsstände, in Speditionsbüros oder Containern usw. Die Matte wird auf einen planebenen Untergrund ausgelegt und über 2,5m Anschlusskabel mit Stecker Typ 12, an eine 230V Steckdose angeschlossen. Jede Matte besitzt eine Kupplung, so dass bis zu 5 Matten miteinander verbunden werden können. Oberflächentemperaturen von ca. 35–45°C (je nach Untergrund), verhindern kalte Füße und sorgen für angenehme Behaglichkeit. Die Matte darf nur auf schwer entflammbarem Untergrund betrieben werden.	
		Farbe: schwarz Stecker: Typ 12 Schutzart: IPX7 Schutzklasse: I Stärke: 10mm	
	PTXS-3-CH	H-1341419 Fusswärmematte PTXS-3 60×100cm	300W/230V 550.00 /Stk
		Heizteppiche «PA»	
		Heizteppiche verhindern auf angenehme Weise Bodenkälte im Büro, Wohnmobil, zu Hause, an Kassen, Verkaufsständen usw., inkl. 2m Anschlusskabel mit Zwischenschalter und Stecker Typ 26. Oberflächentemperatur: ~ 35°C Oberfläche: Schlingenteppich Material: 100% PP Farbe: anthrazit Schutzart: IPX1 Schutzklasse: II Teppichdicke: 10mm	
	PA-1-NA	H-1331101 Heizteppich PA-1-NA 40×60cm	60W/230V 100.00 /Stk
	PA-2-NA	H-1331102 Heizteppich PA-2-NA 70×60cm	105W/230V 110.00 /Stk
	PA-3-NA	H-1331103 Heizteppich PA-3-NA 100×60cm	150W/230V 120.00 /Stk
	PA-4-NA	H-1331104 Heizteppich PA-4-NA 80×90cm	180W/230V 130.00 /Stk

Bezeichnung	Code	Beschreibung	CHF/exkl. MWST
		Sitzbankheizung «OBH»	
		Heizband Typ ELP/FEP mit konstanter Leistung von 30 W/m, fertig konfektioniert mit 3 m Anschlusskabel Pur 3 × 1,5 mm ² , komplettes Set inkl. Verlegestege zur Montage des Heizbandes im Abstand von 7,5 cm.	
		Heizbandmasse: 8,0 mm × 5,5 mm	
		Nennspannung: 230V AC	
		Umgebungstemperatur: max. 200 °C (ausgeschaltet)	
	OBH 102	M-1380020	Set für 0,16–0,21 m ² Fläche 60W 174.00 /Stk
	OBH 103	M-1380030	Set für 0,22–0,29 m ² Fläche 90W 216.00 /Stk
	OBH 104	M-1380040	Set für 0,30–0,36 m ² Fläche 120W 258.00 /Stk
	OBH 105	M-1380050	Set für 0,37–0,44 m ² Fläche 150W 300.00 /Stk
	OBH 106	M-1380060	Set für 0,45–0,50 m ² Fläche 180W 342.00 /Stk
	OBH 107	M-1380070	Set für 0,52–0,59 m ² Fläche 210W 384.00 /Stk
	OBH 108	M-1380080	Set für 0,60–0,66 m ² Fläche 240W 426.00 /Stk
	OBH 109	M-1380090	Set für 0,67–0,74 m ² Fläche 270W 468.00 /Stk
	OBH 110	M-1380100	Set für 0,75–0,81 m ² Fläche 300W 510.00 /Stk
	OBH 111	M-1380110	Set für 0,82–0,89 m ² Fläche 330W 552.00 /Stk
	OBH 112	M-1380120	Set für 0,90–0,97 m ² Fläche 360W 594.00 /Stk
	ELP/FEP 30	M-1490130	Heizband ab Rolle Heizband mit konstanter Leistung von 30W/m 42.00 /m
			Aussenmantel: FEP
			Länge Heizzone: 1 m
			Verbindung Warm Schrumpftechnik
	Konf-S-522/E-529	F-1985222	Konfektionierte Muffe Heizband ↔ Anschlusskabel 90.00 /Stk Inkl. Endabschluss.
	S-522	F-1985220	Verbindungs-Set S-522 (ohne Konfektion) 30.00 /Stk
	E-529	F-1985290	Endabschluss-Set E-529 (ohne Konfektion) 10.00 /Stk
	S-521	F-1985210	Reparatur-Set S-521 (ohne Konfektion) 30.00 /Stk Set zur Verbindung von zwei Heizbändern Typ ELP/FEP.
	Pur 3x1,5 mm ²	C-2343150	Anschlusskabel PUR 3 × 1,5 mm ² LNPE 5.00 /m
	TT 3x1,5 mm ²	F-1988600	Anschlusskabel TT 3 × 1,5 mm ² LNPE 3.00 /m
	Universalsteg	F-1990000	Zubehör Universal-Kunststoff-Verlegesteg zur Montage des Heizbandes, Einkerbungen alle 2,5 cm, (pro m ² Fläche – 3 m Universal-Verlegesteg). 4.00 /m
	KBL-05	C-2431050	Kabelbinder Länge = 300 mm (100 Stk) Zur Verlegung des Heizbandes auf einem Stahlnetz. 14.00 /Stk
	eTOUCH eco+ V2	F-1976003	Steuergeräte (weitere finden Sie ab Seite 15.2) UP-Universal-Thermostat eTOUCH ECO+ V2 225.00 /Stk Kann als Bodenthermostat, Raumthermostat, Kombithermostat oder als Taktregler verwendet werden. Editierbare Programme (Wohnung, Büro, Timer), Farbdisplay, einfache Menüführung, Selbstlernfunktion, Temperatursturzerkennung, Steuereingang für externe Schaltuhr, Anzeige Energieverbrauch, mit vielen gängigen Temperaturfühlern kompatibel. Lieferung inkl. 3 m Temperaturfühler NTC-10K-3. Schutzart: IP21 Gangreserve: 36 h Einstellbereich: 5–35 °C Schaltstrom: 16A (1 NO)