



Wärmespeicher

Standardspeicher «ETS PLUS»	9.2
Flachspeicher «ETW PLUS»	9.3
Niedrigspeicher «ETT PLUS»	9.4
Steuerungen	9.5
Inbetriebnahmen	9.6

Bezeichnung Code Beschreibung CHF/exkl. MWST



Standardspeicher «ETS PLUS»

Kompakter Standardspeicher für Bodenaufstellung. Integrierter elektronischer Auflade- und Raumtemperaturregler. Einfache Bedienung und Programmierung über Display, Wochentimer, Selbstlernfunktion, Temperatursturz-erkennung, Kindersicherung, programmierbare Komfort- und Absenkttemperatur. Anschlussleistung in 4 Stufen (100/91,6/83,3/75%) reduzierbar. AC-Steuersignal von 30%–80% einstellbar. Steuereingang für DC-Signale als optionales Zubehör erhältlich.

Integriertes Wandabstandsgitter (30mm), hochwertige Wärmedämmung, Flusensieb in der Luftansaugung, besonders geräuscharme Tangentiallüfter.


Aufstellung direkt auf dem Fussboden oder bodenfrei auf optionalen Boden-Konsolen. Leicht zugänglicher Elektroanschluss mit ausklappbarem Anschlusspanel bei Nischen. Lieferung inkl. Magnesit-Speichersteine (2 Steine/Paket).

Farbe: alpineweiss (ähnlich RAL 9016)
 Gerätehöhe: 650 mm
 Gerätetiefe: 275 mm
 Spannung: 400V 3N (ETS 200 auch 230V)



Bezeichnung	Code	Beschreibung	Länge	Leistung	Preis /Stk
ETS 200 Plus	P-3110200	Speicher ETS 200 PLUS	605 mm	2kW	1480.00
ETS 300 Plus	P-3110300	Speicher ETS 300 PLUS	780 mm	3kW	1730.00
ETS 400 Plus	P-3110400	Speicher ETS 400 PLUS	955 mm	4kW	2040.00
ETS 500 Plus	P-3110500	Speicher ETS 500 PLUS	1130 mm	5kW	2280.00
ETS 600 Plus	P-3110600	Speicher ETS 600 PLUS	1305 mm	6kW	2490.00
ETS 700 Plus	P-3110700	Speicher ETS 700 PLUS	1480 mm	7kW	2800.00

Zusatzheizung mit Übertemperaturschutz



Bezeichnung	Code	Beschreibung	Leistung	Preis /Stk
ZH 350	P-3118000	Zusatzheizung zu ETS 200 PLUS	0,35 kW	160.00
ZH 500	P-3118010	Zusatzheizung zu ETS 300 PLUS	0,5 kW	125.00
ZH 800	P-3118020	Zusatzheizung zu ETS 400 PLUS	0,8 kW	160.00
ZH 1000	P-3118030	Zusatzheizung zu ETS 500 PLUS	1,0 kW	160.00
ZH 1200	P-3118040	Zusatzheizung zu ETS 600 PLUS	1,2 kW	160.00
ZH 1500	P-3118050	Zusatzheizung zu ETS 700 PLUS	1,5 kW	160.00
Einbau ZH	P	Einbau Zusatzheizung		100.00

Bodenkonsolen



Bezeichnung	Code	Beschreibung	Preis /Stk
B-Konsole ETS/ETT	P-3118100	Vario-Bodenkonsole zu ETS PLUS und ETT PLUS Set für bodenfreie Geräteaufstellung (100mm), neigungsverstellbar.	190.00

❶ Externe Raumthermostate und Aufladesteuerungen finden Sie auf Seite 9.5

Bezeichnung Code Beschreibung CHF/exkl. MWST



Flachspeicher «ETW PLUS»

Flacher Wärmespeicher für Wand- oder Bodenaufstellung. Integrierter elektronischer Auflade- und Raumtemperaturregler. Einfache Bedienung und Programmierung über Display, Wochentimer, Selbstlernfunktion, Temperatursturz-erkennung, Kindersicherung, programmierbare Komfort- und Absenkttemperatur. Anschlussleistung in 4 Stufen (100 / 91,6 / 83,3 / 75%) reduzierbar. AC-Steuersignal von 30%–80% einstellbar. Steuereingang für DC-Signale als optionales Zubehör erhältlich.

Integriertes Wandabstandgitter (21 mm), hochwertige Wärmedämmung, Flusensieb in der Luftansaugung, besonders geräuscharme Tangentiallüfter.

Aufstellung als Wandgerät mit beiliegenden Wandkonsolen, direkt auf dem Fussboden oder bodenfrei auf optionalen Boden-Konsolen. Stützkonsolen für nicht tragfähige Wände als Zubehör erhältlich. Leicht zugänglicher Elektroanschluss mit ausklappbarem Anschlusspanel bei Nischen. Lieferung inkl. Magnesit-Speichersteine (2 Steine/Paket).

Farbe: alpineweiss (ähnlich RAL 9016)
 Gerätehöhe: 546 mm
 Gerätetiefe: 218 mm
 Spannung: 400V 3N (ETW 120–180 auch 230V)



ETW 120 Plus	P-3111120	Speicher ETW 120 PLUS	Länge = 580 mm	1,2 kW	1640.00 /Stk
ETW 180 Plus	P-3111180	Speicher ETW 180 PLUS	Länge = 741 mm	1,8 kW	1790.00 /Stk
ETW 240 Plus	P-3111240	Speicher ETW 240 PLUS	Länge = 902 mm	2,4 kW	2040.00 /Stk
ETW 300 Plus	P-3111300	Speicher ETW 300 PLUS	Länge = 1063 mm	3,0 kW	2250.00 /Stk
ETW 360 Plus	P-3111360	Speicher ETW 360 PLUS	Länge = 1224 mm	3,6 kW	2490.00 /Stk
ETW 420 Plus	P-3111420	Speicher ETW 420 PLUS	Länge = 1385 mm	4,2 kW	2800.00 /Stk
ETW 480 Plus	P-3111480	Speicher ETW 480 PLUS	Länge = 1546 mm	4,8 kW	3050.00 /Stk

ⓘ Die Modelle ETW 420 PLUS und ETW 480 PLUS müssen zusätzlich mit einer Stützkonsole abgestützt werden.



ZH 350	P-3118000	Zusatzheizung zu ETW 120 PLUS	0,35 kW	160.00 /Stk
ZH 500	P-3118010	Zusatzheizung zu ETW 180 PLUS	0,5 kW	125.00 /Stk
ZH 800	P-3118020	Zusatzheizung zu ETW 240 PLUS	0,8 kW	160.00 /Stk
ZH 1000	P-3118030	Zusatzheizung zu ETW 300 PLUS	1,0 kW	160.00 /Stk
ZH 1200	P-3118040	Zusatzheizung zu ETW 360 PLUS	1,2 kW	160.00 /Stk
ZH 1500	P-3118050	Zusatzheizung zu ETW 420 PLUS	1,5 kW	160.00 /Stk
ZH 1700	P-3118060	Zusatzheizung zu ETW 480 PLUS	1,7 kW	190.00 /Stk
Einbau ZH	P	Einbau Zusatzheizung		100.00 /Stk

Zusatzheizung mit Übertemperaturschutz



B-Konsole ETW	P-3118110	Vario-Bodenkonsole zu ETW PLUS Set für bodenfreie Geräteaufstellung (100mm), neigungsverstellbar.		190.00 /Stk
---------------	-----------	---	--	-------------



S-Konsole ETW	P-3118120	Stützkonsole zu ETW PLUS Set für bodenfreie Geräteaufstellung (100mm), bei nicht tragfähigen Wänden.		65.00 /Stk
---------------	-----------	--	--	------------

Stützkonsolen

ⓘ Externe Raumthermostate und Aufladesteuerungen finden Sie auf Seite 9.5

Bezeichnung	Code	Beschreibung	CHF/exkl. MWST
-------------	------	--------------	----------------



Niedrigspeicher «ETT PLUS»

Wärmespeicher in niedriger Ausführung für Bodenaufstellung. Speziell für Nischen und bei niedriger Fensterbrüstung. Integrierter elektronischer Auflade- und Raumtemperaturregler. Einfache Bedienung und Programmierung über Display, Wochentimer, Selbstlernfunktion, Temperatursturz-erkennung, Kindersicherung, programmierbare Komfort- und Absenkttemperatur. Anschlussleistung in 4 Stufen (100 / 91,6 / 83,3 / 75 %) reduzierbar. AC-Steuersignal von 30%–80% einstellbar. Steuereingang für DC-Signale als optionales Zubehör erhältlich.

Integriertes Wandabstandgitter (30 mm), hochwertige Wärmedämmung, Flusensieb in der Luftansaugung, besonders geräuscharme Tangentiallüfter.

Aufstellung direkt auf dem Fussboden oder bodenfrei auf optionalen Boden-Konsolen. Leicht zugänglicher Elektroanschluss mit ausklappbarem Anschlusspanel bei Nischen. Lieferung inkl. Magnesit-Speichersteine (2 Steine/Paket).

Farbe: alpineweiss (ähnlich RAL 9016)
 Gerätehöhe: 490 mm
 Gerätetiefe: 275 mm
 Spannung: 400V 3N



ETT 350 Plus	P-3112350	Speicher ETT 350 PLUS	Länge = 1130 mm	3,5kW	2160.00 /Stk
ETT 500 Plus	P-3112500	Speicher ETT 500 PLUS	Länge = 1480 mm	5kW	2620.00 /Stk

Zusatzheizung mit Übertemperaturschutz



ZH 1000	P-3118030	Zusatzheizung zu ETT 350 PLUS		1,0kW	160.00 /Stk
ZH 1500	P-3118050	Zusatzheizung zu ETT 500 PLUS		1,5kW	160.00 /Stk
Einbau ZH	P	Einbau Zusatzheizung			100.00 /Stk

Bodenkonsolen



B-Konsole ETS/ETT	P-3118100	Vario-Bodenkonsole zu ETS PLUS und ETT PLUS			190.00 /Stk
-------------------	-----------	---	--	--	-------------

Set für bodenfreie Geräteaufstellung (100mm), neigungsverstellbar.

❶ Externe Raumthermostate und Aufladesteuerungen finden Sie auf Seite 9.5

Bezeichnung	Code	Beschreibung	CHF/exkl. MWST
Steuerungen			
	eTOUCH eco+ V2 F-1976003	<p>Externer UP-Raumthermostat</p> <p>UP-Universal-Thermostat eTOUCH ECO+ V2 Kann als Bodenthermostat, Raumthermostat, Kombithermostat oder als Taktregler verwendet werden. Editierbare Programme (Wohnung, Büro, Timer), Farbdisplay, einfache Menüführung, Selbstlernfunktion, Temperatursturzerkennung, Steuereingang für externe Schaltuhr, Anzeige Energieverbrauch, mit vielen gängigen Temperaturfühlern kompatibel. Lieferung inkl. 3m Temperaturfühler NTC-10K-3.</p> <p>Schutzart: IP21 Gangreserve: 36h Einstellbereich: 5–35°C Schaltstrom: 16A (1NO)</p>	220.00 /Stk
	Eberle E 6181 F-1916181	<p>Externer AP-Raumthermostat</p> <p>Für Anwendungen ausserhalb der Ökodesign-Richtlinie (Seite 1.9). Raumthermostat für Montage auf Einlasskasten Gr. 1 oder AP Schalter für zuschaltbare Zusatzheizung und für Ein-Aus, Lieferung inkl. Montagerahmen ARA 1 E.</p> <p>Einstellbereich: 5–30°C Schaltstrom: 10A/230V AC</p>	60.00 /Stk
🔗 Weitere Thermostaten finden Sie ab Seite 15.2			
Aufladesteuerungen			
	EAC 5 F-1970715	<p>Geeignet für Wärmespeicher mit elektronischem oder thermomechanischem Aufladeregler. Universal-Aufladesteuerung EAC 5 Witterungsgeführte Aufladesteuerung für einen wirtschaftlichen und komfortablen Betrieb von Wärmespeichern. Automatische Ermittlung der benötigten Aufladung anhand der Aussentemperatur. Einfache Bedienung über Touch-Grafik-Display. Grundfunktionen als Zentralsteuergerät, selbstlernendes Steuerprogramm für lange Freigabezeiten, mehrere Betriebsarten einstellbar und einfach über eine Wochenzeitschaltuhr zu programmieren. Montage auf DIN-Schiene 35 mm (Platzbedarf 54 mm), Spannung: 230V, ED-System: 37%–80%, kompatibel mit vielen Witterungs-Fühlern von Fremdherstellern. Ein DIN-Aussenfühler (Länge 3m) ist im Lieferumfang enthalten.</p>	920.00 /Stk
	ZSE 5 F-1970735	<p>Gruppensteuergerät ZSE 5 für Mehrfamilienhäuser Individuelle Anpassung des Signals der Aussentemperatur-geführten Aufladesteuerung. Montage auf DIN-Schiene 35 mm (Platzbedarf 54 mm), Spannung: 230V, ED-System: 37%–80%.</p>	295.00 /Stk
Kompatibilität			
<p>Unsere Elektrospeicher und Aufladesteuerungen sind grösstenteils kompatibel zu Anlagen von anderen Herstellern. Kontaktieren Sie uns, wir helfen Ihnen gerne weiter.</p>			

Bezeichnung	Code	Beschreibung	CHF/exkl. MWST
-------------	------	--------------	----------------

Inbetriebnahmen



Inbetriebnahme Einfamilienhaus			
Inbetrieb EFH	X-1999500	Inbetriebnahme eines EFH	560.00 /Stk
Inbetriebnahme Mehrfamilienhaus			
Inbetrieb MFH-G	X-1999600	Grundgebühr für Inbetriebnahme MFH	250.00 /Stk
Inbetrieb MFH-W	X-1999610	Pro Wohnung des MFH zusätzlich	230.00 /Stk

Anlageschema

- ➊ Standardschemata sind kostenlos erhältlich. Individuelle Ausführungen werden nach Aufwand verrechnet.