



Wärmespeicher

| | |
|-----------------------------|------|
| Standardspeicher «ETS PLUS» | 10.2 |
| Flachspeicher «ETW PLUS» | 10.3 |
| Niedrigspeicher «ETT PLUS» | 10.4 |
| Steuerungen | 10.5 |
| Inbetriebnahmen | 10.6 |

Bezeichnung Code Beschreibung CHF/exkl. MWST



Standardspeicher «ETS PLUS»

Kompakter Standardspeicher für Bodenaufstellung. Integrierter elektronischer Auflade- und Raumtemperaturregler. Einfache Bedienung und Programmierung über Display, Wochentimer, Adaptive Regelung des Heizbeginns, Temperatursturzerkennung, Kindersicherung, programmierbare Komfort- und Absenkttemperatur. Anschlussleistung in 4 Stufen (100/91,6/83,3/75%) reduzierbar. AC-Steuersignal von 30%–80% einstellbar. Steuereingang für DC-Signale als optionales Zubehör erhältlich.

Integriertes Wandabstandgitter (30mm), hochwertige Wärmedämmung, Flusensieb in der Luftansaugung, besonders geräuscharme Tangentiallüfter. Aufstellung direkt auf dem Fussboden oder bodenfrei auf optionalen Boden-Konsolen. Leicht zugänglicher Elektroanschluss mit ausklappbarem Anschlusspanel bei Nischen. Lieferung inkl. Magnesit-Speichersteine (2 Steine/Paket).

Farbe: alpineweiss (ähnlich RAL 9016)
 Gerätehöhe: 650 mm
 Gerätetiefe: 275 mm
 Spannung: 400V 3N (ETS 200 auch 230V)



| | | | | | |
|--------------|-----------|-----------------------|-----------------|------|--------------|
| ETS 200 PLUS | P-3110200 | Speicher ETS 200 PLUS | Länge = 605 mm | 2 kW | 1550.00 /Stk |
| ETS 300 PLUS | P-3110300 | Speicher ETS 300 PLUS | Länge = 780 mm | 3 kW | 1920.00 /Stk |
| ETS 400 PLUS | P-3110400 | Speicher ETS 400 PLUS | Länge = 955 mm | 4 kW | 2180.00 /Stk |
| ETS 500 PLUS | P-3110500 | Speicher ETS 500 PLUS | Länge = 1130 mm | 5 kW | 2450.00 /Stk |
| ETS 600 PLUS | P-3110600 | Speicher ETS 600 PLUS | Länge = 1305 mm | 6 kW | 2750.00 /Stk |
| ETS 700 PLUS | P-3110700 | Speicher ETS 700 PLUS | Länge = 1480 mm | 7 kW | 3300.00 /Stk |

Zusatzheizung mit Übertemperaturschutz



| | | | | | |
|-----------|-----------|-------------------------------|--|---------|-------------|
| ZH 350 | P-3118000 | Zusatzheizung zu ETS 200 PLUS | | 0,35 kW | 118.00 /Stk |
| ZH 500 | P-3118010 | Zusatzheizung zu ETS 300 PLUS | | 0,5 kW | 121.00 /Stk |
| ZH 800 | P-3118020 | Zusatzheizung zu ETS 400 PLUS | | 0,8 kW | 124.00 /Stk |
| ZH 1000 | P-3118030 | Zusatzheizung zu ETS 500 PLUS | | 1,0 kW | 130.00 /Stk |
| ZH 1200 | P-3118040 | Zusatzheizung zu ETS 600 PLUS | | 1,2 kW | 150.00 /Stk |
| ZH 1500 | P-3118050 | Zusatzheizung zu ETS 700 PLUS | | 1,5 kW | 155.00 /Stk |
| EINBAU ZH | P | Einbau Zusatzheizung | | | 140.00 /Stk |

Bodenkonsolen



| | | | | | |
|------------------|-----------|--|--|--|-------------|
| B-KONSOLE TS/ETT | P-3118100 | Vario-Bodenkonsole zu ETS PLUS und ETT PLUS Set für bodenfreie Geräteaufstellung (100mm), neigungsverstellbar. | | | 210.00 /Stk |
|------------------|-----------|--|--|--|-------------|

④ Externe Raumthermostate und Aufladesteuerungen finden Sie auf Seite 10.5

Bezeichnung Code Beschreibung CHF/exkl. MWST



Flachspeicher «ETW PLUS»

Flacher Wärmespeicher für Wand- oder Bodenaufstellung. Integrierter elektronischer Auflade- und Raumtemperaturregler. Einfache Bedienung und Programmierung über Display, Wochentimer, Adaptive Regelung des Heizbeginns, Temperatursturzerkennung, Kindersicherung, programmierbare Komfort- und Absenktemperatur. Anschlussleistung in 4 Stufen (100/91,6/83,3/75%) reduzierbar. AC-Steuersignal von 30%–80% einstellbar. Steuereingang für DC-Signale als optionales Zubehör erhältlich. Integriertes Wandabstandgitter (21mm), hochwertige Wärmedämmung, Flusensieb in der Luftansaugung, besonders geräuscharme Tangentiallüfter. Aufstellung als Wandgerät mit beiliegenden Wandkonsolen, direkt auf dem Fussboden oder bodenfrem auf optionalen Bodenkonsolen. Stützkonsolen für nicht tragfähige Wände als Zubehör erhältlich. Leicht zugänglicher Elektroanschluss mit ausklappbarem Anschlusspanel bei Nischen. Lieferung inkl. Magnesit-Speichersteine (2 Steine/Paket).

Farbe: alpineweiss (ähnlich RAL 9016)
 Gerätehöhe: 546 mm
 Gerätetiefe: 218 mm
 Spannung: 400V 3N
 (ETW 120–180 auch 230V)



| | | | | | |
|--------------|-----------|-----------------------|-----------------|--------|--------------|
| ETW 120 PLUS | P-3111120 | Speicher ETW 120 PLUS | Länge = 580 mm | 1,2 kW | 1740.00 /Stk |
| ETW 180 PLUS | P-3111180 | Speicher ETW 180 PLUS | Länge = 741 mm | 1,8 kW | 1900.00 /Stk |
| ETW 240 PLUS | P-3111240 | Speicher ETW 240 PLUS | Länge = 902 mm | 2,4 kW | 2220.00 /Stk |
| ETW 300 PLUS | P-3111300 | Speicher ETW 300 PLUS | Länge = 1063 mm | 3,0 kW | 2410.00 /Stk |
| ETW 360 PLUS | P-3111360 | Speicher ETW 360 PLUS | Länge = 1224 mm | 3,6 kW | 2630.00 /Stk |
| ETW 420 PLUS | P-3111420 | Speicher ETW 420 PLUS | Länge = 1385 mm | 4,2 kW | 2870.00 /Stk |
| ETW 480 PLUS | P-3111480 | Speicher ETW 480 PLUS | Länge = 1546 mm | 4,8 kW | 3120.00 /Stk |

ⓘ Die Modelle ETW 420 PLUS und ETW 480 PLUS müssen zusätzlich mit einer Stützkonsole abgestützt werden.

Zusatzheizung mit Übertemperaturschutz

| | | | | |
|-----------|-----------|-------------------------------|---------|-------------|
| ZH 350 | P-3118000 | Zusatzheizung zu ETW 120 PLUS | 0,35 kW | 118.00 /Stk |
| ZH 500 | P-3118010 | Zusatzheizung zu ETW 180 PLUS | 0,5 kW | 121.00 /Stk |
| ZH 800 | P-3118020 | Zusatzheizung zu ETW 240 PLUS | 0,8 kW | 124.00 /Stk |
| ZH 1000 | P-3118030 | Zusatzheizung zu ETW 300 PLUS | 1,0 kW | 130.00 /Stk |
| ZH 1200 | P-3118040 | Zusatzheizung zu ETW 360 PLUS | 1,2 kW | 150.00 /Stk |
| ZH 1500 | P-3118050 | Zusatzheizung zu ETW 420 PLUS | 1,5 kW | 155.00 /Stk |
| ZH 1700 | P-3118060 | Zusatzheizung zu ETW 480 PLUS | 1,7 kW | 168.00 /Stk |
| Einbau ZH | P | Einbau Zusatzheizung | | 140.00 /Stk |



Bodenkonsolen

| | | | |
|---------------|-----------|---|-------------|
| B-KONSOLE ETW | P-3118110 | Vario-Bodenkonsole zu ETW PLUS Set für bodenfreie Geräteaufstellung (100mm), neigungsverstellbar. | 210.00 /Stk |
|---------------|-----------|---|-------------|



Stützkonsolen

| | | | |
|---------------|-----------|--|-------------|
| S-KONSOLE ETW | P-3118120 | Stützkonsole zu ETW PLUS Set für bodenfreie Geräteaufstellung (100mm), bei nicht tragfähigen Wänden. | 100.00 /Stk |
|---------------|-----------|--|-------------|



ⓘ Externe Raumthermostate und Aufladesteuerungen finden Sie auf Seite 10.5

Bezeichnung Code Beschreibung CHF/exkl. MWST



Niedrigspeicher «ETT PLUS»


Wärmespeicher in niedriger Ausführung für Bodenaufstellung. Speziell für Nischen und bei niedriger Fensterbrüstung. Integrierter elektronischer Auflade- und Raumtemperaturregler. Einfache Bedienung und Programmierung über Display, Wochentimer, Adaptive Regelung des Heizbeginns, Temperatursturzerkennung, Kindersicherung, programmierbare Komfort- und Absenktemperatur. Anschlussleistung in 4 Stufen (100/91,6/83,3/75%) reduzierbar. AC-Steuersignal von 30%–80% einstellbar. Steuereingang für DC-Signale als optionales Zubehör erhältlich. Integriertes Wandabstandgitter (30mm), hochwertige Wärmedämmung, Flusensieb in der Luftansaugung, besonders geräuscharme Tangentiallüfter. Aufstellung direkt auf dem Fussboden oder bodenfrei auf optionalen Boden-Konsolen. Leicht zugänglicher Elektroanschluss mit ausklappbarem Anschlusspanel bei Nischen. Lieferung inkl. Magnesit-Speichersteine (2 Steine/Paket).

Farbe: alpineweiss (ähnlich RAL 9016)
 Gerätehöhe: 490 mm
 Gerätetiefe: 275 mm
 Spannung: 400V 3N



| | | | | | |
|--------------|-----------|-----------------------|-----------------|--------|--------------|
| ETT 350 PLUS | P-3112350 | Speicher ETT 350 PLUS | Länge = 1130 mm | 3,5 kW | 2150.00 /Stk |
| ETT 500 PLUS | P-3112500 | Speicher ETT 500 PLUS | Länge = 1480 mm | 5 kW | 2740.00 /Stk |

Zusatzheizung mit Übertemperaturschutz



| | | | | | |
|-----------|-----------|-------------------------------|--|--------|-------------|
| ZH 1000 | P-3118030 | Zusatzheizung zu ETT 350 PLUS | | 1,0 kW | 130.00 /Stk |
| ZH 1500 | P-3118050 | Zusatzheizung zu ETT 500 PLUS | | 1,5 kW | 155.00 /Stk |
| EINBAU ZH | P | Einbau Zusatzheizung | | | 140.00 /Stk |

Bodenkonsolen



| | | | | | |
|-------------------|-----------|---|--|--|-------------|
| B-KONSOLE ETS/ETT | P-3118100 | Vario-Bodenkonsole zu ETS PLUS und ETT PLUS | | | 210.00 /Stk |
|-------------------|-----------|---|--|--|-------------|

Set für bodenfreie Geräteaufstellung (100mm), neigungsverstellbar.

Ⓢ Externe Raumthermostate und Aufladesteuerungen finden Sie auf Seite 10.5

| Bezeichnung | Code | Beschreibung | CHF/exkl. MWST | |
|---|----------------|--------------|---|-------------|
| Steuerungen | | | | |
|  | eTOUCH-PRO-1-W | F-1976040 | Externer UP-Raumthermostat UP-Universal-Thermostat eTOUCH-PRO-1-W (weiss) In 2,4 GHz-WLAN integrierbar, dadurch ist der Thermostat über kostenlose iOS- oder Android-App fernsteuerbar. Kann als Bodenthermostat, Bodenthermostat mit Raumtemperaturbegrenzer, Raumthermostat, Raumthermostat mit Bodentemperaturbegrenzer oder als Taktregler verwendet werden. Zeitsteuerung, 1,8" Farbdisplay, einfache Menüführung, Adaptive Regelung des Heizbeginns, Temperatursturerkennung, Steuereingang für externe Schaltuhr, Anzeige Energieverbrauch, mit vielen gängigen Temperaturfühlern kompatibel. Kann mit Adapter- und Abdeckrahmen an Feller-Design angepasst werden, passt jedoch nicht in Kombinationen. Lieferung inkl. 3m Temperaturfühler NTC-10K-3. Ecodesign (Seite 1.12): TW (f2/f3/f4) Schutzart: IP21 Gangreserve: 3h Einstellbereich: 5–40 °C Schaltstrom: 16A (1NO) | 215.00 /Stk |
|  | eTOUCH-PRO-1-B | F-1976041 | UP-Universal-Thermostat eTOUCH-PRO-1-B (schwarz) | 215.00 /Stk |
|  | EBERLE E 6181 | F-1916181 | Externer AP-Raumthermostat Für Anwendungen ausserhalb der Ökodesign-Richtlinie*. Raumthermostat für Montage auf Einlasskasten Gr. 1 oder AP Schalter für zuschaltbare Zusatzheizung und für Ein-Aus, Einstellbereich: 5–30 °C Schaltstrom: 10A/230V AC | 75.00 /Stk |
| ① Weitere Thermostaten finden Sie ab Seite 16.2 | | | | |
|   | EAC 5 | F-1970715 | Aufladesteuerungen Geeignet für Wärmespeicher mit elektronischem oder thermomechanischem Aufladeregler. Universal-Aufladesteuerung EAC 5 Witterungsgeführte Aufladesteuerung für einen wirtschaftlichen und komfortablen Betrieb von Wärmespeichern. Automatische Ermittlung der benötigten Aufladung anhand der Aussentemperatur. Einfache Bedienung über Touch-Grafik-Display. Grundfunktionen als Zentralsteuergerät, selbstlernendes Steuerprogramm für lange Freigabezeiten, mehrere Betriebsarten einstellbar und einfach über eine Wochenzeitschaltuhr zu programmieren. Montage auf DIN-Schiene 35mm (Platzbedarf 54mm), Spannung: 230V, ED-System: 37%–80%, kompatibel mit vielen Witterungs-Fühlern von Fremdherstellern. Ein DIN-Aussenfühler (Länge 3m) ist im Lieferumfang enthalten. | 900.00 /Stk |
|  | ZSE 5 | F-1970735 | Gruppensteuergerät ZSE 5 für Mehrfamilienhäuser Individuelle Anpassung des Signals der Aussentemperaturgeführten Aufladesteuerung. Montage auf DIN-Schiene 35mm (Platzbedarf 54mm), Spannung: 230V, ED-System: 37%–80%. | 410.00 /Stk |
| Kompatibilität Unsere Elektrospeicher und Aufladesteuerungen sind grösstenteils kompatibel zu Anlagen von anderen Herstellern. Kontaktieren Sie uns, wir helfen Ihnen gerne weiter. | | | | |

| Bezeichnung | Code | Beschreibung | CHF/exkl. MWST |
|-------------|------|--------------|----------------|
|-------------|------|--------------|----------------|

Inbetriebnahmen



| | | | |
|---------------|---|--|--|
| INBETRIEB EFH | X | | |
|---------------|---|--|--|

Inbetriebnahme Einfamilienhaus

Inbetriebnahme eines EFH

auf Anfrage

| | | | |
|-----------------|---|--|--|
| INBETRIEB MFH-G | X | | |
|-----------------|---|--|--|

Inbetriebnahme Mehrfamilienhaus

Grundgebühr für Inbetriebnahme MFH

auf Anfrage

| | | | |
|-----------------|---|--|--|
| INBETRIEB MFH-W | X | | |
|-----------------|---|--|--|

Pro Wohnung des MFH zusätzlich

auf Anfrage

Anlageschema

- ① Standardschemata sind kostenlos erhältlich. Individuelle Ausführungen werden nach Aufwand verrechnet.