



Konvektoren

Konvektoren «ADAX NEO BASIC»	11.2
Konvektoren «ADAX NEO WIFI»	11.3
Konvektoren «CNS Plus LCD (CH)»	11.4
Konvektor «CNS Plus LCD Move (CH)»	11.4
Schnellheizer «CK PREMIUM»	11.5
Konvektoren «THERMOWARM TWTC»	11.6
Frostwächter «FMS»	11.6
Rippenrohrheizkörper/Rohrheizkörper	11.7
Explosionssgeschützte Rippenrohrheizkörper	11.8

Bezeichnung

Code

Beschreibung

CHF/exkl. MWST



Konvektoren «ADAX NEO BASIC»

Dünne, elegante Wandkonvektoren in bewährter Qualität – neu mit energiesparender Steuerung mit Wochenprogramm. Rechts oben auf der Frontseite informiert ein Display über die Solltemperatur und den Betriebszustand. Seitlich an den Geräten sind die unauffälligen Bedienelemente angeordnet. Durch diese ist es möglich die gewünschte Komfort- bzw. Absenkttemperatur einzustellen sowie 3 editierbare Zeitprogramme auszuwählen. Temperatursturzerkennung, Adaptive Regelung des Heizbeginns, Wochenprogramm (5+2), Eingebauter Übertemperaturschutz, Ein-/Ausschalter, inkl. 1 m Anschlusskabel mit Stecker Typ 12.

Einstellbereich Thermostat: 5–35 °C

Schutzklasse: I

Schutzart: IP20

Spannung: 230V

Gerätetiefe montiert: 90 mm

Gangreserve: 24 h!!!

Standardbaureihe «NP» (Höhe 370 mm)

Farbe: weiss (RAL 9016)

Code	Bezeichnung	Länge	Leistung	Preis /Stk
G-3020041	Konvektor NEO BASIC	474 mm	400W	335.00
G-3020061	Konvektor NEO BASIC	589 mm	600W	350.00
G-3020081	Konvektor NEO BASIC	704 mm	800W	380.00
G-3020101	Konvektor NEO BASIC	762 mm	1000W	395.00
G-3020121	Konvektor NEO BASIC	934 mm	1200W	405.00
G-3020141	Konvektor NEO BASIC	1042 mm	1400W	425.00
G-3020201	Konvektor NEO BASIC	1394 mm	2000W	470.00

Farbe: schwarz (RAL 9005)

Code	Bezeichnung	Länge	Leistung	Preis /Stk
G-3023061	Konvektor NEO BASIC	589 mm	600W	385.00
G-3023101	Konvektor NEO BASIC	762 mm	1000W	430.00
G-3023141	Konvektor NEO BASIC	1042 mm	1400W	465.00
G-3023201	Konvektor NEO BASIC	1394 mm	2000W	515.00

Niedrigbaureihe «NL» (Höhe 200 mm)


Farbe: weiss (RAL 9016)

Code	Bezeichnung	Länge	Leistung	Preis /Stk
G-3024081	Konvektor NEO BASIC	1050 mm	800W	420.00
G-3024121	Konvektor NEO BASIC	1450 mm	1200W	445.00

Zubehör

Standfüsse

G-3090020	Standfüsse zu ADAX NEO NP	(1 Paar)	60.00
G-3090021	Standfüsse zu ADAX NEO NL	(1 Paar)	50.00



ASF-SB-01
ASF-NB-01

G-3090020
G-3090021

(1 Paar)
(1 Paar)

60.00 /Stk
50.00 /Stk

Bezeichnung Code Beschreibung CHF/exkl. MWST



Konvektoren «ADAX NEO WIFI» IP24

Dünne, elegante Wandkonvektoren, welche über eine kostenlose App programmiert und ferngesteuert werden können.

NEO WIFI Konvektoren ermöglichen eine einfache Verbindung zu einem WLAN-Router. Damit ist es über eine kostenlose App per Smartphone möglich, die gewünschten Raumtemperaturen und die Einschaltzeiten der Heizung zu definieren. Neben der Steuerung über Smartphone, kann das Gerät auch lokal am eingebauten Thermostat bedient werden. Ein Display informiert dabei über die Solltemperatur und LED's über die WLAN-Verbindung bzw. den Betriebszustand der Heizung.

Temperatursturzerkennung, Adaptive Regelung des Heizbeginns, spritzwassergeschützt, eingebauter Übertemperaturschutz, Ein-/Ausschalter, inkl. 1m Anschlusskabel mit Stecker Typ 11.

Einstellbereich Thermostat: 5–35 °C
 Schutzklasse: II
 Schutzart: IP24
 Spannung: 230V
 Gerätetiefe montiert: 87 mm



Standardbaureihe «H» (Höhe 330 mm)

Farbe: weiss (RAL 9016)

NEO H 04 KWT WS	G-3040040	Konvektor NEO WIFI Länge = 565 mm	400W	405.00 /Stk
NEO H 06 KWT WS	G-3040060	Konvektor NEO WIFI Länge = 635 mm	600W	420.00 /Stk
NEO H 08 KWT WS	G-3040080	Konvektor NEO WIFI Länge = 750 mm	800W	435.00 /Stk
NEO H 10 KWT WS	G-3040100	Konvektor NEO WIFI Länge = 809 mm	1000W	450.00 /Stk
NEO H 12 KWT WS	G-3040120	Konvektor NEO WIFI Länge = 984 mm	1200W	470.00 /Stk
NEO H 14 KWT WS	G-3040140	Konvektor NEO WIFI Länge = 1094 mm	1400W	500.00 /Stk
NEO H 20 KWT WS	G-3040200	Konvektor NEO WIFI Länge = 1403 mm	2000W	550.00 /Stk



Farbe: Pearl Black (ähnlich RAL 7021)

NEO H 06 KWT SZ	G-3042060	Konvektor NEO WIFI Länge = 635 mm	600W	460.00 /Stk
NEO H 10 KWT SZ	G-3042100	Konvektor NEO WIFI Länge = 809 mm	1000W	490.00 /Stk
NEO H 14 KWT SZ	G-3042140	Konvektor NEO WIFI Länge = 1094 mm	1400W	540.00 /Stk



Niedrigbaureihe «L» (Höhe 210 mm)

Farbe: weiss (RAL 9016)

NEO L 04 KWT WS	G-3045040	Konvektor NEO WIFI Länge = 783 mm	400W	430.00 /Stk
NEO L 08 KWT WS	G-3045080	Konvektor NEO WIFI Länge = 1186 mm	800W	450.00 /Stk
NEO L 10 KWT WS	G-3045100	Konvektor NEO WIFI Länge = 1380 mm	1000W	470.00 /Stk
NEO L 12 KWT WS	G-3045120	Konvektor NEO WIFI Länge = 1548 mm	1200W	490.00 /Stk



**Zubehör
Standfüsse**

ASF-SB-01	G-3090020	Standfüsse zu ADAX NEO H	(1 Paar)	60.00 /Stk
ASF-NB-01	G-3090021	Standfüsse zu ADAX NEO L	(1 Paar)	50.00 /Stk



Blind-Kassetten

Zur Steuerung von einem oder mehreren Konvektoren ADAX NEO WIFI über einen externen Thermostat.

SLX2-WS	G-3090240	Blind-Kassette ADAX SLX zu NEO WIFI weiss	70.00 /Stk
SLX2-SZ	G-3090241	Blind-Kassette ADAX SLX zu NEO WIFI schwarz	70.00 /Stk



① Weitere Raumthermostaten finden Sie ab Seite 16.2

Bezeichnung

Code

Beschreibung

CHF/exkl. MWST




Konvektoren «CNS Plus LCD (CH)»

Kompakter Wandkonvektor mit gut ablesbarem LC-Display und intuitiver Bedienung. Elektronischer Thermostat mit Wochentagsregelung, offene-Fenster-Erkennung, adaptive Regelung des Heizbeginns, programmierbare Komfort- und Absenkttemperatur sowie Frostschutzfunktion (7°C). Weiter verfügt das Gerät über eine Kindersicherung und einen allpoligen Ein-/Ausschalter. Robustes Metallgehäuse mit Edelstahl-Rohrheizkörper und aluminiumbeschichteten Stahllamellen. Wandmontage mit nachjustierbarer Halterung. Lieferung inkl. 0,9m Anschlusskabel mit Stecker Typ 12.

Einstellbereich Thermostat: 5–30 °C
 Farbe: weiss (ähnlich RAL 9003)
 Schutzklasse: I
 Schutzart: IP24
 Spannung: 230V
 Tiefe inkl. Montagebügel: 102 mm
 Tiefe exkl. Montagebügel: 80 mm
 Höhe: 443 mm



CNS 500 PLUS	G-3082051	Konvektor CNS 500 Plus LCD (CH)	L = 348 mm	500W	245.00 /Stk
CNS 750 PLUS	G-3082076	Konvektor CNS 750 Plus LCD (CH)	L = 426 mm	750W	250.00 /Stk
CNS 1000 PLUS	G-3082101	Konvektor CNS 1000 Plus LCD (CH)	L = 426 mm	1000W	260.00 /Stk
CNS 1500 PLUS	G-3082151	Konvektor CNS 1500 Plus LCD (CH)	L = 582 mm	1500W	280.00 /Stk
CNS 2000 PLUS	G-3082201	Konvektor CNS 2000 Plus LCD (CH)	L = 738 mm	2000W	315.00 /Stk



Konvektoren «CNS Plus LCD Move (CH)»

Mobiler Konvektor im eleganten Design für den flexiblen Einsatz als Zusatz- oder Übergangsheizung. Schnelle Wärmebereitstellung dank hoher Heizleistung. Eingebauter elektronischer Thermostat mit Wochentagsregelung, offene-Fenster-Erkennung, adaptive Regelung des Heizbeginns sowie eine programmierbare Komfort- und Absenkttemperatur. Bedienung über Tasten am Gerät, Anzeige aller Einstellungen wie Raumtemperatur und Heizzeiten über ein gut ablesbares LC-Display. Integrierter Pendel-Schalter für automatische Abschaltung bei Umkippen sowie ein elektronischer Überhitzungsschutz sorgen für zusätzliche Sicherheit. Bequemer Transport durch praktischen Klappgriff. Lieferung inkl. 1,5m Anschlusskabel mit Stecker Typ 12.

Erhältliche Farben: weiss (ähnlich RAL 9003)
 schwarz (ähnlich RAL 7021)

Einstellbereich Thermostat: 5–30 °C
 Schutzklasse: I
 Schutzart: IP24
 Spannung: 230V
 Leistung: 2000W
 Tiefe: 80 mm
 Tiefe inkl. Standfüsse: 208 mm
 Höhe: 443 mm
 Höhe inkl. Standfüsse: 524 mm



CNS 2000 PLUS M	G-3082290	Konvektor CNS 2000 Plus LCD Move (CH)	weiss	230.00 /Stk
CNS-B 2000 PLUS M	G-3092291	Konvektor CNS-B 2000 Plus LCD Move (CH)	schwarz	230.00 /Stk

Bezeichnung	Code	Beschreibung	CHF/exkl. MWST		
		<p>Schnellheizer «CK PREMIUM»</p> <p>Hochwertiger Design-Schnellheizer mit komfortabler Steuerung und einer 3mm starken Aluminiumfront. Elektronisch geregelter Premium-Schnellheizer, gut ablesbares LC-Display und einfache Programmierung, Wochentimer sowie zusätzlichem 120-Minuten Kurzzeittimer, Adaptive Regelung des Heizbeginns, Temperatursturzerkennung, Kindersicherung, programmierbare Komfort- und Absenkttemperatur, Frostschutzstellung 7°C, allpoliger Ein-/Ausschalter. Silent-Mode mit schaltbarer 1 kW Heizstufe und reduzierter Lüfterdrehzahl, inkl. 0,5m Anschlusskabel mit Stecker.</p> <p>Einstellbereich Thermostat: 5–30°C Grösse (H x L x T): 469 x 345 x 126 mm Farbe: alpineweiss (ähnlich RAL 9016) Schutzklasse: I Schutzart: IP24 Spannung: 230V</p>			
	CK 20 PREMIUM	H-3081400	Schnellheizer CK 20 PREMIUM	2000W	300.00 /Stk

Bezeichnung	Code	Beschreibung	CHF/exkl. MWST
 		<h3>Konvektoren «THERMOWARM TWSC»</h3> <p>Robuste Konvektoren mit Edelstahlfront und intelligenter Regelung für anspruchsvolle Umgebungen wie Industrie- und öffentliche Gebäude, Umkleidekabinen und Toiletten. Die Geräte sind für die Festmontage vorgesehen und werden mit vormontierter Wandhalterung geliefert. Die integrierte Steuerung mit digitaler Anzeige ermöglicht eine einfache Bedienung. Über das Bedienfeld können Betriebsmodi wie Komfort-, Reduzierter- (Nachtmodus), Frostschutz- oder Automatikmodus gewählt werden. Zusätzlich lassen sich Wochenprogramme mit Zeitsteuerung einrichten. Weitere Funktionen wie Kindersicherung, Anzeige des Energieverbrauchs, offene-Fenster-Erkennung und ein adaptiver Heizbeginn bieten hohen Komfort und Energieeffizienz. Der Thermowarm TWSC verfügt über 0,6m Anschlusskabel ohne Stecker. Eine optionale Schutzabdeckung für Display und Bedienelemente ist als Zubehör erhältlich.</p> <p>Einstellbereich Thermostat: 5–30 °C Farbe: Edelstahlfront mit schwarzen Seiten</p> <p>Schutzklasse: I Schutzart: IP54 Spannung: 230V Tiefe: 123 mm Höhe: 208 mm</p>	
	TWSC 303 TWSC 305 TWSC 310	H-3281513 Konvektor TWSC 303 L = 333 mm H-3281515 Konvektor TWSC 305 L = 453 mm H-3281520 Konvektor TWSC 310 L = 753 mm	300W 925.00 /Stk 500W 960.00 /Stk 1000W 1100.00 /Stk
	TWSL3	Zubehör H-3281521 Schutzabdeckung für Konvektor TWSC Schützt die Anzeige und das Tastenfeld vor Manipulationen	15.00 /Stk
 		<h3>Frostwächter «FMS»</h3> <p>Kompakter Kleinkonvektor mit integriertem Bimetall-Thermostat. Eignet sich zum Frostschutz in Nebenräumen, Toiletten, oder in der Nähe von Wasserleitungen welche nicht isoliert werden können. Integrierter Übertemperaturschutz, Rohrheizkörper aus Edelstahl, inkl. 1 m Anschlusskabel mit Schuko-Stecker – Fixadapter wird mitgeliefert.</p> <p>Einstellbereich Thermostat: 5–35 °C Farbe: weiss (NCS 1103-Y06R) Schutzklasse: I Schutzart: IP31 Spannung: 230V Grösse (B × H × T): 90 × 298 × 68 mm</p>	
	FMS200	G-3086200 Frostwächter FMS200	200W 210.00 /Stk

Bezeichnung Code Beschreibung CHF/exkl. MWST



Rippenrohrheizkörper/Rohrheizkörper

Zur Beheizung von feuchten Räumen, in rauen Betrieben, Pumpstationen, Kran-Kabinen, Milchammern u.ä. Robuste, korrosionsbeständige Heizkörper aus Edelstahl (Werkstoff 1.4512), Kabeleinführung M25, für horizontale Boden- oder Wandmontage, vollständig wasser- und staubdicht.

Spannung: 230V
 Höhe: 184 mm
 Rippendurchmesser: 120 mm
 Schutzklasse: I
 Schutzart: IP66/IP67

Typ RRH TRF (mit Frostschutz-Thermostat +7° C)

Oberflächentemperatur: max. 225°C

RRH TRF 500	H-3241051	Rippenrohrheizkörper L = 500 mm	500W	230V	470.00 /Stk
RRH TRF 1000	H-3241101	Rippenrohrheizkörper L = 700 mm	1000W	230V	530.00 /Stk
RRH TRF 1500	H-3241151	Rippenrohrheizkörper L = 900 mm	1500W	230V	600.00 /Stk
RRH TRF 2000	H-3241201	Rippenrohrheizkörper L = 1100 mm	2000W	230V	660.00 /Stk
RRH TRF 3000	H-3241301	Rippenrohrheizkörper L = 1500 mm	3000W	230V	890.00 /Stk



Typ RRH TRF NO (mit Frostschutz-Thermostat +7° C)

Niedrige Oberflächentemperatur

Oberflächentemperatur: max. 85°C + Raumtemperatur

RRH NO TRF 400	H-3246041	Rippenrohrheizkörper L = 1100 mm	400W	230V	660.00 /Stk
RRH NO TRF 600	H-3246061	Rippenrohrheizkörper L = 1500 mm	600W	230V	860.00 /Stk
RRH NO TRF 800	H-3246081	Rippenrohrheizkörper L = 1900 mm	800W	230V	1140.00 /Stk
RRH NO TRF 1000	H-3246101	Rippenrohrheizkörper L = 2300 mm	1000W	230V	1400.00 /Stk
RRH NO TRF 1200	H-3246121	Rippenrohrheizkörper L = 2700 mm	1200W	230V	1630.00 /Stk



Rippenrohrheizkörper Typ RRH (ohne Thermostat)

Oberflächentemperatur: max. 225°C

RRH 500	H-3240050	Rippenrohrheizkörper L = 500 mm	500W	230V	330.00 /Stk
RRH 1000	H-3240100	Rippenrohrheizkörper L = 700 mm	1000W	230/400V 3(N)	390.00 /Stk
RRH 1500	H-3240150	Rippenrohrheizkörper L = 900 mm	1500W	230/400V 3(N)	470.00 /Stk
RRH 2000	H-3240200	Rippenrohrheizkörper L = 1100 mm	2000W	230/400V 3(N)	535.00 /Stk
RRH 3000	H-3240300	Rippenrohrheizkörper L = 1500 mm	3000W	230/400V 3(N)	745.00 /Stk



ⓘ Rippenrohrheizkörper sind auch ohne Rippen und in V4A-Edelstahl-Ausführung (Werkstoff 1.4571) oder für Sonderspannungen erhältlich.


Schutzkorb SK

Für besondere Montagesituationen.

Hergestellt aus Aluminium-Lochblech.

Farbe: Aluminium natur
 Breite: 242 mm
 Höhe: 215 mm

SK 500	H-3248050	Schutzkorb Typ SK 500	Länge = 500 mm	220.00 /Stk
SK 1000	H-3248100	Schutzkorb Typ SK 1000	Länge = 700 mm	235.00 /Stk
SK 1500	H-3248150	Schutzkorb Typ SK 1500	Länge = 900 mm	245.00 /Stk
SK 2000	H-3248200	Schutzkorb Typ SK 2000	Länge = 1100 mm	260.00 /Stk
SK 3000	H-3248300	Schutzkorb Typ SK 3000	Länge = 1500 mm	310.00 /Stk



Thermostat

AT-TS-13	C-2710300	Thermostat AT-TS-13, inkl. 3m Fernfühler, Anzeige für Heizen, Fühlerbruch und Fühlerkurzschluss.	280.00 /Stk
----------	-----------	--	-------------

Einstellbereich: -5 – 15°C
 Schaltstrom: 16A/230V AC
 Fühlertemperatur: max. 160°C
 Montage: auf Wand oder SB-101



ⓘ Weitere Thermostaten finden Sie ab Seite 16.2

Bezeichnung

Code

Beschreibung

CHF/exkl. MWST



Explosionssgeschützte Rippenrohrheizkörper

Heizkörper für Anwendungen in explosionsgefährdeten Zonen, z.B. in der Petrochemie, chemischen und pharmazeutischen Industrie, der Lack- und Farbenproduktion sowie bei der Erdöl- und Erdgasgewinnung.

Der Aufbau besteht aus einem Rippenrohr mit Keramikgliederheizkörpern sowie einem druckfest gekapselten Gehäuse. Die jeweilige Temperaturklasse wird auch im Falle von unbeabsichtigtem Abdecken des Heizgerätes nicht überschritten. Die Geräte sind geeignet für Zone 1 & 2. Zündschutzart: «Druckfeste Kapselung» EEx de IIC T3 oder T2 entsprechend EN 50014-77 EG Baumusterbescheinigung PTB 03 ATEX 1029. Elektrischer Anschluss: 230V + 10% an den Klemmen U, V/N und PE. Der Anfangsstrom ist bei noch kaltem Gerät wesentlich höher als beim aufgeheizten Gerät.

Schutzklasse: I
Schutzart: IP54

Ex-Rippenrohrheizkörper mit Schutzkorb
Gehäuse und Schutzkorb sind lackiert,
das Rippenrohr galvanisch verzinkt.

Temperaturklasse: T3 (T2 beim Typ R2-2,5-T2)



R2-0,5-T3
R2-1-T3
R2-1,5-T3
R2-2,5-T2

H-3247000
H-3247010
H-3247020
H-3247030

Ex-Rippenrohrheizkörper	L = 740 mm	500/ 360 Watt	3490.00 /Stk
Ex-Rippenrohrheizkörper	L = 1235 mm	1000/ 780 Watt	4130.00 /Stk
Ex-Rippenrohrheizkörper	L = 1840 mm	1500/1145 Watt	4850.00 /Stk
Ex-Rippenrohrheizkörper	L = 1865 mm	2500/2000 Watt	5120.00 /Stk

Ex-Rippenrohrheizkörper ohne Schutzkorb

Gehäuse, Rippenrohr und Aufstellfüsse sind pulverbeschichtet (Hammerschlag silbergrau).

Temperaturklasse: T3



R4-0,5-T3
R4-1-T3
R4-1,5-T3

H-3247200
H-3247210
H-3247220

Ex-Rippenrohrheizkörper	L = 765 mm	500/ 360 Watt	2980.00 /Stk
Ex-Rippenrohrheizkörper	L = 1260 mm	1000/ 780 Watt	3430.00 /Stk
Ex-Rippenrohrheizkörper	L = 1865 mm	1500/1145 Watt	3880.00 /Stk

Ⓢ Geräte in Edelstahl-Ausführung auf Anfrage

Optionale Steuerung



QTREK

H-3247900

Ex-Thermostat QTREK 1540.00 /Stk

Der einstellbare Raumthermostat, dient als 2-Punkt-Regler, zur Überwachung von Raum-, Medium- oder Oberflächentemperaturen innerhalb explosionsgefährdeter Bereiche.

Ex-Kennzeichnung: II 2G EEx qe II T6
Einstellbereich: -20–50 °C
Schaltstrom: 16A/400V