



## Heizlüfter

Tragbare FRICO Heizlüfter «TIGER»	12.2
Ortsfeste FRICO Heizlüfter «CAT»	12.3
Ortsfeste FRICO Heizlüfter «PANTHER FC»	12.4
FRICO Heizlüfter «ELEKTRA»	12.5

Bezeichnung Code Beschreibung CHF/exkl. MWST



### Tragbare FRICO Heizlüfter «TIGER»

Kompaktes und robustes Gerät zum Heizen von Produktionsstätten, Lagerhallen, Werkstätten, Garagen etc.  
Feuerverzinktes und pulverbeschichtetes Stahlblechgehäuse, rostfreie Rohrheizkörper, eingebauter Leistungswähler und Thermostat, Übertemperaturschutz mit Rückstellung.

Farbe: rot (RAL 3020)  
Schutzart: IP44  
Thermostat: 5–35 °C

### Heizlüfter Typ TIG21CH

Mit 1,8m Anschlusskabel und Stecker Typ 12.  
Der integrierte Thermostat regelt die Ventilatorzahl und die Heizung – oder nur die Heizung.

Die Auswahl erfolgt durch einen Kippschalter.

Leistungs-Wahlschalter: Aus – – volle Leistung  
Heizlüfter TIG21CH 2000W/230V 280m³/h 380.00 /Stk  
Grösse (H x B x T): 450 x 290 x 390mm

### Heizlüfter Typ TIG53-0/TIG93-0

Mit 1,8m Anschlusskabel und Stecker CEE.  
Der integrierte Thermostat regelt die Ventilatorzahl und die Heizung – oder nur die Heizung.

Die Auswahl erfolgt durch einen Kippschalter.

Leistungs-Wahlschalter: Aus – halbe – volle Leistung  
Heizlüfter TIG53-0 5000W/400V3 480m³/h 540.00 /Stk  
Grösse (H x B x T): 450 x 290 x 390mm  
Heizlüfter TIG93-0 9000W/400V3 720m³/h 700.00 /Stk  
Grösse (H x B x T): 530 x 350 x 480mm

### Heizlüfter Typ TIG153-0

Mit 1,8m Anschlusskabel und Stecker CEE.

Leistungs-Wahlschalter: Aus – halbe – volle Leistung  
Heizlüfter TIG153-0 15'000W/400V3 1120m³/h 1100.00 /Stk  
Grösse (H x B x T): 510 x 410 x 530mm

### Heizlüfter Typ TIG203-0

Mit 1,8m Anschlusskabel und Stecker CEE.

Leistungs-Wahlschalter: Aus – halbe – volle Leistung  
Volumenstrom: 1900/2600m³/h  
Wahlschalter Ventilator: Halber – voller Volumenstrom  
Heizlüfter TIGER P203 20'000W/400V3 2060.00 /Stk  
Grösse (H x B x T): 590 x 630 x 600mm

### Heizlüfter Typ TIG303-0

Mit 1,8m Anschlusskabel.

Leistungs-Wahlschalter: Aus – 1/3 – 2/3 – volle Leistung  
Volumenstrom: 1900/2600m³/h  
Wahlschalter Ventilator: Halber – voller Volumenstrom  
Heizlüfter TIGER P303 30'000W/400V3 2330.00 /Stk  
Grösse (H x B x T): 590 x 630 x 600mm



TIG21CH

L-3805021



TIG53-0

L-3805051

TIG93-0

L-3805091



TIG153-0

L-3805151



TIG203-0

L-3805201



TIG303-0

L-3805301

Bezeichnung	Code	Beschreibung	CHF/exkl. MWST
		<b>Ortsfeste FRICO Heizlüfter «CAT» (für kleinere Räume)</b>	
		<p>Kompakte und leise Heizlüfter zum Beheizen von kleinen Lagern, Werkstätten, Garagen etc. Feuerverzinktes und pulverbeschichtetes Stahlblechgehäuse, rostfreie Rohrheizkörper, Steuerung des Heizlüfters über einen externen Thermostat. Auf dem Gerät kann per Kippschalter gewählt werden, ob der Thermostat nur die Heizung oder auch die Ventilator Drehzahl steuert. Leistungswahlschalter und Übertemperaturschutz mit Rückstellung. CAT-Heizlüfter werden mit den beiliegenden Konsolen an die Wand montiert und verfügen über einen festen Neigungswinkel von 10° nach unten.</p> <p>Farbe: weiss (RAL 9016) Schutzart: IP44 Leistungs-Wahlschalter: Aus–halbe–volle Leistung</p>	
	Cat C3N	<b>Heizlüfter Typ CAT C3N, C5N, C9N</b> Heizlüfter CAT C3N 3000W/230 oder 400V 3N Grösse (H x B x T): 255 x 335 x 276 mm	280 m³/h 620.00 /Stk
	Cat C5N	Heizlüfter CAT C5N 5000W/400V 3N Grösse (H x B x T): 255 x 335 x 276 mm	480 m³/h 640.00 /Stk
	Cat C9N	Heizlüfter CAT C9N 9000W/400V 3N Grösse (H x B x T): 315 x 405 x 335 mm	720 m³/h 880.00 /Stk
	eTOUCH eco+ V2	<b>Externer Thermostat</b> Zur Erfüllung der Ökodesign-Richtlinie* (EnEV SR 730.02 Anhang 1.18), ist eine entsprechende externe Steuerung z.B. eTouch Eco+ V2 erforderlich. UP-Universal-Thermostat eTOUCH ECO+ V2 Kann als Bodenthermostat, Raumthermostat, Kombithermostat oder als Taktregler verwendet werden. Editierbare Programme (Wohnung, Büro, Timer), Farbdisplay, einfache Menüführung, Selbstlernfunktion, Temperatursturzerkennung, Steuereingang für externe Schaltuhr, Anzeige Energieverbrauch, mit vielen gängigen Temperaturfühlern kompatibel. Lieferung inkl. 3m Temperaturfühler NTC-10K-3. Schutzart: IP21 Gangreserve: 36 h Einstellbereich: 5–35 °C Schaltstrom: 16A (1 NO)	225.00 /Stk
	RTX54	Externer Raumfühler (NTC-10K) Wenn die räumliche Platzierung des eTOUCH ECO+ V2 nicht ideal für eine Temperaturerfassung ist. Schutzart: IP54	60.00 /Stk

\* www.systemtherm.ch/erp

Bezeichnung	Code	Beschreibung	CHF/exkl. MWST
		<b>Ortsfeste FRICO Heizlüfter «PANTHER FC» (für grössere Räume)</b>	
		<p>Leise und effiziente Heizlüfter mit einem grossen Luft-Volumenstrom. Geeignet zum Heizen und Trocknen grösserer Räume. Zum Beispiel für Lagerhallen, Werkstätten, Läden, Sporthallen etc.</p> <p>Feuerverzinktes und pulverbeschichtetes Stahlblechgehäuse. Rostfreie, geschlossene Rohrheizkörper. Montage durch mitgelieferte Wandhalterung. Diese ermöglicht das Neigen des Heizlüfters nach unten und zur Seite.</p> <p><b>Regulierung über das externe Steuerungssystem «FC», welches in diversen Ausführungen erhältlich ist.</b></p> <p>Farbe: weiss (RAL 9016) Schutzart: IP44</p>	
		<b>Heizlüfter Typ PANTHER FC 6 – 15 kW</b> Volumenstrom: 900/1300 m³/h Grösse (H x B x T): 520 x 450 x 510 mm	
PNF06	L-3807062	Heizlüfter PANTHER FC PNF06	6000W/400V 3N 1710.00 /Stk
PNF09	L-3807092	Heizlüfter PANTHER FC PNF09	9000W/400V 3N 1800.00 /Stk
PNF12	L-3807122	Heizlüfter PANTHER FC PNF12	12'000W/400V 3N 1850.00 /Stk
PNF15	L-3807152	Heizlüfter PANTHER FC PNF15	15'000W/400V 3N 1910.00 /Stk
	PLR15	L-3807900	Luftrichter PLR15 für Heizlüfter PNF06 bis PNF15 Zur vertikalen oder horizontalen Ausrichtung des Luftstroms. Rotationswinkel 0–35°. 330.00 /Stk
		<b>Heizlüfter Typ PANTHER FC 20 – 30 kW</b> Mit energieeffizientem EC-Motor, für eine stufenlose Regelung des Volumenstroms. Volumenstrom: 2250/2800 m³/h Grösse (H x B x T): 576 x 478 x 545 mm	
PNF20	L-3807202	Heizlüfter PANTHER FC PNF20	20'000W/400V 3N 2280.00 /Stk
PNF30	L-3807302	Heizlüfter PANTHER FC PNF30	30'000W/400V 3N 2740.00 /Stk
	PLR30	L-3807901	Luftrichter PLR30 für Heizlüfter PNF20 und PNF30 Zur vertikalen oder horizontalen Ausrichtung des Luftstroms. Rotationswinkel 0–35°. 480.00 /Stk
		<b>Steuerungssystem «FC»</b> In den Heizlüftern der Serie PANTHER FC ist eine Steuerungsplatine integriert, welche über Kabel mit nachstehenden Bedieneinheiten verbunden wird. Dadurch erhalten Sie diverse Einstellungsmöglichkeiten und können massiv Energie sparen. Je nach Anforderungen stehen vier verschiedene Pakete zur Auswahl.	
		<b>FC DIRECT (Basispaket)</b> Automatische Regelung der Lüfterdrehzahl, Kalenderfunktion, integrierter Temperaturfühler, Begrenzung der Austrittstemperatur.	
	FCDF	L-3834904	Heizlüfter-Steuersystem FC DIRECT Bestehend aus: Steuereinheit (FCCF), 5 m Kommunikationskabel (FCBC05). 350.00 /Stk
		<b>FC SMART (Ausbaustufe 2)</b> Funktionen wie FC DIRECT plus Bedienung per App (Bluetooth), optionale drahtlose Sensoren, einstellbare Kalenderfunktion, Abwesenheits-, Boost- und Präsenzfunktion, Zoneneinteilung.	
	FCSF	L-3834905	Heizlüfter-Steuersystem FC SMART Bestehend aus: Steuereinheit (FCCF), 5 m Kommunikationskabel (FCBC05), lokaler Zugangspunkt (FCLAP). 550.00 /Stk

Bezeichnung	Code	Beschreibung	CHF/exkl. MWST
 FCPF	L-3834906	<b>FC PRO</b> (Ausbaustufe 3) Funktionen wie FC DIRECT und FC SMART plus Aussentemperatursensor für zusätzliche Energiespar-Funktionen Heizlüfter-Steuersystem FC PRO Bestehend aus: Steuereinheit (FCCF), 5m Kommunikationskabel (FCBC05), lokaler Zugangspunkt (FCLAP), drahtloser Innen-/Aussensensor (FCTXRF).	720.00 /Stk
 FCBF	L-3834907	<b>FC BUILDING</b> Umfangreiches Steuerungssystem für Gebäudemanagementsysteme über 0–10V Steuerspannung oder Modbus. Weitere nötige Temperatursensoren sind separat zu bestellen. Heizlüfter-Steuersystem FC BUILDING Bestehend aus: Steuereinheit (FCCF), 10m Kommunikationskabel (FCBC10), Gebäudezugangspunkt (FCBAP).	650.00 /Stk
FCRTX	L-3834910	<b>Zubehör / Ersatzteile</b> Raumtemperatursensor	80.00 /Stk
FCOTX	L-3834911	Aussentemperatursensor	110.00 /Stk
FCTXRF	L-3834912	Drahtloser Innen-/Aussentemperatursensor	140.00 /Stk
FCLAP	L-3834913	Zugangspunkt für zusätzliche Sensoren und höhere Reichweite	320.00 /Stk
FCBC05	L-3834920	Kommunikationskabel 5m	50.00 /Stk
FCBC10	L-3834921	Kommunikationskabel 10m	90.00 /Stk
FCBC25	L-3834922	Kommunikationskabel 25m	210.00 /Stk
FCSC10	L-3834925	Sensorkabel 10m	40.00 /Stk
FCSC25	L-3834926	Sensorkabel 25m	100.00 /Stk



#### FRICO Heizlüfter «ELEKTRA» (für anspruchsvolle Umgebungen)

ELEKTRA-Heizlüfter wurden für hohe Beanspruchungen entwickelt. Die Geräte sind kompakt, robust und für ortsfesten (exkl. ELF) sowie portablen (durch Drehen der Konsolen) Einsatz vorgesehen.

Das Gehäuse und die Heizspiralen bestehen aus Edelstahl, die Konsolen und das Lüftergitter sind pulverbeschichtet. Die Heizlüfter verfügen teilweise über einen Thermostat und einen Leistungs-Wahlschalter. Die Länge des Anschlusskabels beträgt 1,8m.

Ein Übertemperaturschutz ist eingebaut.

Farbe Gitter/Konsole: rot (RAL 3020)

#### ELEKTRA-C (für korrosive Umgebungen)

ELEKTRA-C wurde für korrosive und feuchte Bedingungen entwickelt, wie sie zum Beispiel in Autowaschanlagen vorkommen. Ein Thermostat und ein Leistungs-Wahlschalter sind eingebaut.

Thermostat: 5–35 °C

Leistungs-Wahlschalter: 0––1/2–1/1

Schutzart: IP65



ELC331	L-3808030	Heizlüfter ELEKTRA ELC331	3000W/230V	400m³/h	2580.00 /Stk
ELC633	L-3808060	Heizlüfter ELEKTRA ELC633	6000W/400V3	1000m³/h	3640.00 /Stk
ELC933	L-3808090	Heizlüfter ELEKTRA ELC933	9000W/400V3	1000m³/h	3780.00 /Stk
ELC1533	L-3808150	Heizlüfter ELEKTRA ELC1533	15'000W/400V3	1300m³/h	4330.00 /Stk

	Bezeichnung	Code	Beschreibung	CHF/exkl. MWST
<b>ELEKTRA-V (für Schiffe oder bei erhöhten Vibrationen)</b>				
ELEKTRA-V wurde für Schiffe und Hochseeplattformen sowie für Anlagen mit erhöhten Vibrationen entwickelt. Ein Thermostat und ein Leistungs-Wahlschalter sind eingebaut.				
Thermostat: 5–35 °C				
Leistungs-Wahlschalter: 0–☼–1/2–1/1				
Schutzart: IP44				
	ELV331	L-3808500	Heizlüfter ELEKTRA ELV331 3000W/230V	400m³/h 2260.00 /Stk
			Grösse (H × B × T): 375 × 300 × 340mm	
	ELV3333	L-3808510	Heizlüfter ELEKTRA ELV3333 3000W/400V3	400m³/h 2440.00 /Stk
			Grösse (H × B × T): 375 × 300 × 340mm	
	ELV3344	L-3808520	Heizlüfter ELEKTRA ELV3344 3600W/400/440V3	400m³/h 2380.00 /Stk
			Grösse (H × B × T): 375 × 300 × 340mm	
	ELV5333	L-3808530	Heizlüfter ELEKTRA ELV5333 5000W/400V3	700m³/h 2490.00 /Stk
			Grösse (H × B × T): 375 × 300 × 340mm	
	ELV6344	L-3808540	Heizlüfter ELEKTRA ELV6344 6000W/400/440V3	700m³/h 2520.00 /Stk
			Grösse (H × B × T): 375 × 300 × 340mm	
	ELSRT	L-3890630	AP-Regelgerät mit Thermostat ELSRT Zur externen Steuerung eines Heizlüfters ELC oder ELV.	460.00 /Stk
			Thermostat: 5–35 °C	
			Leistungs-Wahlschalter: 0–☼–1/2–1/1	
			Schutzart: IP65	
	ELSRT4	L-3890634	AP-Regelgerät mit Thermostat ELSRT4 Zur externen Steuerung von maximal 4 Heizlüftern ELC oder ELV.	1410.00 /Stk
			Thermostat: 5–35 °C	
			Leistungs-Wahlschalter: 0–☼–1/2–1/1	
			Schutzart: IP65	
<b>ELEKTRA-H (für Räume mit hohen Temperaturen)</b>				
ELEKTRA-H ist geeignet für Räume mit hohen Temperaturen bis 70 °C. Ein Thermostat und ein Leistungs-Wahlschalter sind eingebaut. Das Gerät kann auch über den optionalen externen Thermostat ELRT gesteuert werden.				
Eingebauter Thermostat: 0–70 °C				
Leistungs-Wahlschalter: 0–☼–1/2–1/1				
Schutzart: IP44				
	ELH633	L-3809160	Heizlüfter ELEKTRA ELH633 6000W/400V 3N	1000m³/h 3370.00 /Stk
			Grösse (H × B × T): 445 × 375 × 430mm	
	ELH933	L-3809190	Heizlüfter ELEKTRA ELH933 9000W/400V 3N	1000m³/h 3400.00 /Stk
			Grösse (H × B × T): 445 × 375 × 430mm	
	ELRT	L-3890650	Kapillarrohr-Thermostat ELRT Zur externen Steuerung eines Heizlüfters ELH.	510.00 /Stk
			Thermostat: 0–70 °C	
			Schutzart: IP44	
			Schaltstrom: 16A	
<b>ELEKTRA-F (für feuergefährdete Räume)</b>				
<b>Nur für portablen Einsatz</b>				
ELEKTRA-F hat eine geringe Elementtemperatur und ist daher für feuergefährdete Bereiche geeignet. Die Anwendung ist mit der zuständigen Feuerpolizei zu besprechen.				
Ein Thermostat und ein Leistungs-Wahlschalter sind eingebaut. Weiter verfügt das Gerät über einen Startknopf, der jedesmal vor Inbetriebnahme des Heizlüfters gedrückt werden muss. Inkl. 1,8m Anschlusskabel mit Stecker CCE.				
Thermostat: 5–35 °C				
Leistungs-Wahlschalter: 0–☼–1/2–1/1				
Schutzart: IP65				
	ELF331	L-3809030	Heizlüfter ELEKTRA ELF331 3000W/230V	400m³/h 2170.00 /Stk
			Grösse (H × B × T): 375 × 300 × 340mm	
	ELF633	L-3809060	Heizlüfter ELEKTRA ELF633 6000W/400V3	700m³/h 2580.00 /Stk
			Grösse (H × B × T): 375 × 300 × 340mm	
	ELF933	L-3809090	Heizlüfter ELEKTRA ELF933 9000W/400V3	1000m³/h 3330.00 /Stk
			Grösse (H × B × T): 445 × 375 × 430mm	