



## Heizlüfter

Tragbare FRICO Heizlüfter «TIGER»	13.2
Ortsfeste FRICO Heizlüfter «CAT»	13.3
Ortsfeste FRICO Heizlüfter «PANTHER FC»	13.4
FRICO Heizlüfter «ELEKTRA»	13.6

Bezeichnung	Code	Beschreibung	CHF/exkl. MWST
-------------	------	--------------	----------------



### Tragbare FRICO Heizlüfter «TIGER»

Kompaktes und robustes Gerät zur Wärmebereitstellung in Produktionsstätten, Lagerhallen, Werkstätten, Garagen, Baustellen etc.

Feuerverzinktes und pulverbeschichtetes Stahlblechgehäuse, rostfreie Rohrheizkörper, eingebauter Leistungswähler und Thermostat, Übertemperaturschutz mit Rückstellung.

Farbe: rot (RAL 3020)


Schutzart: IP44

Thermostat: 5–35 °C

### Heizlüfter Typ TIG21CH

Mit 1,8m Anschlusskabel und Stecker Typ 12.

Der integrierte Thermostat regelt die Ventilatorumdrehzahl und die Heizung – oder nur die Heizung. Die Auswahl erfolgt durch einen Kippschalter.

Leistungs-Wahlschalter: Aus –  – volle Leistung

Heizlüfter TIG21CH	2000W/230V	280m³/h	410.00 /Stk
--------------------	------------	---------	-------------

Grösse (H × B × T):	450 × 290 × 390mm
---------------------	-------------------

### Heizlüfter Typ TIG53-0/TIG93-0

Mit 1,8m Anschlusskabel und Stecker CEE.

Der integrierte Thermostat regelt die Ventilatorumdrehzahl und die Heizung – oder nur die Heizung. Die Auswahl erfolgt durch einen Kippschalter.

Leistungs-Wahlschalter: Aus – halbe – volle Leistung

Heizlüfter TIG53-0	5000W/400V3	480m³/h	540.00 /Stk
--------------------	-------------	---------	-------------

Grösse (H × B × T):	450 × 290 × 390mm
---------------------	-------------------

Heizlüfter TIG93-0	9000W/400V3	720m³/h	700.00 /Stk
--------------------	-------------	---------	-------------

Grösse (H × B × T):	530 × 350 × 480mm
---------------------	-------------------

### Heizlüfter Typ TIG153-0

Mit 1,8m Anschlusskabel und Stecker CEE.

Leistungs-Wahlschalter: Aus – halbe – volle Leistung

Heizlüfter TIG153-0	15'000W/400V3	1120m³/h	1100.00 /Stk
---------------------	---------------	----------	--------------

Grösse (H × B × T):	510 × 410 × 530mm
---------------------	-------------------

### Heizlüfter Typ TIG203-0

Mit 1,8m Anschlusskabel und Stecker CEE.

Leistungs-Wahlschalter: Aus – halbe – volle Leistung

Volumenstrom: 1900/2600m³/h

Wahlschalter Ventilator: Halber – voller Volumenstrom

Heizlüfter TIGER P203	20'000W/400V3		2060.00 /Stk
-----------------------	---------------	--	--------------

Grösse (H × B × T):	590 × 630 × 600mm
---------------------	-------------------

### Heizlüfter Typ TIG303-0

Mit 1,8m Anschlusskabel.

Leistungs-Wahlschalter: Aus – 1/3 – 2/3 – volle Leistung

Volumenstrom: 1900/2600m³/h

Wahlschalter Ventilator: Halber – voller Volumenstrom

Heizlüfter TIGER P303	30'000W/400V3		2330.00 /Stk
-----------------------	---------------	--	--------------

Grösse (H × B × T):	590 × 630 × 600mm
---------------------	-------------------

Bezeichnung	Code	Beschreibung	CHF/exkl. MWST
	eTOUCH-PRO-1-W	F-1976040	<p><b>Ortsfeste FRICO Heizlüfter «CAT» (für kleinere Räume)</b></p> <p>Kompakte und leise Heizlüfter zum Beheizen von kleinen Lagern, Werkstätten, Garagen etc. Feuerverzinktes und pulverbeschichtetes Stahlblechgehäuse, rostfreie Rohrheizkörper, Steuerung des Heizlüfters über einen externen Thermostat. Auf dem Gerät kann per Kippschalter gewählt werden, ob der Thermostat nur die Heizung oder auch die Ventilatorzahl steuert. Leistungswahlschalter und Über-temperaturschutz mit Rückstellung. CAT-Heizlüfter werden mit den beiliegenden Konsolen an die Wand montiert und verfügen über einen festen Neigungswinkel von 10° nach unten.</p> <p>Farbe: weiss (RAL 9016) Schutzart: IP44 Leistungs-Wahlschalter: Aus–halbe–volle Leistung</p> <p><b>Heizlüfter Typ CAT C3N, C5N, C9N</b></p> <p>Heizlüfter CAT C3N 3000W/230 oder 400V 3N 280m³/h 600.00 /Stk Grösse (H x B x T): 255 x 335 x 276 mm</p> <p>Heizlüfter CAT C5N 5000W/400V 3N 480m³/h 620.00 /Stk Grösse (H x B x T): 255 x 335 x 276 mm</p> <p>Heizlüfter CAT C9N 9000W/400V 3N 720m³/h 860.00 /Stk Grösse (H x B x T): 315 x 405 x 335 mm</p> <p><b>Externer Thermostat</b></p> <p>UP-Universal-Thermostat eTOUCH-PRO-1-W (weiss) 220.00 /Stk In 2,4 GHz-WLAN integrierbar, dadurch ist der Thermostat über kostenlose iOS- oder Android-App fernsteuerbar. Kann als Bodenthermostat, Bodenthermostat mit Raumtemperaturbegrenzer, Raumthermostat, Raumthermostat mit Bodentemperaturbegrenzer oder als Taktregler verwendet werden. Zeitsteuerung, 1,8" Farbdisplay, einfache Menüführung, Adaptive Regelung des Heizbeginns, Temperatursturzerkennung, Steuereingang für externe Schaltuhr, Anzeige Energieverbrauch, mit vielen gängigen Temperaturfühlern kompatibel. Lieferung inkl. 3m Temperaturfühler NTC-10K-3. Kann mit Adapter- und Abdeckrahmen an Feller-Design angepasst werden, passt jedoch nicht in Kombinationen.</p> <p>Ecodesign (Seite 1.12): TW (f2/f3/f4) Schutzart: IP21 Gangreserve: 3h Einstellbereich: 5–40°C Schaltstrom: 16A (1NO)</p>
	eTOUCH-PRO-1-B	F-1976041	UP-Universal-Thermostat eTOUCH-PRO-1-B (schwarz) 220.00 /Stk
	RTX54	F-1976091	<p>Externer Raumfühler (NTC-10K) 60.00 /Stk Wenn die räumliche Platzierung des eTOUCH-PRO-1 nicht ideal für eine Temperaturerfassung ist. Schutzart: IP54</p>

Bezeichnung Code Beschreibung CHF/exkl. MWST



## Ortsfeste FRICO Heizlüfter «PANTHER FC» (für grössere Räume)

Leise und effiziente Heizlüfter mit einem grossen Luft-Volumenstrom. Geeignet zum Heizen und Trocknen grosserer Räume. Zum Beispiel für Lagerhallen, Werkstätten, Läden, Sporthallen etc. Feuerverzinktes und pulverbeschichtetes Stahlblechgehäuse. Rostfreie, geschlossene Rohrheizkörper. Montage durch mitgelieferte Wandhalterung. Diese ermöglicht das Neigen des Heizlüfters nach unten und zur Seite. Regulierung über das externe Steuerungssystem «FC», welches in diversen Ausführungen erhältlich ist.

Farbe: weiss (RAL 9016)  
Schutzart: IP44

### Heizlüfter Typ PANTHER FC 6–15 kW

Volumenstrom: 900/1300 m³/h  
Grösse (H × B × T): 520 × 450 × 510 mm

PNF06	L-3807062	Heizlüfter PANTHER FC PNF06	6000W/400V 3N	1680.00 /Stk
PNF09	L-3807092	Heizlüfter PANTHER FC PNF09	9000W/400V 3N	1760.00 /Stk
PNF12	L-3807122	Heizlüfter PANTHER FC PNF12	12'000W/400V 3N	1820.00 /Stk
PNF15	L-3807152	Heizlüfter PANTHER FC PNF15	15'000W/400V 3N	1880.00 /Stk



PLR15	L-3807900	Luftrichter PLR15 für Heizlüfter PNF06 bis PNF15 Zur vertikalen oder horizontalen Ausrichtung des Luftstroms. Rotationswinkel 0–35°.		320.00 /Stk
-------	-----------	---	--	-------------

### Heizlüfter Typ PANTHER FC 20–30 kW

Mit energieeffizientem EC-Motor, für eine stufenlose Regelung des Volumenstroms.

Volumenstrom: 2250/2800 m³/h  
Grösse (H × B × T): 576 × 478 × 545 mm

PNF20	L-3807202	Heizlüfter PANTHER FC PNF20	20'000W/400V 3N	2240.00 /Stk
PNF30	L-3807302	Heizlüfter PANTHER FC PNF30	30'000W/400V 3N	2690.00 /Stk



PLR30	L-3807901	Luftrichter PLR30 für Heizlüfter PNF20 und PNF30 Zur vertikalen oder horizontalen Ausrichtung des Luftstroms. Rotationswinkel 0–35°.		460.00 /Stk
-------	-----------	---	--	-------------

### Steuerungssystem «FC»

In den Heizlüftern der Serie PANTHER FC ist eine Steuerungsplatine integriert, welche über Kabel mit nachstehenden Bedieneinheiten verbunden wird. Dadurch erhalten Sie diverse Einstellungsmöglichkeiten und können massiv Energie sparen. Je nach Anforderungen stehen vier verschiedene Pakete zur Auswahl.

#### FC DIRECT (Basispaket)

Automatische Regelung der Lüfterdrehzahl, Kalenderfunktion, integrierter Temperaturfühler, Begrenzung der Austrittstemperatur.

Ecodesign (Seite 1.12): TW (f4/f8)

FCDF	L-3834904	Heizlüfter-Steuersystem FC DIRECT Bestehend aus: Steuereinheit (FCCF), 5 m Kommunikationskabel (FCBC05).		350.00 /Stk
------	-----------	---	--	-------------














#### FC SMART (Ausbaustufe 2)

Funktionen wie FC DIRECT plus Bedienung per App (Bluetooth), optionale drahtlose Sensoren, einstellbare Kalenderfunktion, Abwesenheits-, Boost- und Präsenzfunktion, Zoneneinteilung.

Ecodesign (Seite 1.12): TW (f4/f8)

FCSF	L-3834905	Heizlüfter-Steuersystem FC SMART Bestehend aus: Steuereinheit (FCCF), 5 m Kommunikationskabel (FCBC05), lokaler Zugangspunkt (FCLAP).		550.00 /Stk
------	-----------	--	--	-------------



Bezeichnung	Code	Beschreibung	CHF/exkl. MWST
 FCPF	L-3834906	<b>FC PRO</b> (Ausbaustufe 3) Funktionen wie FC DIRECT und FC SMART plus Aussen-temperatursensor für zusätzliche Energiespar-Funktionen Ecodesign (Seite 1.12): TW (f4/f8) Heizlüfter-Steuersystem FC PRO Bestehend aus: Steuereinheit (FCCF), 5 m Kommunikationskabel (FCBC05), lokaler Zugangspunkt (FCLAP), drahtloser Innen-/Aussensensor (FCTXRF).	720.00 /Stk
 FCBF	L-3834907	<b>FC BUILDING</b> Umfangreiches Steuerungssystem für Gebäudemanagementsysteme über 0–10V Steuerspannung oder Modbus. Weitere nötige Temperatursensoren sind separat zu bestellen. Ecodesign (Seite 1.12): TW (f4/f8) Heizlüfter-Steuersystem FC BUILDING Bestehend aus: Steuereinheit (FCCF), 10 m Kommunikationskabel (FCBC10), Gebäudezugangspunkt (FCBAP).	650.00 /Stk
 FCRTX	L-3834910	<b>Zubehör/Ersatzteile</b> Raumtemperatursensor	95.00 /Stk
 FCOTX	L-3834911	Aussentemperatursensor	105.00 /Stk
 FCTXRF	L-3834912	Drahtloser Innen-/Aussentemperatursensor	145.00 /Stk
 FCLAP	L-3834913	Access Point FCLAP Access Point zur Erweiterung des FC-Steuerungssystems: ermöglicht den Einsatz zusätzlicher drahtloser Sensoren (über 8 Stück), verbessert die Funkreichweite und erlaubt die App-Bedienung per Bluetooth. Lieferung inkl. 10 m Kommunikationskabel. Schutzart: IP44	320.00 /Stk
 FCBC05	L-3834920	Kommunikationskabel 5 m (4-Leiter)	45.00 /Stk
 FCBC10	L-3834921	Kommunikationskabel 10 m (4-Leiter)	80.00 /Stk
 FCBC25	L-3834922	Kommunikationskabel 25 m (4-Leiter)	190.00 /Stk
 FCSC10	L-3834925	Sensorverbindungskabel 10 m (3-Leiter)	75.00 /Stk
 FCSC25	L-3834926	Sensorverbindungskabel 25 m (3-Leiter)	160.00 /Stk

**FRICO Heizlüfter «ELEKTRA»**

Für anspruchsvolle Anwendungen

ELEKTRA-Heizlüfter sind für den anspruchsvollen Einsatz konzipiert. Sie überzeugen durch kompakte Bauweise, hohe Robustheit und langlebige Materialien: Gehäuse und Heizspiralen bestehen aus Edelstahl, Konsolen und Lüftergitter sind pulverbeschichtet.

Die Geräte sind sowohl für ortsfesten Betrieb als auch für mobilen Einsatz geeignet – durch einfaches Drehen der Konsole. Zur Ausstattung gehören ein integrierter Thermostat, ein Leistungswahlschalter sowie ein 1,8 m langes Anschlusskabel. Ein eingebauter Übertemperaturschutz sorgt zusätzlich für Sicherheit.

Farbe Gitter/Konsole: rot (RAL 3020)

**ELEKTRA-C (für korrosive Umgebungen)**

ELEKTRA-C wurde für korrosive und feuchte Bedingungen entwickelt, wie sie zum Beispiel in Autowaschanlagen vorkommen. Ein Thermostat und ein Leistungs-Wahlschalter sind eingebaut. Das Gerät kann auch über den optionalen externen Thermostat ELSRT bzw. ELSRT4 gesteuert werden.

Thermostat: 5–35 °C

Leistungs-Wahlschalter: 0–☼–1/2–1/1

Schutzart: IP65



ELC331	L-3808030	Heizlüfter ELEKTRA ELC331	3000W/230V	400m³/h	2650.00 /Stk
		Grösse (H×B×T):	375×300×340mm		
ELC633	L-3808060	Heizlüfter ELEKTRA ELC633	6000W/400V3	1000m³/h	3750.00 /Stk
		Grösse (H×B×T):	445×375×430mm		
ELC933	L-3808090	Heizlüfter ELEKTRA ELC933	9000W/400V3	1000m³/h	3890.00 /Stk
		Grösse (H×B×T):	445×375×430mm		
ELC1533	L-3808150	Heizlüfter ELEKTRA ELC1533	15'000W/400V3	1300m³/h	4460.00 /Stk
		Grösse (H×B×T):	445×375×430mm		



ELSRT	L-3890630	AP-Regelgerät mit Thermostat ELSRT Zur externen Steuerung eines Heizlüfters ELC.			460.00 /Stk
		Thermostat:	5–35 °C		
		Leistungs-Wahlschalter:	0–☼–1/2–1/1		
		Schutzart:	IP65		



ELSRT4	L-3890634	AP-Regelgerät mit Thermostat ELSRT4 Zur externen Steuerung von maximal 4 Heizlüftern ELC.			1410.00 /Stk
		Thermostat:	5–35 °C		
		Leistungs-Wahlschalter:	0–☼–1/2–1/1		
		Schutzart:	IP65		

**ELEKTRA-H (für Räume mit hohen Temperaturen)**

ELEKTRA-H ist geeignet für Räume mit hohen Temperaturen bis 70 °C. Ein Thermostat und ein Leistungs-Wahlschalter sind eingebaut. Das Gerät kann auch über den optionalen externen Thermostat ELRT gesteuert werden.

Eingebauter Thermostat: 0–70 °C

Leistungs-Wahlschalter: 0–☼–1/2–1/1

Schutzart: IP44



ELH633	L-3809160	Heizlüfter ELEKTRA ELH633	6000W/400V 3N	1000m³/h	3470.00 /Stk
		Grösse (H×B×T):	445×375×430mm		
ELH933	L-3809190	Heizlüfter ELEKTRA ELH933	9000W/400V 3N	1000m³/h	3500.00 /Stk
		Grösse (H×B×T):	445×375×430mm		



ELRT	L-3890650	Kapillarrohr-Thermostat ELRT Zur externen Steuerung eines Heizlüfters ELH.			510.00 /Stk
		Thermostat:	0–70 °C		
		Schutzart:	IP44		
		Schaltstrom:	16A		