Heizlüfter

Tragbare FRICO Heizlüfter «TIGER»	13.2
Ortsfeste FRICO Heizlüfter «CAT»	13.3
Ortsfeste FRICO Heizlüfter «PANTHER FC»	13.4
FRICO Heizlüfter «ELEKTRA»	13.6

	Bezeichnung	Code	Beschreibung			CHF/exkl. MWST
			Tragbare FRICO Heizlüfter «TIGER» Kompaktes und robustes Gerät zur Wärmebereitstellung in Produktionsstätten, Lagerhallen, Werkstätten, Garagen, Baustellen etc. Feuerverzinktes und pulverbeschichtetes Stahlblechgehäuse, rostfreie Rohrheizkörper, eingebauter Leistungswähler und Thermostat, Übertemperaturschutz mit Rückstellung. Farbe: rot (RAL 3020) Schutzart: IP44 Thermostat: 5 – 35 °C			
	TIG21CH	L-3805021	**Heizlüfter Typ TIG21CH** Mit 1,8 m Anschlusskabel und Stecker Typ 12. Der integrierte Thermostat regelt die Ventilatordrehzahl und die Heizung – oder nur die Heizung. Die Auswahl erfolgt durch einen Kippschalter. Leistungs-Wahlschalter: Aus – ✣ – volle Leistung Heizlüfter TIG21CH 2000 W/230 V 280 m³/h Grösse (H × B × T): 450 × 290 × 390 mm			380.00 /Stk
	TIG53-0 TIG93-0	L-3805051 L-3805091	**Heizlüfter Typ TIG53-0/TIG93-0** Mit 1,8 m Anschlusskabel und Stecker CEE. Der integrierte Thermostat regelt die Ventilatordrehzahl und die Heizung – oder nur die Heizung. Die Auswahl erfolgt durch einen Kippschalter. Leistungs-Wahlschalter: Aus – halbe – volle Leistung Heizlüfter TIG53-0 5000 W/400 V3 480 m³/h Grösse (H × B × T): 450 × 290 × 390 mm Heizlüfter TIG93-0 9000 W/400 V3 720 m³/h Grösse (H × B × T): 530 × 350 × 480 mm			540.00 /Stk 700.00 /Stk
	TIG153-0	L-3805151	**Heizlüfter Typ TIG153-0** Mit 1,8 m Anschlusskabel und Stecker CEE. Leistungs-Wahlschalter: Aus – halbe – volle Leistung Heizlüfter TIG153-0 15'000 W/400 V3 1120 m³/h Grösse (H × B × T): 510 × 410 × 530 mm			1100.00 /Stk
	TIG203-0	L-3805201	**Heizlüfter Typ TIG203-0** Mit 1,8 m Anschlusskabel und Stecker CEE. Leistungs-Wahlschalter: Aus – halbe – volle Leistung Volumenstrom: 1900/2600 m³/h Wahlschalter Ventilator: Halber – voller Volumenstrom Heizlüfter TIGER P203 20'000 W/400 V3 Grösse (H × B × T): 590 × 630 × 600 mm			2060.00 /Stk
	TIG303-0	L-3805301	**Heizlüfter Typ TIG303-0** Mit 1,8 m Anschlusskabel. Leistungs-Wahlschalter: Aus – 1/3 – 2/3 – volle Leistung Volumenstrom: 1900/2600 m³/h Wahlschalter Ventilator: Halber – voller Volumenstrom Heizlüfter TIGER P303 30'000 W/400 V3 Grösse (H × B × T): 590 × 630 × 600 mm			2330.00 /Stk

	Bezeichnung	Code	Beschreibung	CHF/exkl. MWST
			Ortsfeste FRICO Heizlüfter «CAT» (für kleinere Räume) Kompakte und leise Heizlüfter zum Beheizen von kleinen Lagern, Werkstätten, Garagen etc. Feuerverzinktes und pulverbeschichtetes Stahlblechgehäuse, rostfreie Rohrheizkörper, Steuerung des Heizlüfters über einen externen Thermostat. Auf dem Gerät kann per Kippschalter gewählt werden, ob der Thermostat nur die Heizung oder auch die Ventilatordrehzahl steuert. Leistungswahlschalter und Übertemperaturschutz mit Rückstellung. CAT-Heizlüfter werden mit den beiliegenden Konsolen an die Wand montiert und verfügen über einen festen Neigungswinkel von 10° nach unten. Farbe: weiss (RAL 9016) Schutzart: IP44 Leistungs-Wahlschalter: Aus – halbe – volle Leistung	
			Heizlüfter Typ CAT C3N, C5N, C9N	
	CAT C3N	L-3806031	Heizlüfter CAT C3N 3000 W/230 oder 400 V 3N 280 m³/h Grösse (H × B × T): 255 × 335 × 276 mm	620.00 /Stk
	CAT C5N	L-3806051	Heizlüfter CAT C5N 5000 W/400 V 3N 480 m³/h Grösse (H × B × T): 255 × 335 × 276 mm	640.00 /Stk
	CAT C9N	L-3806091	Heizlüfter CAT C9N 9000 W/400 V 3N 720 m³/h Grösse (H × B × T): 315 × 405 × 335 mm	880.00 /Stk
			Externer Thermostat	
	eTOUCH-PRO-1-W	F-1976040	UP-Universal-Thermostat eTOUCH-PRO-1-W (weiss) In 2,4 GHz-WLAN intergrierbar, dadurch ist der Thermostat über kostenlose iOS- oder Android-App fernsteuerbar. Kann als Bodenthermostat, Bodenthermostat mit Raumtemperaturbegrenzer, Raumthermostat, Raumthermostat mit Bodentemperaturbegrenzer oder als Taktregler verwendet werden. Zeitsteuerung, 1,8" Farbdisplay, einfache Menüführung, Adaptive Regelung des Heizbeginns, Temperatursturzerkennung, Steuereingang für externe Schaltuhr, Anzeige Energieverbrauch, mit vielen gängigen Temperaturfühlern kompatibel. Lieferung inkl. 3 m Temperaturfühler NTC-10K-3. Kann mit Adapter- und Abdeckrahmen an Feller-Design angepasst werden, passt jedoch nicht in Kombinationen. Ecodesign (Seite 1.12): TW (f2 / f3 / f4) Schutzart: IP21 Gangreserve: 3 h Einstellbereich: 5 – 40 °C Schaltstrom: 16 A (1 NO)	215.00 /Stk
	eTOUCH-PRO-1-B	F-1976041	UP-Universal-Thermostat eTOUCH-PRO-1-B (schwarz)	215.00 /Stk
	RTX54	F-1976091	Externer Raumfühler (NTC-10K) Wenn die räumliche Platzierung des eTOUCH-PRO-1 nicht ideal für eine Temperaturerfassung ist. Schutzart: IP54	60.00 /Stk

	Bezeichnung	Code	Beschreibung		CHF/exkl. MWST
			Ortsfeste FRICO Heizlüfter «PANTHER FC» (für grössere Räume)		
			Leise und effiziente Heizlüfter mit einem grossen Luft-Volumenstrom. Geeignet zum Heizen und Trocknen grösserer Räume. Zum Beispiel für Lagerhallen, Werkstätten, Läden, Sporthallen etc. Feuerverzinktes und pulverbeschichtetes Stahlblechgehäuse. Rostfreie, geschlossene Rohrheizkörper. Montage durch mitgelieferte Wandhalterung. Diese ermöglicht das Neigen des Heizlüfters nach unten und zur Seite. Regulierung über das externe Steuerungssystem «FC», welches in diversen Ausführungen erhältlich ist.		
			Farbe:	weiss (RAL 9016)	
			Schutzart:	IP44	
			Heizlüfter Typ PANTHER FC 6 – 15 kW		
			Volumenstrom:	900/1300 m³/h	
			Grösse (H × B × T):	520 × 450 × 510 mm	
	PNF06	L-3807062	Heizlüfter PANTHER FC PNF06	6000 W/400 V 3N	1710.00 /Stk
	PNF09	L-3807092	Heizlüfter PANTHER FC PNF09	9000 W/400 V 3N	1800.00 /Stk
	PNF12	L-3807122	Heizlüfter PANTHER FC PNF12	12'000 W/400 V 3N	1850.00 /Stk
	PNF15	L-3807152	Heizlüfter PANTHER FC PNF15	15'000 W/400 V 3N	1910.00 /Stk
	PLR15	L-3807900	Luftrichter PLR15 für Heizlüfter PNF06 bis PNF15 Zur vertikalen oder horizontalen Ausrichtung des Luftstroms. Rotationswinkel 0 – 35°.		330.00 /Stk
			Heizlüfter Typ PANTHER FC 20 – 30 kW Mit energieeffizientem EC-Motor, für eine stufenlose Regelung des Volumenstroms.		
			Volumenstrom:	2250/2800 m³/h	
			Grösse (H × B × T):	576 × 478 × 545 mm	
	PNF20	L-3807202	Heizlüfter PANTHER FC PNF20	20'000 W/400 V 3N	2280.00 /Stk
	PNF30	L-3807302	Heizlüfter PANTHER FC PNF30	30'000 W/400 V 3N	2740.00 /Stk
	PLR30	L-3807901	Luftrichter PLR30 für Heizlüfter PNF20 und PNF30 Zur vertikalen oder horizontalen Ausrichtung des Luftstroms. Rotationswinkel 0 – 35°.		480.00 /Stk
			Steuerungssystem «FC» In den Heizlüftern der Serie PANTHER FC ist eine Steuerungsplatine integriert, welche über Kabel mit nachstehenden Bedieneinheiten verbunden wird. Dadurch erhalten Sie diverse Einstellungsmöglichkeiten und können massiv Energie sparen. Je nach Anforderungen stehen vier verschiedene Pakete zur Auswahl.		
			FC DIRECT (Basispaket) Automatische Regelung der Lüfterdrehzahl, Kalenderfunktion, integrierter Temperaturfühler, Begrenzung der Austrittstemperatur.		
			Ecodesign (Seite 1.12):	TW (f4 / f8)	
	FCDF	L-3834904	Heizlüfter-Steuersystem FC DIRECT Bestehend aus: Steuereinheit (FCCF), 5 m Kommunikationskabel (FCBC05).		350.00 /Stk
			FC SMART (Ausbaustufe 2) Funktionen wie FC DIRECT plus Bedienung per App (Bluetooth), optionale drahtlose Sensoren, einstellbare Kalenderfunktion, Abwesenheits-, Boost- und Präsenzfunktion, Zoneneinteilung.		
			Ecodesign (Seite 1.12):	TW (f4 / f8)	
	FCSF	L-3834905	Heizlüfter-Steuersystem FC SMART Bestehend aus: Steuereinheit (FCCF), 5 m Kommunikationskabel (FCBC05), lokaler Zugangspunkt (FCLAP).		550.00 /Stk

	Bezeichnung	Code	Beschreibung	CHF/exkl. MWST
	FCPF	L-3834906	**FC PRO** (Ausbaustufe 3) Funktionen wie FC DIRECT und FC SMART plus Aussentemperatursensor für zusätzliche Energiespar-Funktionen Ecodesign (Seite 1.12): TW (f4/f8) Heizlüfter-Steuersystem FC PRO Bestehend aus: Steuereinheit (FCCF), 5 m Kommunikationskabel (FCBC05), lokaler Zugangspunkt (FCLAP), drahtloser Innen-/Aussensensor (FCTXRF).	720.00 /Stk
	FCBF	L-3834907	**FC BUILDING** Umfangreiches Steuerungssystem für Gebäudemanagementsysteme über 0–10V Steuerspannung oder Modbus. Weitere nötige Temperatursensoren sind separat zu bestellen. Ecodesign (Seite 1.12): TW (f4/f8) Heizlüfter-Steuersystem FC BUILDING Bestehend aus: Steuereinheit (FCCF), 10 m Kommunikationskabel (FCBC10), Gebäudezugangspunkt (FCBAP).	650.00 /Stk
			Zubehör / Ersatzteile	
	FCRTX	L-3834910	Raumtemperatursensor	80.00 /Stk
	FCOTX	L-3834911	Aussentemperatursensor	110.00 /Stk
	FCTXRF	L-3834912	Drahtloser Innen-/Aussentemperatursensor	140.00 /Stk
	FCLAP	L-3834913	Zugangspunkt für zusätzliche Sensoren und höhere Reichweite	320.00 /Stk
	FCBC05 FCBC10 FCBC25	L-3834920 L-3834921 L-3834922	Kommunikationskabel 5 m Kommunikationskabel 10 m Kommunikationskabel 25 m	50.00 /Stk 90.00 /Stk 210.00 /Stk
	FCSC10 FCSC25	L-3834925 L-3834926	Sensorkabel 10 m Sensorkabel 25 m	40.00 /Stk 100.00 /Stk

	Bezeichnung	Code	Beschreibung			CHF/exkl. MWST
			**FRICO Heizlüfter «ELEKTRA»** Für anspruchsvolle Anwendungen ELEKTRA-Heizlüfter sind für den anspruchsvollen Einsatz konzipiert. Sie überzeugen durch kompakte Bauweise, hohe Robustheit und langlebige Materialien: Gehäuse und Heizspiralen bestehen aus Edelstahl, Konsolen und Lüftergitter sind pulverbeschichtet. Die Geräte sind sowohl für ortsfesten Betrieb als auch für mobilen Einsatz geeignet – durch einfaches Drehen der Konsole. Zur Ausstattung gehören ein integrierter Thermostat, ein Leistungswahlschalter sowie ein 1,8 m langes Anschlusskabel. Ein eingebauter Übertemperaturschutz sorgt zusätzlich für Sicherheit. Farbe Gitter/Konsole: rot (RAL 3020)			
			ELEKTRA-C (für korrosive Umgebungen) ELEKTRA-C wurde für korrosive und feuchte Bedingungen entwickelt, wie sie zum Beispiel in Autowaschanlagen vorkommen. Ein Thermostat und ein Leistungs-Wahlschalter sind eingebaut. Das Gerät kann auch über den optionalen externen Thermostat ELSRT bzw. ELSRT4 gesteuert werden. Thermostat: 5–35 °C Leistungs-Wahlschalter: 0–✤–1/2–1/1 Schutzart: IP65			
	ELC331	L-3808030	Heizlüfter ELEKTRA ELC331 Grösse (H × B × T):	3000 W/230 V 375 × 300 × 340 mm	400 m³/h	2580.00 /Stk
	ELC633	L-3808060	Heizlüfter ELEKTRA ELC633 Grösse (H × B × T):	6000 W/400 V3 445 × 375 × 430 mm	1000 m³/h	3640.00 /Stk
	ELC933	L-3808090	Heizlüfter ELEKTRA ELC933 Grösse (H × B × T):	9000 W/400 V3 445 × 375 × 430 mm	1000 m³/h	3780.00 /Stk
	ELC1533	L-3808150	Heizlüfter ELEKTRA ELC1533 Grösse (H × B × T):	15'000 W/400 V3 445 × 375 × 430 mm	1300 m³/h	4330.00 /Stk
	ELSRT	L-3890630	AP-Regelgerät mit Thermostat ELSRT Zur externen Steuerung eines Heizlüfters ELC. Thermostat: 5–35 °C Leistungs-Wahlschalter: 0–✤–1/2–1/1 Schutzart: IP65			460.00 /Stk
	ELSRT4	L-3890634	AP-Regelgerät mit Thermostat ELSRT4 Zur externen Steuerung von maximal 4 Heizlüftern ELC. Thermostat: 5–35 °C Leistungs-Wahlschalter: 0–✤–1/2–1/1 Schutzart: IP65			1410.00 /Stk
			ELEKTRA-H (für Räume mit hohen Temperaturen) ELEKTRA-H ist geeignet für Räume mit hohen Temperaturen bis 70 °C. Ein Thermostat und ein Leistungs-Wahlschalter sind eingebaut. Das Gerät kann auch über den optionalen externen Thermostat ELRT gesteuert werden. Eingebauter Thermostat: 0–70 °C Leistungs-Wahlschalter: 0–✤–1/2–1/1 Schutzart: IP44			
	ELH633	L-3809160	Heizlüfter ELEKTRA ELH633 Grösse (H × B × T):	6000 W/400 V 3N 445 × 375 × 430 mm	1000 m³/h	3370.00 /Stk
	ELH933	L-3809190	Heizlüfter ELEKTRA ELH933 Grösse (H × B × T):	9000 W/400 V 3N 445 × 375 × 430 mm	1000 m³/h	3400.00 /Stk
	ELRT	L-3890650	Kapillarrohr-Thermostat ELRT Zur externen Steuerung eines Heizlüfters ELH. Thermostat: 0–70 °C Schutzart: IP44 Schaltstrom: 16 A			510.00 /Stk