



Heizungen für Kirchen

Infrarot-Dunkelstrahler «ST»	15.2
Beheizte Sitzauflage «ETHERMODOM»	15.3
Fensterheizkörper «FHK»	15.3
Intelligente Kirchenautomation «KA-SYS»	15.4

Bezeichnung

Code

Beschreibung

CHF/exkl. MWST



Infrarot-Dunkelstrahler «ST»

Für Unterbankmontage

Dunkelstrahler «ST» verfügen über eine schnelle Heizreaktion und sorgen für angenehme Wärme. Das Gerät wird über den eingebauten Apparatestecker mit der beigelegten Apparatesteckdose angeschlossen. Für die Versorgung von weiteren Dunkelstrahlern, steht auf der Gegenseite eine eingebaute Apparatesteckdose zur Verfügung. Die dafür benötigten Verbindungskabel sind separat zu bestellen. Einfache und schnelle Montage ohne das Gerät zu öffnen, integrierter Übertemperaturschutz mit automatischer Wiedereinschaltung, bruchsihere Spezialheizelemente ohne glühende Heizwendel.

Farbe: lehm Braun (RAL 8003)
 Schutzart: IP21
 Oberflächentemperatur: 80 °C
 Spannung: 230V
 Breite: 185 mm
 Höhe: 60mm bzw. 85mm mit Konsole

Typ ST – Anschluss links

Blickrichtung von vorne auf die Sitzbankvorderkante



ST 050-L	H-3217050	Dunkelstrahler L = 500 mm	200 Watt	465.00 /Stk
ST 060-L	H-3217060	Dunkelstrahler L = 600 mm	240 Watt	490.00 /Stk
ST 070-L	H-3217070	Dunkelstrahler L = 700 mm	280 Watt	515.00 /Stk
ST 080-L	H-3217080	Dunkelstrahler L = 800 mm	320 Watt	545.00 /Stk
ST 090-L	H-3217090	Dunkelstrahler L = 900 mm	360 Watt	570.00 /Stk
ST 100-L	H-3217100	Dunkelstrahler L = 1000 mm	400 Watt	595.00 /Stk
ST 110-L	H-3217110	Dunkelstrahler L = 1100 mm	440 Watt	620.00 /Stk
ST 120-L	H-3217120	Dunkelstrahler L = 1200 mm	480 Watt	645.00 /Stk
ST 130-L	H-3217130	Dunkelstrahler L = 1300 mm	520 Watt	680.00 /Stk
ST 140-L	H-3217140	Dunkelstrahler L = 1400 mm	560 Watt	700.00 /Stk
ST 150-L	H-3217150	Dunkelstrahler L = 1500 mm	600 Watt	725.00 /Stk

Typ ST – Anschluss rechts

Blickrichtung von vorne auf die Sitzbankvorderkante



ST 050-R	H-3217550	Dunkelstrahler L = 500 mm	200 Watt	465.00 /Stk
ST 060-R	H-3217560	Dunkelstrahler L = 600 mm	240 Watt	490.00 /Stk
ST 070-R	H-3217570	Dunkelstrahler L = 700 mm	280 Watt	515.00 /Stk
ST 080-R	H-3217580	Dunkelstrahler L = 800 mm	320 Watt	545.00 /Stk
ST 090-R	H-3217590	Dunkelstrahler L = 900 mm	360 Watt	570.00 /Stk
ST 100-R	H-3217600	Dunkelstrahler L = 1000 mm	400 Watt	595.00 /Stk
ST 110-R	H-3217610	Dunkelstrahler L = 1100 mm	440 Watt	620.00 /Stk
ST 120-R	H-3217620	Dunkelstrahler L = 1200 mm	480 Watt	645.00 /Stk
ST 130-R	H-3217630	Dunkelstrahler L = 1300 mm	520 Watt	680.00 /Stk
ST 140-R	H-3217640	Dunkelstrahler L = 1400 mm	560 Watt	700.00 /Stk
ST 150-R	H-3217650	Dunkelstrahler L = 1500 mm	600 Watt	725.00 /Stk

① Steuergeräte finden Sie ab Seite 16.2

Zubehör



APP-STECKER	H-3220900	Apparatestecker schraubbar (Ausgang)	20.00 /Stk
-------------	-----------	--------------------------------------	------------



APP-DOSE	H-3220910	Apparatesteckdose schraubbar (Eingang)	20.00 /Stk
----------	-----------	--	------------



VERBINDUNG-0,5	H-3220920	Verbindungskabel 3 x 1 mm ² , Länge 0,5 m Auf der einen Seite verfügt das Kabel über einen angegossenen Apparatestecker, das andere Ende ist frei.	30.00 /Stk
----------------	-----------	--	------------

Bezeichnung	Code	Beschreibung	CHF/exkl. MWST
 		<p>Beheizte Sitzauflage «ETHERMODOM»</p> <p>Elektrische Sitzauflagenheizung zur Erwärmung kalter Sitzflächen in Kirchen oder für ähnliche Anwendungen. Die Auflage besteht aus einer Filzoberfläche, welche individuell gefertigt wird. Unter der Filzschicht liegt das eigentliche Heizelement, geschützt zwischen zwei PVC-Schichten. Die Standardbreiten der Sitzauflagenheizung sind 32 cm und 40 cm, wobei die Leistung von 60 Watt pro Laufmeter konstant ist. ETHERMODOM Sitzauflagen werden in der Standardausführung mit 1 m Anschlusskabel 2×0,75 mm² geliefert. Der Anschluss ist wahlweise links oder rechts möglich.</p>	
		<p>ETD-32 H</p> <p>ETD-40 H</p>	<p>ETHERMODOM Sitzauflage 32 cm breit</p> <p>ETHERMODOM Sitzauflage 40 cm breit</p>
<p>① Bei Bestellung: Einspeisung links oder rechts angeben</p>			
 		<p>Fensterheizkörper «FHK»</p> <p>Kompensiert den Wärmeverlust der Fenster und verhindert dadurch unangenehmen Kaltluftabfall und Kondenswasser. Speziell nach gewünschtem Mass produziert, Unterkonstruktion aus Aluminium, aufgeklebtes Silikonheizelement mit integriertem Temperaturbegrenzer, 1,5 m Anschlusskabel.</p>	
		<p>FHK-B H</p> <p>FHK-G H</p>	<p>Typ FHK-B Mit lackierter Stahlblechabdeckung</p> <p>Farbe: RAL-Farbe nach Wahl</p> <p>Fensterheizkörper mit Blechabdeckung</p> <p>Typ FHK-G Mit Glasabdeckung</p> <p>Farbe: z.B. weiss-grünschimmer</p> <p>Fensterheizkörper mit Glasabdeckung</p>
<p>① Steuergeräte finden Sie im Kapitel 16</p>			

Bezeichnung

Code

Beschreibung

CHF/exkl. MWST

**Intelligente Kirchenautomation «IKA-SYS»**

Schnelle Temperaturwechsellvorgänge und trockenes oder auch feuchtes Klima verschlechtern die Bausubstanz von Kirchen erheblich. Für die wenigen Nutzungsstunden schadet ein Dauerheizen einerseits der Bausubstanz und ist andererseits weder ökologisch noch ökonomisch sinnvoll.

IKA-SYS ist ein frei konfigurierbares System mit vielen Erweiterungsmöglichkeiten. Zum Beispiel Licht, Akustik oder Zutrittsberechtigung.

Ein helles, grosses Farbdisplay bietet höchsten Bedienkomfort. Optional ist auch eine Fernsteuerung über das Internet möglich.