



Radiateurs infrarouges

Radiateurs infrarouges en verre «SOLARIS®»	6.2
Radiateurs infrarouges plats «LAVA® BASIC»	6.6
Radiateurs infrarouges encastrables «LAVA® FRAME»	6.8
Radiateurs infrarouges «LAVA® ARCUS»	6.8
Radiateurs infrarouges «LAVA® LITE»	6.9
Radiateurs infrarouges «LAVA® 2.0»	6.10
«LAVA® GLAS 2.0 DYL» (design individuel)	6.13
Radiateurs en pierre naturelle	6.14
Thermocassettes «HC»	6.17
Radiateurs infrarouges au plafond «LAVA® MAXIMUS»	6.18
Chauffage de pupitres «LAVA® DESK 2.0»	6.19
Radiateurs infrarouges mobiles «LAVA® STAND»	6.20

Désignation Code Description CHF/hors TVA



Radiateurs infrarouges en verre «SOLARIS®»

Compact et performant avec un plus en matière de puissance

Radiateur infrarouge rayonnant élégant, qualité haut de gamme, deux plaques de verre reliées, verre arrière dans lequel se trouve le chauffage et verre frontal en verre émaillé, températures en surface de répartition régulière, excellentes propriétés thermiques, accumulation thermique. Cet appareil est préparé pour raccord à un thermostat externe par connexion filaire et dispose de 1,5m de câble d'alimentation sans fiche.

Grâce au boîtier PLUG & PLAY intégré, ce radiateur peut être équipé très simplement d'un thermostat intégré (VFN) ou d'un récepteur radiocommandé (VFD).

Plus de détails à votre disposition p. 6.4.

Indice de protection: IP24
Tension: 230V
Profondeur appareil posé: 85mm



SOLARIS® - montage horizontal

Coloris: blanc (reflet vert)

Désignation	Code	Description	hauteur	longueur	puissance	CHF/hors TVA
VFE-H63ER 450B	Q-3320011	SOLARIS®	63 cm	50 cm	450W	1600.00 /p.
VFE-H45ER 550B	Q-3320006	SOLARIS®	45 cm	80 cm	550W	1670.00 /p.
VFE-H63ER 750B	Q-3320021	SOLARIS®	63 cm	75 cm	750W	1790.00 /p.
VFE-H45ER1000B	Q-3320001	SOLARIS®	45 cm	145 cm	1000W	1950.00 /p.
VFE-H63ER1000B	Q-3320031	SOLARIS®	63 cm	105 cm	1000W	1950.00 /p.
VFE-H63ER1200B	Q-3320041	SOLARIS®	63 cm	125 cm	1200W	2080.00 /p.
VFE-H63ER1500B	Q-3320051	SOLARIS®	63 cm	150 cm	1500W	2240.00 /p.

Coloris: extra blanc

VFE-H63ER 450BB	Q-3320911	SOLARIS®	63 cm	50 cm	450W	1600.00 /p.
VFE-H45ER 550BB	Q-3320906	SOLARIS®	45 cm	80 cm	550W	1670.00 /p.
VFE-H63ER 750BB	Q-3320921	SOLARIS®	63 cm	75 cm	750W	1790.00 /p.
VFE-H45ER1000BB	Q-3320901	SOLARIS®	45 cm	145 cm	1000W	1950.00 /p.
VFE-H63ER1000BB	Q-3320931	SOLARIS®	63 cm	105 cm	1000W	1950.00 /p.
VFE-H63ER1200BB	Q-3320941	SOLARIS®	63 cm	125 cm	1200W	2080.00 /p.
VFE-H63ER1500BB	Q-3320951	SOLARIS®	63 cm	150 cm	1500W	2240.00 /p.

Coloris: beige

VFE-H63ER 450BE	Q-3320311	SOLARIS®	63 cm	50 cm	450W	1600.00 /p.
VFE-H63ER 750BE	Q-3320321	SOLARIS®	63 cm	75 cm	750W	1790.00 /p.
VFE-H45ER1000BE	Q-3320301	SOLARIS®	45 cm	145 cm	1000W	1950.00 /p.
VFE-H63ER1000BE	Q-3320331	SOLARIS®	63 cm	105 cm	1000W	1950.00 /p.
VFE-H63ER1200BE	Q-3320341	SOLARIS®	63 cm	125 cm	1200W	2080.00 /p.
VFE-H63ER1500BE	Q-3320351	SOLARIS®	63 cm	150 cm	1500W	2240.00 /p.

Coloris: anthracite

VFE-H63ER 450GA	Q-3320511	SOLARIS®	63 cm	50 cm	450W	1600.00 /p.
VFE-H63ER 750GA	Q-3320521	SOLARIS®	63 cm	75 cm	750W	1790.00 /p.
VFE-H45ER1000GA	Q-3320501	SOLARIS®	45 cm	145 cm	1000W	1950.00 /p.
VFE-H63ER1000GA	Q-3320531	SOLARIS®	63 cm	105 cm	1000W	1950.00 /p.
VFE-H63ER1200GA	Q-3320541	SOLARIS®	63 cm	125 cm	1200W	2080.00 /p.
VFE-H63ER1500GA	Q-3320551	SOLARIS®	63 cm	150 cm	1500W	2240.00 /p.

Coloris: noir

VFE-H63ER 450N	Q-3321011	SOLARIS®	63 cm	50 cm	450W	1600.00 /p.
VFE-H63ER 750N	Q-3321021	SOLARIS®	63 cm	75 cm	750W	1790.00 /p.
VFE-H45ER1000N	Q-3321001	SOLARIS®	45 cm	145 cm	1000W	1950.00 /p.
VFE-H63ER1000N	Q-3321031	SOLARIS®	63 cm	105 cm	1000W	1950.00 /p.
VFE-H63ER1200N	Q-3321041	SOLARIS®	63 cm	125 cm	1200W	2080.00 /p.
VFE-H63ER1500N	Q-3321051	SOLARIS®	63 cm	150 cm	1500W	2240.00 /p.

	Désignation	Code	Description	CHF/hors TVA
			Coloris: miroir	
	VFE-H45ER 550MI	Q-3320606	SOLARIS® hauteur = 45cm longueur = 80cm	550W 1670.00 /p.
	VFE-H45ER1000MI	Q-3320601	SOLARIS® hauteur = 45cm longueur = 145cm	1000W 1950.00 /p.
	VFE-H63ER1000MI	Q-3320631	SOLARIS® hauteur = 63cm longueur = 105cm	1000W 1950.00 /p.
	VFE-H63ER1200MI	Q-3320641	SOLARIS® hauteur = 63cm longueur = 125cm	1200W 2080.00 /p.
	VFE-H63ER1500MI	Q-3320651	SOLARIS® hauteur = 63cm longueur = 150cm	1500W 2240.00 /p.
			Coloris: extra blanc dépoli	
	VFE-H63ST 450BB	Q-3325911	SOLARIS® hauteur = 63cm longueur = 50cm	450W 1890.00 /p.
	VFE-H45ST 550BB	Q-3325906	SOLARIS® hauteur = 45cm longueur = 80cm	550W 1960.00 /p.
	VFE-H63ST 750BB	Q-3325921	SOLARIS® hauteur = 63cm longueur = 75cm	750W 2080.00 /p.
	VFE-H45ST1000BB	Q-3325901	SOLARIS® hauteur = 45cm longueur = 145cm	1000W 2240.00 /p.
	VFE-H63ST1000BB	Q-3325931	SOLARIS® hauteur = 63cm longueur = 105cm	1000W 2240.00 /p.
	VFE-H63ST1200BB	Q-3325941	SOLARIS® hauteur = 63cm longueur = 125cm	1200W 2380.00 /p.
	VFE-H63ST1500BB	Q-3325951	SOLARIS® hauteur = 63cm longueur = 150cm	1500W 2530.00 /p.
			Coloris: beige dépoli	
VFE-H63ST 450BE	Q-3325311	SOLARIS® hauteur = 63cm longueur = 50cm	450W 1890.00 /p.	
VFE-H63ST 750BE	Q-3325321	SOLARIS® hauteur = 63cm longueur = 75cm	750W 2080.00 /p.	
VFE-H45ST1000BE	Q-3325301	SOLARIS® hauteur = 45cm longueur = 145cm	1000W 2240.00 /p.	
VFE-H63ST1000BE	Q-3325331	SOLARIS® hauteur = 63cm longueur = 105cm	1000W 2240.00 /p.	
VFE-H63ST1200BE	Q-3325341	SOLARIS® hauteur = 63cm longueur = 125cm	1200W 2380.00 /p.	
VFE-H63ST1500BE	Q-3325351	SOLARIS® hauteur = 63cm longueur = 150cm	1500W 2530.00 /p.	
		Coloris: noir dépoli		
VFE-H63ST 450N	Q-3326011	SOLARIS® hauteur = 63cm longueur = 50cm	450W 1890.00 /p.	
VFE-H63ST 750N	Q-3326021	SOLARIS® hauteur = 63cm longueur = 75cm	750W 2080.00 /p.	
VFE-H45ST1000N	Q-3326001	SOLARIS® hauteur = 45cm longueur = 145cm	1000W 2240.00 /p.	
VFE-H63ST1000N	Q-3326031	SOLARIS® hauteur = 63cm longueur = 105cm	1000W 2240.00 /p.	
VFE-H63ST1200N	Q-3326041	SOLARIS® hauteur = 63cm longueur = 125cm	1200W 2380.00 /p.	
VFE-H63ST1500N	Q-3326051	SOLARIS® hauteur = 63cm longueur = 150cm	1500W 2530.00 /p.	
		SOLARIS® – montage vertical		
		Coloris: blanc (reflet vert)		
VFE-V45ER 550B	Q-3370006	SOLARIS® hauteur = 80cm longueur = 45cm	550W 1670.00 /p.	
VFE-V45ER1000B	Q-3370001	SOLARIS® hauteur = 145cm longueur = 45cm	1000W 1950.00 /p.	
VFE-V63ER1000B	Q-3370011	SOLARIS® hauteur = 105cm longueur = 63cm	1000W 1950.00 /p.	
VFE-V63ER1200B	Q-3370021	SOLARIS® hauteur = 125cm longueur = 63cm	1200W 2080.00 /p.	
VFE-V63ER1500B	Q-3370031	SOLARIS® hauteur = 150cm longueur = 63cm	1500W 2240.00 /p.	
		Coloris: extra blanc		
VFE-V45ER 550BB	Q-3370906	SOLARIS® hauteur = 80cm longueur = 45cm	550W 1670.00 /p.	
VFE-V45ER1000BB	Q-3370901	SOLARIS® hauteur = 145cm longueur = 45cm	1000W 1950.00 /p.	
VFE-V63ER1000BB	Q-3370911	SOLARIS® hauteur = 105cm longueur = 63cm	1000W 1950.00 /p.	
VFE-V63ER1200BB	Q-3370921	SOLARIS® hauteur = 125cm longueur = 63cm	1200W 2080.00 /p.	
VFE-V63ER1500BB	Q-3370931	SOLARIS® hauteur = 150cm longueur = 63cm	1500W 2240.00 /p.	
		Coloris: beige		
VFE-V45ER1000BE	Q-3370301	SOLARIS® hauteur = 145cm longueur = 45cm	1000W 1950.00 /p.	
VFE-V63ER1000BE	Q-3370311	SOLARIS® hauteur = 105cm longueur = 63cm	1000W 1950.00 /p.	
VFE-V63ER1200BE	Q-3370321	SOLARIS® hauteur = 125cm longueur = 63cm	1200W 2080.00 /p.	
VFE-V63ER1500BE	Q-3370331	SOLARIS® hauteur = 150cm longueur = 63cm	1500W 2240.00 /p.	
		Coloris: anthracite		
VFE-V45ER1000GA	Q-3370501	SOLARIS® hauteur = 145cm longueur = 45cm	1000W 1950.00 /p.	
VFE-V63ER1000GA	Q-3370511	SOLARIS® hauteur = 105cm longueur = 63cm	1000W 1950.00 /p.	
VFE-V63ER1200GA	Q-3370521	SOLARIS® hauteur = 125cm longueur = 63cm	1200W 2080.00 /p.	
VFE-V63ER1500GA	Q-3370531	SOLARIS® hauteur = 150cm longueur = 63cm	1500W 2240.00 /p.	
		Coloris: noir		
VFE-V45ER1000N	Q-3371001	SOLARIS® hauteur = 145cm longueur = 45cm	1000W 1950.00 /p.	
VFE-V63ER1000N	Q-3371011	SOLARIS® hauteur = 105cm longueur = 63cm	1000W 1950.00 /p.	
VFE-V63ER1200N	Q-3371021	SOLARIS® hauteur = 125cm longueur = 63cm	1200W 2080.00 /p.	
VFE-V63ER1500N	Q-3371031	SOLARIS® hauteur = 150cm longueur = 63cm	1500W 2240.00 /p.	

Désignation	Code	Description	CHF/hors TVA	
Coloris: miroir				
VFE-V45ER 550MI	Q-3370606	SOLARIS® hauteur = 80 cm longueur = 45 cm 550W	1670.00 /p.	
VFE-V45ER1000MI	Q-3370601	SOLARIS® hauteur = 145 cm longueur = 45 cm 1000W	1950.00 /p.	
VFE-V63ER1000MI	Q-3370611	SOLARIS® hauteur = 105 cm longueur = 63 cm 1000W	1950.00 /p.	
VFE-V63ER1200MI	Q-3370621	SOLARIS® hauteur = 125 cm longueur = 63 cm 1200W	2080.00 /p.	
VFE-V63ER1500MI	Q-3370631	SOLARIS® hauteur = 150 cm longueur = 63 cm 1500W	2240.00 /p.	
Coloris: extra blanc dépoli				
VFE-V45ST 550BB	Q-3375906	SOLARIS® hauteur = 80 cm longueur = 45 cm 550W	1960.00 /p.	
VFE-V45ST1000BB	Q-3375901	SOLARIS® hauteur = 145 cm longueur = 45 cm 1000W	2240.00 /p.	
VFE-V63ST1000BB	Q-3375911	SOLARIS® hauteur = 105 cm longueur = 63 cm 1000W	2240.00 /p.	
VFE-V63ST1200BB	Q-3375921	SOLARIS® hauteur = 125 cm longueur = 63 cm 1200W	2380.00 /p.	
VFE-V63ST1500BB	Q-3375931	SOLARIS® hauteur = 150 cm longueur = 63 cm 1500W	2530.00 /p.	
Coloris: beige dépoli				
VFE-V45ST1000BE	Q-3375301	SOLARIS® hauteur = 145 cm longueur = 45 cm 1000W	2240.00 /p.	
VFE-V63ST1000BE	Q-3375311	SOLARIS® hauteur = 105 cm longueur = 63 cm 1000W	2240.00 /p.	
VFE-V63ST1200BE	Q-3375321	SOLARIS® hauteur = 125 cm longueur = 63 cm 1200W	2380.00 /p.	
VFE-V63ST1500BE	Q-3375331	SOLARIS® hauteur = 150 cm longueur = 63 cm 1500W	2530.00 /p.	
Coloris: noir dépoli				
VFE-V45ST1000N	Q-3376001	SOLARIS® hauteur = 145 cm longueur = 45 cm 1000W	2240.00 /p.	
VFE-V63ST1000N	Q-3376011	SOLARIS® hauteur = 105 cm longueur = 63 cm 1000W	2240.00 /p.	
VFE-V63ST1200N	Q-3376021	SOLARIS® hauteur = 125 cm longueur = 63 cm 1200W	2380.00 /p.	
VFE-V63ST1500N	Q-3376031	SOLARIS® hauteur = 150 cm longueur = 63 cm 1500W	2530.00 /p.	
Variante de régulation 1:				
Régulation radiocommandée externe				
	VFD	Y-3390512	Récepteur radiocommandé VFD pour radiateurs SOLARIS® Pour montage à l'arrière du radiateur. Système de connexion rapide électrique. Permet la régulation du radiateur p.ex. avec le thermostat radiocommandé SKY-RFU-02. Indice de protection: IP20 Courant de coupure: 16A/230V	170.00 /p.
	SKY-RFU-02	Y-1921921	Thermostat d'ambiance apparent radiocommandé SKY-RFU-02 avec horloge programmable, permet d'émettre des signaux vers un ou plusieurs récepteurs radiocommandés VFD/LAVA®-F ou SKY-E-03, grand display, fonction auto-adaptative, affichage de la valeur de consigne ou réelle, sélecteur rotatif pour fonctions: Off, Antigel, Abaissement, Automatique, Température de confort, Heures, Programmation. Livraison avec piles (2 x Micro AAA, 1,5V). Plage de réglage: 5 à 30°C Dimensions: 135 x 81 x 22 mm Portée: env. 100 à 300 m environnement sans obstacles	150.00 /p.
Ⓞ Extensible avec automatisation domotique chapitre 16				
Variante de régulation 2:				
Régulation radiocommandée externe avec système d'automatisation domotique/commande par app				
	VFD	Y-3390512	Récepteur radiocommandé VFD pour radiateurs SOLARIS® Pour montage à l'arrière du radiateur.	170.00 /p.
	TYBOX 5101	Y-1975000	Thermostat d'ambiance apparent radio. (émetteur) TYBOX 5101 À poser debout ou pour montage mural, permet d'émettre des signaux vers un ou plusieurs récepteurs radiocommandés VFD, LAVA®-F ou SKY-E-03. Combiné à la centrale de commande TYDOM HOME/PRO, modèle extensible avec des programmes horaires et réglable à distance. Livraison avec piles (2 x Micro AAA, 1,5V). Plage de réglage: 10 à 30°C Portée: env. 100 à 300 m environnement sans obstacles	150.00 /p.

	Désignation	Code	Description	CHF/hors TVA
	TYDOM HOME	Y-1975236	Centrale de commande TYDOM HOME Passerelle domotique bidirectionnelle pour le raccord à un routeur WiFi UPnP avec le câble Ethernet fourni. Permet de régler et de surveiller l'ensemble de l'automatisation domotique depuis la maison ou à distance par tablette ou Smartphone, gestion multi-objets, app gratuite TYDOM pour iOS et Android.	290.00 /p.
	VFN	F-3390501	Variante de régulation 3 Thermostat d'ambiance intégré avec système d'automatisation domotique/commande par app Thermostat intégré VFN pour radiateurs SOLARIS® Montage à l'arrière du radiateur infrarouge. Système de connexion rapide électrique. Permet la modification de la température ambiante de consigne par touches au côté de l'appareil. Avec affichage numérique de la température ambiante actuelle. Par l'app gratuite, en combinaison avec la passerelle domotique VFN-Gateway, il est entre autres possible de régler le SOLARIS® avec des programmes horaires hebdomadaires. Plage de réglage: 7 à 30°C Indice de protection: IP24	170.00 /p.
	VFN-Gateway	F-1975260	Passerelle domotique VFN-Gateway En combinaison avec un routeur WiFi, l'appareil permet la communication entre l'app gratuite (Android/iOS) et le thermostat d'ambiance VFN. Il est ainsi possible de régler un ou plusieurs SOLARIS® à module VFN simplement par Smartphone/tablette. Avec routeur adapté, utilisable aussi en déplacement.	450.00 /p.
	eTOUCH eco+ V2	F-1976003	Variante de régulation 4 Thermostat d'ambiance externe (connexion filaire) Thermostat universel encastré eTOUCH ECO+ V2 Peut être utilisé comme thermostat de sol, d'ambiance, combiné ou comme régulateur à impulsions. Programmes éditables (appartement, bureau, minuterie), display couleur, guidage simple par menu, fonction auto-adaptative, détection chute de température, entrée de commande pour horloge externe, affichage de la consommation d'énergie, compatible avec multiples sondes de température usuelles. Livraison avec 3m de sonde de température NTC-10K-3. Indice de protection: IP21 Réserve de fonctionnement: 36h Plage de réglage: 5 à 35°C Courant de coupure: 16A (1 NO)	225.00 /p.
			① Plus de thermostats dès p. 15.2	
			Barres sèche-linges Tous les modèles verticaux peuvent être équipés avec jusqu'à 3 barres sèche-linges en chromé brillant. Le kit de base comprend la plaque de montage et 2 barres sèche-linges. Le kit d'extension comprend une barre sèche-linges supplémentaire à fixer à la plaque de montage du kit de base.	
	BARSERV45	Q-3390060	Barre sèche-linges kit de base pour modèles 45 cm avec plaque de montage et 2 barres sèche-linges chromées.	400.00 /p.
	BARSERV45ADD	Q-3390061	Barre sèche-linges kit d'extension pour modèles 45 cm avec 1 barre sèche-linges chromée à fixer à la plaque de montage du kit de base.	160.00 /p.
	BARSERV63	Q-3390070	Barre sèche-linges kit de base pour modèles 63 cm avec plaque de montage et 2 barres sèche-linges chromées.	430.00 /p.
	BARSERV63ADD	Q-3390071	Barre sèche-linges kit d'extension pour modèles 63 cm avec 1 barre sèche-linges chromée à fixer à la plaque de montage du kit de base.	170.00 /p.

Désignation Code Description CHF/hors TVA



Radiateurs infrarouges plats «LAVA® BASIC»

900 à 1000W/m² / pour montage mural et au plafond

Radiateur infrarouge mince pour montage au plafond (les modèles à 350W et 750W peuvent être intégrés dans des faux-plafonds Odenwald 62,5 x 62,5 cm) et pour montage mural horizontal ou vertical. Boîtier métallique à surface légèrement structurée augmentant la surface rayonnante et l'effet du rayonnement infrarouge.

Câble d'alimentation: 1,2m avec fiche de type 12
 Indice de protection: IP21
 Classe de protection: I
 Tension: 230V
 Profondeur de l'appareil: 20mm
 Profondeur appareil posé: 55mm



LAVA® BASIC-R (non adapté pour pose au plafond) avec thermostat intégré

Coloris: blanc (RAL 9016)
 Interrupteur: Off/60 à 70°C/85 à 95°C
 Plage réglage thermostat: 5 à 35°C

LAVA-BASIC-350R	Q-3452003	LAVA® BASIC-350R	62,0 x 62,0 cm	350W	745.00 /p.
LAVA-BASIC-500R	Q-3452005	LAVA® BASIC-500R	62,0 x 90,0 cm	500W	880.00 /p.
LAVA-BASIC-740R	Q-3452006	LAVA® BASIC-740R	90,0 x 90,0 cm	700W	1010.00 /p.
LAVA-BASIC-750R	Q-3452007	LAVA® BASIC-750R	62,0 x 124,5 cm	750W	1060.00 /p.
LAVA-BASIC-1000R	Q-3452010	LAVA® BASIC-1000R	62,0 x 160,0 cm	1000W	1160.00 /p.

eNEXHO-NT	F-1975235	Passerelle domotique optionnelle eNEXHO-NT Pour raccordement au routeur WiFi correspondant. Permet la commande du LAVA® BASIC-R par tablette/ Smartphone grâce à l'app gratuite eNEXHO.			480.00 /p.
-----------	-----------	--	--	--	------------

LAVA® BASIC sans thermostat

LAVA-BASIC-350	Q-3452103	LAVA® BASIC-350	62,0 x 62,0 cm	350W	510.00 /p.
LAVA-BASIC-500	Q-3452105	LAVA® BASIC-500	62,0 x 90,0 cm	500W	550.00 /p.
LAVA-BASIC-740	Q-3452106	LAVA® BASIC-740	90,0 x 90,0 cm	700W	675.00 /p.
LAVA-BASIC-750	Q-3452107	LAVA® BASIC-750	62,0 x 124,5 cm	750W	680.00 /p.
LAVA-BASIC-1000	Q-3452110	LAVA® BASIC-1000	62,0 x 160,0 cm	1000W	830.00 /p.
LAVA-BASIC-1500	Q-3452115	LAVA® BASIC-1500*	124,5 x 124,5 cm	1500W	1390.00 /p.

*LAVA® BASIC 1500 uniquement autorisé au plafond

① Thermostats d'ambiance adaptés dès p. 15.2

LAVA® BASIC-F avec récepteur radiocommandé intégré


LAVA-BASIC-350F	Q-3452203	LAVA® BASIC-350F	62,0 x 62,0 cm	350W	730.00 /p.
LAVA-BASIC-500F	Q-3452205	LAVA® BASIC-500F	62,0 x 90,0 cm	500W	765.00 /p.
LAVA-BASIC-740F	Q-3452206	LAVA® BASIC-740F	90,0 x 90,0 cm	700W	885.00 /p.
LAVA-BASIC-750F	Q-3452207	LAVA® BASIC-750F	62,0 x 124,5 cm	750W	900.00 /p.
LAVA-BASIC-1000F	Q-3452210	LAVA® BASIC-1000F	62,0 x 160,0 cm	1000W	1040.00 /p.
LAVA-BASIC-1500F	Q-3452215	LAVA® BASIC-1500F*	124,5 x 124,5 cm	1500W	1600.00 /p.

*LAVA® BASIC 1500F uniquement autorisé au plafond



LAVA® BASIC RAL sans thermostat

L-BASIC-350-RAL	Q-3452303	LAVA® BASIC-350 RAL	62,0 x 62,0 cm	350W	sur demande
L-BASIC-500-RAL	Q-3452305	LAVA® BASIC-500 RAL	62,0 x 90,0 cm	500W	sur demande
L-BASIC-750-RAL	Q-3452307	LAVA® BASIC-750 RAL	62,0 x 124,5 cm	750W	sur demande
L-BASIC-1000-RAL	Q-3452310	LAVA® BASIC-1000 RAL	62,0 x 160,0 cm	1000W	sur demande

① Thermostats d'ambiance adaptés dès p. 15.2



	Désignation	Code	Description	CHF/hors TVA
	SKY-RFU-02	Y-1921921	<p>Thermostat radiocommandé pour LAVA® BASIC-F</p> <p>Thermostat d'ambiance apparent radiocommandé SKY-RFU-02 avec horloge programmable, grand display, fonction auto-adaptative, affichage de la valeur de consigne ou réelle, sélecteur rotatif pour fonctions: Off, Antigel, Abaissement, Automatique, Température de confort, Heures, Programmation. Livraison avec piles (2 x Micro AAA, 1,5V).</p> <p>Plage de réglage: 5 à 30 °C Dimensions: 135 x 81 x 22 mm Portée: env. 100 à 300 m environnement sans obstacles</p>	150.00 /p.
	Pied-1-LAVA	F-3459965	<p>Pied de support</p> <p>Pied de support pour LAVA® BASIC pour la pose horizontale de jusqu'à 2 LAVA® 350, 500, 750 ou 1000W</p>	350.00 /p.
			<p>LED LAVA®</p> <p>Éclairage LED performant pour LAVA® BASIC</p> <p>Accessoire pour LAVA® BASIC pour l'éclairage de pièces, de lieux de travail, mais aussi comme éclairage d'effet. Se compose de deux profils blancs en aluminium et d'un couvercle en Plexiglas opale (2,4 x 2,3 cm) pour une diffusion optimale de la lumière. Les profils se fixent au côté le plus long du radiateur. Le réglage se fait indépendamment du chauffage infrarouge. Livraison avec transformateur. Le module variateur optionnel permet de varier la barre de lumières LED soit par poussoir mural à connexion filaire, soit par télécommande radiocommandée portable LAVA®-FHS-LED.</p> <p>Tension: 24V DC Indice de protection transfo: IP20 Angle de rayonnement: 110° Autonomie: env. 60'000h</p>	
	LAVA-LED- 350-WW Q-3452803 LAVA-LED- 500-WW Q-3452805 LAVA-LED- 750-WW Q-3452807 LAVA-LED-1000-WW Q-3452810		<p>LED LAVA® (2700K – blanc chaud) IP40</p> <p>LED pour BASIC 350 2160 lumen longueur = 62,0cm 29W LED pour BASIC 500 3240 lumen longueur = 90,0cm 43W LED pour BASIC 750 4320 lumen longueur = 124,5cm 57W LED pour BASIC 1000 5760 lumen longueur = 160,0cm 76W</p>	500.00 /kit 550.00 /kit 790.00 /kit 830.00 /kit
	LAVA-LED- 350-OF Q-3452913 LAVA-LED- 500-OF Q-3452915 LAVA-LED- 750-OF Q-3452917 LAVA-LED-1000-OF Q-3452920		<p>LED LAVA® (4000K – blanc neutre OFFICE) IP54</p> <p>LED pour BASIC 350 3340 lumen longueur = 62,0cm 27W LED pour BASIC 500 5020 lumen longueur = 90,0cm 40W LED pour BASIC 750 6700 lumen longueur = 124,5cm 53W LED pour BASIC 1000 8920 lumen longueur = 160,0cm 70W</p>	590.00 /kit 640.00 /kit 810.00 /kit 960.00 /kit
	LAVA-DIMM-LED	Q-3452990	<p>Variateur (optionnel)</p> <p>Variateur pour toutes les LED LAVA® Réglable par poussoir à connexion filaire ou par télécommande radiocommandée portable LAVA®-FHS-LED</p>	110.00 /p.
	LAVA-FHS-LED	Q-3452991	<p>Télécommande radiocommandée portable pour variateur LED</p>	75.00 /p.

Désignation	Code	Description	CHF/hors TVA
		<p>Radiateur infrarouge encastrable «LAVA® FRAME» 900 à 1000W/m² / pour montage mural et au plafond</p> <p>Radiateur infrarouge pour pose plane dans mur ou plafond. Permet un placement discret du radiateur. Pose simple grâce au cadre de montage à système Easy-Click, pour montage horizontal ou vertical, boîtier métallique à surface légèrement structurée, rayonnement de grand effet, livraison avec cadre, régulation par thermostat d'ambiance externe.</p> <p>Coloris: blanc (RAL 9016) Câble d'alimentation: 1 m sans fiche Indice de protection: IP21 Classe de protection: I Température en surface: max. 120 °C Tension: 230V Profondeur de l'appareil: 22 mm Profondeur de pose: 75 mm Hauteur: 62 cm</p>	
	LAVA-FRAME- 350 Q-3452703	LAVA® FRAME-350 62 x 62 cm Dimensions de pose: 635 x 635 x 75 mm	350W 1060.00 /p.
	LAVA-FRAME- 500 Q-3452705	LAVA® FRAME-500 62 x 90 cm Dimensions de pose: 635 x 915 x 75 mm	500W 1200.00 /p.
	LAVA-FRAME- 740 Q-3452706	LAVA® FRAME-740 90 x 90 cm Dimensions de pose: 915 x 915 x 75 mm	700W 1380.00 /p.
	LAVA-FRAME- 750 Q-3452707	LAVA® FRAME-750 62 x 124 cm Dimensions de pose: 635 x 1260 x 75 mm	750W 1400.00 /p.



Ⓢ Thermostats d'ambiance adaptés dès p. 15.2



Radiateur infrarouge «LAVA® ARCUS»
1100W/m² / le modèle arrondi pour montage mural et au plafond








LAVA® ARCUS est idéal aussi bien pour le chauffage de pièces à vivre que de bureaux, en montage mural ou au plafond. LAVA® ARCUS est un chauffage infrarouge rond à diamètre de 74,5 cm, séduisant par son esthétique intemporelle et s'intégrant harmonieusement à chaque type d'intérieur. En raison de sa forme ronde bombée, ce chauffage infrarouge offre une diffusion maximale de rayonnement dans la pièce et procure ainsi une répartition uniforme de la chaleur. Radiateur à devant aluminium sans cadre, protection surchauffe, avec 1 m de câble d'alimentation, sans fiche. Réglage par thermostat d'ambiance externe.

Indice de protection: IP21
Classe de protection: I
Tension: 230V
Surface: structurée
Coloris: blanc (RAL 9016)
Profondeur appareil/pose: 60/80 mm



L-ARCUS-ST-500W Q-3459605	LAVA® ARCUS blanc signalisation ø 74,5 cm	500W 1040.00 /p.
---------------------------	---	------------------

Ⓢ Thermostats d'ambiance adaptés dès p. 15.2

Désignation	Code	Description	CHF/hors TVA
		<p>Radiateur infrarouge «LAVA® LITE» 750 à 900W/m² / Le modèle d'une grande finesse</p> <p>LAVA® LITE Design est un radiateur infrarouge développé pour les personnes attachant beaucoup d'importance à l'aspect esthétique. C'est la raison pour laquelle cet appareil est de conception très mince, mais dispose tout de même d'une isolation au verso afin que la chaleur infrarouge soit diffusée dans la pièce totalement vers l'avant. Cet appareil est adapté pour un montage mural horizontal ou vertical. Le verre spécial d'une épaisseur de 6 mm ainsi que le limiteur de température intégré garantissent en tout temps une sécurité maximale. Radiateur à devant en verre sans cadre, protection surchauffe, avec 1 m de câble d'alimentation, sans fiche. Régulation par thermostat d'ambiance externe.</p> <p>Indice de protection: IP55 Classe de protection: I Tension: 230V Profondeur appareil/pose: 13/33mm</p>	
			
		<p>LAVA® LITE (verre, blanc pur) Coloris: blanc pur</p> <p>LAVA® LITE blanc pur 63 x 50cm 240W 490.00 /p. LAVA® LITE blanc pur 63 x 90cm 450W 650.00 /p. LAVA® LITE blanc pur 63 x 130cm 700W 870.00 /p. LAVA® LITE blanc pur 63 x 160cm 900W 1040.00 /p.</p>	
		<p>LAVA® LITE (verre, miroir) Coloris: miroir</p> <p>LAVA® LITE miroir 63 x 50cm 240W 590.00 /p. LAVA® LITE miroir 63 x 90cm 450W 780.00 /p. LAVA® LITE miroir 63 x 130cm 700W 1040.00 /p. LAVA® LITE miroir 63 x 160cm 900W 1250.00 /p.</p>	
	eTOUCH eco+ V2 F-1976003	<p>Thermostat d'ambiance externe (connexion filaire) Thermostat universel encastré eTOUCH ECO+ V2 Peut être utilisé comme thermostat de sol, d'ambiance, combiné ou comme régulateur à impulsions. Programmes éditables (appartement, bureau, minuterie), display couleur, guidage simple par menu, fonction auto-adaptative, détection chute de température, entrée de commande pour horloge externe, affichage de la consommation d'énergie, compatible avec multiples sondes de température usuelles. Livraison avec 3m de sonde de température NTC-10K-3. Réserve de fonctionnement: 36h Plage de réglage: 5 à 35°C Courant de coupure: 16A (1NO)</p>	225.00 /p.
	TYBOX 5101 Y-1975000	<p>Thermostat d'ambiance externe (radiocommandé) Thermostat d'ambiance apparent radiocommandé TYBOX 5101 À poser debout ou pour montage mural, permet d'émettre des signaux vers plusieurs récepteurs radiocommandés (RF 4890), combiné à la centrale de commande TYDOM HOME/PRO, possibilité de programmes horaires par app. Livraison avec piles. Plage de réglage: 10 à 30°C Portée: env. 100 à 300m environnement sans obstacles Piles: 2 x Micro AAA (LR03), 1,5V</p>	150.00 /p.
	RF 4890 Y-1975010	<p>Récepteur encastré radiocommandé RF 4890 pour régler un chauffage électrique par le thermostat d'ambiance TYBOX 5101, respectivement par l'app gratuite. Montage encastré dans boîtier d'encastrement, entrée de phase filaire pour abaissement par horloge. Dimensions (L x l. x P): 50 x 47 x 33mm Tempér. de fonctionnement: -5 à 35°C Courant de coupure: 10A/230V</p>	150.00 /p.

① Plus de thermostats d'ambiance dès p. 15.2

Désignation Code Description CHF/hors TVA



Radiateurs infrarouges «LAVA® 2.0»

800 à 1000W/m² / Le modèle varié à système PLUG & PLAY

Radiateur infrarouge rayonnant élégant pour le chauffage de locaux fermés, disponible avec plaque frontale acier, verre, céramique ou pierre affinée.

Montage horizontal et vertical possible, uniquement pour montage au plafond des modèles LAVA® GLAS 2.0 (blanc pur ou miroir) avec kit sécurité prévu d'usine LAVA®-DM-SYS. Interrupteur On/Off, avec 1 m de câble d'alimentation à fiche de type 12. Chaque LAVA® 2.0 dispose du système LAVA®-PLUG & PLAY. Ce radiateur infrarouge est ainsi très simple à équiper d'un thermostat intégré (LAVA®-R), d'une minuterie (LAVA®-T) ou d'un récepteur radiocommandé (LAVA®-F). Ce radiateur peut bien entendu également être réglé par un thermostat externe à connexion filaire.



Indice de protection: IPX4

Classe de protection: I

Tension: 230V

LAVA® STEEL 2.0 (tôle d'acier, blanc)

Coloris: blanc (RAL 9016)

Profondeur appareil/pose: 26/57 mm

Désignation	Code	Description	CHF/hors TVA
LAVA2-ST- 250W	Q-3454302	LAVA® STEEL 2.0 blanc 63 × 50 cm	250W 600.00 /p.
LAVA2-ST- 500W	Q-3454305	LAVA® STEEL 2.0 blanc 63 × 90 cm	500W 740.00 /p.
LAVA2-ST- 750W	Q-3454307	LAVA® STEEL 2.0 blanc 63 × 130 cm	750W 900.00 /p.
LAVA2-ST-1000W	Q-3454310	LAVA® STEEL 2.0 blanc 63 × 160 cm	1000W 1090.00 /p.

LAVA® GLAS 2.0 (verre, blanc pur)*

Coloris: blanc pur

Profondeur appareil/pose: 30/61 mm

Désignation	Code	Description	CHF/hors TVA
LAVA2-GL- 250PW	Q-3453502	LAVA® GLAS 2.0 blanc pur 63 × 50 cm	250W 710.00 /p.
LAVA2-GL- 500PW	Q-3453505	LAVA® GLAS 2.0 blanc pur 63 × 90 cm	500W 820.00 /p.
LAVA2-GL- 600PW	Q-3453506	LAVA® GLAS 2.0 blanc pur 50 × 130 cm	600W 990.00 /p.
LAVA2-GL- 750PW	Q-3453507	LAVA® GLAS 2.0 blanc pur 63 × 130 cm	750W 1130.00 /p.
LAVA2-GL- 800PW	Q-3453508	LAVA® GLAS 2.0 blanc pur 50 × 160 cm	800W 1190.00 /p.
LAVA2-GL-1000PW	Q-3453510	LAVA® GLAS 2.0 blanc pur 63 × 160 cm	1000W 1340.00 /p.

LAVA® GLAS 2.0 (verre, miroir)*

Coloris: miroir

Profondeur appareil/pose: 30/61 mm

Désignation	Code	Description	CHF/hors TVA
LAVA2-GL- 250MR	Q-3453302	LAVA® GLAS 2.0 miroir 63 × 50 cm	250W 990.00 /p.
LAVA2-GL- 500MR	Q-3453305	LAVA® GLAS 2.0 miroir 63 × 90 cm	500W 1290.00 /p.
LAVA2-GL- 600MR	Q-3453306	LAVA® GLAS 2.0 miroir 50 × 130 cm	600W 1540.00 /p.
LAVA2-GL- 750MR	Q-3453307	LAVA® GLAS 2.0 miroir 63 × 130 cm	750W 1660.00 /p.
LAVA2-GL- 800MR	Q-3453308	LAVA® GLAS 2.0 miroir 50 × 160 cm	800W 1940.00 /p.
LAVA2-GL-1000MR	Q-3453310	LAVA® GLAS 2.0 miroir 63 × 160 cm	1000W 2070.00 /p.

LAVA® Ceramic 2.0 (céramique, Calacatta)

Coloris: Calacatta

Profondeur appareil/pose: 30/61 mm

Désignation	Code	Description	CHF/hors TVA
LAVA2-CR- 250CL	Q-3454002	LAVA® Ceramic 2.0 Calacatta 63 × 50 cm	250W 1120.00 /p.
LAVA2-CR- 500CL	Q-3454005	LAVA® Ceramic 2.0 Calacatta 63 × 90 cm	500W 1390.00 /p.
LAVA2-CR- 750CL	Q-3454007	LAVA® Ceramic 2.0 Calacatta 63 × 130 cm	750W 1730.00 /p.
LAVA2-CR-1000CL	Q-3454010	LAVA® Ceramic 2.0 Calacatta 63 × 160 cm	1000W 1990.00 /p.


LAVA® STONE 2.0 (pierre affinée, gris structuré)

Coloris: gris structuré

Profondeur appareil/pose: 30/61 mm






Désignation	Code	Description	CHF/hors TVA
LAVA2-STO- 250G	Q-3454402	LAVA® STONE 2.0 gris structuré 63 × 50 cm	250W 870.00 /p.
LAVA2-STO- 500G	Q-3454405	LAVA® STONE 2.0 gris structuré 63 × 90 cm	500W 1420.00 /p.
LAVA2-STO-1000G	Q-3454410	LAVA® STONE 2.0 gris structuré 63 × 160 cm	1000W 1760.00 /p.

* Montage au plafond pour modèles LAVA® GLAS 2.0 possible avec kit de sécurité LAVA-DM-SYS p. 6.11

	Désignation	Code	Description	CHF/hors TVA
	LAVA-DM-SYS	Q-3459900	<p>Montage au plafond Chaque LAVA® GLAS 2.0 peut être posé au plafond avec le kit de sécurité ci-après.</p> <p>Kit de sécurité pour montage au plafond 4 attaches de sécurité en acier affiné, montage d'usine sur le boîtier du radiateur LAVA® GLAS 2.0.</p>	150.00 /p.
	Pied-1-LAVA	F-3459965	<p>Pied de support Pied de support pour LAVA® pour la pose horizontale de jusqu'à 2 modèles de type LAVA®-500, LAVA®-750, LAVA®-1000.</p>	350.00 /p.
	LAVA-F	F-1921980	<p>Variante de régulation 1: Régulation radiocommandée externe pour «LAVA® 2.0» Récepteur radiocommandé LAVA®-F (compatible LAVA®-PLUG & PLAY), équipement simple du LAVA® 2.0 avec un récepteur radiocommandé. Indice de protection: IP20 Courant de coupure: 16A/230V</p>	160.00 /p.
	SKY-RFU-02	Y-1921921	<p>Thermostat d'ambiance apparent radiocommandé SKY-RFU-02 avec horloge programmable, permet d'émettre des signaux vers un ou plusieurs récepteurs radiocommandés LAVA®-F ou SKY-E-03, grand display, fonction auto-adaptative, affichage de la valeur de consigne ou réelle, sélecteur rotatif pour fonctions: Off, Antigel, Abaissement, Automatique, Température de confort, Heures, Programmation. Livraison avec piles (2 x Micro AAA, 1,5V). Plage de réglage: 5 à 30°C Dimensions: 135 x 81 x 22 mm Portée: env. 100 à 300 m environnement sans obstacles</p> <p>① Extensible avec automatisation domotique p. 15.10</p>	150.00 /p.
	LAVA-F	F-1921980	<p>Variante de régulation 2: Régulation radiocommandée externe pour «LAVA® 2.0» avec système d'automatisation domotique/par app Récepteur radiocommandé LAVA®-F (compatible LAVA®-PLUG & PLAY); équipement simple du LAVA® 2.0 avec un récepteur radiocommandé. Indice de protection: IP20 Courant de coupure: 16A/230V</p>	160.00 /p.
	TYBOX 5101	Y-1975000	<p>Thermostat d'ambiance apparent radiocommandé TYBOX 5101 À poser debout ou pour montage mural, permet d'émettre des signaux vers un ou plusieurs récepteurs radiocommandés LAVA®-F ou SKY-E-03. Combiné à la centrale de commande TYDOM HOME/PRO, modèle extensible avec des programmes horaires et réglable à distance. Livraison avec piles (2 x Micro AAA, 1,5V). Plage de réglage: 10 à 30°C Portée: env. 100 à 300 m environnement sans obstacles</p>	150.00 /p.
	TYDOM HOME	Y-1975236	<p>Centrale de commande TYDOM HOME Passerelle domotique bidirectionnelle pour le raccord à un routeur WiFi UPnP avec le câble Ethernet fourni. Permet de régler et de surveiller l'ensemble de l'automatisation domotique depuis la maison ou à distance par tablette ou Smartphone, gestion multi-objets, app gratuite TYDOM pour iOS et Android.</p>	290.00 /p.

Désignation	Code	Description	CHF/hors TVA	
	LAVA-R	F-1921985	<p>Variante de régulation 3 Thermostat intégré pour «LAVA® 2.0» Thermostat LAVA®-R pour système PLUG & PLAY LAVA® 2.0 Permet une régulation directe sur le LAVA® 2.0, fonction On/Off, 2 niveaux de puissance. Combiné au système d'automatisation domotique eNEXHO, il est extensible avec des programmes horaires et réglable à distance. Plage de réglage: 0 à 35 °C Indice de protection: IP24 Courant de coupure: 16A/230V</p>	240.00 /p.
	eNEXHO-NT	F-1975235	<p>Passerelle domotique eNEXHO-NT pour raccord à routeur WiFi adapté. Permet de régler et de surveiller toute l'automatisation domotique eNEXHO (p.ex. LAVA®-R) à la maison ou à distance par tablette ou Smartphone. Appli gratuite disponible pour iOS et Android.</p>	480.00 /p.
	eTOUCH eco+ V2	F-1976003	<p>Variante de régulation 4 Thermostat d'ambiance externe (connexion filaire) Thermostat universel encastré eTOUCH ECO+ V2 Peut être utilisé comme thermostat de sol, d'ambiance, combiné ou comme régulateur à impulsions. Programmes éditables (appartement, bureau, minuterie), display couleur, guidage simple par menu, fonction auto-adaptative, détection chute de température, entrée de commande pour horloge externe, affichage de la consommation d'énergie, compatible avec multiples sondes de température usuelles. Livraison avec 3m de sonde de température NTC-10K-3. Indice de protection: IP21 Réserve de fonctionnement: 36h Plage de réglage: 5 à 35 °C Courant de coupure: 16A (1 NO)</p>	225.00 /p.

④ Plus de thermostats d'ambiance dès p. 15.2

Désignation	Code	Description	CHF/hors TVA	
		<p>LAVA® GLAS 2.0 DESIGN YOUR LAVA® Concevez votre LAVA® personnalisé</p> <p>LAVA® DYL offre la possibilité d'une conception individuelle du LAVA® GLAS 2.0. Nous imprimons votre motif personnalisé, que ce soit des photos de vacances, des logos, des paysages, etc. Pour montage mural horizontal ou vertical, ne peut pas être posé au plafond. Interrupteur On/Off, avec 1 m de câble d'alimentation à fiche de type 12.</p> <p>Dispose du système LAVA®-PLUG & PLAY. Permet ainsi d'équiper très facilement ce radiateur infrarouge avec un thermostat intégré (LAVA®-R) ou avec un récepteur radiocommandé (LAVA®-F).</p> <p>Indice de protection: IPX4 Classe de protection: I Tension: 230V Coloris/design: selon votre souhait Profondeur appareil/pose: 30/61 mm</p>		
				
LAVA2-GL-180DYL	Q-3453402	LAVA® GLAS 2.0 DYL	63 x 50cm 180W 1190.00 /p.	
LAVA2-GL-350DYL	Q-3453405	LAVA® GLAS 2.0 DYL	63 x 90cm 350W 1570.00 /p.	
LAVA2-GL-500DYL	Q-3453407	LAVA® GLAS 2.0 DYL	63 x 130cm 500W 2030.00 /p.	
LAVA2-GL-700DYL	Q-3453410	LAVA® GLAS 2.0 DYL	63 x 160cm 700W 2490.00 /p.	
	LAVA-F	F-1921980	<p>Variante de régulation 1: Régulation radiocommandée externe pour «LAVA® 2.0» Récepteur radiocommandé LAVA®-F (compatible LAVA®-PLUG & PLAY), équipement simple du LAVA® 2.0 avec un récepteur radiocommandé.</p> <p>Indice de protection: IP20 Courant de coupure: 16 A/230V</p>	160.00 /p.
	SKY-RFU-02	Y-1921921	<p>Thermostat d'ambiance apparent radiocommandé SKY-RFU-02 avec horloge programmable, permet d'émettre des signaux vers un ou plusieurs récepteurs radiocommandés LAVA®-F ou SKY-E-03, grand display, fonction auto-adaptative, affichage de la valeur de consigne ou réelle, sélecteur rotatif pour fonctions: Off, Antigel, Abaissement, Automatique, Température de confort, Heures, Programmation.</p> <p>Livraison avec piles (2 x Micro AAA, 1,5V).</p> <p>Plage de réglage: 5 à 30°C Dimensions: 135 x 81 x 22 mm Portée: env. 100 à 300 m environnement sans obstacles</p>	150.00 /p.

① Extensible avec automatisation domotique chapitre 16
 ① Plus de variantes de régulation dès p. 6.11

Désignation Code Description CHF/hors TVA



Radiateurs en pierre naturelle

Les pierres de diverses régions de notre terre et en structures colorées les plus diverses sont équipées d'un câble chauffant et procurent ainsi une chaleur rayonnante et une température ambiante agréables.

Chaque radiateur est un produit unique en son genre dont le matériau a été issu de la nature il y a des millions d'années. Le radiateur peut être posé horizontalement ou verticalement au mur avec un support. Sécurité optimale grâce à deux limiteurs de température intégrés. L'appareil à double isolation dispose de 1,0m de câble d'alimentation (LN). La régulation se fait par thermostat d'ambiance externe.

Tension: 230V

Indice de protection: IP66

Classe de protection: II

Profondeur de l'appareil: 3 cm

Profondeur appareil posé: 7 cm



Pierre polies

ATLANTIS

Quartzite de Norvège

vert, à filons blancs et noirs



Atlantis MH-04	Q-3267035	Radiateur en pierre ATLANTIS	60 × 40 cm	350W	1890.00 /p.
Atlantis MH-07	Q-3267065	Radiateur en pierre ATLANTIS	100 × 40 cm	650W	2220.00 /p.
Atlantis MH-09	Q-3267085	Radiateur en pierre ATLANTIS	100 × 50 cm	850W	2480.00 /p.
Atlantis MH-12	Q-3267115	Radiateur en pierre ATLANTIS	100 × 60 cm	1150W	2760.00 /p.
Atlantis MH-15	Q-3267145	Radiateur en pierre ATLANTIS	125 × 60 cm	1450W	3330.00 /p.
Atlantis MH-17	Q-3267165	Radiateur en pierre ATLANTIS	135 × 60 cm	1650W	3550.00 /p.

GALAXIS

Marbre de Grèce

demi-blanc, à motif gris



Galaxis MH-04	Q-3260035	Radiateur en pierre GALAXIS	60 × 40 cm	350W	1170.00 /p.
Galaxis MH-07	Q-3260065	Radiateur en pierre GALAXIS	100 × 40 cm	650W	1400.00 /p.
Galaxis MH-09	Q-3260085	Radiateur en pierre GALAXIS	100 × 50 cm	850W	1520.00 /p.
Galaxis MH-12	Q-3260115	Radiateur en pierre GALAXIS	100 × 60 cm	1150W	1630.00 /p.
Galaxis MH-15	Q-3260145	Radiateur en pierre GALAXIS	125 × 60 cm	1450W	1790.00 /p.
Galaxis MH-17	Q-3260165	Radiateur en pierre GALAXIS	135 × 60 cm	1650W	2070.00 /p.

LABRADOR

Granite de Norvège

inclusions fines gris-bleu



Labrador MH-04	Q-3265035	Radiateur en pierre LABRADOR	60 × 40 cm	350W	1620.00 /p.
Labrador MH-07	Q-3265065	Radiateur en pierre LABRADOR	100 × 40 cm	650W	1850.00 /p.
Labrador MH-09	Q-3265085	Radiateur en pierre LABRADOR	100 × 50 cm	850W	2010.00 /p.
Labrador MH-12	Q-3265115	Radiateur en pierre LABRADOR	100 × 60 cm	1150W	2260.00 /p.
Labrador MH-15	Q-3265145	Radiateur en pierre LABRADOR	125 × 60 cm	1450W	2440.00 /p.
Labrador MH-17	Q-3265165	Radiateur en pierre LABRADOR	135 × 60 cm	1650W	2710.00 /p.

PALISANDRO

Marbre d'Italie

brunâtre, à motif brun foncé



Palisandro MH-04	Q-3268035	Radiateur en pierre PALISANDRO	60 × 40 cm	350W	1380.00 /p.
Palisandro MH-07	Q-3268065	Radiateur en pierre PALISANDRO	100 × 40 cm	650W	1580.00 /p.
Palisandro MH-09	Q-3268085	Radiateur en pierre PALISANDRO	100 × 50 cm	850W	1710.00 /p.
Palisandro MH-12	Q-3268115	Radiateur en pierre PALISANDRO	100 × 60 cm	1150W	1910.00 /p.
Palisandro MH-15	Q-3268145	Radiateur en pierre PALISANDRO	125 × 60 cm	1450W	2050.00 /p.
Palisandro MH-17	Q-3268165	Radiateur en pierre PALISANDRO	135 × 60 cm	1650W	2310.00 /p.



POLARIS

Marbre de Macédoine

blanc, à stries gris-noir










Polaris MH-04	Q-3263035	Radiateur en pierre POLARIS	60 × 40 cm	350W	1380.00 /p.
Polaris MH-07	Q-3263065	Radiateur en pierre POLARIS	100 × 40 cm	650W	1580.00 /p.
Polaris MH-09	Q-3263085	Radiateur en pierre POLARIS	100 × 50 cm	850W	1710.00 /p.
Polaris MH-12	Q-3263115	Radiateur en pierre POLARIS	100 × 60 cm	1150W	1910.00 /p.
Polaris MH-15	Q-3263145	Radiateur en pierre POLARIS	125 × 60 cm	1450W	2050.00 /p.
Polaris MH-17	Q-3263165	Radiateur en pierre POLARIS	135 × 60 cm	1650W	2310.00 /p.

	Désignation	Code	Description	CHF/hors TVA
			SAHARA	
			Calcaire du Portugal	
			beige, à grains bruns grossiers	
	Sahara MH-04	Q-3262035	Radiateur en pierre SAHARA 60×40cm	350W 1170.00 /p.
	Sahara MH-07	Q-3262065	Radiateur en pierre SAHARA 100×40cm	650W 1390.00 /p.
	Sahara MH-09	Q-3262085	Radiateur en pierre SAHARA 100×50cm	850W 1520.00 /p.
	Sahara MH-12	Q-3262115	Radiateur en pierre SAHARA 100×60cm	1150W 1620.00 /p.
	Sahara MH-15	Q-3262145	Radiateur en pierre SAHARA 125×60cm	1450W 1790.00 /p.
	Sahara MH-17	Q-3262165	Radiateur en pierre SAHARA 135×60cm	1650W 2070.00 /p.
			THASSOS	
			Marbre de l'île grecque Thassos	
			blanc, à grain fin	
	Thassos MH-04	Q-3269035	Radiateur en pierre THASSOS 60×40cm	350W 1890.00 /p.
	Thassos MH-07	Q-3269065	Radiateur en pierre THASSOS 100×40cm	650W 2220.00 /p.
	Thassos MH-09	Q-3269085	Radiateur en pierre THASSOS 100×50cm	850W 2480.00 /p.
	Thassos MH-12	Q-3269115	Radiateur en pierre THASSOS 100×60cm	1150W 2760.00 /p.
	Thassos MH-15	Q-3269145	Radiateur en pierre THASSOS 125×60cm	1450W 3330.00 /p.
	Thassos MH-17	Q-3269165	Radiateur en pierre THASSOS 135×60cm	1650W 3550.00 /p.
			VARIOS	
			Marbre de Grèce	
			marmoré, à inclusions grises marquées	
	Varios MH-04	Q-3261035	Radiateur en pierre VARIOS 60×40cm	350W 1090.00 /p.
	Varios MH-07	Q-3261065	Radiateur en pierre VARIOS 100×40cm	650W 1300.00 /p.
	Varios MH-09	Q-3261085	Radiateur en pierre VARIOS 100×50cm	850W 1420.00 /p.
	Varios MH-12	Q-3261115	Radiateur en pierre VARIOS 100×60cm	1150W 1540.00 /p.
	Varios MH-15	Q-3261145	Radiateur en pierre VARIOS 125×60cm	1450W 1690.00 /p.
	Varios MH-17	Q-3261165	Radiateur en pierre VARIOS 135×60cm	1650W 1910.00 /p.
			Pierres brossées	
			MATRIX	
			Ardoise du Brésil	
			noir, à effets irisés	
	Matrix MH-04	Q-3260535	Radiateur en pierre MATRIX 60×40cm	350W 1790.00 /p.
	Matrix MH-07	Q-3260565	Radiateur en pierre MATRIX 100×40cm	650W 2030.00 /p.
	Matrix MH-09	Q-3260585	Radiateur en pierre MATRIX 100×50cm	850W 2210.00 /p.
	Matrix MH-12	Q-3260615	Radiateur en pierre MATRIX 100×60cm	1150W 2460.00 /p.
	Matrix MH-15	Q-3260645	Radiateur en pierre MATRIX 125×60cm	1450W 2590.00 /p.
	Matrix MH-17	Q-3260665	Radiateur en pierre MATRIX 135×60cm	1650W 2850.00 /p.
			SYLVIA ANTIK	
			Calcaire d'Égypte	
			beige antique à brun clair, couleurs terreuses	
	Sylvia MH-04	Q-3266035	Radiateur en pierre SYLVIA ANTIK 60×40cm	350W 1170.00 /p.
	Sylvia MH-07	Q-3266065	Radiateur en pierre SYLVIA ANTIK 100×40cm	650W 1390.00 /p.
	Sylvia MH-09	Q-3266085	Radiateur en pierre SYLVIA ANTIK 100×50cm	850W 1520.00 /p.
	Sylvia MH-12	Q-3266115	Radiateur en pierre SYLVIA ANTIK 100×60cm	1150W 1620.00 /p.
	Sylvia MH-15	Q-3266145	Radiateur en pierre SYLVIA ANTIK 125×60cm	1450W 1790.00 /p.
	Sylvia MH-17	Q-3266165	Radiateur en pierre SYLVIA ANTIK 135×60cm	1650W 2070.00 /p.

	Désignation	Code	Description	CHF/hors TVA
Pierres polies				
PADUA				
Calcaire de Bulgarie blanc crème				
	Padua MH-04	Q-3263535	Radiateur en pierre PADUA 60×40 cm	350W 1170.00 /p.
	Padua MH-07	Q-3263565	Radiateur en pierre PADUA 100×40 cm	650W 1390.00 /p.
	Padua MH-09	Q-3263585	Radiateur en pierre PADUA 100×50 cm	850W 1520.00 /p.
	Padua MH-12	Q-3263615	Radiateur en pierre PADUA 100×60 cm	1150W 1620.00 /p.
	Padua MH-15	Q-3263645	Radiateur en pierre PADUA 125×60 cm	1450W 1790.00 /p.
	Padua MH-17	Q-3263665	Radiateur en pierre PADUA 135×60 cm	1650W 2070.00 /p.
	STÉATITE			
Roche métamorphique de Finlande gris homogène				
	Stéatite MH-04	Q-3264535	Radiateur en pierre STÉATITE 60×40 cm	350W 1790.00 /p.
	Stéatite MH-07	Q-3264565	Radiateur en pierre STÉATITE 100×40 cm	650W 2030.00 /p.
	Stéatite MH-09	Q-3264585	Radiateur en pierre STÉATITE 100×50 cm	850W 2210.00 /p.
	Stéatite MH-12	Q-3264615	Radiateur en pierre STÉATITE 100×60 cm	1150W 2460.00 /p.
	Stéatite MH-15	Q-3264645	Radiateur en pierre STÉATITE 125×60 cm	1450W 2590.00 /p.
	Stéatite MH-17	Q-3264665	Radiateur en pierre STÉATITE 135×60 cm	1650W 2850.00 /p.
	Barre sèche-linges			
(uniquement possible pour modèles posés verticalement)				
	NSH-HH1	Q-3269991	Barre sèche-linges en acier inoxydable largeur = 38 cm	350.00 /p.
	NSH-HH2	Q-3269990	Barre sèche-linges en acier inoxydable largeur = 48 cm	430.00 /p.
Régulation externe (radiocommandée)				
	SKY-E-03	Y-1921952	Récepteur radiocommandé SKY-E-03 LED pour affichage de l'état de charge à la sortie, utilisation manuelle possible par touche en cas de panne, introduction du câble au bas. Dimensions (L×l.×P): 120×54×25 mm Indice de protection: IP44 Courant de coupure: 16A (1 NO)/230V	130.00 /p.
	SKY-RFU-02	Y-1921921	Thermostat d'ambiance apparent radiocommandé SKY-RFU-02 avec horloge programmable, permet d'émettre des signaux vers un ou plusieurs récepteurs radiocommandés SKY-E-03, grand display, fonction auto-adaptative, affichage de la valeur de consigne ou réelle, sélecteur rotatif pour fonctions: Off, Antigel, Abaissement, Automatique, Température de confort, Heures, Programmation. Livraison avec piles (2× Micro AAA, 1,5V). Plage de réglage: 5 à 30°C Dimensions: 135×81×22mm Portée: env. 100 à 300m environnement sans obstacles	150.00 /p.

① Plus de thermostats dès p. 15.2

Désignation	Code	Description	CHF/hors TVA		
					
<p>Thermocassettes «HC»</p> <p>Les thermocassettes sont idéales pour un chauffage discret de bureaux, ateliers, écoles, hôtels, etc. Les thermocassettes sont montées au plafond de façon apparente. Avec le cadre adaptateur, il est de plus possible de poser le modèle de type HC3 dans un plafond suspendu. Les thermocassettes sont parfaitement adaptées pour un chauffage global ou partiel. Grâce à la température basse en surface, elles peuvent aussi être utilisées dans des pièces basses de plafond. Les cassettes sont en tôle d'acier zinguée à chaud thermolaquée et disposent d'un câble d'alimentation de 1,6 m.</p>					
					
<p>Coloris: blanc (RAL 9010) Indice de protection: IP44 Température en surface: max. 100 °C Hauteur d'installation: jusqu'à 3 m</p>					
	HC3	L-3296023	Thermocassette HC3	300W/230V	480.00 /p.
	HC6	L-3296026	Thermocassette HC6	600W/230V	750.00 /p.
	Cadre HC3	L-3296301	Cadre adaptateur pour thermocassette HC3 pour montage des appareils dans plafond suspendu selon norme CH.	Coloris: blanc (RAL 9016)	120.00 /p.
<p>Thermostat externe</p> <p>Pour satisfaire aux exigences de la directive sur l'éco-conception* (OEEE RS 730.02 annexe 1.18), une régulation appropriée est nécessaire, p.ex. eTouch Eco+ V2. Thermostat universel encastré eTOUCH ECO+ V2. Peut être utilisé comme thermostat de sol, d'ambiance, combiné ou comme régulateur à impulsions. Programmes éditables (appartement, bureau, minuterie), display couleur, guidage simple par menu, fonction auto-adaptative, détection chute de température, entrée de commande pour horloge externe, affichage de la consommation d'énergie, compatible avec multiples sondes de température usuelles. Livraison avec 3 m de sonde NTC-10K-3.</p>					
	eTOUCH eco+ V2	F-1976003	Thermostat universel encastré eTOUCH ECO+ V2	Indice de protection: IP21 Réserve de fonctionnement: 36 h Plage de réglage: 5 à 35 °C Courant de coupure: 16A (1 NO)	225.00 /p.
	RTX54	F-1976091	Sonde d'ambiance externe (NTC-10K) En cas d'un emplacement du eTOUCH ECO+ V2 peu propice à une saisie de température.	Indice de protection: IP54	60.00 /p.

* www.systemtherm.ch/erp

Désignation	Code	Description	CHF/hors TVA
		<p>Radiateur infrarouge au plafond «LAVA® MAXIMUS» Le puissant pour le montage au plafond</p> <p>Grâce à sa température de surface élevée, le MAXIMUS atteint une performance extra forte. Grâce à cette puissance supplémentaire, les panneaux infrarouges sont particulièrement adaptés aux pièces hautes et aux besoins de chaleur élevés. Le montage se fait apparent au plafond, soit le chauffage infrarouge est intégré dans un plafond à grille. Idéal comme chauffage de bâtiment ou comme chauffage d'appoint et de zone dans les bureaux et les espaces de vente ainsi que pour les pièces d'habitation hautes.</p> <p>La surface est réalisée en verre blanc satiné. Le cadre est en aluminium revêtu par poudre. L'appareil dispose d'un câble d'alimentation de 1 m.</p> <p>Coloris: blanc Indice de protection: IP24 Tension: 230V Surface: verre satiné mat (ESG) Température de surface: environ 180 °C Hauteur d'installation: 1,85 m à max. 4 m Profondeur appareil/mont.: 25/55 mm</p>	
			
			
MAX-GL- 600-PW	Q-3459630	LAVA® MAXIMUS 48 × 48 cm	600W 610.00 /p.
MAX-GL- 800-PW	Q-3459631	LAVA® MAXIMUS 62 × 62 cm	800W 830.00 /p.
MAX-GL-1500-PW	Q-3459632	LAVA® MAXIMUS 64 × 124,5 cm	1500W 1530.00 /p.
LAVA-DA	Q-3459904	Suspension par câble LAVA-DA La suspension par câble permet de suspendre facilement le LAVA MAXIMUS ou le LAVA LUX au plafond jusqu'à 1,5 m de hauteur. La livraison comprend 4 x la pièce de base avec filetage M5, 4 x le câble et 4 x la fixation du câble.	155.00 /p.
		<p>Thermostat externe Pour satisfaire aux exigences de la directive sur l'écoconception* (OEEE RS 730.02 annexe 1.18), une régulation appropriée est nécessaire, comme indiqué ci-dessous.</p> <p>Thermostat d'ambiance apparent radiocommandé SKY-RFU-02 avec horloge programmable, permet d'émettre des signaux vers un ou plusieurs récepteurs radiocommandés (p.ex. RF 4890), grand display, fonction auto-adaptative, affichage de la valeur de consigne ou réelle, sélecteur rotatif pour fonctions: Off, Antigel, Abaissement, Automatique, Température de confort, Heures, Programmation.</p> <p>Livraison avec piles (2 × Micro AAA, 1,5V).</p> <p>Plage de réglage: 5 à 30 °C Dimensions: 135 × 81 × 22 mm Portée: env. 100 à 300 m environnement sans obstacles</p>	
SKY-RFU-02	Y-1921921		150.00 /p.
		<p>NEW</p> <p>Récepteur radiocommandé encastré Sky-E-05 Pour contrôler un chauffage au sol ou un appareil de chauffage via le thermostat d'ambiance SKY-RFU-02. Avec sonde à distance NTC-10K-3 en option, le chauffage peut également être utilisé pour la régulation de la température ambiante avec limiteur ou régulation selon la température du sol. Montage dans une boîte d'encastrement encastrée, entrée de phase pour l'abaissement par minuterie.</p> <p>Dimensions (L × l. × P): 50 × 47 × 33 mm Temp. de fonctionnement: -5 - 35 °C Limiteur au sol: 20 - 45 °C Courant de coupure: 10A/230V</p>	
SKY-E-05	Y-1921955		150.00 /p.
		<p>Détecteur d'ouverture radiocommandé (blanc) Combiné au thermostat d'ambiance SKY-RFU-02, il enclenche la fonction de protection antigèle dès que le détecteur d'ouverture détecte une fenêtre ouverte ou une porte ouverte. Livraison avec pile bouton (CR2032). * www.systemtherm.ch/erp</p>	
MDO BL TYXAL+	Y-1975240		105.00 /p.

Désignation	Code	Description	CHF/hors TVA
-------------	------	-------------	--------------



Chauffage de pupitre «LAVA® DESK»

LAVA® DESK assure une chaleur idéale sur le lieu de travail et sous le pupitre. Grâce à la nouvelle technologie PRV, l'effet de chaleur est perceptible dès la mise en marche. LAVA® DESK-TOP garantit des températures agréables au-dessus de la table, tandis que LAVA® DESK-SUB remplit la même fonction sous la table. Ensemble, ils créent une zone de chaleur agréable qui peut être adaptée aux besoins individuels des utilisateurs. Cela permet d'abaisser la température ambiante générale et de chauffer le poste de travail de manière ciblée qu'en cas d'utilisation effective.

Chauffage de table LAVA® DESK-TOP

Posé librement sur la table, le panneau infrarouge s'intègre parfaitement comme élément de design et dispense de la chaleur pour les mains et le haut du corps. LAVA® DESK-TOP se règle intuitivement grâce à la fonction minuterie sur l'appareil. L'élément chauffant dispose d'un câble de raccordement de 1,4 m avec fiche de type 26.

Indice de protection:	IP21
Classe de protection:	II
Tension:	230V
Puissance:	50W
Dimensions (L x l. x P):	60 x 12 x 1,4 cm
Chauffage de table LAVA® DESK-TOP-50-W	
Coloris:	blanc (RAL 9016)
Chauffage de table LAVA® DESK-TOP-50-B	
Coloris:	noir (RAL 9005)

NEW



L-DESK-TOP-50-W	V-3459560	
-----------------	-----------	--

185.00 /p.

L-DESK-TOP-50-B	V-3459561	
-----------------	-----------	--


185.00 /p.

Chauffage pupitre LAVA® DESK-SUB

Assure une chaleur agréable pour le bas du corps sous la table. Quatre possibilités de montage différentes = flexibilité maximale. Le LAVA® DESK-SUB se règle intuitivement au moyen d'une minuterie avec trois niveaux d'intensité sur l'élément de commande spécifique fixé sur le câble. L'élément chauffant dispose d'un câble de raccordement de 1,2 m avec fiche de type 26.

Indice de protection:	IP21
Classe de protection:	II
Tension:	230V
Puissance:	90W
Dimensions (L x l. x P):	60 x 20 x 1,4 cm
Chauffage sur la table LAVA® DESK-SUB-90-W	
Coloris:	blanc (RAL 9016)
Chauffage sur la table LAVA® DESK-SUB-90-B	
Coloris:	noir (RAL 9005)

NEW



L-DESK-SUB-90-W	V-3459565	
-----------------	-----------	--

190.00 /p.

L-DESK-SUB-90-B	V-3459566	
-----------------	-----------	--

190.00 /p.



Désignation	Code	Description	CHF/hors TVA	
Radiateurs infrarouges mobiles «LAVA® STAND»				
<p>Grâce à son pied de support escamotable le LAVA® STAND peut être utilisé de manière très flexible. Par exemple comme chauffage principal ou d'appoint dans des pièces d'habitation, bureaux, conteneurs etc.</p> <p>Boîtier métallique à surface légèrement structurée, diffusion maximale vers l'avant grâce à l'arrière parfaitement isolé, pieds en feutre pour protéger le revêtement de sol contre les éraflures. Réglage intégré facile (LAVA-R) sur l'appareil. Raccordement électrique par câble d'alimentation (1 m) à fiche de type 12.</p> <p>Coloris: blanc (RAL 9016) Indice de protection: IPX4 Classe de protection: I Tension: 230V Plage de réglage: 0-35 °C Température de surface: max. 95 °C Profondeur de l'appareil: 22mm</p>				
L-STAND-300-W	Q-3459613	Radiateur infrarouge LAVA® STAND 62 x 62 cm	300W	780.00 /p.
L-STAND-450-W	Q-3459614	Radiateur infrarouge LAVA® STAND 90 x 62 cm	450W	860.00 /p.
SET-WM-L-STAND	Q-3459619	Accessoire optionnel Kit de montage mural pour LAVA® STAND Contenu: 2 rails de montage et 4 vis de fixation		70.00 /p.