





Radiateurs rayonnants

Radiateurs infrarouges sombres «DHT»	8.2
Cassettes rayonnantes «ELZTRIP»	8.3
Panneaux rayonnants «GLIESE»	8.4
Radiateurs infrarouges «INFRACALM»	8.4
Commandes pour radiateurs infrarouges	8.5
Radiateurs infrarouges «JR»	8.8
Radiateurs infrarouges dimmables ondes c. «TEC»	8.8
Radiateurs infrarouges ondes c. «TEH»	8.9
Radiateurs infrarouges «HEATSCOPE PURE»	8.10
Radiateurs infrarouges «HEATSCOPE VISION»	8.10
Radiateurs infrarouges «HEATSCOPE SPOT»	8.11
Radiateurs infrarouges dimmables ondes c. «BLIXX»	8.11
Radiateurs infrarouges «Etherma EXO PRO»	8.12
Radiateur infrarouge «Etherma EXO BASIC»	8.12

Désignation	Code	Description	CHF/hors TVA
  		Lampe sombre «DHT» pour l'intérieur et l'extérieur protégé	
		Élégant chauffage infrarouge sans lumière visible. Idéal pour les intérieurs et les espaces extérieurs protégés du vent. Avec les radiateurs infrarouges le chauffage ponctuel ainsi que le chauffage de surface avec différentes zones de confort sont possibles. Les appareils en aluminium éloxé noir sont destinés au montage fixe au mur ou au plafond. Le support de montage est inclus dans la livraison et permet de fixer facilement le radiateur dans différentes positions. Intensité: ●●○○○ Température de surface: max. 340 °C Classe de protection: I Indice de protection: IP55 Hauteur d'installation mur: 1,8m–2,5m Hauteur d'installation plafond: 2,3m–3,5m Dimensions (l. x P): 5,8 x 20,2 cm Coloris: noir (RAL 9005)	
	DHT-2400-B	L-3290500 Radiateur infrarouge DHT-2400-B	2400W/230V 710.00 /p
	DHT-3200-B	L-3290501 Radiateur infrarouge sombre DHT-3200-B	3200W/230V 790.00 /p.
	DHT-2400RC-B	L-3290510 Radiateur infrarouge sombre DHT-2400RC-B	2400W/230V 960.00 /p
	DHT-3200RC-B	L-3290511 Radiateur infrarouge sombre DHT-3200RC-B	3200W/230V 1050.00 /p
	PILE A23-12V	L-3290529 Pile alcaline 12 V A23/V23GA/MN21	7.00 /p
① Pour l'utilisation des radiateurs infrarouges à l'intérieur, un thermostat d'ambiance approprié doit être installé, conformément à la directive sur l'écodesign* (OEEE RS 730.02 annexe 1.18). Vous trouvez les informations détaillées sur les thermostats à partir de la page 8.5			
	DHT-TWIN	L-3290520 Support DHT-TWIN Support de montage au plafond pour 2 radiateurs infrarouge DHT.	(1 paire) 75.00 /p
	DHT-EXTENSION	L-3290521 Support DHT-EXTENSION Support de montage au plafond pour réduire la hauteur de montage de 23 cm.	(1 paire) 50.00 /p



Désignation	Code	Description	CHF/hors TVA
 		Cassettes rayonnantes «ELZTRIP» pour l'intérieur	
Les cassettes rayonnantes de type ELZTRIP sont très discrètes et convainquent par un temps de chauffe très court. Elles sont adaptées pour le chauffage global ou d'appoint, ou en tant que protection contre les courants d'air froid devant de grandes surfaces vitrées. Étant donné qu'aucune chaleur superflue ne stagne au plafond et que la chaleur supplémentaire diffusée permet d'abaisser la température ambiante, une grande économie d'énergie est ainsi réalisée. Boîtier inoxydable en tôle d'acier zinguée à chaud et thermolaqué, lames chauffantes aluminium. Livraison avec fixations pour montage horizontal simple au plafond. Indice de protection: IP44			
Type EZ 100 (pour une hauteur de plafond entre 2 et 3 m)			
Coloris: blanc (RAL 9016)			
Intensité: ●●○○○			
Température de surface: max. 280 °C			
Dimensions: L x H x l. (mm)			
EZ 106N	L-3294206	Cassette EZ 106N	870 x 50 x 150 600W/230V 340.00 /p.
EZ 111N	L-3294211	Cassette EZ 111N	1470 x 50 x 150 1050W/230V 430.00 /p.
EZ 115N	L-3294215	Cassette EZ 115N	1950 x 50 x 150 1500W/230V 520.00 /p.
EZMVK	L-3294990	Consoles pour le montage mural des cassettes EZ 100	50.00 /p.
		Type EZ 200 (pour une hauteur de plafond entre 3 et 5 m)	
Coloris: blanc (RAL 9016)			
Intensité: ●●○○○			
Température de surface: max. 340 °C			
Dimensions: L x H x l. (mm)			
EZ 208	L-3295080	Cassette EZ 208	683 x 64 x 282 800W/230V 500.00 /p.
EZ 20831	L-3295081	Cassette EZ 20831	683 x 64 x 282 800W/400V2 550.00 /p.
EZ 212	L-3295120	Cassette EZ 212	923 x 64 x 282 1200W/230V 560.00 /p.
EZ 21231	L-3295121	Cassette EZ 21231	923 x 64 x 282 1200W/400V2 580.00 /p.
EZ 217	L-3295170	Cassette EZ 217	1221 x 64 x 282 1700W/230V 675.00 /p.
EZ 21731	L-3295171	Cassette EZ 21731	1221 x 64 x 282 1700W/400V2 690.00 /p.
EZ 222	L-3295210	Cassette EZ 222	1520 x 64 x 282 2200W/230V 790.00 /p.
EZ 22231	L-3295211	Cassette EZ 22231	1520 x 64 x 282 2200W/400V2 800.00 /p.
		Type EZ 300 (pour une hauteur de plafond entre 4 et 12 m)	
Coloris: blanc (RAL 9016)			
Intensité: ●●○○○			
Température de surface: max. 350 °C			
Dimensions: L x H x l. (mm)			
EZ 336	L-3295336	Cassette EZ 336	1670 x 63 x 420 3600W/400V3 1200.00 /p.
EZ 345	L-3295345	Cassette EZ 345	2030 x 63 x 420 4500W/400V3 1530.00 /p.
① Pour satisfaire aux exigences de la directive sur l'écodesign* (OEEE RS 730.02 annexe 1.18), une régulation appropriée est nécessaire, comme indiqué ci-dessous. Vous trouvez les informations détaillées sur les thermostats à partir de la page 8.5			

Désignation

Code

Description

CHF/hors TVA



Panneaux rayonnants «GLIESE» pour l'intérieur

Radiateur rayonnant discret pour le montage horizontal au plafond ou au mur. Monté au-dessus de fenêtres, l'appareil protège efficacement contre les courants d'air froids. Mais le radiateur convient également aux zones où l'espace est limité, comme les cabanes et les salles de bains.

Boîtier en acier galvanisé, face frontale en aluminium émaillé blanc, embouts thermolaqués, consoles murales en acier galvanisé.

Livré avec des consoles murales. Un kit de fixation pour le montage au plafond est disponible comme accessoire. L'appareil dispose d'un câble d'alimentation de 1m sans fiche.

Coloris: blanc (similaire RAL 9010)

Intensité: ●○○○○

Température de surface: max. 215 °C

Hauteur d'installation: 2 à 3m

Protection montage mural: IP44

Protection montage plafond: IP21

Profondeur de l'appareil: 88 mm

Hauteur de l'appareil: 107 mm



GSE065
GSE110

L-3297100
L-3297110

GLIESE GSE065
GLIESE GSE110

L = 970 mm 650W/230V
L = 1570 mm 1100W/230V

575.00 /p.
810.00 /p.


GSCB

L-3297120

Kit de fixation pour montage au plafond des panneaux GLIESE

70.00 /p.

① Pour satisfaire aux exigences de la directive sur l'écodesign* (OEEE RS 730.02 annexe 1.18), une régulation appropriée est nécessaire, comme indiqué ci-dessous. Vous trouvez les informations détaillées sur les thermostats à partir de la page 8.5



Radiateur infrarouge «INFRACALM» pour l'intérieur et l'extérieur protégé

Idéal pour zones extérieures couvertes et à l'abri du vent tels que p.ex. jardins de restaurants, terrasses ou balcons. Mais Infracalm peut également être installé à l'intérieur de la maison, p.ex. comme chauffage ponctuel ou dans des pièces d'utilisation temporaire.

Boîtier d'alimentation en polycarbonate robuste et résistant aux intempéries, réflecteur en aluminium poli haute brillance à résistance maximale à la corrosion, radiateur tubulaire en acier inoxydable. Livraison avec consoles pour un montage facile, mural ou au plafond.

Intensité: ●●●○○

Température de surface: max. 750 °C


Coloris: telegri 2 (RAL 7046)

Indice de protection: IP24

Largeur: 100 mm

Hauteur: 50 mm (140 mm avec support)

Hauteur d'installation: 2 à 2,5m



INC05E
INC10E
INC10D
INC15E
INC20E
INC20D

L-3293305
L-3293310
L-3293311
L-3293315
L-3293320
L-3293321

INFRACALM INC05E
INFRACALM INC10E
INFRACALM INC10D
INFRACALM INC15E
INFRACALM INC20E
INFRACALM INC20D

L = 711 mm 500W/230V
L = 1251 mm 1000W/230V
L = 1251 mm 1000W/400V2
L = 1756 mm 1500W/230V
L = 2181 mm 2000W/230V
L = 2181 mm 2000W/400V2

210.00 /p.
245.00 /p.
255.00 /p.
355.00 /p.
400.00 /p.
400.00 /p.

① Pour l'utilisation des radiateurs infrarouges à l'intérieur, un thermostat d'ambiance approprié doit être installé, conformément à la directive sur l'écodesign* (OEEE RS 730.02 annexe 1.18). Vous trouvez les informations détaillées sur les thermostats à partir de la page 8.5

Désignation	Code	Description	CHF/hors TVA	
Commandes pour radiateurs infrarouges domaines d'application et exigences légales selon la directive sur l'écodesign (EnEV SR 730.02, annexe 1.18)				
Le choix d'une commande appropriée dépend du domaine d'utilisation et du type de radiateur infrarouge.				
		1) Radiateur à l'extérieur Les radiateurs qui fonctionnent exclusivement à l'extérieur ne sont pas concernés par la directive sur l'écodesign. Ils peuvent être utilisés sans réglementation particulière.		
		2) Radiateurs à l'intérieur sans élément chauffant incandescent visible Ce type de radiateur est classé comme appareil de chauffage individuel fixe. Pour se conformer à la directive sur l'écodesign, un thermostat compatible comme l'un des suivants est nécessaire. Pour les installations plus importantes, il est recommandé d'utiliser la commande FC111 ou FC113.		
	eBASIC-1-CH	F-1976015	Thermostat universel encastré eBASIC-1-CH Sélection de la température par molette. Programme hebdomadaire et adaptation du mode de fonctionnement (sol, pièce, combiné ou MLI en %) ainsi que de nombreuses autres fonctions disponibles via Bluetooth et l'app. (ETHERMA eControl). Régulation adaptative du début du chauffage, détection chute de température, entrée de commande pour abaissement via une horloge externe. Livraison avec 3m de sonde de température NTC-10K-3. Ecodesign (page 1.12): JS (f2 / f4 / f8) Indice de protection: IP21 Plage de réglage: 5–35 °C Courant de commutation: 16A (1 NO)	205.00 /p.
	ETOUCH-PRO-1-W	F-1976040	Thermostat universel encastré eTOUCH-PRO-1-W (blanc) Intégrable au WiFi 2,4 GHz, le thermostat se commande via l'app gratuite iOS/Android. Utilisable comme thermostat ou régulateur (sol, ambiance, avec limiteur ou à impulsions). Fonctions : programmation horaire, écran couleur 1,8", navigation simple par menu, régulation adaptative du chauffage, détection de chute de température, entrée pour horloge externe, affichage de la consommation, compatible avec de nombreuses sondes de température usuelles. Livré avec sonde NTC-10K-3 de 3 m. Peut être adapté au design Feller avec des cadres, mais pas pour les combinaisons. Ecodesign (page 1.12): JS (f2 / f3 / f4) Indice de protection: IP21 Réserve de fonctionnement: 3h Plage de réglage: 5 à 40 °C Courant de commutation: 16A (1 NO)	215.00 /p.
	ETOUCH-PRO-1-B	F-1976041	Thermostat universel encastré eTOUCH-PRO-1-B (noir)	215.00 /p.
	RTX54	F-1976091	Sonde d'ambiance externe (NTC-10K) Lorsque l'emplacement du eTOUCH ECO+ PRO-1 est peu propice à une saisie de température. Indice de protection: IP54	60.00 /p.

	Désignation	Code	Description	CHF/hors TVA
	FC111	L-3834908	Boîtier de raccordement pour montage apparent Système modulaire pour la régulation intelligente de la température des radiateurs thermiques. Composé de l'élément de commande central FCCH et du boîtier de commande FCPOBH. La commande s'effectue au choix via la sonde d'ambiance intégrée dans le FCCH ou via des capteurs externes. Le système offre de nombreuses fonctions permettant d'économiser de l'énergie, telles que le programme hebdomadaire, la régulation adaptative du démarrage du chauffage, la détection de fenêtre ouverte, l'abaissement nocturne ainsi que le blocage du chauffage via la sonde de température extérieure en option. Ecodesign (page 1.12): JS (f2/f4/f8) Courant de commutation: 16A/230V ou 16A/400V2N Indice de protection: IP44	640.00 /p.
	FC113	L-3834909	Boîtier de raccordement pour montage apparent Mêmes fonctions que FC111 mais pour max. 13 A / 400V3N	720.00 /p.
	FCPOBH	L-3834914	Accessoires/Consommables Boîtier de commande FCPOBH 16A / 230V - 16 A / 400V2N Permet d'ajouter des groupes de chauffage supplémentaires au système de commande FC111, y compris un câble de communication de 10 m pour relier le boîtier de commande à l'élément de commande FCCH. Indice de protection: IP44	330.00 /p.
	FCPOB3H	L-3834915	Boîtier de commande FCPOBH3 13 A / 400V3N Permet d'ajouter des groupes de chauffage supplémentaires au système de commande FC113, y compris un câble de communication de 10 m pour relier le boîtier de commande à l'élément de commande FCCH. Indice de protection: IP44	400.00 /p.
	FCBB	L-3834916	Capteur Black-Bulb FCBB Capteur de température pour la saisie de la température opérationnelle dans les pièces équipées de radiateurs infrarouges - particulièrement adapté aux systèmes de chauffage basés sur le rayonnement, y compris 10 m de câble de capteur. Indice de protection: IP44	150.00 /p.
	FCRTX	L-3834910	Sonde de température ambiante FCRTX Sonde de température pour la mesure locale de la température ambiante - permet une régulation spécifique à la zone, câble de sonde de 10 m inclus. Indice de protection: IP20	80.00 /p.
	FCOTX	L-3834911	Sonde de température extérieure FCOTX Permet de bloquer automatiquement le chauffage lorsque la température extérieure est supérieure à 15 °C (peut être désactivé), y compris 10 m de câble de capteur. Indice de protection: IP44	110.00 /p.
	FCBC05	L-3834920	Câble de communication 5m	50.00 /p.
	FCBC10	L-3834921	Câble de communication 10m	90.00 /p.
	FCBC25	L-3834922	Câble de communication 25m	210.00 /p.
	FCSC10	L-3834925	Câble pour sonde 10m	40.00 /p.
	FCSC25	L-3834926	Câble pour sonde 25m	100.00 /p.
	CIRT	L-3293910	Régulateur de puissance avec minuterie CIRT Puissance de sortie réglable (25 à 100% cadencé), fonction minuterie 0,5h/1h/2h/4h ou 4h/8h/16h/24h Charge minimale: 1A Charge maximale (230V): 3500W/15A Charge maximale (400V2): 6000W/15A	220.00 /p.

	Désignation	Code	Description	CHF/hors TVA
			3) Radiateurs à l'intérieur avec élément chauffant à incandescence visible $\geq 650^{\circ}\text{C}$ Pour être conformes à la directive sur l'écodesign, les radiateurs avec élément chauffant à incandescence visible $\geq 650^{\circ}\text{C}$ nécessitent un thermostat d'ambiance avec régulation en fonction du jour de la semaine, une détection de fenêtre ouverte, une limitation du temps de fonctionnement, une détection de présence et un capteur à boule noire.	
				
	ATR 4800	F-1930020	Thermostat d'ambiance apparent ATR 4800 Thermostat numérique pour montage en saillie ou directement sur boîte d'encastrement encastrée taille 1. Utilisation intuitive via un grand écran noir rétroéclairé avec affichage de texte clair. Utilisation flexible comme thermostat d'ambiance, thermostat d'ambiance avec limiteur de température au sol ou comme thermostat de sol. Nombreuses fonctions telles que minuterie hebdomadaire, programme journalier et de vacances, minuterie (mode éco/party), détection de fenêtre ouverte, protection contre le gel, affichage de la consommation d'énergie, sécurité contre les personnes non autorisées et affichage personnalisable de la température. Comportement de régulation sélectionnable (MLI ou 2 points). Dispose d'une entrée universelle pour la commutation chauffage/refroidissement, abaissement ou signal de présence. Compatible avec les sondes de température externes (NTC 2, 10, 12, 15, 33 k Ω) - Livré sans sonde. Ecodesign (page 1.12): JS (f2 / f4 / f5 / f8) Dimensions: 86 x 86 x 21 mm Couleur: RAL 9016 (brillant) Indice de protection: IP30 Plage de réglage: 5–30 °C / 10–40 °C Courant de commutation: 2 A (Triac)	110.00 /p.
	UPP 16	F-1930021	Pack de puissance UP 16 A pour ATR 4800 Pour étendre la sortie de commutation à 16 A	65.00 /p.
	NTC-33K-4	F-1940100	Sonde de température externe NTC-33K-4 (33 k Ω à 25 °C) Avec câble de 4 m.	25.00 /p.
	RTX54	F-1976091	Sonde d'ambiance externe (NTC-10K) Lorsque l'emplacement du eTOUCH ECO+ V2 est peu propice à une saisie de température.	60.00 /p.
	SKG30	L-3899000	Sonde à boule noire (NTC-10K) (IP30) Mesure la température de l'air et du rayonnement. Thermistance qualité haut de gamme pour raccord au thermostat eTOUCH ECO+ V2.	180.00 /p.
	RB3	L-3896000	Boîtier à relais RB3 Pour la commande d'appareils de chauffage 400 V via un Thermostat: Courant de commutation: 16 A	125.00 /p.
	RB123	L-3896001	Boîtier à relais RB123 avec sélecteur de puissance à 3 niveaux Pour la commande d'appareils de chauffage 400 V via un Thermostat, position du commutateur: 0-1-2-3. Courant de commutation: 16 A	165.00 /p.
	PDK65	L-3896010	Détecteur de présence avec bloc d'alimentation Détecteur de présence infrarouge passif permettant le réglage des chauffages selon la présence. Le bloc d'alimentation (IP65) permet de raccorder jusqu'à 4 autres détecteurs de présence PDK65S. Courant de commutation: 10 A	620.00 /p.
	PDK65S	L-3896011	Détecteur de présence supplémentaire pour PDK65 (IP42) Indice de protection: IP42	420.00 /p.
	CBT	L-3293920	Minuterie électronique CBT (IP44) Fonction minuterie 0,5h/1h/2h/4h ou 4h/8h/16h/24h. Courant de commutation: 16 A/230 V AC	150.00 /p.

Désignation	Code	Description	CHF/hors TVA
	IR 3000	L-3291300 Radiateur IR 3000 niveaux 1,0/2,0/3,0 kW	400V 3N 950.00 /p.
	IR 4500	L-3291450 Radiateur IR 4500 niveaux 1,5/3,0/4,5 kW	400V 3N 1020.00 /p.
	IR 6000	L-3291600 Radiateur IR 6000 niveaux 2,0/4,0/6,0 kW	400V 3N 1090.00 /p.
		Dimensions (L x l x P): 1875 x 358 x 83 mm	
① Pour l'utilisation des radiateurs infrarouges à l'intérieur, un thermostat d'ambiance approprié doit être installé, conformément à la directive sur l'écodesign* (OEEE RS 730.02 annexe 1.18). Vous trouvez les informations détaillées sur les thermostats à partir de la page 8.5			
	TEC2000-1BT9016	L-3270300 Radiateur TEC2000-1BT9016 IP67 2000W/230V	960.00 /p.
	TEC2000-1BT7016	L-3270310 Radiateur TEC2000-1BT7016 IP67 2000W/230V	960.00 /p.
	BCDF209010	L-3279941 Kit de fixation au plafond BCDF209010	55.00 /p.
	BCDF207016	L-3279942 Kit de fixation au plafond BCDF207016	55.00 /p.



Emetteur infrarouge «IR» pour l'intérieur et l'extérieur protégé

Pour le chauffage complet ou ponctuel de pièces dont la hauteur de plafond est supérieure à 4,5 m et jusqu'à environ 20 m de hauteur. Par exemple: Halls industriels, entrepôts, salles de sport, etc. Le radiateur peut également être utilisé à l'extérieur, par exemple pour les quais de chargement ou les stands de vente dans les stades de sport. Boîtier en tôle d'aluminium-zinc, pose murale ou au plafond avec console de fixation jointe (orientable à 30°).

Intensité: ●●●○○
Température de surface: max. 700 °C
Indice de protection: IP44
Hauteur d'installation: 4,5 à 20 m

IR 3000

L-3291300

Radiateur IR 3000 niveaux 1,0/2,0/3,0 kW

400V 3N 950.00 /p.

IR 4500

L-3291450

Radiateur IR 4500 niveaux 1,5/3,0/4,5 kW

400V 3N 1020.00 /p.

IR 6000


L-3291600

Radiateur IR 6000 niveaux 2,0/4,0/6,0 kW

400V 3N 1090.00 /p.

Dimensions (L x l x P): 1875 x 358 x 83 mm

① Pour l'utilisation des radiateurs infrarouges à l'intérieur, un thermostat d'ambiance approprié doit être installé, conformément à la directive sur l'écodesign* (OEEE RS 730.02 annexe 1.18). Vous trouvez les informations détaillées sur les thermostats à partir de la page 8.5



TEC (dimmable) pour l'extérieur

Radiateur infrarouge très efficace à récepteur Bluetooth intégré, réglage par Smartphone ou par télécommande infrarouge, idéal pour le chauffage en zones extérieures. La température de la lampe de plus de 2000 °C est de grande efficacité. La lumière rouge est engendrée pour des raisons physiques, mais elle est fortement réduite par des tubes de chauffage spéciaux. La télécommande incluse à la livraison permet de régler la puissance par niveaux (33 %, 50 %, 66 %, 80 %, 88 %, 100 %). Choix de puissance réglable même en continu par app gratuite (Android & iOS).

Radiateur en aluminium thermolaqué, pour montage horizontal au plafond ou mural grâce au support en BCDF inclus.

Intensité: ●●●●●
Température de l'élément chauffant: max. 2200 °C
Indice de protection: IP67
Hauteur d'installation: 2,1 à 3,5 m

TEC2000-1BT9016

L-3270300

Radiateur TEC2000-1BT9016 IP67 2000W/230V
1 tube, 1,9 m de câble d'alimentation à fiche de type 12.
Dimensions (L x l x P): 71 x 10 x 12,5 cm
Coloris: blanc (RAL 9016)

960.00 /p.

TEC2000-1BT7016

L-3270310

Radiateur TEC2000-1BT7016 IP67 2000W/230V
1 tube, 1,9 m de câble d'alimentation à fiche de type 12.
Dimensions (L x l x P): 71 x 10 x 12,5 cm
Coloris: gris anthracite (RAL 7016)

960.00 /p.

BCDF209010

L-3279941

Accessoires

Kit de fixation au plafond BCDF209010
Coloris: blanc (RAL 9010)
Longueur: 20 cm



55.00 /p.

BCDF207016

L-3279942

Kit de fixation au plafond BCDF207016
Coloris: gris anthracite (RAL 7016)
Longueur: 20 cm

55.00 /p.


Désignation	Code	Description	CHF/hors TVA
  		TEH pour l'extérieur	
		Radiateurs infrarouges très efficaces pour zones extérieures. La température de la lampe de plus de 2000 °C est de grande efficacité. La lumière rouge est engendrée pour des raisons physiques, mais elle est fortement réduite par des tubes de chauffage spéciaux. Radiateur en aluminium massif, pour montage horizontal au plafond ou mural avec support en L inclus à la livraison. Intensité: ●●●●● Température de l'élément chauffant: max. 2200 °C Hauteur d'installation: 2,1 à 3,5 m	
	TEH1650-1 IP67	L-3270000 Radiateur TEH1650-1 IP67 1650W/230V 1 tubes, avec 1,9m de câble d'alimentation. Indice de protection: IP67 Dimensions (L x l x P): 61 x 9,5 x 12,5 cm Coloris: Aluminium poli	570.00 /p.
	TEH1650-2 IP67	L-3270100 Radiateur TEH1650-2 IP67 3300W/2 x 230V 2 tubes, avec 1,9m de câble d'alimentation. Indice de protection: IP67 Dimensions (L x l x P): 123,5 x 9,5 x 12,5 cm	1090.00 /p.
	TS4	L-3279905 Accessoires Minuterie Softstart jusqu'à max. 4 kW (IP65) Commute sur simple pression d'un bouton pour une durée de 1 à 40 minutes, les radiateurs connectés s'allument.	300.00 /p.
	BCDF20	L-3279940 Kit de fixation au plafond BCDF20 Coloris: Aluminium poli Longueur: 20cm	45.00 /p.
	BHSSS	L-3279920 Pied BHSSS, argenté Télescopique jusqu'à 2m, permet une utilisation mobile d'un radiateur infrarouge TEH1650-1, montage simple du radiateur par vis moletée.	135.00 /p.
	KLS1KS	L-3279930 Fixation pour baleine et mât avec Velcro, argenté pour 1 tube infrarouge TEH1650-1 IP65	30.00 /p.
		Variateur radiocommandé optionnel VHET pour radiateur rayonnant Sert de commande ou de variateur pour radiateurs rayonnants. Nécessite une télécommande de type VEVO, à commander séparément. Entrée interrupteur pour commande externe. Indice de protection: IP54	
	VHET-2000	L-3299900 Variateur radiocommandé VHET-2000 (3 niveaux prédéfinis) Niveaux de puissance: 100%, 66%, 50%, Off Charge max.: 1 x 2000W/230V Dimensions (L x H x P): 145 x 115 x 55mm	250.00 /p.
	VHET-4000	L-3299901 Variateur radiocommandé VHET-4000 (0-100%) Niveaux de puissance: 100%, 75%, 50%, Off Charge max.: 2 x 2000W/230V Dimensions (L x H x P): 195 x 200 x 75mm	640.00 /p.
	VEVO-4-SZ	L-3299911 Télécommande radiocommandée VEVO-4 noir Pour variateur VHET-2000, télécommande 4 voies, support mural inclus.	100.00 /p.
	VEVO-6x7-WS	L-3299920 Télécommande radiocommandée VEVO-6x7 blanc Pour variateur VHET-4000 & VHET-6800, télécommande 7 voies pour max. 6 groupes, avec support mural.	120.00 /p.

Désignation

Code

Description

CHF/hors TVA



HEATSCOPE PURE

pour l'extérieur à l'abri du vent

Devant en verre de forme bombée SCHOTT NEXTREMA®. Le radiateur rayonnant d'extérieur (IP65) pour pergolas, terrasses et dans le secteur de la restauration.

Boîtier aluminium verni, corps de chauffe double carbone à surface satinée placé directement derrière le devant en verre bombé, système chauffant par réflecteur breveté à partie arrière ventilée. Livraison avec console pour montage mural ou au plafond et permettant la pose du radiateur infrarouge sur du bois. Si nécessaire, le câble de raccordement 4 pôles (1,1 m) permet de faire fonctionner le radiateur à une puissance réduite.

Intensité: ●●●●○
 Température de surface: max. 1300 °C
 Lumière visible: < 300–400 lumen
 Niveaux de puissance: 100 %, 50 %, On/Off, manuel ou par interrupteur optionnel externe Interrupteur
 Dimensions (L x l x H): 104,4 x 16,6 x 8,7 cm
 Indice de protection: IP65
 Hauteur d'installation: 1,8 à 2,5 m



MHS-PE3000WT.100

L-3298617

HEATSCOPE PURE blanc

L = 104,4 cm

3000W/230V

2270.00 /p.

MHS-PE3000AB.100

L-3298607

HEATSCOPE PURE noir

L = 104,4 cm

3000W/230V

2050.00 /p.



SMARTBOX-W

L-3298699

Commande optionnelle pour 1 radiateur rayonnant PURE

Commande pour radiateur rayonnant PURE (blanc) avec télécommande infrarouge, déclenchement automatique après 4, 6 ou 8 heures (peut être désactivé), niveaux de puissance 100 %, 50 %, On/Off, montage mural.

Indice de protection: IP65
 Courant de commutation: 16A (2NO)


400.00 /p.

SMARTBOX-SZ

L-3298698

Commande pour radiateur rayonnant PURE (noir)
 Identique SMARTBOX-W, mais version en noir.

400.00 /p.



HEATSCOPE VISION

pour l'extérieur à l'abri du vent

Devant en verre SCHOTT NEXTREMA®. Parfait pour les serres et les jardins d'hiver, ainsi que pour les zones couvertes et abritées du vent, en cas de températures >10 °C. boîtier aluminium, forme compacte et discrète,

Face avant en vitrocéramique, corps de chauffe à double carbone à surface satinée, système chauffant par réflecteur breveté, interrupteur basculant On/Off. La puissance peut être choisie par la télécommande radiocommandée incluse. Livraison avec consoles pour montage mural ou au plafond et permettant la pose du radiateur infrarouge sur du bois. La longueur du câble d'alimentation est de 1,1 m.

Intensité: ●●●●○
 Température de l'élément chauffant: max. 1300 °C
 Lumière visible: < 300 lumen
 Niveaux de puissance: 100 %, 50 %, On/Off
 Dimensions (l x h): 18,4 x 9 cm
 Indice de protection: IP44
 Hauteur d'installation: 1,8 à 2,5 m



MHS-VT3200-WT

L-3298692

HEATSCOPE VISION blanc
 Coloris boîtier:

L = 166 cm
 blanc

3200W/230V

2840.00 /p.

MHS-VT3200-AB


L-3298685

HEATSCOPE VISION noir
 Coloris boîtier:

L = 166 cm
 noir

3200W/230V

2280.00 /p.


Désignation	Code	Description	CHF/hors TVA			
		 ca. 45° HEATSCOPE SPOT pour l'extérieur	Devant à lamelles ouvertes. Un petit modèle puissant pour les endroits exposés tels que balcons et terrasses (semi-)ouverts, stands et dans le secteur de la restauration. Boîtier aluminium et grille de protection à lamelles à revêtement spécial à base de silicone, corps de chauffe à double carbone à surface satinée, système chauffant par réflecteur breveté à partie arrière ventilée, interrupteur basculant On/Off. La puissance peut être choisie par la télécommande radiocommandée incluse. Livraison avec consoles pour montage mural ou au plafond et permettant la pose du radiateur infrarouge sur du bois. La longueur du câble d'alimentation est de 1,1 m.			
		Intensité: ●●●●● Température de l'élément chauffant: max. 1300 °C Lumière visible: < 600 lumen Niveaux de puissance: 100 %, 50 %, On/Off Dimensions (l. x H): 18,4 x 8,2 cm Indice de protection: IP24 Hauteur d'installation: 1,8 à 3 m				
	MHS-SP2800-WT	L-3298632	HEATSCOPE SPOT blanc Coloris boîtier:	L = 89 cm blanc	2800W/230V	1430.00 /p.
	MHS-SP2800-AB	L-3298625	HEATSCOPE SPOT noir Coloris boîtier:	L = 89 cm noir	2800W/230V	1260.00 /p.
		 1800W 15/30° 15/30/45°  2200W 15/30° 15/30/45° BLIXX (dimmable) pour l'extérieur à l'abri du vent	Radiateur infrarouge à ondes courtes à devant en vitro-céramique noir ou blanc SCHOTT NEXTREMA®. Ce radiateur rayonnant est variable par la télécommande incluse à la livraison (33/66/100%) et peut fonctionner avec une minuterie (1, 2 ou 3 h). Cet appareil est conçu pour une utilisation en zone extérieure et dispose d'un boîtier inoxydable en aluminium anodisé avec support intégré pour montage horizontal mural ou au plafond. Interrupteur intégré On/Off, avec câble d'alimentation de 1,8 m.			
		Intensité: ●●●●○ Température de l'élément chauffant: max. 1800 °C Classe de protection: I Indice de protection: IP65 Hauteur d'installation: 2,1 m–3,0 m Dimensions (L x l. x P): 90 x 17 x 8 cm Données coloris: Devant / Boîtier				
	BLIXX1800F-BS	L-3271511	Radiateur infrarouge BLIXX	noir / argenté	1800W/230V	1150.00 /p.
	BLIXX2200F-BS	L-3271510	Radiateur infrarouge BLIXX	noir / argenté	2200W/230V	1150.00 /p.
	BLIXX1800F-WS	L-3271521	Radiateur infrarouge BLIXX	blanc / argenté	1800W/230V	1280.00 /p.
	BLIXX2200F-WS	L-3271520	Radiateur infrarouge BLIXX	blanc / argenté	2200W/230V	1280.00 /p.
		Boîte d'encastrement en option Boîte d'encastrement optionnelle. Les radiateurs rayonnants BLIXX 1800F sont également adaptés pour un montage au plafond. Veuillez impérativement discuter au préalable avec nos services de l'emplacement de montage.				
	BLIXX-EBRL-SI	L-3271590	Boîte en acier inox pour radiateur rayonnant BLIXX1800	420.00 /p.		
	BLIXX-EBRL-SZ	L-3271591	Boîte noire en acier pour radiateur rayonnant BLIXX1800	420.00 /p.		

Désignation

Code

Description

CHF/hors TVA




Etherma EXO PRO

pour l'extérieur

Le EXO PRO est un radiateur infrarouge hautement performant qui est spécialement apte aux applications dans des zones extérieures telles que les terrasses, balcons ou dans la restauration. Il peut être monté au plafond ou au mur. La lampe en carbone innovatrice dispose d'une lumière résiduelle minimale et il a une longévité supérieure à la moyenne. L'appareil est fabriqué en aluminium haut de gamme. Le montage s'effectue à l'aide d'un système de montage rapide par deux supports en T, avec 1,8 m de câble d'alimentation.

Coloris: blanc (RAL 9016)
noir (RAL 9011)

Intensité: ●●●●○
Température de surface: max. 1300 °C
Dimensions (L x l.): 93 x 15,5 cm
Profondeur / av. support en T: 11,1 / 25 cm
Indice de protection: IP65
Hauteur d'installation: 1,8 à 2,5 m



EX-PRO-2500-W
EX-PRO-2500-B


L-3272025
L-3272026

Sans interrupteur et régulation

Radiateur infrarouge EXO PRO blanc	2500W/230V	1120.00 /p.
Radiateur infrarouge EXO PRO noir	2500W/230V	1120.00 /p.

Avec récepteur radiocommandé intégré (RC)

La télécommande EXO-RC (à commander séparément) permet de régler 3 niveaux de puissance (33 %, 66 %, 100 %).



EX-PRO-2500RC-W
EX-PRO-2500RC-B


L-3272035
L-3272036

Radiateur infrarouge EXO PRO RC blanc	2500W/230V	1440.00 /p.
Radiateur infrarouge EXO PRO RC noir	2500W/230V	1440.00 /p.

EXO-RC

L-3279950

Télécommande pour radiocommandes Etherma EXO	100.00 /p.
--	------------



Etherma EXO BASIC


pour l'extérieur

Le EXO Basic est un radiateur infrarouge avantageux pour diverses applications à l'extérieur. Par exemple pour terrasses, balcons, campings, etc.

L'appareil dispose d'une lampe halogène Low-Glare, qui minimise la lumière rouge malgré la puissance élevée. Le boîtier est fabriqué en aluminium haut de gamme. Le radiateur est monté au plafond ou au mur par un système de montage rapide au moyen d'un support en T basculant. La commande du radiateur se fait par un donneur d'ordre externe comme un interrupteur ou une minuterie, câble de raccordement de 1,8 m inclus.

Coloris boîtier: noir (similaire RAL 9011)
Coloris embouts: anthracite (similaire RAL 7016)

Intensité: ●●●●●
Température de l'élément chauffant: max. 2200 °C
Dimensions (L x l.): 42,3 x 11 cm
Profondeur / av. support en T: 7,6 / 16,4 cm
Indice de protection: IP65
Hauteur d'installation: 1,8 à 2,5 m



EX-BAS-1800-NA

L-3272065

EXO BASIC nano-anthracite	1800W/230V	390.00 /p.
---------------------------	------------	------------