



Accumulateurs

Accumulateurs standards «ETS PLUS»	10.2
Accumulateurs plats «ETW PLUS»	10.3
Accumulateurs bas «ETT PLUS»	10.4
Commandes pour accumulateurs	10.5
Mises en service	10.6

Désignation

Code

Description

CHF/hors TVA



Accumulateurs standards «ETS PLUS»

Accumulateur standard compact pour la pose au sol. Avec régulateur de charge et de température ambiante électronique intégré. Utilisation et programmation simples via l'écran, minuterie hebdomadaire, régulation adaptative du début de chauffage, détection de chute de température, sécurité enfants, température de confort et température réduite programmables. Puissance connectée réductible sur 4 niveaux (100 / 91,6 / 83,3 / 75 %). Le signal de commande AC est réglable de 30% à 80%. Une entrée de commande pour signaux DC est disponible comme accessoire. Grille d'écartement mural intégrée (30 mm), isolation thermique haut de gamme, filtre à peluches dans la grille d'entrée d'air, très silencieux grâce au ventilateur tangentiel. Pose directe au sol ou avec espace libre en dessous, sur des consoles de sol optionnelles. Le raccordement électrique est facilement accessible grâce au bloc raccordement escamotable. Livraison avec briques réfractaires magnésite (2 briques/paquet).

Coloris: blanc alpin (similaire RAL 9016)
Hauteur de l'appareil: 650 mm
Profondeur de l'appareil: 275 mm
Tension: 400V 3N (ETS 200 aussi 230V)



ETS 200 PLUS	P-3110200	Accumulateur ETS 200 PLUS	l. = 605 mm	2 kW	1550.00 /p.
ETS 300 PLUS	P-3110300	Accumulateur ETS 300 PLUS	l. = 780 mm	3 kW	1920.00 /p.
ETS 400 PLUS	P-3110400	Accumulateur ETS 400 PLUS	l. = 955 mm	4 kW	2180.00 /p.
ETS 500 PLUS	P-3110500	Accumulateur ETS 500 PLUS	l. = 1130 mm	5 kW	2450.00 /p.
ETS 600 PLUS	P-3110600	Accumulateur ETS 600 PLUS	l. = 1305 mm	6 kW	2750.00 /p.
ETS 700 PLUS	P-3110700	Accumulateur ETS 700 PLUS	l. = 1480 mm	7 kW	3300.00 /p.

Chauffages d'appoint avec interrupteur thermique



ZH 350	P-3118000	Chauffage d'appoint pour ETS 200 PLUS	0,35 kW	118.00 /p.
ZH 500	P-3118010	Chauffage d'appoint pour ETS 300 PLUS	0,5 kW	121.00 /p.
ZH 800	P-3118020	Chauffage d'appoint pour ETS 400 PLUS	0,8 kW	124.00 /p.
ZH 1000	P-3118030	Chauffage d'appoint pour ETS 500 PLUS	1,0 kW	130.00 /p.
ZH 1200	P-3118040	Chauffage d'appoint pour ETS 600 PLUS	1,2 kW	150.00 /p.
ZH 1500	P-3118050	Chauffage d'appoint pour ETS 700 PLUS	1,5 kW	155.00 /p.
MONTAGE APPOINT	P	Montage du chauffage d'appoint		140.00 /p.

Consoles de sol



B-CONSOLE ETS/ETT	P-3118100	Consoles de sol Vario pour ETS PLUS et ETT PLUS Kit pour la pose de l'appareil avec espace libre en dessous (100 mm), l'inclinaison est réglable.		210.00 /p.
-------------------	-----------	--	--	------------

④ Thermostats externes et commandes de charge: p. 10.5

Désignation

Code

Description

CHF/hors TVA



Accumulateurs plats «ETW PLUS»

Accumulateur plat pour la pose murale ou au sol. Avec régulateur de charge et de température ambiante électronique intégré. Utilisation et programmation simple par display, horloge hebdomadaire, fonction auto-adaptative, détection chute de température, sécurité enfants, températures de confort et d'abaissement programmables. La puissance peut être réduite sur 4 niveaux (100/91,6/83,3/75%). Le signal de commande AC est réglable de 30% à 80%. Une entrée de commande pour signaux DC est disponible comme accessoire. Grille d'écartement mural intégrée (21 mm), isolation thermique haut de gamme, filtre à peluches dans la grille d'entrée d'air, très silencieux grâce au ventilateur tangentiel. Pose murale avec consoles incluses, pose directe au sol ou avec espace libre en dessous, sur des consoles de sol optionnelles. Consoles de support disponibles comme accessoires en cas de murs non porteurs. Le raccordement électrique est facilement accessible grâce au bloc raccordement escamotable. Livraison avec briques réfractaires magnésite (2 briques/paquet).

Coloris: blanc alpin (similaire RAL 9016)
Hauteur de l'appareil: 546 mm
Profondeur de l'appareil: 218 mm
Tension: 400V 3N
400V 3N (120/180 aussi 230V)



ETW 120 PLUS	P-3111120	Accumulateur ETW 120 PLUS	l. = 580 mm	1,2 kW	1740.00 /p.
ETW 180 PLUS	P-3111180	Accumulateur ETW 180 PLUS	l. = 741 mm	1,8 kW	1900.00 /p.
ETW 240 PLUS	P-3111240	Accumulateur ETW 240 PLUS	l. = 902 mm	2,4 kW	2220.00 /p.
ETW 300 PLUS	P-3111300	Accumulateur ETW 300 PLUS	l. = 1063 mm	3,0 kW	2410.00 /p.
ETW 360 PLUS	P-3111360	Accumulateur ETW 360 PLUS	l. = 1224 mm	3,6 kW	2630.00 /p.
ETW 420 PLUS	P-3111420	Accumulateur ETW 420 PLUS	l. = 1385 mm	4,2 kW	2870.00 /p.
ETW 480 PLUS	P-3111480	Accumulateur ETW 480 PLUS	l. = 1546 mm	4,8 kW	3120.00 /p.

① Les modèles ETW 420 PLUS et ETW 480 PLUS doivent être soutenus de façon supplémentaire par une console de support.

Chauffages d'appoint avec interrupteur thermique

ZH 350	P-3118000	Chauffage d'appoint pour ETW 120 PLUS	0,35 kW	118.00 /p.
ZH 500	P-3118010	Chauffage d'appoint pour ETW 180 PLUS	0,5 kW	121.00 /p.
ZH 800	P-3118020	Chauffage d'appoint pour ETW 240 PLUS	0,8 kW	124.00 /p.
ZH 1000	P-3118030	Chauffage d'appoint pour ETW 300 PLUS	1,0 kW	130.00 /p.
ZH 1200	P-3118040	Chauffage d'appoint pour ETW 360 PLUS	1,2 kW	150.00 /p.
ZH 1500	P-3118050	Chauffage d'appoint pour ETW 420 PLUS	1,5 kW	155.00 /p.
ZH 1700	P-3118060	Chauffage d'appoint pour ETW 480 PLUS	1,7 kW	168.00 /p.
MONTAGE APPOINT	P	Montage du chauffage d'appoint		140.00 /p.



B-CONSOLE ETW	P-3118110	Consoles de sol Vario pour ETW PLUS Kit pour la pose de l'appareil avec espace libre en dessous (100 mm), l'inclinaison est réglable.	210.00 /p.
---------------	-----------	--	------------



S-CONSOLE ETW	P-3118120	Consoles de support pour ETW PLUS Kit pour la pose de l'appareil avec espace libre en dessous (100 mm) en cas de murs non porteurs.	100.00 /p.
---------------	-----------	--	------------

① Thermostats externes et commandes de charge: p. 10.5

Désignation	Code	Description	CHF/hors TVA			
		Accumulateurs bas «ETT PLUS» Accumulateur en version basse pour la pose au sol. Spécialement conçu pour des niches ou des appuis de fenêtre bas. Avec régulateur de charge et de température ambiante électronique intégré. Utilisation et programmation simple par display, horloge hebdomadaire, fonction auto-adaptative, détection chute de température, sécurité enfants, températures de confort et d'abaissement programmables. La puissance peut être réduite sur 4 niveaux (100/91,6/83,3/75 %). Le signal de commande AC est réglable de 30 % à 80 %. Une entrée de commande pour signaux DC est disponible comme accessoire. Grille d'écartement mural intégrée (30mm), isolation thermique haut de gamme, filtre à peluches dans la grille d'entrée d'air, très silencieux grâce au ventilateur tangentiel. Pose directe au sol ou avec espace libre en dessous, sur des consoles de sol optionnelles. Le raccordement électrique est facilement accessible grâce au bloc raccordement escamotable. Livraison avec briques réfractaires magnésite (2 briques/paquet). Coloris: blanc alpin (similaire RAL 9016) Hauteur de l'appareil: 490mm Profondeur de l'appareil: 275mm Tension: 400V/3N				
	ETT 350 PLUS	P-3112350	Accumulateur ETT 350 PLUS	l. = 1130 mm	3,5kW	2150.00 /p.
	ETT 500 PLUS	P-3112500	Accumulateur ETT 500 PLUS	l. = 1480 mm	5 kW	2740.00 /p.
	ZH 1000	P-3118030	Chauffage d'appoint pour ETT 350 PLUS		1,0kW	130.00 /p.
	ZH 1500	P-3118050	Chauffage d'appoint pour ETT 500 PLUS		1,5kW	155.00 /p.
	MONTAGE APPOINT	P	Montage du chauffage d'appoint			140.00 /p.
	B-CONSOLE ETS/ETT	P-3118100	Consoles de sol Consoles de sol Vario pour ETS PLUS et ETT PLUS Kit pour la pose de l'appareil avec espace libre en dessous (100mm), l'inclinaison est réglable.	210.00 /p.		

④ Thermostats externes et commandes de charge: p. 10.5

Désignation	Code	Description	CHF/hors TVA
Commandes			
	eTOUCH-PRO-1-W	F-1976040	215.00 /p.
		Thermostat d'ambiance externe, montage encastré Thermostat universel encastré eTOUCH-PRO-1-W (blanc) Intégrable au WiFi 2,4 GHz, le thermostat se commande via l'app gratuite iOS/Android. Utilisable comme thermostat ou régulateur (sol, ambiance, avec limiteur ou à impulsions). Fonctions : programmation horaire, écran couleur 1,8", navigation simple par menu, régulation adaptative du chauffage, détection de chute de température, entrée pour horloge externe, affichage de la consommation, compatible avec de nombreuses sondes de température usuelles. Livré avec sonde NTC-10K-3 de 3 m. Peut être adapté au design Feller avec des cadres, mais pas pour les combinaisons. Ecodesign (page 1.12): JS (f2 / f3 / f4) Indice de protection: IP21 Réserve de fonctionnement: 3h Plage de réglage: 5 à 40 °C Courant de commutation: 16A (1 NO)	
	eTOUCH-PRO-1-B	F-1976041	215.00 /p.
		Thermostat d'ambiance externe montage apparent Pour applications hors Directive sur l'écoconception*. Thermostat d'ambiance pour montage apparent ou sur boîtier d'encastrement Gr. 1, interrupteur pour enclenchement chauffage d'appoint et pour On / Off Plage de réglage: 5–30 °C Courant de commutation: 10A/230V AC	
	EBERLE E 6181	F-1916181	75.00 /p.
① Vous trouvez les thermostats à partir de la page 16.2			
Commandes de charge			
	EAC 5	F-1970715	900.00 /p.
		Appropriées pour accumulateurs de chaleur à régulateur électronique ou à régulateurs de charge thermomécaniques. Commande de charge universelle EAC 5 Commande de charge en fonction des conditions météorologiques pour une utilisation rentable et pratique des accumulateurs de chaleur. Détermination automatique de la charge nécessaire sur la base de la température extérieure. Utilisation facile par écran tactile graphique. Fonctions de base d'un module de commande centralisé, programme de pilotage auto-apprenant pour de longues plages horaires de recharge, plusieurs modes de fonctionnement réglables et faciles à programmer par le programmeur hebdomadaire. Montage sur rails DIN 35mm (espace requis 54mm), Tension: 230V, système ED: 37 % à 80 %, compatible avec la plupart des sondes climatiques d'autres marques. Une sonde climatique extérieure DIN (longueur 3m) est incluse à la livraison.	
	ZSE 5	F-1970735	410.00 /p.
		Unité de commande groupée ZSE 5 pour immeubles Ajustement individuel du signal de la commande de charge, piloté par la température extérieure. Montage sur rails DIN 35mm (espace requis 54mm), Tension: 230V, système ED: 37 % à 80 %.	
Compatibilité			
Nos accumulateurs et commandes de charge sont compatibles avec la plupart des installations d'autres fabricants. N'hésitez pas à nous contacter, nous vous renseignons volontiers.			

	Désignation	Code	Description	CHF/hors TVA
			Mises en service	
			Mise en service maison individuelle	
	CONTRÔLE EFH	X	Mise en service d'une maison individuelle	sur demande
			Mise en service immeuble	
	CONTRÔLE MFH-G	X	Taxe de base pour la mise en service d'un immeuble	sur demande
	CONTRÔLE MFH-W	X	Supplément par appartement de l'immeuble	sur demande
			Schéma d'installation	
			① Les schémas standards sont gratuits. Des schémas individuels seront facturés selon temps effectif.	