



Convecteurs

Convecteurs «ADAX NEO BASIC»	11.2
Convecteurs «ADAX NEO WIFI»	11.3
Convecteurs «CNS LCD» (CH)	11.4
Convecteur «CNS Plus LCD Move (CH)»	11.4
Convecteur soufflant «CK PREMIUM»	11.5
Convecteurs «THERMOWARM TWTC»	11.6
Convecteur antigel «FMS»	11.6
Radiateurs tubulaires à ailettes/Tubes chauffants	11.7
Radiateurs tubulaires à ailettes pour zones EX	11.8

Désignation

Code

Description

CHF/hors TVA



Convecteurs «ADAX NEO BASIC»

Convecteurs muraux minces et élégants de qualité attestée, maintenant avec régulation à faible consommation d'énergie avec programme hebdomadaire. Un display en haut à droite sur le devant affiche la température de consigne et l'état de fonctionnement. Les éléments de commande discrets sont placés au côté de l'appareil. Ces éléments permettent de régler les températures souhaitées de confort et d'abaissement et de sélectionner 3 programmes horaires modifiables. Détection chute de température, fonction auto-adaptative, programme hebdomadaire (5+2), interrupteur thermique intégré, interrupteur On/Off, avec 1 m de câble d'alimentation à fiche de type 12.

Plage de réglage thermostat: 5–35 °C
Classe de protection: I
Indice de protection: IP20
Tension: 230V
Profondeur appareil posé: 90mm
Réserve de fonctionnement: 24h!!!

Série standard «NP» (hauteur 370 mm)

Coloris: blanc signalisation (RAL 9016)

NP 04 KDT WS	G-3020041	Convecteur NEO BASIC l.= 474 mm	400W	335.00 /p.
NP 06 KDT WS	G-3020061	Convecteur NEO BASIC l.= 589 mm	600W	350.00 /p.
NP 08 KDT WS	G-3020081	Convecteur NEO BASIC l.= 704 mm	800W	380.00 /p.
NP 10 KDT WS	G-3020101	Convecteur NEO BASIC l.= 762 mm	1000W	395.00 /p.
NP 12 KDT WS	G-3020121	Convecteur NEO BASIC l.= 934 mm	1200W	405.00 /p.
NP 14 KDT WS	G-3020141	Convecteur NEO BASIC l.= 1042 mm	1400W	425.00 /p.
NP 20 KDT WS	G-3020201	Convecteur NEO BASIC l.= 1394 mm	2000W	470.00 /p.

Coloris: noir foncé (RAL 9005)

NP 06 KDT SZ	G-3023061	Convecteur NEO BASIC l.= 589 mm	600W	385.00 /p.
NP 10 KDT SZ	G-3023101	Convecteur NEO BASIC l.= 762 mm	1000W	430.00 /p.
NP 14 KDT SZ	G-3023141	Convecteur NEO BASIC l.= 1042 mm	1400W	465.00 /p.
NP 20 KDT SZ	G-3023201	Convecteur NEO BASIC l.= 1394 mm	2000W	515.00 /p.

Série basse «NL» (hauteur 200 mm)

Coloris: blanc signalisation (RAL 9016)

NL 08 KDT WS	G-3024081	Convecteur NEO BASIC l.= 1050 mm	800W	420.00 /p.
NL 12 KDT WS	G-3024121	Convecteur NEO BASIC l.= 1450 mm	1200W	445.00 /p.

Accessoires

Pieds de support

ASF-SB-01	G-3090020	Pieds de support pour ADAX NEO NP	(1 paire)	60.00 /p.
ASF-NB-01	G-3090021	Pieds de support pour ADAX NEO NL	(1 paire)	50.00 /p.



Désignation

Code

Description

CHF/hors TVA

**Convecteurs «ADAX NEO WIFI» IP24**

Convecteurs muraux minces et élégants programmables et télécommandés par app gratuite.

Les convecteurs NEO WIFI permettent une connexion simple à un routeur WiFi. Possibilité de sélectionner les températures ambiantes et les heures de commutation désirées avec l'app gratuite par Smartphone. En plus du réglage par Smartphone, possibilité de régler l'appareil localement par thermostat intégré. Un display affiche la température de consigne et des LED indiquent la connexion WiFi, respectivement le mode de fonctionnement du chauffage.

Détection chute de température, fonction auto-adaptative, protection contre les éclaboussures, interrupteur thermique intégré, interrupteur On/Off, avec 1 m de câble d'alimentation à fiche de type 11.

Plage de réglage thermostat: 5–35 °C

Classe de protection: II

Indice de protection: IP24

Tension: 230V

Profondeur appareil posé: 87 mm

**Série standard «H» (hauteur 330 mm)****Coloris: blanc (RAL 9016)**

NEO H 04 KWT WS	G-3040040	Convecteur NEO WIFI	l.= 565 mm	400W	405.00 /p.
NEO H 06 KWT WS	G-3040060	Convecteur NEO WIFI	l.= 635 mm	600W	420.00 /p.
NEO H 08 KWT WS	G-3040080	Convecteur NEO WIFI	l.= 750 mm	800W	435.00 /p.
NEO H 10 KWT WS	G-3040100	Convecteur NEO WIFI	l.= 809 mm	1000W	450.00 /p.
NEO H 12 KWT WS	G-3040120	Convecteur NEO WIFI	l.= 984 mm	1200W	470.00 /p.
NEO H 14 KWT WS	G-3040140	Convecteur NEO WIFI	l.= 1094 mm	1400W	500.00 /p.
NEO H 20 KWT WS	G-3040200	Convecteur NEO WIFI	l.= 1403 mm	2000W	550.00 /p.

**Coloris: Pearl Black (similaire RAL 7021)**

NEO H 06 KWT SZ	G-3042060	Convecteur NEO WIFI	l.= 635 mm	600W	460.00 /p.
NEO H 10 KWT SZ	G-3042100	Convecteur NEO WIFI	l.= 809 mm	1000W	490.00 /p.
NEO H 14 KWT SZ	G-3042140	Convecteur NEO WIFI	l.= 1094 mm	1400W	540.00 /p.

**Série basse «L» (hauteur 210 mm)****Coloris: blanc signalisation (RAL 9016)**

NEO L 04 KWT WS	G-3045040	Convecteur NEO WIFI	l.= 783 mm	400W	430.00 /p.
NEO L 08 KWT WS	G-3045080	Convecteur NEO WIFI	l.= 1186 mm	800W	450.00 /p.
NEO L 10 KWT WS	G-3045100	Convecteur NEO WIFI	l.= 1380 mm	1000W	470.00 /p.
NEO L 12 KWT WS	G-3045120	Convecteur NEO WIFI	l.= 1548 mm	1200W	490.00 /p.

**Accessoires****Pieds de support**

ASF-SB-01	G-3090020	Pieds de support pour ADAX NEO H	(1 paire)	60.00 /p.
ASF-NB-01	G-3090021	Pieds de support pour ADAX NEO L	(1 paire)	50.00 /p.

**Cassettes vides**

Pour la régulation d'un ou plusieurs convecteurs ADAX NEO WIFI par un thermostat externe.

SLX2-WS	G-3090240	Cassette vide ADAX SLX pour NEO WIFI blanc	70.00 /p.
SLX2-SZ	G-3090241	Cassette vide ADAX SLX pour NEO WIFI noir	70.00 /p.



① Tous les thermostats d'ambiance à partir de la p. 16.2

Désignation

Code

Description

CHF/hors TVA



Convecteurs «CNS Plus LCD (CH)»

Convecteurs muraux compacts à écran LCD bien lisible et de programmation simple. Thermostat électronique avec régulation en fonction du jour de la semaine, détection de fenêtre ouverte, régulation adaptative du début du chauffage, température de confort et température réduite programmables et fonction antigel (7 °C). L'appareil dispose en outre d'une sécurité enfants et d'un interrupteur marche/arrêt sur tous les pôles. Boîtier métallique robuste, tubes chauffants en acier spécial avec lamelles en acier aluminisé. Montage mural avec support réajustable. Livraison avec 1,8m de câble d'alimentation à fiche de type 12.

Plage de réglage thermostat: 5–30 °C
 Coloris: blanc (similaire RAL 9003)
 Classe de protection: I
 Indice de protection: IP24
 Tension: 230V
 Profondeur avec fixations: 102 mm
 Profondeur sans fixations: 80 mm
 Hauteur: 443 mm



CNS 500 PLUS	G-3082051	Convecteur CNS 500 Plus LCD (CH)	L = 348 mm	500W	245.00 /p.
CNS 750 PLUS	G-3082076	Convecteur CNS 750 Plus LCD (CH)	L = 426 mm	750W	250.00 /p.
CNS 1000 PLUS	G-3082101	Convecteur CNS 1000 Plus LCD (CH)	L = 426 mm	1000W	260.00 /p.
CNS 1500 PLUS	G-3082151	Convecteur CNS 1500 Plus LCD (CH)	L = 582 mm	1500W	280.00 /p.
CNS 2000 PLUS	G-3082201	Convecteur CNS 2000 Plus LCD (CH)	L = 738 mm	2000W	315.00 /p.



Convecteurs «CNS Plus LCD Move (CH)»

Convecteur mobile au design élégant pour une utilisation flexible comme chauffage d'appoint ou de transition. Mise à disposition rapide de la chaleur grâce à une puissance de chauffage élevée. Thermostat électronique intégré avec régulation en fonction du jour de la semaine, détection des fenêtres ouvertes, régulation adaptative du début du chauffage et température de confort et d'abaissement programmable. Commande par touches sur l'appareil, affichage de tous les réglages comme la température ambiante et les temps de chauffage sur un écran LCD bien lisible. Un interrupteur pendulaire intégré pour un arrêt automatique en cas de basculement ainsi qu'une protection électronique contre la surchauffe assurent une sécurité supplémentaire. Transport confortable grâce à une poignée pliante pratique. Livraison avec 1,8m de câble d'alimentation à fiche de type 12.

Coloris: blanc (similaire RAL 9003)
 noir (similaire RAL 7021)

Plage de réglage thermostat: 5–30 °C
 Classe de protection: I
 Indice de protection: IP24
 Tension: 230V
 Puissance: 2000W
 Profondeur: 80 mm
 Profondeur avec pieds: 208 mm
 Hauteur: 443 mm
 Hauteur avec les pieds: 524 mm



CNS 2000 PLUSM	G-3082290	Convecteur CNS 2000 Plus LCD Move (CH)	blanc	230.00 /p.
CNS-B 2000 PLUS M	G-3092291	Convecteur CNS-B 2000 Plus LCD Move (CH)	noir	230.00 /p.

Désignation	Code	Description	CHF/hors TVA	
 		Convecteur soufflant «CK PREMIUM» Chauffage rapide design de haute qualité avec commande confortable et façade en aluminium de 3 mm d'épaisseur. Chauffage rapide Premium à régulation électronique, écran LCD bien lisible et programmation simple, minuterie hebdomadaire ainsi que minuterie supplémentaire de 120-minutes à court terme, régulation adaptative du début de chauffage, détection de chute de température, sécurité enfants, température de confort et température réduite programmables, position antigel 7 °C, interrupteur marche/arrêt sur tous les pôles. Silent Mode à puissance de chauffe de 1 kW et rotations réduites du ventilateur, avec 0,5m de câble d'alimentation et fiche. Plage de réglage thermostat: 5–30 °C Dimensions (H x L x P): 469 x 345 x 126 mm Coloris: blanc alpin (similaire RAL 9016) Classe de protection: I Indice de protection: IP24 Tension: 230V		
		CK 20 PREMIUM H-3081400 Convecteur soufflant CK 20 PREMIUM	2000W	300.00 /p.

Désignation Code Description CHF/hors TVA



Convecteurs «THERMOWARM TWSC»

Convecteurs robustes avec façade en inox et régulation intelligente pour environnements exigeants comme les bâtiments industriels et publics, les vestiaires et les toilettes. Les appareils sont prévus pour un montage fixe et livrés avec support mural prémonté. La commande intégrée avec affichage numérique permet une utilisation simple. Le panneau de commande offre différents modes: confort, réduit (mode nuit), hors gel et automatique. Il est également possible de programmer des semaines avec commande horaire. D'autres fonctions telles que sécurité enfants, affichage de la consommation d'énergie, détection fenêtre ouverte et démarrage adaptatif du chauffage garantissent confort et efficacité énergétique. Le modèle Thermowarm TWSC dispose d'un câble d'alimentation de 0,6 m sans fiche. Un couvercle de protection optionnel pour l'écran et les commandes est disponible comme accessoire.

Plage de réglage thermostat: 5–30 °C

Couleur: Façade en acier inoxydable
côtés noirs

Classe de protection: I

Indice de protection: IP54

Tension: 230 V

Profondeur: 123 mm

Hauteur: 208 mm



TWSC 303
TWSC 305
TWSC 310

H-3281513
H-3281515
H-3281520

Convecteur TWSC 303
Convecteur TWSC 305
Convecteur TWSC 310

L = 333 mm
L = 453 mm
L = 753 mm

300W
500W
1000W

925.00 /p.
960.00 /p.
1100.00 /p.




TWSL3

H-3281521

Accessoires

Couvercle de protection pour convecteur TWSC
Protège l'affichage et le clavier contre les manipulations

15.00 /p.



Convecteur antigel «FMS»

Petit convecteur compact avec thermostat bimétallique intégré. Idéal pour la protection antigel de locaux annexes, toilettes ou aux alentours de conduites d'eau qui ne peuvent pas être isolées. Interrupteur thermique intégré, éléments chauffants en acier spécial, avec 1 m de câble d'alimentation à fiche de type Schuko – l'adaptateur fixe sera fourni avec.

Plage de réglage thermostat: 5–35 °C

Coloris: blanc (NCS 1103-Y06R)

Classe de protection: I

Indice de protection: IP31

Tension: 230V

Dimensions (l. × h × p): 90 × 298 × 68 mm



FMS200

G-3086200

Convecteur antigel FMS200

200W

210.00 /p.

Désignation

Code

Description

CHF/hors TVA

**Radiateurs tubulaires à ailettes/Tubes chauffants**

Pour le chauffage de locaux humides, dans environnements rigoureux, stations de pompage, cabines de grues, laiteries, etc. Radiateurs robustes en acier spécial anticorrosif, (matériau 1.4512), introduction des câbles M25, pour montage horizontal au sol ou mural, entièrement étanche et hermétique à la poussière.

Tension: 230V
Hauteur: 184 mm
Diamètre des ailettes: 120 mm
Classe de protection: I
Indice de protection: IP66/IP67

Type RRH TRF (avec thermostat antigel +7° C)

Température de surface: max. 225 °C



RRH TRF 500	H-3241051	Radiateur tubulaire L = 500 mm	500W	230V	470.00 /p.
RRH TRF 1000	H-3241101	Radiateur tubulaire L = 700 mm	1000W	230V	530.00 /p.
RRH TRF 1500	H-3241151	Radiateur tubulaire L = 900 mm	1500W	230V	600.00 /p.
RRH TRF 2000	H-3241201	Radiateur tubulaire L = 1100 mm	2000W	230V	660.00 /p.
RRH TRF 3000	H-3241301	Radiateur tubulaire L = 1500 mm	3000W	230V	890.00 /p.

Type RRH TRF NO (avec thermostat antigel +7° C)

température basse en surface

Température en surface: max. 85 °C + température ambiante



RRH NO TRF 400	H-3246041	Radiateur tubulaire L = 1100 mm	400W	230V	660.00 /p.
RRH NO TRF 600	H-3246061	Radiateur tubulaire L = 1500 mm	600W	230V	860.00 /p.
RRH NO TRF 800	H-3246081	Radiateur tubulaire L = 1900 mm	800W	230V	1140.00 /p.
RRH NO TRF 1000	H-3246101	Radiateur tubulaire L = 2300 mm	1000W	230V	1400.00 /p.
RRH NO TRF 1200	H-3246121	Radiateur tubulaire L = 2700 mm	1200W	230V	1630.00 /p.

Radiateurs tubulaires de type RRH (sans thermostat)

Température de surface: max. 225 °C



RRH 500	H-3240050	Radiateur tubulaire L = 500 mm	500W	230V	330.00 /p.
RRH 1000	H-3240100	Radiateur tubulaire L = 700 mm	1000W	230/400V 3(N)	390.00 /p.
RRH 1500	H-3240150	Radiateur tubulaire L = 900 mm	1500W	230/400V 3(N)	470.00 /p.
RRH 2000	H-3240200	Radiateur tubulaire L = 1100 mm	2000W	230/400V 3(N)	535.00 /p.
RRH 3000	H-3240300	Radiateur tubulaire L = 1500 mm	3000W	230/400V 3(N)	745.00 /p.


① Les radiateurs tubulaires à ailettes et les tubes chauffants sont aussi disponibles en acier spécial V4A (matériau 1.4571) ou pour des tensions spéciales.

Paniers de protection SK

Pour des situations de montage particulières.

Fabriqués en tôle d'aluminium perforée.

Coloris: Aluminium naturel
Largeur: 242 mm
Hauteur: 215 mm



SK 500	H-3248050	Panier de protection SK 500	L = 500 mm	220.00 /p.
SK 1000	H-3248100	Panier de protection SK 1000	L = 700 mm	235.00 /p.
SK 1500	H-3248150	Panier de protection SK 1500	L = 900 mm	245.00 /p.
SK 2000	H-3248200	Panier de protection SK 2000	L = 1100 mm	260.00 /p.
SK 3000	H-3248300	Panier de protection SK 3000	L = 1500 mm	310.00 /p.

Thermostat:

AT-TS-13	C-2710300	Thermostat AT-TS-13, avec 3 m de sonde		280.00 /p.
		Affichage chauffage, rupture et court-circuit sonde.		
		Plage de réglage: -5 à 15 °C		
		Courant de commutation: 16 A/230V AC		
		Température de la sonde: max. 160 °C		
		Montage: mural ou sur SB-101		

① Vous trouvez les thermostats à partir de la page 16.2




Radiateurs tubulaires à ailettes pour zones EX

Radiateurs pour des applications dans des zones à risque d'explosion, p. ex. dans l'industrie pétrochimique, chimique et pharmaceutique, dans la production de vernis et de peintures ainsi que dans l'extraction de pétrole et de gaz naturel. Est composé d'un tube à ailettes à éléments chauffants céramiques ainsi que d'un boîtier antidéflagrant. Même si le radiateur est involontairement recouvert, la classe de température ne sera pas dépassée. Ces appareils sont adaptés aux zones 1 & 2. Type de protection: «boîtier antidéflagrant» EEx de IIC T3 ou T2 selon EN 50014-77, attestation de fabrication CE, PTB 03 ATEX 1029. Raccord électrique: 230V + 10% aux bornes U, V/N et PE. Le courant de démarrage est beaucoup plus élevé lorsque l'appareil est encore froid que lorsqu'il est préchauffé.

Classe de protection: I
Indice de protection: IP54

Radiateurs tubulaires EX avec grille de protection
Boîtier et grille de protection vernis,
le tube à ailettes est galvanisé.



R2-0,5-T3
R2-1-T3
R2-1,5-T3
R2-2,5-T2

H-3247000
H-3247010
H-3247020
H-3247030

Classe de température: T3 (T2 pour type R2-2,5-T2)

Radiateur tubulaire zone EX	L =	500/360W	3490.00 /p.
Radiateur tubulaire zone EX	L = 1235 mm	1000/780W	4130.00 /p.
Radiateur tubulaire zone EX	L = 1840 mm	1500/1145W	4850.00 /p.
Radiateur tubulaire zone EX	L = 1865 mm	2500/2000W	5120.00 /p.

Radiateurs tubulaires EX sans grille de protection

Boîtier, tube à ailettes et pieds de support thermolaqués (gris argenté effet martelé).

Classe de température: T3



R4-0,5-T3
R4-1-T3
R4-1,5-T3

H-3247200
H-3247210
H-3247220

Radiateur tubulaire zone EX	L =	500/360W	2980.00 /p.
Radiateur tubulaire zone EX	L = 1260 mm	1000/780W	3430.00 /p.
Radiateur tubulaire zone EX	L = 1865 mm	1500/1145W	3880.00 /p.

④ Appareils en acier spécial sur demande



QTREK

H-3247900

Commande optionnelle

Thermostat QTREK pour zones EX

1540.00 /p.

Le thermostat d'ambiance réglable sert de régulateur à deux points, pour surveiller les températures d'ambiance, intermédiaire ou en surface dans des zones avec risque d'explosion.

Marquage EX: II 2G EEx qe II T6
Plage de réglage: -20 à 50 °C
Courant de commutation: 16A/400V