



Pompes à chaleur

FIRE & ICE

12.2

Désignation	Code	Description	CHF/hors TVA
-------------	------	-------------	--------------



FIRE+ICE

Pompe à chaleur innovante pour pièces individuelles avec fonction de climatisation

Pompe à chaleur air-air très efficace au design épuré pour les pièces jusqu'à 35 m². Idéal pour la rénovation ou le remplacement de systèmes de chauffage fossiles. Puissance de chauffage jusqu'à 3,05 kW (COP 3,28), en option avec chauffage d'appoint jusqu'à 4,85 kW. En été, peut également être utilisé comme climatiseur (puissance de refroidissement jusqu'à 3,1 kW). Commande par écran tactile ou par télécommande. La construction monobloc ne nécessite pas d'unité extérieure - installation directement sur le mur extérieur avec 2 carottages (200 mm) et un trou de condensation (20 mm). Pas besoin de technicien frigoriste. Particulièrement silencieux en mode nuit (27 dB(A)). Livraison comprenant les accessoires de montage, la télécommande, les caches extérieurs en acier inoxydable et le tuyau de condensat chauffé. Câble de raccordement de 1,7 m avec fiche.

Coloris:	blanc (similaire RAL 9016)
Indice de protection:	IPX0
Tension:	230V
Fusible (à action retardée):	16A
Puissance:	1,09 kW sans appoint 2,89 kW avec appoint
Puiss. chauffage d'appoint:	0,9/1,8 kW
Puissance chauffer à 7 °C:	3,05 kW sans appoint 4,85 kW avec appoint
Puissance chauffer à 2 °C:	2,51 kW sans appoint 4,31 kW avec appoint
Puissance chauffer à -7 °C:	1,60 kW sans appoint 3,40 kW avec appoint
Puissance refroidir à 35/27 °C:	3,10 kW
EER/COP:	3,25/3,28
Réfrigérant:	R32
Classe énergétique:	A (chauffage)
Classe énergétique :	A+ (refroidissement)
Dimensions (L x H x P):	1010 x 549 x 165 mm




HP-F+I-5-W-V2	W-4810010	Pompe à chaleur avec fonction de climatisation HP-F+I-5-W-V2	4480.00 /p
---------------	-----------	--	------------

Accessoires

Passage mural isolé pour carottage 200 mm
Nécessaire, en plus, pour les murs de plus de 50 cm d'épaisseur.

Matériau	EPS
Longueur	1 m
Diamètre intérieur	160 mm
Diamètre extérieur	195 mm



HP-F+I-AP-ISO160	W-4819040		55.00 /p.
------------------	-----------	--	-----------

Couvercle inférieur CLS
Est utilisé comme protection visuelle lors du montage d'appareils dans la partie supérieure du mur.



HP-F+I-AP-CLS	W-4819030		130.00 /p.
---------------	-----------	--	------------

Maintenance

FIRE+ICE doit faire l'objet d'un nettoyage et d'un entretien minutieux au moins une fois par an.

Première Pompe à chaleur, y compris forfait de déplacement
Chaque pompe à chaleur supplémentaire

sur demande
sur demande



MAINTENANCE-WP-1	
MAINTENANCE-WP-W	