




Aérothermes

Aérothermes portables FRICO «TIGER»	13.2
Aérothermes stationnaires FRICO «CAT»	13.3
Aérothermes stationnaires FRICO «PANTHER FC»	13.4
Aérothermes FRICO «ELEKTRA»	13.6

Désignation Code Description CHF/hors TVA



Aérotthermes portables FRICO «TIGER»

Appareil compact et robuste pour chauffage dans les sites de production, les magasins, hangars, ateliers, garages, chantiers, etc.

Boîtier en tôle d'acier zinguée à chaud et thermolaqué, tubes chauffants inoxydables, régulateur de puissance et thermostat intégrés, interrupteur thermique à réarmement.

Coloris: rouge (RAL 3020)

Indice de protection: IP44

Thermostat: 5–35 °C

Aérottherme de type TIG21CH

Avec 1,8 m de câble d'alimentation à fiche de type 12.

Le thermostat intégré règle le nombre de tours du ventilateur et le chauffage, ou uniquement le chauffage. Sélection effectuée par interrupteur basculant.

Régulateur de puissance: Off – – Pleine puissance

Aérottherme TIG21CH 2000W/230V 280 m³/h 380.00 /p.

Dimensions (H x l. x P): 450 x 290 x 390 mm

Aérotthermes de type TIG53-0/TIGP93-0

Avec 1,8 m de câble d'alimentation à fiche de type CEE.

Le thermostat intégré règle le nombre de tours du ventilateur et le chauffage, ou uniquement le chauffage. Sélection effectuée par interrupteur basculant.

Régulateur de puissance: Off – Demi – Pleine puissance

Aérottherme TIG53-0 5000W/400V3 480 m³/h 540.00 /p.

Dimensions (H x l. x P): 450 x 290 x 390 mm

Aérottherme TIG93-0 9000W/400V3 720 m³/h 700.00 /p.

Dimensions (H x l. x P): 530 x 350 x 480 mm

Aérottherme de type TIG153-0

Avec 1,8 m de câble d'alimentation à fiche de type CEE.

Régulateur de puissance: Off – Demi – Pleine puissance

Aérottherme TIG153-0 15.000W/400V3 1120 m³/h 1100.00 /p.

Dimensions (H x l. x P): 510 x 410 x 530 mm

Aérottherme de type TIG203-0

Avec 1,8 m de câble d'alimentation à fiche de type CEE.

Régulateur de puissance: Off – Demi – Pleine puissance

Débit volumique: 1900/2600 m³/h

Sélecteur ventilateur: Demi – Plein débit

Aérottherme TIG203-0 20'000W/400V3 2060.00 /p.

Dimensions (H x l. x P): 590 x 630 x 600 mm

Aérottherme de type TIG303-0

Avec 1,8 m de câble d'alimentation.

Régulateur de puissance: Off – 1/3 – 2/3 – Pleine puissance

Débit volumique: 1900/2600 m³/h

Sélecteur ventilateur: Demi – Plein débit

Aérottherme TIG303-0 30.000W/400V3 2330.00 /p.

Dimensions (H x l. x P): 590 x 630 x 600 mm

Désignation	Code	Description	CHF/hors TVA
 		Aérotherme pour montage fixe FRICO «CAT» (pour petits locaux) Aérotherme compact et silencieux pour chauffer de petits entrepôts, ateliers, garages, etc. Boîtier métallique zingué à chaud et thermolaqué, tubes chauffants inoxydables, réglage de l'aérotherme par thermostat externe. Interrupteur basculant sur l'appareil permettant de choisir si le thermostat doit régler uniquement le chauffage ou également le nombre de tours du ventilateur. Régulateur de puissance et interrupteur thermique à réarmement. Les aérothermes CAT sont équipés de consoles murales à inclinaison fixe de 10° vers le bas. Coloris: blanc (RAL 9016) Indice de protection: IP44 Régulateur de puissance: Off – Demi – Pleine puissance	
	CAT C3N	L-3806031	Aérothermes de type CAT C3N, C5N, C9N Aérotherme CAT C3N 3000W/230 ou 400V 3N 280m³/h 620.00 /p. Dimensions (H x l x P): 255 x 335 x 276 mm
	CAT C5N	L-3806051	Aérotherme CAT C5N 5000W/400V 3N 480m³/h 640.00 /p. Dimensions (H x l x P): 255 x 335 x 276 mm
	CAT C9N	L-3806091	Aérotherme CAT C9N 9000W/400V 3N 720m³/h 880.00 /p. Dimensions (H x l x P): 315 x 405 x 335 mm
 	eTOUCH-PRO-1-W	F-1976040	Thermostat externe Thermostat universel encastré eTOUCH-PRO-1-W (blanc) 215.00 /p. Intégrable dans WiFi 2,4 GHz, le thermostat peut ainsi être télécommandé par l'app gratuite iOS ou Android. Peut être utilisé comme thermostat de sol, thermostat de sol avec limiteur de la température ambiante, thermostat d'ambiance, thermostat d'ambiance avec limiteur de la température au sol ou comme régulateur à impulsions. Programmation des heures, display couleur 1,8", guidage simple par menu, régulation adaptative du début du chauffage, détection chute de température, entrée de commande pour horloge externe, affichage de la consommation d'énergie, compatible avec de multiples sondes de température usuelles. Livraison avec 3m de sonde de température NTC-10K-3. Peut être adapté au design Feller avec des cadres d'adaptation et de finition, mais ne convient pas aux combinaisons. Ecodesign (page 1.12): JS (f2 / f3 / f4) Indice de protection: IP21 Réserve de fonctionnement: 3h Plage de réglage: 5–40°C Courant de commutation: 16A (1NO)
 	eTOUCH-PRO-1-B	F-1976041	Thermostat universel encastré eTOUCH-PRO-1-B (noir) 215.00 /p.
	RTX54	F-1976091	Sonde d'ambiance externe (NTC-10K) 60.00 /p. Lorsque l'emplacement du eTOUCH ECO+ PRO-1 est peu propice à une saisie de température. Indice de protection: IP54



Aérothermes p. montage fixe FRICO «PANTHER FC» (pour de grands locaux)

Aérothermes silencieux et efficaces avec un débit d'air volumique élevé. Convient au chauffage et au séchage de grands locaux. Par exemple des entrepôts, ateliers, magasins, salles de sport, etc. boîtier en tôle d'acier galvanisé à chaud et thermolaqué. Tubes chauffants fermés inoxydables. Montage à l'aide de la console de fixation murale fournie. Elle permet d'incliner l'aérotherme vers le bas et sur le côté. Commande par système de régulation externe «FC», disponible en différentes versions.

Coloris: blanc (RAL 9016)

Indice de protection: IP44



PNF06	L-3807062	Aérotherme PANTHER FC PNF06	6000W/400V 3N	1710.00 /p.
PNF09	L-3807092	Aérotherme PANTHER FC PNF09	9000W/400V 3N	1800.00 /p.
PNF12	L-3807122	Aérotherme PANTHER FC PNF12	12000W/400V 3N	1850.00 /p.
PNF15	L-3807152	Aérotherme PANTHER FC PNF15	15000W/400V 3N	1910.00 /p.



PLR15	L-3807900	Déflecteur PLR15 pour aérothermes PNF06 à PNF15 Pour diriger le débit d'air verticalement ou latéralement. Angle d'orientation 0–35°.	330.00 /p.
-------	-----------	---	------------

Aérothermes de type PANTHER FC 20–30 kW

Avec moteur EC à haute efficacité énergétique, pour un réglage en continu du débit volumique.

Débit volumique: 2250/2800 m³/h

Dimensions (H x l. x P): 576 x 478 x 545 mm



PNF20	L-3807202	Aérotherme PANTHER FC PNF20	20000W/400V 3N	2280.00 /p.
PNF30	L-3807302	Aérotherme PANTHER FC PNF30	30000W/400V 3N	2740.00 /p.



PLR30	L-3807901	Déflecteur PLR30 pour aérothermes PNF20 et PNF30 Pour diriger le débit d'air verticalement ou latéralement. Angle d'orientation 0–35°.	480.00 /p.
-------	-----------	--	------------

Système de régulation «FC»

Les aérothermes de la série PANTHER FC sont équipés d'une platine de commande qui est reliée par des câbles aux unités de commande suivantes. Vous disposez ainsi de diverses possibilités de réglage et pouvez réaliser d'importantes économies d'énergie. En fonction de vos besoins, vous pouvez choisir entre quatre différents paquets.

FC DIRECT (paquet de base)

Régulation automatique de la vitesse du ventilateur, fonction calendrier, sonde de température intégrée, limitation de la température de sortie.

Ecodesign (page 1.12): JS (f4 / f8)

FCDF	L-3834904	Système de régulation pour aérothermes FC DIRECT Composé de : Composé de: module de commande (FCCF) et câble de communication de 5 m (FCBC5).	350.00 /p.
------	-----------	---	------------



FC SMART (niveau d'extension 2)


Fonctions comme FC DIRECT plus commande par app (Bluetooth), capteurs sans fil en option, fonction calendrier réglable, fonctions d'absence, de boost et de présence, répartition en zones.

Ecodesign (page 1.12): JS (f4 / f8)

FCSF	L-3834905	Système de régulation pour aérothermes FC SMART Composé de : Composé de: module de commande (FCCF), câble de communication de 5 m (FCBC05) et boîtier de communication local (FCLAP).	550.00 /p.
------	-----------	--	------------



Désignation	Code	Description	CHF/hors TVA
	L-3834906	FC PRO (niveau d'extension 3) Fonctions comme FC DIRECT et FC SMART plus sonde de température extérieure pour des fonctions supplémentaires d'économie d'énergie. Ecodesign (page 1.12): JS (f4 / f8)	720.00 /p.
		Système de régulation pour aérothermes FC PRO Composé de: Composé de: module de commande (FCCF), câble de communication de 5m (FCBC05), boîtier de communication local (FCLAP), sonde sans fil intérieure/extérieure (FCTXRF).	
	L-3834907	FC BUILDING Système de régulation complet pour système de gestion de bâtiment par signaux 0–10V ou Modbus. Autres sondes de température souhaitées sont à commander séparément. Ecodesign (page 1.12): JS (f4 / f8)	650.00 /p.
		Système de régulation pour aérothermes FC BUILDING Composé de: Composé de: module de commande (FCCF), câble de communication de 10m (FCBC10), boîtier de communication pour bâtiment (FCBAP).	
	L-3834910	Accessoires/Consommables Sonde de température ambiante	80.00 /p.
	L-3834911	Sonde de température extérieure	110.00 /p.
	L-3834912	Sonde de température sans fil intérieure/extérieure	140.00 /p.
	L-3834913	Boîtier de communication pour sondes supplémentaires et augmentation de la portée	320.00 /p.
	L-3834920	Câble de communication 5m	50.00 /p.
	L-3834921	Câble de communication 10m	90.00 /p.
	L-3834922	Câble de communication 25m	210.00 /p.
	L-3834925	Câble pour sonde 10m	40.00 /p.
	L-3834926	Câble pour sonde 25m	100.00 /p.



Aérothermes FRICO «ELEKTRA» pour des environnements exigeants

Les aérothermes ELEKTRA sont conçus pour une utilisation exigeante. Elles convainquent par leur construction compacte, leur grande robustesse et leurs matériaux durables: Le boîtier et les spirales chauffantes sont en acier spécial, les consoles et la grille d'aération sont thermolaquées. Les appareils conviennent aussi bien à une utilisation fixe qu'à une utilisation mobile - par simple rotation de la console. L'équipement comprend un thermostat intégré, un sélecteur de puissance et un câble d'alimentation de 1,8 m de long. Une protection intégrée contre la surchauffe assure en outre la sécurité.

Coloris grille/console: rouge (RAL 3020)

ELEKTRA-C (pour environnements corrosifs)

ELEKTRA-C a été développé pour des environnements humides et corrosifs, tels que stations de lavages de voitures p.ex. Un thermostat et un régulateur de puissance sont intégrés. Un thermostat et un régulateur de puissance sont intégrés. L'appareil peut également être commandé par le thermostat externe optionnel ELSRT ou ELSRT4.

Thermostat: 5–35 °C

Régulateur de puissance: 0––1/2–1/1

Indice de protection: IP65



ELC331	L-3808030	Aérotherme ELC331	3000W/230V	400m³/h	2580.00 /p.
ELC633	L-3808060	Aérotherme ELC633	6000W/400V3	1000m³/h	3640.00 /p.
ELC933	L-3808090	Aérotherme ELC933	9000W/400V3	1000m³/h	3780.00 /p.
ELC1533	L-3808150	Aérotherme ELC1533	15'000W/400V3	1300m³/h	4330.00 /p.

Boîtier de commande avec thermostat ELSRT pour montage apparent, pour le réglage externe d'un aérotherme ELC.

Thermostat: 5 à 35 °C

Régulateur de puissance: 0––1/2–1/1

Indice de protection: IP65



ELSRT	L-3890630	Boîtier de commande avec thermostat ELSRT pour montage apparent, pour le réglage externe d'un aérotherme ELC.			460.00 /p.
-------	-----------	---	--	--	------------



ELSRT4	L-3890634	Boîtier de commande avec thermostat ELSRT4 pour montage apparent, pour le réglage externe de maximum 4 aérothermes ELC.			1410.00 /p.
--------	-----------	---	--	--	-------------

Thermostat: 5 à 35 °C

Régulateur de puissance: 0––1/2–1/1

Indice de protection: IP65

ELEKTRA-H (pour locaux à hautes températures)

ELEKTRA-H est conçu pour des locaux à température élevée jusqu'à 70 °C. Un thermostat et un régulateur de puissance sont intégrés. L'appareil peut être réglé par le thermostat externe optionnel ELRT.

Thermostat: 0–70 °C

Régulateur de puissance: 0––1/2–1/1

Indice de protection: IP44



ELH633	L-3809160	Aérotherme ELH633	6000W/400V 3N	1000m³/h	3370.00 /p.
ELH933	L-3809190	Aérotherme ELH933	9000W/400V 3N	1000m³/h	3400.00 /p.

Dimensions (H x l x P): 445 x 375 x 430 mm

Dimensions (H x l x P): 445 x 375 x 430 mm



ELRT	L-3890650	Thermostat à tube capillaire ELRT pour réglage externe d'un aérotherme ELH.			510.00 /p.
------	-----------	---	--	--	------------

Thermostat: 0–70 °C

Indice de protection: IP44

Courant de commutation: 16A