



Aération douce avec récupération de chaleur

Gamme d'appareils «M-WRG»/Le modèle classique 18.2

Gamme d'appareils «M-WRG-II»/La force tranquille 18.4

















| Désignation | Code | Description | CHF/hors TVA | |
|---|--------------|--|---|-------------|
|  | | <p>Aération douce de pièces individuelles avec récupération de chaleur Gamme d'appareils «M-WRG» / Le modèle classique</p> <p>Système permettant une ventilation et une aération contrôlée des bâtiments d'habitation. L'air vicié est continuellement remplacé par de l'air propre préchauffé. La chaleur de l'air repris sortant est reportée directement à l'air neuf entrant. Ceci permet d'économiser des frais de chauffage et protège de la moisissure, du pollen et des nuisances sonores.</p> <p>Récupération de chaleur: jusqu'à 76 % Échangeur de chaleur: flux croisés Niveau sonore (LpA, 10 m²): 12,4 dB (A) Insonorisation: D_{n,e,w}: jusqu'à 56 dB</p> | | |
|  | M-WRG-S | T-5000000 | <p>Appareils standards Appareil d'aération douce Meltem M-WRG-S Appareil d'aération et de ventilation avec récupération de chaleur pour le réglage du débit adapté à la demande par interrupteur latéral à 4 niveaux de puissance (de série 15/30/60m³/h) ou par télécommande optionnelle radiocommandée M-WRG-FBH. Possibilité d'aération intensive (100m³/h) durant 15 minutes, entrée de commande externe et relais temporisé intégré (débit d'air: 60m³/h, temporisation d'enclenchement: 1 minute, durée résiduelle: 15 minutes). Boîtier plastique antichocs ABS, commande intégrée, filtre standard G4 (air repris) et filtre anti-allergique F7 (air fourni), protection antigel, indicateur pour le changement des filtres et commande complètement automatique des clapets à air. Pour le montage encastré, un coffret mural est nécessaire. Le coffret mural, les tubes à air ainsi que les couvercles de façade sont à commander séparément.</p> <p>Coloris du boîtier: blanc (similaire RAL 9010) Indice de protection: IPX1/IPX4 avec capot protecteur Dimensions (H x L x P): 409 x 388 x 66 mm (encastré) Dimensions (H x L x P): 409 x 388 x 196 mm (apparent) Tension: 230V Classe efficacité éner.: B</p> | 1690.00 /p. |
|  | M-WRG-FT | T-5004360 | <p>Éléments de commande Poussoir radiocommandé à 4 positions M-WRG-FT avec témoin LED pour une utilisation sans fil des appareils d'aération de la série M-WRG à partir de la date de fabrication juillet 2018 et du numéro de série: 11807xxxx, possibilité de régler 4 niveaux/programmes d'aération par les touches du M-WRG-FT, facile à coller au mur ou à intégrer dans un boîtier d'encastrement. 1 pile de type CR2032 est incluse à la livraison (autonomie env. 6 ans).</p> | 140.00 /p. |
|  | M-WRG-FBH | T-5000349 | <p>Télécommande radiocommandée M-WRG-FBH Pour tous les appareils M-WRG-II et M-WRG dès année de fabrication 2018, commande et réglage des fonctions spécifiques de chaque appareil, permet de surcroît un paramétrage des appareils.</p> | 295.00 /p. |
|  | M-WRG-II FSF | T-5014010 | <p>Détecteur d'humidité externe radiocommandé M-WRG-II-FSF Permet une régulation du taux d'humidité souhaité des appareils M-WRG-II et M-WRG dès année de fabrication 10/2020, fonctionne à piles.</p> | 240.00 /p. |
|  | M-WRG-II FSC | T-5014020 | <p>Détecteur à CO₂ externe radiocommandé M-WRG-II-FSC Permet une régulation du CO₂ des appareils M-WRG-II et M-WRG dès année de fabrication 10/2020, raccordement 230V impératif!</p> | 375.00 /p. |
|  | M-WRG-GW | T-5014000 | <p>Passerelle M-WRG-GW Permet la commande et le réglage des appareils M-WRG-II et M-WRG dès l'année de fabrication 10/2020 par tablette/ Smartphone par app gratuite pour iOS et Android.</p> | 300.00 /p. |

| | Désignation | Code | Description | CHF/hors TVA |
|---|---------------|-----------|--|--------------|
|  | M-WRG-LR-2x50 | T-5001600 | Accessoires de montage pour M-WRG Tube à air neuf et à air rejeté DN 100 2 pièces de 50 cm | 27.00 /p. |
|  | M-WRG-LR-100 | T-5001610 | Tube à air DN 100 1 pièce de 100 cm | 27.00 /p. |
|  | M-WRG-BS | T-5001500 | Chablon de perçage pour montage apparent des appareils M-WRG | 15.00 /p. |
|  | M-WRG-M-F | T-5001005 | Coffret mural encastré pour constructions à ossature bois Prêt pour être équipé d'un adaptateur pour le raccordement sur tuyau flexible ou conduit plat (solution 2 pièces). | 225.00 /p. |
|  | M-WRG-M/MB-F | T-5001015 | Coffret mural encastré pour constructions en dur Prêt pour être équipé d'un adaptateur pour le raccordement sur tuyau flexible ou sur conduit plat (solution 2 pièces). | 240.00 /p. |
|  | M-WRG-M/FRA75 | T-5005200 | Adaptateur pour raccordement sur tuyau flexible DN 75 Sans 2 anneaux d'étanchéité DN 75 | 75.00 /p. |
|  | M-WRG-M/FKA | T-5005202 | Adaptateur pour raccordement sur conduit plat 110x54 mm | 50.00 /p. |
|  | M-WRG-KA/UP | T-5003100 | Adaptateur de canal pour montage de la solution 2 pièces en cas d'une pose encastrée de conduits plats ou tuyaux flexibles, pour appareils encastrés | 40.00 /p. |
|  | M-WRG-KA | T-5003155 | Adaptateur de canal pour montage de la solution 2 pièces avec conduit plat apparent, pour appareils encastrés et apparents | 25.00 /p. |
| | | | Couvercles de façade pour M-WRG | |
|  | M-WRG-ES | T-5005020 | Pour recouvrir les ouvertures des tubes d'air neuf et d'air rejeté sur la façade extérieure. Matériau: acier inoxydable V2A (1.4301). Couvercle de façade cosse acier inoxydable M-WRG-ES Dimensions (L x H x P): 169 x 377 x 64 mm | 205.00 /p. |
|  | M-WRG-ES-P | T-5005021 | Couvercle de façade cosse acier inoxydable M-WRG-ES-P Dimensions (L x H x P): 169 x 377 x 64 mm Coloris (thermolaqué): blanc similaire RAL 9016 | 235.00 /p. |
| | | | Filtres de rechange pour M-WRG | |
|  | M-WRG-FS | T-5006000 | Filtre à particules de poussières grossières pour l'air repris Classe de filtre: ISO ePM ₁₀ 65% (G4) | 19.00 /p. |
|  | M-WRG-FA | T-5006010 | Filtre anti-allergie pour l'air neuf Classe de filtre: ISO ePM ₁₀ 60% (F7) | 38.00 /p. |
|  | M-WRG-FK | T-5006020 | Filtre au charbon actif pour l'air neuf Classe de filtre: ISO ePM ₁₀ 60% (M6) | 57.00 /p. |

① Plus de composants à votre disposition dans
notre liste de prix séparée
«Aération douce avec récupération de chaleur»

| Désignation | Code | Description | CHF/hors TVA |
|---|--------------|---|--|
|  | | <p>Aération douce de pièces individuelles avec récupération de chaleur Gamme d'appareils «M-WRG-II» / La force tranquille</p> <p>Sert de ventilation et d'aération contrôlée pour habitations. L'air vicié est constamment remplacé par de l'air propre et préchauffé. Sans manipulation nécessaire, la chaleur de l'air repris est transmise à l'air neuf entrant. Économise des frais de chauffage et protège de la moisissure, du pollen et des nuisances sonores.</p> <p>Récupération chaleur: jusqu'à 94 % Transmission chaleur: échangeur à contre-courant croisé Récupération humidité: échangeur chaleur enthalpique (appareils E) Niveau sonore (LpA, 10 m²): 8,4 dB (A) Insonorisation: D_{n,e,w}: jusqu'à 70 dB</p> | |
|  | M-WRG-II P | T-5010000 | <p>Appareils standards</p> <p>Appareil d'aération douce Meltem M-WRG-II P 1930.00 /p. Appareil d'aération décentralisé à 5 niveaux d'aération avec ventilation intensive limitée dans le temps, maniement sur l'appareil ou en option par module de commande radiocommandé, échangeur à contre-courant croisé, entrée de commande externe, relais temporisé intégré (débit d'air 60m³/h, temporisation d'enclenchement: 1 min, durée résiduelle: 15 min). Évacuation condensât: par écoulement condensât Coloris boîtier: blanc (similaire RAL 9010) Indice protection (standard / U²): IPX4 / IPX5 Dimensions (H x L x P): 590 x 364 x 58 mm (encastré) Dimensions (H x L x P): 590 x 364 x 218 mm (apparent) Tension: 230V Classe efficacité éner.: B</p> |
| | M-WRG-II E | T-5010500 | <p>Appareil d'aération douce Meltem M-WRG-II E 2360.00 /p. Comme M-WRG-II P mais avec échangeur enthalpique à contre-courant croisé. Évacuation condensât: pas nécessaire Classe efficacité éner.: A</p> |
|  | M-WRG-FT | T-5004360 | <p>Modules de commande</p> <p>Poussoir radiocommandé à 4 positions M-WRG-FT 140.00 /p. avec témoin LED pour une utilisation sans fil des appareils d'aération de la série M-WRG-II et M-WRG à partir de la date de fabrication juillet 2018 et du numéro de série: 11807xxxx, possibilité de régler 4 niveaux/programmes d'aération par les touches du M-WRG-FT, facile à coller au mur ou à intégrer dans un boîtier d'encastrement. 1 pile de type CR2032 est incluse à la livraison (autonomie env. 6 ans).</p> |
|  | M-WRG-FBH | T-5000349 | <p>Télécommande radiocommandée M-WRG-FBH 295.00 /p. Pour tous les appareils M-WRG-II et M-WRG dès année de fabrication 2018, commande et réglage des fonctions spécifiques de chaque appareil, permet de surcroît un paramétrage des appareils.</p> |
|  | M-WRG-II FSF | T-5014010 | <p>Détecteur d'humidité externe radiocommandé M-WRG-II-FSF 240.00 /p. Permet une régulation du taux d'humidité souhaité des appareils M-WRG-II et M-WRG dès année de fabrication 10/2020, fonctionne à piles.</p> |
|  | M-WRG-II FSC | T-5014020 | <p>Détecteur à CO₂ externe radiocommandé M-WRG-II-FSC 375.00 /p. Permet une régulation du CO₂ des appareils M-WRG-II et M-WRG dès année de fabrication 10/2020, raccordement 230V impératif!</p> |
|  | M-WRG-GW | T-5014000 | <p>Passerelle M-WRG-GW 300.00 /p. Permet la commande et le réglage des appareils M-WRG-II et M-WRG dès l'année de fabrication 10/2020 par tablette/ Smartphone par app gratuite pour iOS et Android.</p> |

| | Désignation | Code | Description | CHF/hors TVA |
|---|-------------------|-----------|---|--------------|
|  | M-WRG-LR-2x50 | T-5001600 | Tubes à air neuf et à air rejeté Tubes à air neuf et à air rejeté DN 100 2 pièces de 50 cm | 27.00 /p. |
|  | M-WRG-II LR-50-KA | T-5011640 | Tubes à air neuf et à air rejeté DN 100 2 pièces de 50 cm Tubes à air rejeté avec raccordement condensât ½ pouce. Recommandé pour appareils M-WRG-II P. | 90.00 /p. |
|  | M-WRG-LR-100 | T-5001610 | Tube à air DN 100 1 pièce de 100 cm | 27.00 /p. |
|  | M-WRG-II-BS | T-5011100 | Accessoire pour montage apparent Chablon de perçage pour montage apparent M-WRG-II | 15.00 /p. |
|  | M-WRG-II M | T-5011000 | Accessoire pour montage encastré Kit de montage M-WRG-II M Pour montage encastré dans constructions à ossature bois. | 180.00 /p. |
|  | M-WRG-II M/MB | T-5011010 | Kit de montage M-WRG-II-M/MB à cadre encastrable Pour montage encastré dans constructions en dur. | 195.00 /p. |
|  | M-WRG-II KA-UP | T-5015201 | Accessoires de raccordement pour solution 2 pièces Adaptateur pour conduit M-WRG-II KA-UP Pour les appareils M-WRG-II à montage encastré, possibilité de raccorder un ou deux conduits, pour pose encastrée de conduit plat ou de tuyau flexible. | 30.00 /p. |
|  | M-WRG-II AD-UP | T-5015202 | Adaptateur pour raccordement conduit M-WRG-II AD-UP Pour kit montage encastré de la gamme M-WRG-II, pour la pose encastrée de conduit plat ou de tuyau flexible, avec angle souple 90° et verrouillage. | 35.00 /p. |
|  | M-WRG-II KA | T-5015200 | Adaptateur pour conduit M-WRG-II KA Pour le raccordement du conduit dans une autre pièce lors de pose de conduit plat, pour appareils à montages encastré et apparent. | 15.00 /p. |
|  | M-WRG-II ES | T-5015020 | Couvercles de façade Pour recouvrir les ouvertures des tubes d'air neuf et d'air rejeté sur la façade extérieure. Matériau: acier inoxydable V2A (1.4301). Couvercle de façade cosse acier inoxydable M-WRG-II ES Dimensions (L x H x P): 362 x 164 x 78 mm | 265.00 /p. |
|  | M-WRG-II ES-P | T-5015021 | Couvercle de façade cosse acier inoxydable M-WRG-ES-P Coloris (thermolaqué): blanc similaire RAL 9016 Dimensions (L x H x P): 362 x 164 x 78 mm | 305.00 /p. |
|  | M-WRG-II-FS | T-5016000 | Filtres de recharge Filtre à particules de poussières grossières pour l'air repris Classe de filtre: ISO Coarse 60% (G4) | 19.00 /p. |
|  | M-WRG-II-FA | T-5016010 | Filtre à particules de poussières fines pour l'air neuf Classe de filtre: ISO ePM ₁ 60% (F7) | 28.00 /p. |
|  | M-WRG-II-FK | T-5016020 | Filtre à particules de poussières fines pour l'air neuf avec couche supplémentaire en charbon actif. Classe de filtre: ISO ePM _{2,5} 55% (F7) | 42.00 /p. |

AÉRATION DOUCE AVEC RÉCUPÉRATION DE CHALEUR

| | Désignation | Code | Description | CHF/hors TVA |
|--|-----------------|-----------|---|--------------|
|  | M-WRG-II M-U² | T-5011200 | Accessoires pour montage entièrement encastré (U²) Pour un encastrement complet de l'appareil M-WRG-II dans la paroi. Kit de montage U² pour appareils M-WRG-II Possibilité de raccordement sur système de conduit plat et/ou tuyau flexible. | 285.00 /p. |
| | M-WRG-II-U² AK | T-5011220 | Kit adaptateur U² indispensable pour la pose encastrée des appareils M-WRG-II dans le cadre de montage M-WRG-II M-U². | 20.00 /p. |
| | M-WRG-II U² .. | T-5011210 | Couvercle M-WRG-II U² AD/WS Peut être recouvert d'une peinture sans solvant. Matériau: AluDibond Coloris: blanc (similaire RAL 9016) | 115.00 /p. |
|  | M-WRG-FK-V | T-5005121 | Accessoires pour raccordement Raccord conduit plat 110 x 54 mm | 12.00 /p. |
| | M-WRG-FRA75 | T-5005270 | Adaptateur tuyaux flexibles DN 75 pour conduits plats 110 x 54 mm Non inclus: 2 anneaux d'étanchéité DN 75. | 35.00 /p. |
|  | M-WRG-FR75/R | T-5001631 | Système de tuyaux flexibles Tuyau flexible d'aération en plastique DN 75 (rouleau de 50 m) | 310.00 /p. |
| | M-WRG-FR75/m | T-5001630 | Tuyau flexible d'aération en plastique DN 75 | 7.00 /m |
|  | M-WRG-FR-DR75 | T-5005272 | Bague d'étanchéité tuyaux flexibles DN 75 | 4.00 /p. |
| | M-WRG-FR-VM75 | T-5005274 | Manchon de jonction tuyaux flexibles DN 75 Non inclus: 2 bagues d'étanchéité DN 75 | 15.00 /p. |
|  | M-WRG-FR-B75 | T-5005160 | Arc 90° DN 75 pour tuyaux flexibles Non inclus: 2 bagues d'étanchéité DN 75 | 50.00 /p. |
| | M-WRG-M/DK 2x75 | T-5005205 | Caisson de plafond raccord tuyaux flexibles 2 x DN 75 sur DN 100 avec 2 bagues d'étanchéité DN 75 | 70.00 /p. |
|  | M-WRG-II DK .. | T-5015215 | Caisson de plafond M-WRG-II DK 2x75/100 Raccord tuyaux flexibles 2 x 75 mm sur DN 100, avec 2 bagues d'étanchéité DN 75, tôle d'acier zinguée. | 95.00 /p. |
| | M-WRG-II DKV .. | T-5015216 | Caisson de plafond M-WRG-II DKV 4x75/100 Raccord tuyaux flexibles 4 x 75 mm sur DN 100, avec 4 bagues d'étanchéité DN 75, tôle d'acier zinguée. | 100.00 /p. |
|  | M-WRG-FR-TVA | T-5005280 | Soupape à disque air repris pour montage sur tuyaux DN 100 À ressort de serrage, fabriqué en tôle d'acier zinguée thermolaquée (RAL 9010). | 30.00 /p. |
| | M-WRG-FR-TVZ | T-5005281 | Soupape à disque air fourni pour montage sur tuyaux DN 100 À ressort de serrage, fabriqué en tôle d'acier zinguée thermolaquée (RAL 9010). | 30.00 /p. |
|  | M-WRG-FK-F | T-5005120 | Système à conduit plat 1 mètre de conduit plat 110 x 54 mm | 30.00 /p. |
| | M-WRG-RR-FK | T-5005114 | Pièce de dérivation 90° pour tube DN 100 sur conduit plat 110 x 54 mm | 25.00 /p. |
| | M-WRG-FK-B | T-5005122 | Arc horizontal 90° pour conduit plat | 25.00 /p. |
| | M-WRG-FK-W | T-5005123 | Arc vertical 90° pour conduit plat | 25.00 /p. |
| | M-WRG-FSA lang | T-5005130 | Adaptateur long pour pièces moulées; pour la jonction de deux pièces moulées de conduits plats | 10.00 /p. |

④ Plus de composants à votre disposition dans notre liste de prix séparée «Aération douce avec récupération de chaleur»