

LISTINO PREZZI




2025



Valido dal 1 marzo 2025



Ventilazione comfort M-WRG

Accessori per apparecchi	3
Opzioni per apparecchi	4
Elementi di comando	5
Accessori di montaggio	6
Sistema tubi flessibili	8
Valvole/Coperture	9
Filtri di ricambio	9
Soluzione intradosso finestra	10
Sistema tubi flessibili e canali piatti	12
Coperture di facciata	13

Designazione	Codice	Descrizione	CHF/IVA escl.	
		<p>Ventilazione comfort con recupero di calore Serie di apparecchi «M-WRG» – Il classico</p> <p>Sistema per la ventilazione e l'aspirazione controllata nelle abitazioni. L'aria consumata viene continuamente sostituita con aria pulita e preriscaldata. Il calore dell'aria estratta viene trasmesso all'aria dall'esterno senza entrare in contatto. Risparmio sulle spese di riscaldamento e protezione contro la muffa, polline ed inquinamento acustico.</p> <p>Recupero del calore: fino al 76% Scambiatore di calore: corrente incrociata Rumore di fondo (LpA, 10m²): 12,4 dB (A) Isolamento acustico: D_{n,e,w}: fino a 56 dB</p>		
		<p>APPARECCHI</p> <p>Comando sull'apparecchio o tramite interruttore esterno</p>		
	M-WRG-S	T-5000000	<p>Apparecchio di ventilazione decentralizzato M-WRG-S 4 livelli di ventilazione e ventilazione intensiva a durata limitata, comandi sull'apparecchio – opzionale tramite radiocomandi, con ingresso di comando esterno e relè di spegnimento ritardato integrato (portata aria 60m³/h, ritardo di accensione: 1 min, spegnimento ritardato: 15 min), materiale: ABS, colore: bianco simile a RAL 9010 Avviso: Per il montaggio sotto intonaco è necessario un set di montaggio M-WRG! Classe di efficienza energetica: B</p>	1690.00 /pz
	M-WRG-S/Z-S	T-5000330	<p>Apparecchio di ventilazione decentralizzato M-WRG-S/Z-S con tensione di comando da 24V per l'allacciamento ad un interruttore rotante a 3 livelli (da parte del cliente) o possibilità di comando tramite radiocomandi, altrimenti come M-WRG-S</p>	1740.00 /pz
	M-WRG-S/Z-T	T-5000340	<p>Comando tramite sensore a pulsante InControl Apparecchio di ventilazione decentralizzato M-WRG-S/Z-T per l'allacciamento ad un sensore a pulsante con 8 tasti o possibilità di comando tramite radiocomandi, con ingresso di comando esterno e relè di spegnimento ritardato integrato (portata aria: 60m³/h, ritardo di accensione: 1 min, spegnimento ritardato: 15 min), materiale: ABS, colore: bianco simile a RAL 9010 Avviso: Per il montaggio sotto intonaco è necessario un set di montaggio M-WRG! Classe di efficienza energetica: B</p>	1810.00 /pz
	M-WRG-S/Z-T-F	T-5000341	<p>Apparecchio di ventilazione decentralizzato M-WRG-S/Z-T-F come M-WRG-S/Z-T, ma con regolazione dell'umidità Classe di efficienza energetica: A</p>	1940.00 /pz
	M-WRG-S/Z-T-FC	T-5000342	<p>Apparecchio di ventilazione decentralizzato M-WRG-S/Z-T-FC come M-WRG-S/Z-T, ma con regolazione di umidità e CO₂ Classe di efficienza energetica: A</p>	2210.00 /pz

	Designazione	Codice	Descrizione	CHF/IVA escl.
	M-WRG-S M	T-5000150	<p>Comando tramite Modbus</p> <p>Apparecchio di ventilazione decentralizzato M-WRG-S M Modbus (RTU) versione di rete, con 10 livelli di ventilazione, regolazione tramite Modbus – opzionalmente tramite radiocomando, con ingresso di comando esterno e relè di spegnimento ritardato integrato (portata aria: 60 m³/h, ritardo di accensione: 1 min, spegnimento ritardato: 15 min), materiale: ABS, colore: bianco simile a RAL 9010 Avviso: Per il montaggio sotto intonaco è necessario un set di montaggio M-WRG! Classe di efficienza energetica: B</p>	1930.00 /pz
	M-WRG-S M-F	T-5000151	<p>Apparecchio di ventilazione decentralizzato M-WRG-S M-F come M-WRG-S M, ma con regolazione dell'umidità Classe di efficienza energetica: A</p>	2060.00 /pz
	M-WRG-S M-FC	T-5000152	<p>Apparecchio di ventilazione decentralizzato M-WRG-S M-FC come M-WRG-S M, ma con modalità automatica di umidità e CO₂ Classe di efficienza energetica: A</p>	2340.00 /pz
	M-WRG-BR	T-5003020	<p>ACCESSORI DEGLI APPARECCHI</p> <p>Cornice di copertura M-WRG-BR montaggio standard, montaggio sotto intonaco (continuo 25 mm), materiale: ABS, colore: bianco simile a RAL 9010, non adatta per la soluzione 2-locali</p>	25.00 /pz
	M-WRG-ABK-45	T-5003040	<p>Uscita d'aria incurvata 45° M-WRG-ABK-45 impiego in caso di montaggio dell'apparecchio nel parapetto o in caso di distanza dal soffitto insufficiente <150mm, materiale: PS, colore: bianco simile a RAL 9010</p>	55.00 /pz

Designazione Codice Descrizione CHF/IVA escl.

OPZIONI DEGLI APPARECCHI



M-WRG-O/PARM T-5003012

Parametrizzazione/ Interruttore di rete

Opzione M-WRG-O/PARM
Parametrizzazione della portata aria speciale per tutti gli apparecchi M-WRG, necessario montaggio in fabbrica

10.00 /pz



M-WRG-O/NOF T-5003011

Opzione M-WRG-O/NOF
Interruttore di rete senza funzione per tutti gli apparecchi M-WRG, necessario montaggio in fabbrica

10.00 /pz



M-WRG-O/MVS T-5003013

Opzione M-WRG-O/MVS
Ventilazione minima ai sensi della norma DIN 18017-3 per tutti gli apparecchi M-WRG a partire dall'anno di fabbricazione 2020, livelli di ventilazione per giorno: 40m³/h e notte: 20m³/h, non disinseribile!, con interruttore di rete senza funzione, assegnazione modificata dei livelli di ventilazione 1, 2, 3: 20, 40, 60m³/h, necessario montaggio in fabbrica

10.00 /pz



M-WRG-O/LFS T-5003014

Opzione M-WRG-O/LFS
Ventilazione per protezione contro l'umidità per apparecchi M-WRG-S/Z-T-F e -S/Z-T-FC a partire dall'anno di fabbricazione 2020, livelli di ventilazione fissi per giorno: 20m³/h e notte: 20m³/h, non disinseribile, un programma umidità copre il fabbisogno di ventilazione supplementare, con interruttore di rete senza funzione, assegnazione modificata dei livelli di ventilazione 1, 2: 20, 40m³/h, necessario montaggio in fabbrica, combinazione con sensore radio esterno umidità e CO₂ possibile.

10.00 /pz
















M-WRG-DB/3 T-5003043














Coperture




Rivestimento frontale a superficie liscia M-WRG-DB/3
Opzione per apparecchi standard M-WRG, materiale: PS, colore: bianco 774, verniciabile con colore senza solventi.









35.00 /pz

	Designazione	Codice	Descrizione	CHF/IVA escl.
ELEMENTI DI COMANDO				
	M-WRG-FT	T-5004360	Comando radio a 4 tasti Comando radio a 4 tasti M-WRG-FT con risposta LED per comandare senza fili gli apparecchi di ventilazione della serie M-WRG-II e M-WRG a partire dall'anno di fabbricazione luglio 2018 e a partire dal n° di apparecchio: 11807xxxx, possibilità di regolare 4 livelli di ventilazione/programmi di ventilazione tramite i tasti del M-WRG-FT, da incollare al muro oppure montaggio su scatola da incasso. 1 x batteria tipo CR2032 inclusa nella fornitura (durata circa 6 anni).	140.00 /pz
	M-WRG-FBH	T-5000349	Radiotelecomando Radiotelecomando M-WRG-FBH Per tutti gli apparecchi M-WRG-II e M-WRG a partire dall'anno di fabbricazione 2018, controllo e impostazione delle funzioni specifiche dell'apparecchio, inoltre è possibile la parametrizzazione degli apparecchi.	295.00 /pz
	M-WRG-II FSF	T-5014010	Sensori esterni Sensore radio esterno umidità M-WRG-II-FSF per comandare gli apparecchi M-WRG-II e M-WRG a partire dall'anno di fabbricazione 10/2020 in base all'umidità, funzionamento a batteria.	240.00 /pz
	M-WRG-II FSC	T-5014020	Sensore radio esterno CO ₂ M-WRG-II-FSC per comandare gli apparecchi M-WRG-II e M-WRG a partire dall'anno di fabbricazione 10/2020 in base al CO ₂ , allacciamento a 230V necessario!	375.00 /pz
	M-WRG-GW	T-5014000	Variante d'impiego tramite APP Gateway M-WRG-GW per comandare gli apparecchi M-WRG-II e M-WRG a partire dall'anno di fabbricazione 10/2020 con tablet/smartphone tramite app gratuita per iOS e Android.	300.00 /pz
	M-WRG-T/WS	T-5004350	Variante d'impiego tramite InControl Sensore a pulsante con 8 tasti bianco InControl M-WRG-T/WS per il montaggio su scatola da incasso, tramite una linea dati da 18 fili è possibile regolare max. 5 apparecchi in maniera molto confortevole. A seconda dell'apparecchio si può scegliere tra le seguenti funzioni: funzionamento normale (30m ³ /h), ventilazione elevata (60m ³ /h), assenza (15 m ³ /h), ventilazione intensiva per 15 minuti (100m ³ /h), funzione aria inserita, funzione aria estratta, protezione dall'umidità, regolazione del gas misto/CO ₂ . I LED blu integrati indicano in qualsiasi momento lo stato di ventilazione attuale.	200.00 /pz
	M-WRG-T/AZ	T-5004351	Sensore a pulsante con 8 tasti antracite InControl M-WRG-T/AZ Come M-WRG-T/WS, ma colore antracite	200.00 /pz
	M-WRG-ST1V-61	T-5004300	Variante d'impiego tramite selettore Selettore di potenza e tasto ventilazione intensiva (verticale) montaggio sotto intonaco, per l'allacciamento all'apparecchio di ventilazione M-WRG-S/Z-S, interruttore rotativo 0-1-2-3 per scegliere il livello di potenza, tasto per l'attivazione della funzione ventilazione intensiva. Colore: bianco Design: EDIZIOdue	150.00 /pz
	M-WRG-ST1H-61	T-5004310	Selettore di potenza e tasto ventilazione intensiva (orizzontale) come M-WRG-ST1V-61, ma montaggio orizzontale.	150.00 /pz
	M-WRG-TCPC	T-5004200	Variante d'impiego tramite rete (RS-485) PC con touchscreen e sistema operativo	su richiesta
	M-WRG-TCW	T-5004205	Supporto per parete per PC con touchscreen	105.00 /pz
	M-WRG-TCSL	T-5004210	Licenza base per il software MELTEM Touch Control	su richiesta
	M-WRG-TCPROG	T-5004220	Adattamento del software e del pannello di comando	a regia
	M-WRG-TCINST	T-5004230	Installazione del software e messa in funzione	a regia
	M-WRG-SUM3	T-5003003	Convertitore da Modbus a USB	360.00 /pz

	Designazione	Codice	Descrizione	CHF/IVA escl.
ACCESSORI DI MONTAGGIO				
	M-WRG-LR-2x50	T-5001600	Tubi per l'aria esterna e l'aria espulsa Tubo per l'aria esterna e l'aria espulsa DN 100 2 pezzi da 50 cm	27.00 /pz
	M-WRG-LR-100	T-5001610	Tubo d'aria DN 100 1 pezzo da 100 cm	27.00 /pz
	M-WRG-BS	T-5001500	Accessori per montaggio sopra intonaco Sagoma di foratura per montaggio sopra intonaco	15.00 /pz
	M-WRG-KA	T-5003155	Accessori per montaggio sopra intonaco soluzione 2-locali Adattatore per canale per montaggio soluzione 2-locali	25.00 /pz
	M-WRG-FK-W	T-5005123	Arco 90° verticale per canale piatto	25.00 /pz
	M-WRG-FK-F	T-5005120	Canale piatto 110x54 mm, lunghezza 1 m	30.00 /pz
	M-WRG-FK-B	T-5005122	Curva 90° orizzontale per canale piatto	25.00 /pz
	M-WRG-RR-FK	T-5005114	Raccordo di transizione 90° di tubo DN 100 su canale piatto 110x54 mm	25.00 /pz
	M-WRG-BB	T-5005150	Nastro butilico 50x1,5 mm rotolo da 20 m	130.00 /pz
	M-WRG-M-F	T-5001005	Accessori per montaggio sotto intonaco Set di montaggio sotto intonaco per strutture di supporto pronto per essere munito di un adattatore per l'allacciamento su un tubo flessibile o su un canale piatto (soluzione 2-locali).	225.00 /pz
	M-WRG-M/MB-F	T-5001015	Set di montaggio sotto intonaco per strutture massicce pronto per essere munito di un adattatore per l'allacciamento su un tubo flessibile o su un canale piatto (soluzione 2-locali).	240.00 /pz
	M-WRG-M/LGK		Sovrapprezzo: set di montaggio sotto intonaco accorciato Riduzione profondità di montaggio, fare attenzione alle dimensioni minime di montaggio!	15.00 /pz
	M-WRG-M/FÜ	T-5001019	Elemento di riempimento per il set di montaggio	30.00 /pz
	M-WRG-M/FÜ-GK		Sovrapprezzo: elemento di riempimento accorciato M-WRG-M/FÜ	15.00 /pz
	M-WRG-PG	T-5001020	Rete porta intonaco per montaggio sotto intonaco	15.00 /pz

	Designazione	Codice	Descrizione	CHF/IVA escl.
	M-WRG-M/FRA75	T-5005200	Accessori per allacciamento soluzione 2-locali sotto intonaco Adattatore per allacciamento per tubo flessibile DN 75	75.00 /pz
	M-WRG-M/FKA	T-5005202	Adattatore per allacciamento per canale piatto 110x54 mm	50.00 /pz
	M-WRG-M/DK 2x75	T-5005205	Cassetta a soffitto allacciamento per tubo flessibile 2 x DN 75 su DN 100	70.00 /pz
	M-WRG-KA/UP	T-5003100	Adattatore per canale per montaggio soluzione 2-locali per posa canale piatto o tubo flessibile sotto intonaco, per apparecchi sotto intonaco	40.00 /pz
	M-WRG-M/MB-U²	T-5005250	Accessori per il montaggio integrato (U²) Per il montaggio degli apparecchi completamente integrato nella parete. Set di montaggio U², con possibilità di allacciamento per sistema a canale piatto e/o sistema a tubo flessibile	320.00 /pz
	M-WRG-M/LGK		Sovrapprezzo: set di montaggio sotto intonaco accorciato Riduzione profondità di montaggio, fare attenzione alle dimensioni minime di montaggio!	15.00 /pz
	M-WRG-M/FÜ	T-5001019	Elemento di riempimento per il set di montaggio	30.00 /pz
	M-WRG-M/FÜ-GK		Sovrapprezzo: elemento di riempimento accorciato M-WRG-M/FÜ	15.00 /pz
	M-WRG-U² AD/WS	T-5005260	Copertura U² M-WRG-U² AD/WS-2 Materiale: AluDibond, Colore: bianco simile a RAL 9016, verniciabile con colore senza solventi	120.00 /pz
	M-WRG-U² AK	T-5005255	Kit di adattatori U², è necessario per il montaggio degli apparecchi M-WRG nel set di montaggio U².	35.00 /pz
	M-WRG-FK-V	T-5005121	Connessione per canale piatto	12.00 /pz
	M-WRG-FK-F	T-5005120	Canale piatto 110x54 mm, lunghezza 1 m	30.00 /pz
	M-WRG-FK-B	T-5005122	Curva 90° orizzontale per canale piatto	25.00 /pz
	M-WRG-RR-FK	T-5005114	Raccordo di transizione 90° per tubo DN 100 su canale piatto 110x54 mm	25.00 /pz
	M-WRG-FRA75	T-5005270	Adattatore tubo flessibile DN 75 per canale piatto 110x54 mm	35.00 /pz

	Designazione	Codice	Descrizione	CHF/IVA escl.
SISTEMA A TUBO FLESSIBILE				
	M-WRG-FR75/R	T-5001631	Tubo di ventilazione flessibile in plastica DN 75 (rotolo da 50m)	310.00 /pz
	M-WRG-FR75/m	T-5001630	Tubo di ventilazione flessibile in plastica DN 75	7.00 /m
	M-WRG-FR-DR75	T-5005272	Anello di guarnizione tubi flessibili DN 75	4.00 /pz
	M-WRG-FR-VM75	T-5005274	Manicotto di guarnizione tubi flessibili DN 75 esclusi 2 anelli di guarnizione DN 75	15.00 /pz
	M-WRG-FR-B75	T-5005160	Curva 90° per tubo flessibile DN 75 esclusi 2 anelli di guarnizione DN 75	50.00 /pz
	M-WRG-M/DK 2x75	T-5005205	Cassetta a soffitto allacciamento per tubo flessibile 2 x DN 75 su DN 100, con 2 anelli di guarnizione DN 75	70.00 /pz
	M-WRG-II DK ..	T-5015215	Cassetta a soffitto M-WRG-II DK 2 x 75/100 allacciamento per tubo flessibile 2 x 75 mm su DN 100, con 2 anelli di guarnizione DN 75, lamiera d'acciaio zincata.	95.00 /pz
	M-WRG-II DKV ..	T-5015216	Cassetta a soffitto M-WRG-II DKV 4 x 75/100 allacciamento per tubo flessibile 4 x 75 mm su DN 100, con 4 anelli di guarnizione DN 75, lamiera d'acciaio zincata.	100.00 /pz
	M-WRG-II KS/75	T-5015220	Raccordo a croce M-WRG-II KS/75 parte superiore e inferiore con 4 x allacciamenti per tubo flessibile DN 75 ciascuna, con 8 anelli di guarnizione DN 75, materiale: lamiera d'acciaio, zincata.	195.00 /pz

	Designazione	Codice	Descrizione	CHF/IVA escl.
VALVOLE / COPERTURE				
	M-WRG-FR-TVA	T-5005280	Valvola a disco aria estratta per montaggio su tubi DN100 tramite molla di serraggio, fabbricata in lamiera d'acciaio zincata e termolaccata (RAL 9010).	28.00 /pz
	M-WRG-FR-TVZ	T-5005281	Valvola a disco aria inserita per montaggio su tubi DN100 tramite molla di serraggio, fabbricata in lamiera d'acciaio zincata e termolaccata (RAL 9010).	28.00 /pz
	M-WRG-II DVU-E-2	T-5015280	Valvola di design universale, per montaggio su tubi DN100 piastra frontale vetro ad angoli, materiale corpo valvola: lamiera d'acciaio, colore corpo valvola: bianco simile a RAL 9003 (altri colori su richiesta)	140.00 /pz
	M-WRG-II DVU-R-2	T-5015281	Valvola di design universale, per montaggio su tubi DN100 piastra frontale vetro circolare, materiale corpo valvola: lamiera d'acciaio, colore corpo valvola: bianco simile a RAL 9003 (altri colori su richiesta)	140.00 /pz
	M-WRG-LGR	T-5005285	Griglia di ventilazione circolare, DN100 Materiale: plastica, Colore: bianco	10.00 /pz
FILTRI DI RICAMBIO				
	M-WRG-FS	T-5006000	Filtro antiparticolato per polveri grosse per l'aria estratta Classe di filtrazione: ISO ePM ₁₀ 65% (G4)	M-WRG-FS 19.00 /pz
	M-WRG-FA	T-5006010	Filtro antiallergico per l'aria inserita Classe di filtrazione: ISO ePM ₁ 60% (F7)	M-WRG-FA 38.00 /pz
	M-WRG-FK	T-5006020	Filtro al carbone attivo per l'aria inserita Classe di filtrazione: ISO ePM ₁₀ 60% (M6)	M-WRG-FK 57.00 /pz

Designazione	Codice	Descrizione	CHF/IVA escl.
--------------	--------	-------------	---------------

SOLUZIONE INTRADOSSO DELLA FINESTRA

Coperture di facciata



M-WRG-EFL/AP	T-5005040	Copertura di facciata intradosso finestra montaggio sopra intonaco, materiale: acciaio inox. Dimensioni: 361 × 92,5 × 29 mm	215.00 /pz
--------------	-----------	---	------------



M-WRG-EFL/AP-P	T-5005041	Copertura di facciata intradosso finestra montaggio sopra intonaco (versione termolaccata – bianco RAL 9016)	245.00 /pz
----------------	-----------	--	------------



M-WRG-EFL/MHL	T-5005100	Ausilio di montaggio intradosso finestra	25.00 /pz
---------------	-----------	--	-----------

Accessori



M-WRG-LR-2x50	T-5001600	Tubo per l'aria esterna e l'aria espulsa DN 100 2 pezzi da 50 cm	27.00 /pz
---------------	-----------	---	-----------



M-WRG-LR-100	T-5001610	Tubo d'aria DN 100 1 pezzo da 100 cm	27.00 /pz
--------------	-----------	---	-----------




M-WRG-FK-F	T-5005120	Canale piatto 110 × 54 mm, lunghezza 1 m	30.00 /pz
------------	-----------	--	-----------



M-WRG-FK-V	T-5005121	Connessione per canale piatto	12.00 /pz
------------	-----------	-------------------------------	-----------






M-WRG-FK-B	T-5005122	Curva 90° orizzontale per canale piatto	25.00 /pz
------------	-----------	---	-----------



M-WRG-RR-FK	T-5005114	Raccordo di transizione 90° per tubo DN 100 su canale piatto 110 × 54 mm	25.00 /pz
-------------	-----------	---	-----------



M-WRG-BB	T-5005150	Nastro butilico 50 × 1,5 mm rotolo da 20 m	130.00 /pz
----------	-----------	---	------------

	Designazione	Codice	Descrizione	CHF/IVA escl.
	M-WRG-MSF-W-re	T-5001700	<p>Set di montaggio</p> <p>Set di montaggio intradosso finestra M-WRG-MSF-W-re per il montaggio alla parete esterna all'interno di un sistema d'isolamento a cappotto (WDVS), versione destra (apparecchio a destra della finestra guardando dall'esterno)</p> <p>Materiale: EPS</p> <p>Avviso: Materiale di fissaggio da parte del cliente, installazione in strutture di supporto possibile, necessario chiarimento in fabbrica!</p>	400.00 /pz
	M-WRG-MSF-W-li	T-5001701	<p>Set di montaggio intradosso finestra M-WRG-MSF-W-li per il montaggio alla parete esterna all'interno di un sistema d'isolamento a cappotto (WDVS), versione sinistra (apparecchio a sinistra della finestra guardando dall'esterno)</p> <p>Materiale: EPS</p> <p>Avviso: Materiale di fissaggio da parte del cliente, installazione in strutture di supporto possibile, necessario chiarimento in fabbrica!</p>	400.00 /pz
	M-WRG-MKS	T-5001710	<p>Adesivo di contatto e montaggio M-WRG-MKS per set di montaggio intradosso finestra, per incollaggio sulla parete o per incollare il set di montaggio al pannello isolante, altissima adesività iniziale e durezza finale, senza solventi, in cartuccia di plastica, contenuto 310 ml, una cartuccia è sufficiente per due set di montaggio intradosso finestra</p> <p>Materiale: a base acrilica in dispersione</p>	60.00 /pz

	Designazione	Codice	Descrizione	CHF/IVA escl.
SISTEMA TUBI E CANALI PIATTI				
	M-WRG-RR-FK	T-5005114	Raccordo di transizione 90° per tubo DN 100 su canale piatto 110×54 mm	25.00 /pz
	M-WRG-LR-100	T-5001610	Tubo d'aria DN 100 1 pezzo da 100 cm	27.00 /pz
	M-WRG-RR-V	T-5005111	Connessione DN 100	15.00 /pz
	M-WRG-RR-B	T-5005112	Curva 90° DN 100	20.00 /pz
	M-WRG-RR-RH	T-5005113	Reggitubi DN 100 (1 paio)	15.00 /pz
	M-WRG-FK-F	T-5005120	Canale piatto 110×54 mm, lunghezza 1 m	30.00 /pz
	M-WRG-FK-V	T-5005121	Connessione per canale piatto	12.00 /pz
	M-WRG-FK-B	T-5005122	Curva 90° orizzontale per canale piatto	25.00 /pz
	M-WRG-FK-W	T-5005123	Arco 90° verticale per canale piatto	25.00 /pz
	M-WRG-FK-Ü	T-5005124	Raccordo di transizione da canale piatto 110 a tubo DN 100	25.00 /pz
	M-WRG-FK-FH	T-5005125	Supporto per canale piatto	10.00 /pz
	M-WRG-FK-DA	T-5005126	Canale piatto per il collegamento a soffitto della valvola a disco Ø 100mm	25.00 /pz
	M-WRG-FSA lungo	T-5005130	Adattatore lungo per elementi sagomati – per la giunzione di due elementi sagomati di canali piatti	10.00 /pz
	M-WRG-KA/UP	T-5003100	Adattatore per canale per apparecchi sotto intonaco	40.00 /pz
	M-WRG-KA	T-5003155	Adattatore per canale per montaggio soluzione 2-locali	25.00 /pz
	M-WRG-BB	T-5005150	Nastro butilico 50×1,5mm rotolo da 20m	130.00 /pz

Designazione	Codice	Descrizione	CHF/IVA escl.	
COPERTURE DI FACCIATA				
Per coprire i tubi d'aria esterna e l'aria espulsa sulla facciata esterna. Materiale: Acciaio inox V2A (1.4301).				
	M-WRG-ES	T-5005020	Copertura di facciata rettangolare acciaio inox M-WRG-ES Dimensioni (Lun×Alt×Prof): 169×377×64 mm	205.00 /pz
	M-WRG-ES/SD	T-5005022	Copertura di facciata rettangolare acciaio inox M-WRG-ES/SD Come M-WRG-ES, ma con isolamento acustico potenziato.	235.00 /pz
	M-WRG-ES-PK	T-5005024	Copertura di facciata rettangolare acciaio inox M-WRG-ES-PK Come M-WRG-ES, ma colore: incolore opaco verniciato a polveri (R533-0092).	235.00 /pz
	M-WRG-ES-PK/SD	T-5005025	Copertura di facciata rettangolare acciaio inox M-WRG-ES-PK/SD Come M-WRG-ES, ma con isolamento acustico potenziato e colore: incolore opaco verniciato a polveri (R533-0092)	270.00 /pz
	M-WRG-ES-P	T-5005021	Copertura di facciata rettangolare acciaio inox M-WRG-ES-P Come M-WRG-ES, ma colore bianco verniciato a polveri (simile a RAL 9016)	235.00 /pz
	M-WRG-ES-P/SD	T-5005023	Copertura di facciata rettangolare acciaio inox M-WRG-ES-P/SD Come M-WRG-ES, ma con isolamento acustico potenziato e colore bianco verniciato a polveri (simile a RAL 9016)	270.00 /pz

* Rimanenze

