



## Radiatori a infrarossi

|                                                    |      |
|----------------------------------------------------|------|
| Radiatori in vetro a infrarossi «SOLARIS®»         | 6.2  |
| Radiatori piatti a infrarossi «LAVA® BASIC»        | 6.6  |
| Radiatori a infrarossi da incasso «LAVA® FRAME»    | 6.8  |
| Radiatori a infrarossi «LAVA® ARCUS»               | 6.8  |
| Radiatori a infrarossi «LAVA® LITE»                | 6.9  |
| Radiatori a infrarossi «LAVA® 2.0»                 | 6.10 |
| LAVA® GLAS 2.0 DYL (design a scelta)               | 6.13 |
| Radiatori in pietra naturale                       | 6.14 |
| Termocassette «HC»                                 | 6.17 |
| Radiatori a infrarossi da soffitto «LAVA® MAXIMUS» | 6.18 |
| Riscaldamento da scrivania «LAVA® DESK 2.0»        | 6.19 |
| Riscaldamento mobile a infrarossi «LAVA® STAND»    | 6.20 |

Designazione

Codice

Descrizione

CHF/IVA escl.


**Radiatori in vetro a infrarossi «SOLARIS®»**

Compatto e performante con una marcia in più in termini di potenza

Radiatore infrarosso ad inerzia elegante e di alta qualità, due lastre unite in vetro, lastra posteriore contenente il riscaldamento, lastra frontale in vetro smaltato, temperature di superficie uniformi, eccezionali caratteristiche termotecniche, accumulazione termica.

L'apparecchio è predisposto per l'allacciamento ad un termostato esterno con fili e dispone di 1,5m di cavo d'alimentazione senza spina.

Tramite il box PLUG & PLAY integrato, l'apparecchio può essere equipaggiato semplicemente di un termostato integrato (VFN) o di un ricevitore radiocomandato (VFD). I dettagli si trovano a pagina 6.4.



Grado di protezione: IP24

Tensione: 230V

Prof. apparecchio montato: 85 mm

**SOLARIS® – Montaggio orizzontale**

Colore: bianco (riflessi verdi)

|                |           |          |                 |                    |       |             |
|----------------|-----------|----------|-----------------|--------------------|-------|-------------|
| VFE-H63ER 450B | Q-3320011 | SOLARIS® | Altezza = 63 cm | Lunghezza = 50 cm  | 450W  | 1600.00 /pz |
| VFE-H45ER 550B | Q-3320006 | SOLARIS® | Altezza = 45 cm | Lunghezza = 80 cm  | 550W  | 1670.00 /pz |
| VFE-H63ER 750B | Q-3320021 | SOLARIS® | Altezza = 63 cm | Lunghezza = 75 cm  | 750W  | 1790.00 /pz |
| VFE-H45ER1000B | Q-3320001 | SOLARIS® | Altezza = 45 cm | Lunghezza = 145 cm | 1000W | 1950.00 /pz |
| VFE-H63ER1000B | Q-3320031 | SOLARIS® | Altezza = 63 cm | Lunghezza = 105 cm | 1000W | 1950.00 /pz |
| VFE-H63ER1200B | Q-3320041 | SOLARIS® | Altezza = 63 cm | Lunghezza = 125 cm | 1200W | 2080.00 /pz |
| VFE-H63ER1500B | Q-3320051 | SOLARIS® | Altezza = 63 cm | Lunghezza = 150 cm | 1500W | 2240.00 /pz |

Colore: bianco puro

|                 |           |          |                 |                    |       |             |
|-----------------|-----------|----------|-----------------|--------------------|-------|-------------|
| VFE-H63ER 450BB | Q-3320911 | SOLARIS® | Altezza = 63 cm | Lunghezza = 50 cm  | 450W  | 1600.00 /pz |
| VFE-H45ER 550BB | Q-3320906 | SOLARIS® | Altezza = 45 cm | Lunghezza = 80 cm  | 550W  | 1670.00 /pz |
| VFE-H63ER 750BB | Q-3320921 | SOLARIS® | Altezza = 63 cm | Lunghezza = 75 cm  | 750W  | 1790.00 /pz |
| VFE-H45ER1000BB | Q-3320901 | SOLARIS® | Altezza = 45 cm | Lunghezza = 145 cm | 1000W | 1950.00 /pz |
| VFE-H63ER1000BB | Q-3320931 | SOLARIS® | Altezza = 63 cm | Lunghezza = 105 cm | 1000W | 1950.00 /pz |
| VFE-H63ER1200BB | Q-3320941 | SOLARIS® | Altezza = 63 cm | Lunghezza = 125 cm | 1200W | 2080.00 /pz |
| VFE-H63ER1500BB | Q-3320951 | SOLARIS® | Altezza = 63 cm | Lunghezza = 150 cm | 1500W | 2240.00 /pz |

Colore: beige

|                 |           |          |                 |                    |       |             |
|-----------------|-----------|----------|-----------------|--------------------|-------|-------------|
| VFE-H63ER 450BE | Q-3320311 | SOLARIS® | Altezza = 63 cm | Lunghezza = 50 cm  | 450W  | 1600.00 /pz |
| VFE-H63ER 750BE | Q-3320321 | SOLARIS® | Altezza = 63 cm | Lunghezza = 75 cm  | 750W  | 1790.00 /pz |
| VFE-H45ER1000BE | Q-3320301 | SOLARIS® | Altezza = 45 cm | Lunghezza = 145 cm | 1000W | 1950.00 /pz |
| VFE-H63ER1000BE | Q-3320331 | SOLARIS® | Altezza = 63 cm | Lunghezza = 105 cm | 1000W | 1950.00 /pz |
| VFE-H63ER1200BE | Q-3320341 | SOLARIS® | Altezza = 63 cm | Lunghezza = 125 cm | 1200W | 2080.00 /pz |
| VFE-H63ER1500BE | Q-3320351 | SOLARIS® | Altezza = 63 cm | Lunghezza = 150 cm | 1500W | 2240.00 /pz |

Colore: antracite

|                 |           |          |                 |                    |       |             |
|-----------------|-----------|----------|-----------------|--------------------|-------|-------------|
| VFE-H63ER 450GA | Q-3320511 | SOLARIS® | Altezza = 63 cm | Lunghezza = 50 cm  | 450W  | 1600.00 /pz |
| VFE-H63ER 750GA | Q-3320521 | SOLARIS® | Altezza = 63 cm | Lunghezza = 75 cm  | 750W  | 1790.00 /pz |
| VFE-H45ER1000GA | Q-3320501 | SOLARIS® | Altezza = 45 cm | Lunghezza = 145 cm | 1000W | 1950.00 /pz |
| VFE-H63ER1000GA | Q-3320531 | SOLARIS® | Altezza = 63 cm | Lunghezza = 105 cm | 1000W | 1950.00 /pz |
| VFE-H63ER1200GA | Q-3320541 | SOLARIS® | Altezza = 63 cm | Lunghezza = 125 cm | 1200W | 2080.00 /pz |
| VFE-H63ER1500GA | Q-3320551 | SOLARIS® | Altezza = 63 cm | Lunghezza = 150 cm | 1500W | 2240.00 /pz |

Colore: nero

|                |           |          |                 |                    |       |             |
|----------------|-----------|----------|-----------------|--------------------|-------|-------------|
| VFE-H63ER 450N | Q-3321011 | SOLARIS® | Altezza = 63 cm | Lunghezza = 50 cm  | 450W  | 1600.00 /pz |
| VFE-H63ER 750N | Q-3321021 | SOLARIS® | Altezza = 63 cm | Lunghezza = 75 cm  | 750W  | 1790.00 /pz |
| VFE-H45ER1000N | Q-3321001 | SOLARIS® | Altezza = 45 cm | Lunghezza = 145 cm | 1000W | 1950.00 /pz |
| VFE-H63ER1000N | Q-3321031 | SOLARIS® | Altezza = 63 cm | Lunghezza = 105 cm | 1000W | 1950.00 /pz |
| VFE-H63ER1200N | Q-3321041 | SOLARIS® | Altezza = 63 cm | Lunghezza = 125 cm | 1200W | 2080.00 /pz |
| VFE-H63ER1500N | Q-3321051 | SOLARIS® | Altezza = 63 cm | Lunghezza = 150 cm | 1500W | 2240.00 /pz |

|                                                                                     | Designazione                          | Codice    | Descrizione                                                                   | CHF/IVA escl.     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|   | VFE-H45ER 550MI                       | Q-3320606 | Colore: specchio<br>SOLARIS® Altezza = 45 cm Lunghezza = 80 cm                | 550W 1670.00 /pz  |
|                                                                                     | VFE-H45ER1000MI                       | Q-3320601 | SOLARIS® Altezza = 45 cm Lunghezza = 145 cm                                   | 1000W 1950.00 /pz |
|                                                                                     | VFE-H63ER1000MI                       | Q-3320631 | SOLARIS® Altezza = 63 cm Lunghezza = 105 cm                                   | 1000W 1950.00 /pz |
|                                                                                     | VFE-H63ER1200MI                       | Q-3320641 | SOLARIS® Altezza = 63 cm Lunghezza = 125 cm                                   | 1200W 2080.00 /pz |
|                                                                                     | VFE-H63ER1500MI                       | Q-3320651 | SOLARIS® Altezza = 63 cm Lunghezza = 150 cm                                   | 1500W 2240.00 /pz |
|                                                                                     | VFE-H63ST 450BB                       | Q-3325911 | Colore: bianco puro opaco<br>SOLARIS® Altezza = 63 cm Lunghezza = 50 cm       | 450W 1890.00 /pz  |
|                                                                                     | VFE-H45ST 550BB                       | Q-3325906 | SOLARIS® Altezza = 45 cm Lunghezza = 80 cm                                    | 550W 1960.00 /pz  |
|                                                                                     | VFE-H63ST 750BB                       | Q-3325921 | SOLARIS® Altezza = 63 cm Lunghezza = 75 cm                                    | 750W 2080.00 /pz  |
|                                                                                     | VFE-H45ST1000BB                       | Q-3325901 | SOLARIS® Altezza = 45 cm Lunghezza = 145 cm                                   | 1000W 2240.00 /pz |
|                                                                                     | VFE-H63ST1000BB                       | Q-3325931 | SOLARIS® Altezza = 63 cm Lunghezza = 105 cm                                   | 1000W 2240.00 /pz |
|    | VFE-H63ST1200BB                       | Q-3325941 | SOLARIS® Altezza = 63 cm Lunghezza = 125 cm                                   | 1200W 2380.00 /pz |
|                                                                                     | VFE-H63ST1500BB                       | Q-3325951 | SOLARIS® Altezza = 63 cm Lunghezza = 150 cm                                   | 1500W 2530.00 /pz |
|                                                                                     | VFE-H63ST 450BE                       | Q-3325311 | Colore: beige opaco<br>SOLARIS® Altezza = 63 cm Lunghezza = 50 cm             | 450W 1890.00 /pz  |
|                                                                                     | VFE-H63ST 750BE                       | Q-3325321 | SOLARIS® Altezza = 63 cm Lunghezza = 75 cm                                    | 750W 2080.00 /pz  |
|                                                                                     | VFE-H45ST1000BE                       | Q-3325301 | SOLARIS® Altezza = 45 cm Lunghezza = 145 cm                                   | 1000W 2240.00 /pz |
|                                                                                     | VFE-H63ST1000BE                       | Q-3325331 | SOLARIS® Altezza = 63 cm Lunghezza = 105 cm                                   | 1000W 2240.00 /pz |
|                                                                                     | VFE-H63ST1200BE                       | Q-3325341 | SOLARIS® Altezza = 63 cm Lunghezza = 125 cm                                   | 1200W 2380.00 /pz |
|                                                                                     | VFE-H63ST1500BE                       | Q-3325351 | SOLARIS® Altezza = 63 cm Lunghezza = 150 cm                                   | 1500W 2530.00 /pz |
|                                                                                     | VFE-H63ST 450N                        | Q-3326011 | Colore: nero opaco<br>SOLARIS® Altezza = 63 cm Lunghezza = 50 cm              | 450W 1890.00 /pz  |
|                                                                                     | VFE-H63ST 750N                        | Q-3326021 | SOLARIS® Altezza = 63 cm Lunghezza = 75 cm                                    | 750W 2080.00 /pz  |
|  | VFE-H45ST1000N                        | Q-3326001 | SOLARIS® Altezza = 45 cm Lunghezza = 145 cm                                   | 1000W 2240.00 /pz |
|                                                                                     | VFE-H63ST1000N                        | Q-3326031 | SOLARIS® Altezza = 63 cm Lunghezza = 105 cm                                   | 1000W 2240.00 /pz |
|                                                                                     | VFE-H63ST1200N                        | Q-3326041 | SOLARIS® Altezza = 63 cm Lunghezza = 125 cm                                   | 1200W 2380.00 /pz |
|                                                                                     | VFE-H63ST1500N                        | Q-3326051 | SOLARIS® Altezza = 63 cm Lunghezza = 150 cm                                   | 1500W 2530.00 /pz |
|                                                                                     | <b>SOLARIS® – Montaggio verticale</b> |           |                                                                               |                   |
|                                                                                     | VFE-V45ER 550B                        | Q-3370006 | Colore: bianco (riflessi verdi)<br>SOLARIS® Altezza = 80 cm Lunghezza = 45 cm | 550W 1670.00 /pz  |
|                                                                                     | VFE-V45ER1000B                        | Q-3370001 | SOLARIS® Altezza = 145 cm Lunghezza = 45 cm                                   | 1000W 1950.00 /pz |
|                                                                                     | VFE-V63ER1000B                        | Q-3370011 | SOLARIS® Altezza = 105 cm Lunghezza = 63 cm                                   | 1000W 1950.00 /pz |
|                                                                                     | VFE-V63ER1200B                        | Q-3370021 | SOLARIS® Altezza = 125 cm Lunghezza = 63 cm                                   | 1200W 2080.00 /pz |
|                                                                                     | VFE-V63ER1500B                        | Q-3370031 | SOLARIS® Altezza = 150 cm Lunghezza = 63 cm                                   | 1500W 2240.00 /pz |
|  | VFE-V45ER 550BB                       | Q-3370906 | Colore: bianco puro<br>SOLARIS® Altezza = 80 cm Lunghezza = 45 cm             | 550W 1670.00 /pz  |
|                                                                                     | VFE-V45ER1000BB                       | Q-3370901 | SOLARIS® Altezza = 145 cm Lunghezza = 45 cm                                   | 1000W 1950.00 /pz |
|                                                                                     | VFE-V63ER1000BB                       | Q-3370911 | SOLARIS® Altezza = 105 cm Lunghezza = 63 cm                                   | 1000W 1950.00 /pz |
|                                                                                     | VFE-V63ER1200BB                       | Q-3370921 | SOLARIS® Altezza = 125 cm Lunghezza = 63 cm                                   | 1200W 2080.00 /pz |
|                                                                                     | VFE-V63ER1500BB                       | Q-3370931 | SOLARIS® Altezza = 150 cm Lunghezza = 63 cm                                   | 1500W 2240.00 /pz |
|                                                                                     | VFE-V45ER1000BE                       | Q-3370301 | Colore: beige<br>SOLARIS® Altezza = 145 cm Lunghezza = 45 cm                  | 1000W 1950.00 /pz |
|                                                                                     | VFE-V63ER1000BE                       | Q-3370311 | SOLARIS® Altezza = 105 cm Lunghezza = 63 cm                                   | 1000W 1950.00 /pz |
|                                                                                     | VFE-V63ER1200BE                       | Q-3370321 | SOLARIS® Altezza = 125 cm Lunghezza = 63 cm                                   | 1200W 2080.00 /pz |
|                                                                                     | VFE-V63ER1500BE                       | Q-3370331 | SOLARIS® Altezza = 150 cm Lunghezza = 63 cm                                   | 1500W 2240.00 /pz |
|                                                                                     | VFE-V45ER1000GA                       | Q-3370501 | Colore: antracite<br>SOLARIS® Altezza = 145 cm Lunghezza = 45 cm              | 1000W 1950.00 /pz |
|  | VFE-V63ER1000GA                       | Q-3370511 | SOLARIS® Altezza = 105 cm Lunghezza = 63 cm                                   | 1000W 1950.00 /pz |
|                                                                                     | VFE-V63ER1200GA                       | Q-3370521 | SOLARIS® Altezza = 125 cm Lunghezza = 63 cm                                   | 1200W 2080.00 /pz |
|                                                                                     | VFE-V63ER1500GA                       | Q-3370531 | SOLARIS® Altezza = 150 cm Lunghezza = 63 cm                                   | 1500W 2240.00 /pz |
|                                                                                     | VFE-V45ER1000N                        | Q-3371001 | Colore: nero<br>SOLARIS® Altezza = 145 cm Lunghezza = 45 cm                   | 1000W 1950.00 /pz |
|                                                                                     | VFE-V63ER1000N                        | Q-3371011 | SOLARIS® Altezza = 105 cm Lunghezza = 63 cm                                   | 1000W 1950.00 /pz |
|                                                                                     | VFE-V63ER1200N                        | Q-3371021 | SOLARIS® Altezza = 125 cm Lunghezza = 63 cm                                   | 1200W 2080.00 /pz |
|                                                                                     | VFE-V63ER1500N                        | Q-3371031 | SOLARIS® Altezza = 150 cm Lunghezza = 63 cm                                   | 1500W 2240.00 /pz |



| Designazione              | Codice    | Descrizione                                       | CHF/IVA escl. |
|---------------------------|-----------|---------------------------------------------------|---------------|
| Colore: specchio          |           |                                                   |               |
| VFE-V45ER 550MI           | Q-3370606 | SOLARIS® Altezza = 80 cm Lunghezza = 45 cm 550W   | 1670.00 /pz   |
| VFE-V45ER1000MI           | Q-3370601 | SOLARIS® Altezza = 145 cm Lunghezza = 45 cm 1000W | 1950.00 /pz   |
| VFE-V63ER1000MI           | Q-3370611 | SOLARIS® Altezza = 105 cm Lunghezza = 63 cm 1000W | 1950.00 /pz   |
| VFE-V63ER1200MI           | Q-3370621 | SOLARIS® Altezza = 125 cm Lunghezza = 63 cm 1200W | 2080.00 /pz   |
| VFE-V63ER1500MI           | Q-3370631 | SOLARIS® Altezza = 150 cm Lunghezza = 63 cm 1500W | 2240.00 /pz   |
| Colore: bianco puro opaco |           |                                                   |               |
| VFE-V45ST 550BB           | Q-3375906 | SOLARIS® Altezza = 80 cm Lunghezza = 45 cm 550W   | 1960.00 /pz   |
| VFE-V45ST1000BB           | Q-3375901 | SOLARIS® Altezza = 145 cm Lunghezza = 45 cm 1000W | 2240.00 /pz   |
| VFE-V63ST1000BB           | Q-3375911 | SOLARIS® Altezza = 105 cm Lunghezza = 63 cm 1000W | 2240.00 /pz   |
| VFE-V63ST1200BB           | Q-3375921 | SOLARIS® Altezza = 125 cm Lunghezza = 63 cm 1200W | 2380.00 /pz   |
| VFE-V63ST1500BB           | Q-3375931 | SOLARIS® Altezza = 150 cm Lunghezza = 63 cm 1500W | 2530.00 /pz   |
| Colore: beige opaco       |           |                                                   |               |
| VFE-V45ST1000BE           | Q-3375301 | SOLARIS® Altezza = 145 cm Lunghezza = 45 cm 1000W | 2240.00 /pz   |
| VFE-V63ST1000BE           | Q-3375311 | SOLARIS® Altezza = 105 cm Lunghezza = 63 cm 1000W | 2240.00 /pz   |
| VFE-V63ST1200BE           | Q-3375321 | SOLARIS® Altezza = 125 cm Lunghezza = 63 cm 1200W | 2380.00 /pz   |
| VFE-V63ST1500BE           | Q-3375331 | SOLARIS® Altezza = 150 cm Lunghezza = 63 cm 1500W | 2530.00 /pz   |
| Colore: nero opaco        |           |                                                   |               |
| VFE-V45ST1000N            | Q-3376001 | SOLARIS® Altezza = 145 cm Lunghezza = 45 cm 1000W | 2240.00 /pz   |
| VFE-V63ST1000N            | Q-3376011 | SOLARIS® Altezza = 105 cm Lunghezza = 63 cm 1000W | 2240.00 /pz   |
| VFE-V63ST1200N            | Q-3376021 | SOLARIS® Altezza = 125 cm Lunghezza = 63 cm 1200W | 2380.00 /pz   |
| VFE-V63ST1500N            | Q-3376031 | SOLARIS® Altezza = 150 cm Lunghezza = 63 cm 1500W | 2530.00 /pz   |



|     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| VFD | Y-3390512 | <b>Variazione regolazione 1:</b><br><b>Regolazione radiocomandata esterna</b><br>Ricevitore radiocomandato VFD per radiatori SOLARIS®<br>Per il montaggio dietro al radiatore, sistema elettrico a connessione rapida. Permette di regolare l'apparecchio per esempio con il termostato radiocomandato SKY-RFU-02.<br>Grado di protezione: IP20<br>Capacità d'apertura: 16A/230V | 170.00 /pz |
|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|



|            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| SKY-RFU-02 | Y-1921921 | Termostato ambiente radiocomandato (trasmettitore) SKY-RFU-02<br>Montaggio sopra intonaco, temporizzatore programmabile, può inviare segnali ad uno o più ricevitori radio VFD/LAVA®-F o SKY-E-03, display grande, funzione autoapprendimento, visualizzazione del valore nominale e reale, manopola per le funzioni: Off, Antigelo, Abbassamento, Automatico, Temperatura comfort, Orario, Programmazione. Fornitura con batterie (2 x Micro AAA, 1,5V).<br>Campo di regolazione: 5–30 °C<br>Dimensioni: 135 x 81 x 22 mm<br>Portata: ca. 100–300 m in ambienti senza ostacoli | 150.00 /pz |
|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|

④ Espandibile con l'automazione domotica (capitolo 16)



|     |           |                                                                                                                                                                                                                                |            |
|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| VFD | Y-3390512 | <b>Variazione regolazione 2:</b><br><b>Regolazione radiocomandata esterna con sistema di automazione domotica/tramite app</b><br>Ricevitore radiocomandato VFD per radiatori SOLARIS®<br>Per il montaggio dietro al radiatore. | 170.00 /pz |
|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|



|            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| TYBOX 5101 | Y-1975000 | Termostato ambiente radiocomandato (trasmettitore) TYBOX 5101<br>Montaggio sopra intonaco o sistemazione su piano d'appoggio, può inviare segnali a più ricevitori radio VFD, LAVA®-F o SKY-E-03. Espandibile con programmi orari e regolabile da remoto in combinazione con la centralina di comando TYDOM HOME/PRO.<br>Fornitura con batterie (2 x Micro AAA, 1,5V).<br>Campo di regolazione: 10–30 °C<br>Portata: ca. 100–300 m in ambienti senza ostacoli | 150.00 /pz |
|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Designazione   | Codice    | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CHF/IVA escl. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                                                                                             | TYDOM HOME     | Y-1975236 | Centralina di comando TYDOM HOME<br>Interfaccia bidirezionale per la connessione a un router WLAN UPnP tramite un cavo Ethernet in dotazione. Permette di regolare e sorvegliare tutta la tecnica domotica da casa o da remoto tramite tablet o smartphone, gestione pluri-domiciliare, app TYDOM gratuita per iOS e Android.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 290.00 /pz    |
|                                                                                                                                                                                                                                             | VFN            | F-3390501 | <b>Variante regolazione 3</b><br><b>Termostato ambiente integrato con sistema di automazione domotica/comando tramite app</b><br>Termostato integrato VFN per radiatori SOLARIS®<br>Per il montaggio dietro al radiatore. Sistema elettrico a connessione rapida. Permette di modificare la temperatura ambiente desiderata tramite dei tasti disposti lateralmente all'apparecchio. Con visualizzazione digitale della temperatura ambiente attuale. Tramite l'app gratuita, in combinazione con l'interfaccia VFN-Gateway, è possibile regolare il SOLARIS® con dei programmi orari settimanali.<br>Campo di regolazione: 7-30°C<br>Grado di protezione: IP24                                                                                                            | 170.00 /pz    |
|                                                                                                                                                                                                                                             | VFN-Gateway    | F-1975260 | Interfaccia VFN-Gateway<br>In combinazione con un router Wi-Fi, l'apparecchio permette la comunicazione tra l'app gratuita (Android/iOS) ed il termostato ambiente VFN. In questo modo uno o più radiatori SOLARIS® con modulo VFN possono essere regolati semplicemente tramite smartphone/tablet, e a seconda del router anche da remoto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 450.00 /pz    |
|                                                                                                                                                                                                                                           | eTOUCH eco+ V2 | F-1976003 | <b>Variante regolazione 4</b><br><b>Termostato ambiente esterno (con fili)</b><br>Termostato universale sotto intonaco eTOUCH ECO+ V2<br>Può essere utilizzato come termostato a pavimento, termostato ambiente, termostato combinato oppure come regolatore ad impulsi. Programmi editabili (Appartamento, Ufficio, Timer), display a colori, semplice guida a menù, funzione autoapprendimento, riconoscimento abbassamento improvviso della temperatura, ingresso di comando per temporizzatore esterno, visualizzazione del consumo energetico, compatibile con le sonde di temperatura più comuni. Con 3m di sonda di temperatura NTC-10K-3.<br>Grado di protezione: IP21<br>Riserva di carica: 36h<br>Campo di regolazione: 5-35°C<br>Capacità d'apertura: 16A (1NO) | 225.00 /pz    |
| ① Altri termostati ambiente a partire dalla pagina 15.2                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |
| <b>Barre porta-salviette</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |
| Tutti i modelli verticali possono essere dotati fino ad un massimo di 3 barre porta-salviette in cromo lucido. Il kit di base contiene la piastra di montaggio e 2 barre porta-salviette. Il kit di ampliamento contiene una barra porta-salviette supplementare per il fissaggio alla piastra di montaggio del kit di base. |                |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |
|                                                                                                                                                                                                                                           | BARSERV45      | Q-3390060 | Barre porta-salviette kit di base per modelli 45cm con piastra di montaggio e 2 barre porta-salviette cromate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 400.00 /pz    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | BARSERV45ADD   | Q-3390061 | Barre porta-salviette kit di ampliamento per modelli 45cm con 1 barra porta-salviette cromata per il fissaggio alla piastra di montaggio del kit di base.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 160.00 /pz    |
|                                                                                                                                                                                                                                           | BARSERV63      | Q-3390070 | Barre porta-salviette kit di base per modelli 63cm con piastra di montaggio e 2 barre porta-salviette cromate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 430.00 /pz    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | BARSERV63ADD   | Q-3390071 | Barre porta-salviette kit di ampliamento per modelli 63cm con 1 barra porta-salviette cromata per il fissaggio alla piastra di montaggio del kit di base.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 170.00 /pz    |



## Radiatori piatti a infrarossi «LAVA® BASIC»

900 – 1000W/m² – Montaggio a parete e a plafone

Radiatore sottile a infrarossi per il montaggio a plafone (i modelli 350W e 750W sono adatti anche per il controsoffitto Odenwald 62,5 × 62,5 cm) e per il montaggio a parete in orizzontale e in verticale. Involucro in lamiera d'acciaio con superficie leggermente strutturata, la quale aumenta la superficie di emissione e quindi l'effetto di irradiazione infrarossa.

Cavo d'alimentazione: 1,2 m con spina tipo 12

Grado di protezione: IP21

Classe di protezione: I

Tensione: 230V

Prof. apparecchio: 20 mm

Prof. apparecchio montato: 55 mm



## LAVA® BASIC-R (Non adatto per il montaggio a plafone)

Con termostato integrato

Colore: bianco (RAL 9016)

Interruttore: Off/60 – 70 °C/85 – 95 °C

Campo di reg. termostato: 5 – 35 °C

LAVA-BASIC-350R Q-3452003

LAVA-BASIC-500R Q-3452005

LAVA-BASIC-740R Q-3452006

LAVA-BASIC-750R Q-3452007

LAVA-BASIC-1000R Q-3452010

LAVA® BASIC-350R 62,0 × 62,0 cm 350W 745.00 /pz

LAVA® BASIC-500R 62,0 × 90,0 cm 500W 880.00 /pz

LAVA® BASIC-740R 90,0 × 90,0 cm 700W 1010.00 /pz

LAVA® BASIC-750R 62,0 × 124,5 cm 750W 1060.00 /pz

LAVA® BASIC-1000R 62,0 × 160,0 cm 1000W 1160.00 /pz

eNEXHO-NT F-1975235

Interfaccia opzionale eNEXHO-NT 480.00 /pz

Per l'allacciamento ad un router Wi-Fi.

Permette di regolare i LAVA® BASIC-R tramite tablet/ smartphone grazie all'app gratuita eNEXHO.

## LAVA® BASIC

Senza termostato

Colore: bianco (RAL 9016)

LAVA-BASIC-350 Q-3452103

LAVA-BASIC-500 Q-3452105

LAVA-BASIC-740 Q-3452106

LAVA-BASIC-750 Q-3452107

LAVA-BASIC-1000 Q-3452110

LAVA-BASIC-1500 Q-3452115

LAVA® BASIC-350 62,0 × 62,0 cm 350W 510.00 /pz

LAVA® BASIC-500 62,0 × 90,0 cm 500W 550.00 /pz

LAVA® BASIC-740 90,0 × 90,0 cm 700W 675.00 /pz

LAVA® BASIC-750 62,0 × 124,5 cm 750W 680.00 /pz

LAVA® BASIC-1000 62,0 × 160,0 cm 1000W 830.00 /pz

LAVA® BASIC-1500\* 124,5 × 124,5 cm 1500W 1390.00 /pz

\* LAVA® BASIC 1500 indicato solo per il montaggio a plafone

④ Termostati ambiente adatti a partire dalla pagina 15.2

## LAVA® BASIC-F

Con ricevitore radiocomandato integrato

Colore: bianco (RAL 9016)

LAVA-BASIC-350F Q-3452203

LAVA-BASIC-500F Q-3452205

LAVA-BASIC-740F Q-3452206

LAVA-BASIC-750F Q-3452207

LAVA-BASIC-1000F Q-3452210

LAVA-BASIC-1500F Q-3452215

LAVA® BASIC-350F 62,0 × 62,0 cm 350W 730.00 /pz

LAVA® BASIC-500F 62,0 × 90,0 cm 500W 765.00 /pz

LAVA® BASIC-740F 90,0 × 90,0 cm 700W 885.00 /pz

LAVA® BASIC-750F 62,0 × 124,5 cm 750W 900.00 /pz

LAVA® BASIC-1000F 62,0 × 160,0 cm 1000W 1040.00 /pz

LAVA® BASIC-1500F\* 124,5 × 124,5 cm 1500W 1600.00 /pz

\* LAVA® BASIC 1500F indicato solo per il montaggio a plafone

## LAVA® BASIC RAL

Senza termostato

Colore: RAL

L-BASIC-350-RAL Q-3452303

L-BASIC-500-RAL Q-3452305

L-BASIC-750-RAL Q-3452307

L-BASIC-1000-RAL Q-3452310


LAVA® BASIC-350 RAL 62,0 × 62,0 cm 350W su richiesta

LAVA® BASIC-500 RAL 62,0 × 90,0 cm 500W su richiesta

LAVA® BASIC-750 RAL 62,0 × 124,5 cm 750W su richiesta

LAVA® BASIC-1000 RAL 62,0 × 160,0 cm 1000W su richiesta

④ Termostati ambiente adatti a partire dalla pagina 15.2



|                                                                                     | Designazione                                                                                                         | Codice    | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CHF/IVA escl.                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|    | SKY-RFU-02                                                                                                           | Y-1921921 | <b>Termostato radiocomandato per LAVA® BASIC-F</b><br>Termostato ambiente radiocomandato (trasmettitore) SKY-RFU-02<br>Montaggio sopra intonaco, temporizzatore programmabile, display grande, funzione autoapprendimento, visualizzazione del valore nominale e reale, manopola per le funzioni: Off, Antigelo, Abbassamento, Automatico, Temperatura comfort, Orario, Programmazione. Fornitura con batterie (2× Micro AAA, 1,5V).<br>Campo di regolazione: 5–30°C<br>Dimensioni: 135×81×22 mm<br>Portata: ca. 100 a 300 m in ambienti senza ostacoli                                                                                                                                                                                                                                    | 150.00 /pz                                               |
|    | Piede-1-LAVA                                                                                                         | F-3459965 | <b>Piede d'appoggio</b><br>Piede d'appoggio per LAVA® BASIC<br>Per la posa orizzontale fino a 2 modelli del tipo LAVA® 350, 500, 750 o 1000W.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 350.00 /pz                                               |
|   |                                                                                                                      |           | <b>LAVA®-LED</b><br>Illuminazione a LED performante per LAVA® BASIC<br>Accessorio per LAVA® BASIC per l'illuminazione di locali, postazioni di lavoro o come illuminazione decorativa. Composto da due profili d'alluminio bianchi e da una copertura in plexiglas opale (2,4×2,3 cm) per una diffusione ottimale della luce. I profili vengono fissati ai lati più lunghi dell'apparecchio. La regolazione avviene indipendentemente dal riscaldamento a infrarossi. Fornitura con trasformatore. Tramite il modulo LAVA®-DIMM-LED opzionale è possibile variare la luce LED tramite pulsante da parete oppure tramite radiocomando portatile LAVA®-FHS-LED.<br>Tensione: 24V DC<br>Grado di protezione: IP20 (trasformatore)<br>Apertura del fascio di luce: 110°<br>Durata: ca. 60'000h |                                                          |
|  | LAVA-LED- 350-WW Q-3452803<br>LAVA-LED- 500-WW Q-3452805<br>LAVA-LED- 750-WW Q-3452807<br>LAVA-LED-1000-WW Q-3452810 |           | <b>LAVA®-LED (2700 K – Bianco caldo) IP40</b><br>LED per BASIC 350 2160 Lumen Lung. = 62,0 cm 29W<br>LED per BASIC 500 3240 Lumen Lung. = 90,0 cm 43W<br>LED per BASIC 750 4320 Lumen Lung. = 124,5 cm 57W<br>LED per BASIC 1000 5760 Lumen Lung. = 160,0 cm 76W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 500.00 /Kit<br>550.00 /Kit<br>790.00 /Kit<br>830.00 /Kit |
|  | LAVA-LED- 350-OF Q-3452913<br>LAVA-LED- 500-OF Q-3452915<br>LAVA-LED- 750-OF Q-3452917<br>LAVA-LED-1000-OF Q-3452920 |           | <b>LAVA®-LED (4000 K – Bianco neutro OFFICE) IP54</b><br>LED per BASIC 350 3340 Lumen Lung. = 62,0 cm 27W<br>LED per BASIC 500 5020 Lumen Lung. = 90,0 cm 40W<br>LED per BASIC 750 6700 Lumen Lung. = 124,5 cm 53W<br>LED per BASIC 1000 8920 Lumen Lung. = 160,0 cm 70W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 590.00 /Kit<br>640.00 /Kit<br>810.00 /Kit<br>960.00 /Kit |
|  | LAVA-DIMM-LED                                                                                                        | Q-3452990 | <b>Dimmer (opzionale)</b><br>Dimmer per tutti i LAVA®-LED<br>Regolabile tramite pulsante a filo o tramite radiocomando portatile LAVA®-FHS-LED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 110.00 /pz                                               |
|  | LAVA-FHS-LED                                                                                                         | Q-3452991 | Radiocomando portatile per il dimmer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 75.00 /pz                                                |

Designazione      Codice      Descrizione      CHF/IVA escl.



## Radiatori a infrarossi da incasso «LAVA® FRAME»

900–1000W/m² – Per il montaggio a parete o a plafone

Radiatori a infrarossi da incasso a parete o a plafone. Assicura un discreto posizionamento del radiatore. Montaggio semplice tramite telaio d'incasso con sistema Easy-Click, può essere montato in orizzontale o in verticale, involucro in lamiera d'acciaio con superficie leggermente strutturata, elevato effetto radiante, fornitura con telaio, regolazione tramite termostato ambiente esterno.

Colore: bianco (RAL 9016)  
Cavo d'alimentazione: 1 m senza spina  
Grado di protezione: IP21  
Classe di protezione: I  
Temperatura superficie: max. 120°C  
Tensione: 230V  
Profondità dell'apparecchio: 22 mm  
Profondità d'incasso: 75 mm  
Altezza: 62 cm



|                           |                 |             |      |             |
|---------------------------|-----------------|-------------|------|-------------|
| LAVA-FRAME- 350 Q-3452703 | LAVA® FRAME-350 | 62 × 62 cm  | 350W | 1060.00 /pz |
| LAVA-FRAME- 500 Q-3452705 | LAVA® FRAME-500 | 62 × 90 cm  | 500W | 1200.00 /pz |
| LAVA-FRAME- 740 Q-3452706 | LAVA® FRAME-740 | 90 × 90 cm  | 700W | 1380.00 /pz |
| LAVA-FRAME- 750 Q-3452707 | LAVA® FRAME-750 | 62 × 124 cm | 750W | 1400.00 /pz |

④ Termostati ambiente adatti a partire dalla pagina 15.2



## Radiatori a infrarossi «LAVA® ARCUS»

1100W/m² – Il modello rotondo da parete e a plafone

Il LAVA® ARCUS è adatto sia per il riscaldamento di locali d'abitazione che per uffici, e può essere montato a parete o a plafone. Il LAVA® ARCUS è un riscaldamento a infrarossi rotondo con 74,5 cm di diametro dall'estetica senza tempo che s'integra armoniosamente in ogni contesto d'ambiente. Grazie alla sua forma rotonda e convessa, il riscaldamento a infrarossi raggiunge una massima copertura radiante nel locale e provvede ad una distribuzione uniforme del calore. Radiatore con frontale in alluminio senza telaio, protezione surriscaldamento, con 1 m di cavo d'alimentazione, senza spina.


Regolazione tramite termostato ambiente esterno.

Grado di protezione: IP21  
Classe di protezione: I  
Tensione: 230V  
Superficie: strutturata  
Colore: bianco (RAL 9016)  
Prof. apparecchio/montaggio: 60/80 mm



|                           |                             |           |      |             |
|---------------------------|-----------------------------|-----------|------|-------------|
| L-ARCUS-ST-500W Q-3459605 | LAVA® ARCUS bianco traffico | ø 74,5 cm | 500W | 1040.00 /pz |
|---------------------------|-----------------------------|-----------|------|-------------|

④ Termostati ambiente adatti a partire dalla pagina 15.2

| Designazione                                                                        | Codice                   | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CHF/IVA escl.    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|    |                          | <b>Radiatori a infrarossi «LAVA® LITE»</b><br>750–900W/m² – Il modello ultra sottile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
|                                                                                     |                          | <p>Il radiatore a infrarossi LAVA® LITE è stato sviluppato per persone che danno maggior valore agli aspetti estetici. Per questo l'apparecchio è molto sottile e dispone tuttavia di un'isolazione posteriore in modo tale che il calore infrarosso possa essere irradiato nel locale.</p> <p>L'apparecchio può essere montato a parete in orizzontale o in verticale. Il vetro speciale da 6 mm come anche i limitatori di temperatura integrati, garantiscono in qualsiasi momento la massima sicurezza.</p> <p>Radiatore con frontale in vetro senza telaio, protezione surriscaldamento, con 1 m di cavo d'alimentazione, senza spina. Regolazione tramite termostato ambiente esterno.</p> <p>Grado di protezione: IP55<br/>Classe di protezione: I<br/>Tensione: 230V<br/>Prof. apparecchio/montaggio: 13/33 mm</p> |                  |
|    |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
|    |                          | <b>LAVA® LITE (Vetro, bianco puro)</b><br>Colore: bianco puro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |
| L-LITE-GL-240PW                                                                     | Q-3453602                | LAVA® LITE bianco puro 63 × 50 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 240W 490.00 /pz  |
| L-LITE-GL-450PW                                                                     | Q-3453604                | LAVA® LITE bianco puro 63 × 90 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 450W 650.00 /pz  |
| L-LITE-GL-700PW                                                                     | Q-3453607                | LAVA® LITE bianco puro 63 × 130 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 700W 870.00 /pz  |
| L-LITE-GL-900PW                                                                     | Q-3453609                | LAVA® LITE bianco puro 63 × 160 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 900W 1040.00 /pz |
|   |                          | <b>LAVA® LITE (Vetro, specchio)</b><br>Colore: specchio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
| L-LITE-GL-240MR                                                                     | Q-3453702                | LAVA® LITE specchio 63 × 50 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 240W 590.00 /pz  |
| L-LITE-GL-450MR                                                                     | Q-3453704                | LAVA® LITE specchio 63 × 90 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 450W 780.00 /pz  |
| L-LITE-GL-700MR                                                                     | Q-3453707                | LAVA® LITE specchio 63 × 130 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 700W 1040.00 /pz |
| L-LITE-GL-900MR                                                                     | Q-3453709                | LAVA® LITE specchio 63 × 160 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 900W 1250.00 /pz |
|  | eTOUCH eco+ V2 F-1976003 | <b>Termostato ambiente esterno (con fili)</b><br>Termostato universale sotto intonaco eTOUCH ECO+ V2<br>Può essere utilizzato come termostato a pavimento, d'ambiente, combinato oppure come regolatore ad impulsi. Programmi editabili (appartamento, ufficio, timer), display a colori, semplice guida a menù, funzione autoapprendimento, riconoscimento abbassamento improvviso della temperatura, ingresso di comando per temporizzatore esterno, visualizzazione del consumo energetico, compatibile con le sonde di temperatura più comuni. Con 3 m di sonda NTC-10K-3.<br>Riserva di carica: 36 h<br>Campo di regolazione: 5–35 °C<br>Capacità d'apertura: 16 A (1 NO)                                                                                                                                             | 225.00 /pz       |
|  | TYBOX 5101 Y-1975000     | <b>Termostato ambiente esterno (radiocomandato)</b><br>Termostato ambiente radiocomandato (trasmettitore) TYBOX 5101<br>Montaggio sopra intonaco o sistemazione su piano d'appoggio, può inviare segnali a più ricevitori radio (RF 4890). La funzione di temporizzazione è possibile tramite app in combinazione con la centralina di comando TYDOM HOME/PRO. Fornitura con batterie.<br>Campo di regolazione: 10–30 °C<br>Portata: circa 100–300 m in ambienti senza ostacoli<br>Batterie: 2 × Micro AAA (LR03), 1,5V                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 150.00 /pz       |
|  | RF 4890 Y-1975010        | Ricevitore radiocomandato sotto intonaco RF 4890 per la regolazione di un riscaldamento elettrico tramite il termostato ambiente TYBOX 5101 risp. tramite un'app gratuita. Montaggio in scatola d'incasso, ingresso fase per abbassamento tramite temporizzatore.<br>Dimensioni (L × l × P): 50 × 47 × 33 mm<br>Temperatura di esercizio: -5–35 °C<br>Capacità d'apertura: 10A/230V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 150.00 /pz       |

① Altri termostati ambiente a partire dalla pagina 15.2

Designazione      Codice      Descrizione      CHF/IVA escl.



### Radiatori a infrarossi «LAVA® 2.0»

800–1000W/m<sup>2</sup> – Il modello versatile con sistema PLUG & PLAY

Elegante radiatore infrarosso ad inerzia per il riscaldamento di locali interni, disponibile con lastra frontale in acciaio, in vetro, in ceramica o in pietra raffinata.

Montaggio a parete in orizzontale o in verticale, montaggio a plafone dei modelli LAVA® GLAS 2.0 (bianco puro o specchio) con il kit di sicurezza LAVA®-DM-SYS montato in fabbrica. Interruttore On/Off, con 1 m di cavo d'alimentazione con spina tipo 12.

Tutti i LAVA® 2.0 dispongono del sistema LAVA®-PLUG & PLAY. In questo modo il radiatore a infrarossi può essere dotato in maniera semplice di un termostato integrato (LAVA®-R), di un timer (LAVA®-T) o di un ricevitore radiocomandato (LAVA®-F). Naturalmente, il radiatore può essere regolato anche da un termostato esterno con fili.

Grado di protezione: IPX4

Classe di protezione: I

Tensione: 230V



### LAVA® STEEL 2.0 (Lamiera d'acciaio, bianco)

Colore: bianco (RAL 9016)

Prof. apparecchio/montaggio: 26/57 mm

|                |           |                        |             |       |             |
|----------------|-----------|------------------------|-------------|-------|-------------|
| LAVA2-ST- 250W | Q-3454302 | LAVA® STEEL 2.0 bianco | 63 × 50 cm  | 250W  | 600.00 /pz  |
| LAVA2-ST- 500W | Q-3454305 | LAVA® STEEL 2.0 bianco | 63 × 90 cm  | 500W  | 740.00 /pz  |
| LAVA2-ST- 750W | Q-3454307 | LAVA® STEEL 2.0 bianco | 63 × 130 cm | 750W  | 900.00 /pz  |
| LAVA2-ST-1000W | Q-3454310 | LAVA® STEEL 2.0 bianco | 63 × 160 cm | 1000W | 1090.00 /pz |

### LAVA® GLAS 2.0 (Vetro, bianco puro)\*

Colore: bianco puro

Prof. apparecchio/montaggio: 30/61 mm

|                 |           |                            |             |       |             |
|-----------------|-----------|----------------------------|-------------|-------|-------------|
| LAVA2-GL- 250PW | Q-3453502 | LAVA® GLAS 2.0 bianco puro | 63 × 50 cm  | 250W  | 710.00 /pz  |
| LAVA2-GL- 500PW | Q-3453505 | LAVA® GLAS 2.0 bianco puro | 63 × 90 cm  | 500W  | 820.00 /pz  |
| LAVA2-GL- 600PW | Q-3453506 | LAVA® GLAS 2.0 bianco puro | 50 × 130 cm | 600W  | 990.00 /pz  |
| LAVA2-GL- 750PW | Q-3453507 | LAVA® GLAS 2.0 bianco puro | 63 × 130 cm | 750W  | 1130.00 /pz |
| LAVA2-GL- 800PW | Q-3453508 | LAVA® GLAS 2.0 bianco puro | 50 × 160 cm | 800W  | 1190.00 /pz |
| LAVA2-GL-1000PW | Q-3453510 | LAVA® GLAS 2.0 bianco puro | 63 × 160 cm | 1000W | 1340.00 /pz |

### LAVA® GLAS 2.0 (Vetro, specchio)\*

Colore: specchio

Prof. apparecchio/montaggio: 30/61 mm

|                 |           |                         |             |       |             |
|-----------------|-----------|-------------------------|-------------|-------|-------------|
| LAVA2-GL- 250MR | Q-3453302 | LAVA® GLAS 2.0 specchio | 63 × 50 cm  | 250W  | 990.00 /pz  |
| LAVA2-GL- 500MR | Q-3453305 | LAVA® GLAS 2.0 specchio | 63 × 90 cm  | 500W  | 1290.00 /pz |
| LAVA2-GL- 600MR | Q-3453306 | LAVA® GLAS 2.0 specchio | 50 × 130 cm | 600W  | 1540.00 /pz |
| LAVA2-GL- 750MR | Q-3453307 | LAVA® GLAS 2.0 specchio | 63 × 130 cm | 750W  | 1660.00 /pz |
| LAVA2-GL- 800MR | Q-3453308 | LAVA® GLAS 2.0 specchio | 50 × 160 cm | 800W  | 1940.00 /pz |
| LAVA2-GL-1000MR | Q-3453310 | LAVA® GLAS 2.0 specchio | 63 × 160 cm | 1000W | 2070.00 /pz |

### LAVA® Ceramic 2.0 (Ceramica, Calacatta)

Colore: Calacatta

Prof. apparecchio/montaggio: 30/61 mm

|                 |           |                             |             |       |             |
|-----------------|-----------|-----------------------------|-------------|-------|-------------|
| LAVA2-CR- 250CL | Q-3454002 | LAVA® Ceramic 2.0 Calacatta | 63 × 50 cm  | 250W  | 1120.00 /pz |
| LAVA2-CR- 500CL | Q-3454005 | LAVA® Ceramic 2.0 Calacatta | 63 × 90 cm  | 500W  | 1390.00 /pz |
| LAVA2-CR- 750CL | Q-3454007 | LAVA® Ceramic 2.0 Calacatta | 63 × 130 cm | 750W  | 1730.00 /pz |
| LAVA2-CR-1000CL | Q-3454010 | LAVA® Ceramic 2.0 Calacatta | 63 × 160 cm | 1000W | 1990.00 /pz |

### LAVA® STONE 2.0 (Pietra raffinata, grigio strutturato)

Colore: grigio strutturato

Prof. apparecchio/montaggio: 30/61 mm

|                 |           |                                    |             |       |             |
|-----------------|-----------|------------------------------------|-------------|-------|-------------|
| LAVA2-STO- 250G | Q-3454402 | LAVA® STONE 2.0 grigio strutturato | 63 × 50 cm  | 250W  | 870.00 /pz  |
| LAVA2-STO- 500G | Q-3454405 | LAVA® STONE 2.0 grigio strutturato | 63 × 90 cm  | 500W  | 1420.00 /pz |
| LAVA2-STO-1000G | Q-3454410 | LAVA® STONE 2.0 grigio strutturato | 63 × 160 cm | 1000W | 1760.00 /pz |

\* Montaggio a plafone dei modelli LAVA® GLAS 2.0 con il kit di sicurezza LAVA-DM-SYS pagina 6.11

|                                                                                     | Designazione | Codice    | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CHF/IVA escl. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|    | LAVA-DM-SYS  | Q-3459900 | <b>Montaggio a plafone</b><br>Tutti i LAVA® GLAS 2.0 possono essere montati anche a plafone con il seguente kit di sicurezza.<br>Kit di sicurezza per il montaggio a plafone<br>4 linguette di sicurezza in acciaio inossidabile, montate in fabbrica sull'involucro del LAVA® GLAS 2.0.                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 150.00 /pz    |
|    | Piede-1-LAVA | F-3459965 | <b>Piede d'appoggio</b><br>Piede d'appoggio per LAVA®<br>Per la posa orizzontale fino a 2 modelli del tipo LAVA®-500, LAVA®-750, LAVA®-1000.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 350.00 /pz    |
|    | LAVA-F       | F-1921980 | <b>Variante regolazione 1:</b><br><b>Regolazione radiocomandata esterna per «LAVA® 2.0»</b><br>Ricevitore radiocomandato LAVA®-F (compatibile con LAVA®-PLUG & PLAY), semplice dotazione del LAVA® 2.0 con un ricevitore radiocomandato.<br>Grado di protezione: IP20<br>Capacità d'apertura: 16A/230V                                                                                                                                                                                                                                                                        | 160.00 /pz    |
|   | SKY-RFU-02   | Y-1921921 | Termostato ambiente radiocomandato (trasmettitore) SKY-RFU-02<br>Montaggio sopra intonaco, temporizzatore programmabile, può inviare segnali ad uno o più ricevitori radio LAVA®-F o SKY-E-03, display grande, funzione autoapprendimento, visualizzazione del valore nominale e reale, manopola per le funzioni: Off, Antigelo, Abbassamento, Automatico, Temperatura comfort, Orario, Programmazione. Fornitura con batterie (2 x Micro AAA, 1,5V).<br>Campo di regolazione: 5–30 °C<br>Dimensioni: 135 x 81 x 22 mm<br>Portata: circa 100–300 m in ambienti senza ostacoli | 150.00 /pz    |
| ① Espandibile con l'automazione domotica (pag. 15.10)                               |              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |
|  | LAVA-F       | F-1921980 | <b>Variante regolazione 2:</b><br><b>Regolazione radiocomandata esterna per «LAVA® 2.0» con sistema di automazione domotica/tramite app</b><br>Ricevitore radiocomandato LAVA®-F (compatibile con LAVA®-PLUG & PLAY), semplice dotazione del LAVA® 2.0 con un ricevitore radiocomandato.<br>Grado di protezione: IP20<br>Capacità d'apertura: 16A/230V                                                                                                                                                                                                                        | 160.00 /pz    |
|  | TYBOX 5101   | Y-1975000 | Termostato ambiente radiocomandato (trasmettitore) TYBOX 5101<br>Montaggio sopra intonaco o sistemazione su piano d'appoggio, può inviare segnali a più ricevitori radio LAVA®-F o SKY-E-03. Espandibile con programmi orari e regolabile da remoto in combinazione con la centralina di comando TYDOM HOME / PRO.<br>Fornitura con batterie (2 x Micro AAA, 1,5V).<br>Campo di regolazione: 10–30 °C<br>Portata: circa 100–300 m in ambienti senza ostacoli                                                                                                                  | 150.00 /pz    |
|  | TYDOM HOME   | Y-1975236 | Centralina di comando TYDOM HOME<br>Interfaccia bidirezionale per la connessione a un router WLAN UPnP tramite un cavo Ethernet in dotazione. Permette di regolare e sorvegliare tutta la tecnica domestica da casa o da remoto tramite tablet o smartphone, gestione pluri-domiciliare, app TYDOM gratuita per iOS e Android.                                                                                                                                                                                                                                                | 290.00 /pz    |

|                                                                                                                                                                                                                                                             | Designazione   | Codice    | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CHF/IVA escl. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <br><br> | LAVA-R         | F-1921985 | <b>Variante regolazione 3</b><br><b>Termostato integrato per «LAVA® 2.0»</b><br>Termostato LAVA®-R per il sistema PLUG & PLAY LAVA® 2.0<br>In tal modo, si può effettuare la regolazione direttamente sul LAVA® 2.0, funzione On/Off, 2 livelli di riscaldamento. Espandibile con programmi orari e regolabile da remoto in combinazione con l'interfaccia eNEXHO-NT.<br>Campo di regolazione: 0–35 °C<br>Grado di protezione: IP24<br>Capacità d'apertura: 16 A/230V                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 240.00 /pz    |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | eNEXHO-NT      | F-1975235 | Interfaccia eNEXHO-NT<br>Per l'allacciamento ad un router Wi-Fi. Permette di regolare e sorvegliare tutta la tecnica domestica eNEXHO (per esempio LAVA®-R) da casa o da remoto tramite tablet o smartphone. Applicazione gratuita disponibile per iOS e Android.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 480.00 /pz    |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | eTOUCH eco+ V2 | F-1976003 | <b>Variante regolazione 4</b><br><b>Termostato ambiente esterno (con fili)</b><br>Termostato universale sotto intonaco eTOUCH ECO+ V2<br>Può essere utilizzato come termostato a pavimento, termostato ambiente, termostato combinato oppure come regolatore ad impulsi. Programmi editabili (Appartamento, Ufficio, Timer), display a colori, semplice guida a menù, funzione autoapprendimento, riconoscimento abbassamento improvviso della temperatura, ingresso di comando per temporizzatore esterno, visualizzazione del consumo energetico, compatibile con le sonde di temperatura più comuni. Con 3 m di sonda di temperatura NTC-10K-3.<br>Grado di protezione: IP21<br>Riserva di carica: 36 h<br>Campo di regolazione: 5–35 °C<br>Capacità d'apertura: 16 A (1 NO) | 225.00 /pz    |

① Altri termostati ambiente a partire dalla pagina 15.2

| Designazione                                                                                                                                                                  | Codice                                                                            | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CHF/IVA escl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |        |         |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|---------|-----|
| <br><br>    |                                                                                   | <b>LAVA® GLAS 2.0 DESIGN YOUR LAVA®</b><br>Create il vostro LAVA® personalizzato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |        |         |     |
|                                                                                                                                                                               |                                                                                   | LAVA® DYL offre la possibilità di personalizzare il LAVA® GLAS 2.0. Stampiamo il motivo desiderato, che si tratti di foto di vacanze, loghi, paesaggi, ecc. Per il montaggio a parete in orizzontale o in verticale, non adatto per il montaggio a plafone. Interruttore On/Off, con 1 m di cavo d'alimentazione con spina tipo 12. Dispone del sistema LAVA®-PLUG & PLAY. In questo modo, il radiatore può essere dotato in maniera semplice di un termostato integrato (LAVA®-R) o di un ricevitore radiocomandato (LAVA®-F). |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |        |         |     |
|                                                                                                                                                                               |  | Grado di protezione: IPX4<br>Classe di protezione: I<br>Tensione: 230V<br>Colore/Design: a vostra scelta<br>Prof. apparecchio/montaggio: 30/61 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |        |         |     |
|                                                                                                                                                                               | LAVA2-GL-180DYL                                                                   | Q-3453402                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | LAVA® GLAS 2.0 DYL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 63 × 50 cm  | 180W   | 1190.00 | /pz |
|                                                                                                                                                                               | LAVA2-GL-350DYL                                                                   | Q-3453405                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | LAVA® GLAS 2.0 DYL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 63 × 90 cm  | 350W   | 1570.00 | /pz |
|                                                                                                                                                                               | LAVA2-GL-500DYL                                                                   | Q-3453407                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | LAVA® GLAS 2.0 DYL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 63 × 130 cm | 500W   | 2030.00 | /pz |
|                                                                                                                                                                               | LAVA2-GL-700DYL                                                                   | Q-3453410                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | LAVA® GLAS 2.0 DYL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 63 × 160 cm | 700W   | 2490.00 | /pz |
| <br><br> | LAVA-F                                                                            | F-1921980                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Variente regolazione 1:</b><br><b>Regolazione radiocomandata esterna per «LAVA® 2.0»</b><br>Ricevitore radiocomandato LAVA®-F (compatibile con LAVA®-PLUG & PLAY), semplice dotazione del LAVA® 2.0 con un ricevitore radiocomandato.                                                                                                                                                                                                                        |             | 160.00 | /pz     |     |
|                                                                                                                                                                               | SKY-RFU-02                                                                        | Y-1921921                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Termostato ambiente radiocomandato (trasmettitore) SKY-RFU-02<br>Montaggio sopra intonaco, temporizzatore programmabile, può inviare segnali ad uno o più ricevitori radiocomandati LAVA®-F o SKY-E-03, display grande, funzione auto-apprendimento, visualizzazione del valore nominale e reale, manopola per le funzioni: Off, Antigelo, Abbassamento, Automatico, Temperatura comfort, Orario, Programmazione. Fornitura con batterie (2 × Micro AAA, 1,5V). |             | 150.00 | /pz     |     |
|                                                                                                                                                                               |                                                                                   | Campo di regolazione: 5–30 °C<br>Dimensioni: 135 × 81 × 22 mm<br>Portata: ca. 100 a 300 m<br>in ambienti senza ostacoli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |        |         |     |
| ① Espandibile con l'automazione domotica (cap. 16)<br>① Altre varianti di regolazione a partire dalla pagina 6.11                                                             |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |        |         |     |

Designazione      Codice      Descrizione      CHF/IVA escl.



## Radiatori in pietra naturale

Le pietre, provenienti da diverse regioni della nostra terra e in differenti strutture e colori, sono dotate di un cavo riscaldante e apportano un piacevole calore radiante e un clima ambiente confortevole.

Ogni radiatore è un prodotto naturale unico nel suo genere. Nato milioni di anni fa.

Il radiatore viene montato alla parete in verticale o in orizzontale tramite un supporto. Due limitatori di temperatura incorporati provvedono ad un'ottimale sicurezza. Il radiatore a doppia isolazione dispone di 1,0m di cavo d'alimentazione (LN). La regolazione avviene tramite un termostato ambiente esterno.



Tensione: 230V  
Grado di protezione: IP66  
Classe di protezione: II  
Prof. apparecchio: 3 cm  
Prof. apparecchio montato: 7 cm

## Pietre levigate

### ATLANTIS

Quarzite dalla Norvegia

Verde, con venature bianche e nere



|                |           |                              |             |       |             |
|----------------|-----------|------------------------------|-------------|-------|-------------|
| Atlantis MH-04 | Q-3267035 | Radiatore in pietra ATLANTIS | 60 × 40 cm  | 350W  | 1890.00 /pz |
| Atlantis MH-07 | Q-3267065 | Radiatore in pietra ATLANTIS | 100 × 40 cm | 650W  | 2220.00 /pz |
| Atlantis MH-09 | Q-3267085 | Radiatore in pietra ATLANTIS | 100 × 50 cm | 850W  | 2480.00 /pz |
| Atlantis MH-12 | Q-3267115 | Radiatore in pietra ATLANTIS | 100 × 60 cm | 1150W | 2760.00 /pz |
| Atlantis MH-15 | Q-3267145 | Radiatore in pietra ATLANTIS | 125 × 60 cm | 1450W | 3330.00 /pz |
| Atlantis MH-17 | Q-3267165 | Radiatore in pietra ATLANTIS | 135 × 60 cm | 1650W | 3550.00 /pz |

### GALAXIS

Marmo dalla Grecia

Semi-bianco, con motivo grigio



|               |           |                             |             |       |             |
|---------------|-----------|-----------------------------|-------------|-------|-------------|
| Galaxis MH-04 | Q-3260035 | Radiatore in pietra GALAXIS | 60 × 40 cm  | 350W  | 1170.00 /pz |
| Galaxis MH-07 | Q-3260065 | Radiatore in pietra GALAXIS | 100 × 40 cm | 650W  | 1400.00 /pz |
| Galaxis MH-09 | Q-3260085 | Radiatore in pietra GALAXIS | 100 × 50 cm | 850W  | 1520.00 /pz |
| Galaxis MH-12 | Q-3260115 | Radiatore in pietra GALAXIS | 100 × 60 cm | 1150W | 1630.00 /pz |
| Galaxis MH-15 | Q-3260145 | Radiatore in pietra GALAXIS | 125 × 60 cm | 1450W | 1790.00 /pz |
| Galaxis MH-17 | Q-3260165 | Radiatore in pietra GALAXIS | 135 × 60 cm | 1650W | 2070.00 /pz |

### LABRADOR

Granito dalla Norvegia

Con piccoli inserti di colore grigio-blu



|                |           |                              |             |       |             |
|----------------|-----------|------------------------------|-------------|-------|-------------|
| Labrador MH-04 | Q-3265035 | Radiatore in pietra LABRADOR | 60 × 40 cm  | 350W  | 1620.00 /pz |
| Labrador MH-07 | Q-3265065 | Radiatore in pietra LABRADOR | 100 × 40 cm | 650W  | 1850.00 /pz |
| Labrador MH-09 | Q-3265085 | Radiatore in pietra LABRADOR | 100 × 50 cm | 850W  | 2010.00 /pz |
| Labrador MH-12 | Q-3265115 | Radiatore in pietra LABRADOR | 100 × 60 cm | 1150W | 2260.00 /pz |
| Labrador MH-15 | Q-3265145 | Radiatore in pietra LABRADOR | 125 × 60 cm | 1450W | 2440.00 /pz |
| Labrador MH-17 | Q-3265165 | Radiatore in pietra LABRADOR | 135 × 60 cm | 1650W | 2710.00 /pz |

### PALISANDRO

Marmo dall'Italia

Brunastro, con motivo marrone scuro



|                  |           |                                |             |       |             |
|------------------|-----------|--------------------------------|-------------|-------|-------------|
| Palisandro MH-04 | Q-3268035 | Radiatore in pietra PALISANDRO | 60 × 40 cm  | 350W  | 1380.00 /pz |
| Palisandro MH-07 | Q-3268065 | Radiatore in pietra PALISANDRO | 100 × 40 cm | 650W  | 1580.00 /pz |
| Palisandro MH-09 | Q-3268085 | Radiatore in pietra PALISANDRO | 100 × 50 cm | 850W  | 1710.00 /pz |
| Palisandro MH-12 | Q-3268115 | Radiatore in pietra PALISANDRO | 100 × 60 cm | 1150W | 1910.00 /pz |
| Palisandro MH-15 | Q-3268145 | Radiatore in pietra PALISANDRO | 125 × 60 cm | 1450W | 2050.00 /pz |
| Palisandro MH-17 | Q-3268165 | Radiatore in pietra PALISANDRO | 135 × 60 cm | 1650W | 2310.00 /pz |

### POLARIS

Marmo dalla Macedonia

Bianco con strisce di colore grigio-nero



|               |           |                             |             |       |             |
|---------------|-----------|-----------------------------|-------------|-------|-------------|
| Polaris MH-04 | Q-3263035 | Radiatore in pietra POLARIS | 60 × 40 cm  | 350W  | 1380.00 /pz |
| Polaris MH-07 | Q-3263065 | Radiatore in pietra POLARIS | 100 × 40 cm | 650W  | 1580.00 /pz |
| Polaris MH-09 | Q-3263085 | Radiatore in pietra POLARIS | 100 × 50 cm | 850W  | 1710.00 /pz |
| Polaris MH-12 | Q-3263115 | Radiatore in pietra POLARIS | 100 × 60 cm | 1150W | 1910.00 /pz |
| Polaris MH-15 | Q-3263145 | Radiatore in pietra POLARIS | 125 × 60 cm | 1450W | 2050.00 /pz |
| Polaris MH-17 | Q-3263165 | Radiatore in pietra POLARIS | 135 × 60 cm | 1650W | 2310.00 /pz |

|                                                                                     | Designazione                                                                                             | Codice    | Descrizione                                  | CHF/IVA escl.     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------|-------------------|
|    | <b>SAHARA</b><br>Pietra calcarea dal Portogallo<br>Beige, con grani grossolani di colore marrone         |           |                                              |                   |
|                                                                                     | Sahara MH-04                                                                                             | Q-3262035 | Radiatore in pietra SAHARA 60 × 40 cm        | 350W 1170.00 /pz  |
|                                                                                     | Sahara MH-07                                                                                             | Q-3262065 | Radiatore in pietra SAHARA 100 × 40 cm       | 650W 1390.00 /pz  |
|                                                                                     | Sahara MH-09                                                                                             | Q-3262085 | Radiatore in pietra SAHARA 100 × 50 cm       | 850W 1520.00 /pz  |
|                                                                                     | Sahara MH-12                                                                                             | Q-3262115 | Radiatore in pietra SAHARA 100 × 60 cm       | 1150W 1620.00 /pz |
|                                                                                     | Sahara MH-15                                                                                             | Q-3262145 | Radiatore in pietra SAHARA 125 × 60 cm       | 1450W 1790.00 /pz |
|                                                                                     | Sahara MH-17                                                                                             | Q-3262165 | Radiatore in pietra SAHARA 135 × 60 cm       | 1650W 2070.00 /pz |
|    | <b>THASSOS</b><br>Marmo dall'Isola greca Thassos<br>Bianco, a grana fine                                 |           |                                              |                   |
|                                                                                     | Thassos MH-04                                                                                            | Q-3269035 | Radiatore in pietra THASSOS 60 × 40 cm       | 350W 1890.00 /pz  |
|                                                                                     | Thassos MH-07                                                                                            | Q-3269065 | Radiatore in pietra THASSOS 100 × 40 cm      | 650W 2220.00 /pz  |
|                                                                                     | Thassos MH-09                                                                                            | Q-3269085 | Radiatore in pietra THASSOS 100 × 50 cm      | 850W 2480.00 /pz  |
|                                                                                     | Thassos MH-12                                                                                            | Q-3269115 | Radiatore in pietra THASSOS 100 × 60 cm      | 1150W 2760.00 /pz |
|                                                                                     | Thassos MH-15                                                                                            | Q-3269145 | Radiatore in pietra THASSOS 125 × 60 cm      | 1450W 3330.00 /pz |
|                                                                                     | Thassos MH-17                                                                                            | Q-3269165 | Radiatore in pietra THASSOS 135 × 60 cm      | 1650W 3550.00 /pz |
|    | <b>VARIOS</b><br>Marmo dalla Grecia<br>Marmorizzato, con forti inserimenti di colore grigio              |           |                                              |                   |
|                                                                                     | Varios MH-04                                                                                             | Q-3261035 | Radiatore in pietra VARIOS 60 × 40 cm        | 350W 1090.00 /pz  |
|                                                                                     | Varios MH-07                                                                                             | Q-3261065 | Radiatore in pietra VARIOS 100 × 40 cm       | 650W 1300.00 /pz  |
|                                                                                     | Varios MH-09                                                                                             | Q-3261085 | Radiatore in pietra VARIOS 100 × 50 cm       | 850W 1420.00 /pz  |
|                                                                                     | Varios MH-12                                                                                             | Q-3261115 | Radiatore in pietra VARIOS 100 × 60 cm       | 1150W 1540.00 /pz |
|                                                                                     | Varios MH-15                                                                                             | Q-3261145 | Radiatore in pietra VARIOS 125 × 60 cm       | 1450W 1690.00 /pz |
|                                                                                     | Varios MH-17                                                                                             | Q-3261165 | Radiatore in pietra VARIOS 135 × 60 cm       | 1650W 1910.00 /pz |
| <b>Pietre spazzolate</b>                                                            |                                                                                                          |           |                                              |                   |
|  | <b>MATRIX</b><br>Ardesia dal Brasile<br>Nero, con effetto cangiante                                      |           |                                              |                   |
|                                                                                     | Matrix MH-04                                                                                             | Q-3260535 | Radiatore in pietra MATRIX 60 × 40 cm        | 350W 1790.00 /pz  |
|                                                                                     | Matrix MH-07                                                                                             | Q-3260565 | Radiatore in pietra MATRIX 100 × 40 cm       | 650W 2030.00 /pz  |
|                                                                                     | Matrix MH-09                                                                                             | Q-3260585 | Radiatore in pietra MATRIX 100 × 50 cm       | 850W 2210.00 /pz  |
|                                                                                     | Matrix MH-12                                                                                             | Q-3260615 | Radiatore in pietra MATRIX 100 × 60 cm       | 1150W 2460.00 /pz |
|                                                                                     | Matrix MH-15                                                                                             | Q-3260645 | Radiatore in pietra MATRIX 125 × 60 cm       | 1450W 2590.00 /pz |
|                                                                                     | Matrix MH-17                                                                                             | Q-3260665 | Radiatore in pietra MATRIX 135 × 60 cm       | 1650W 2850.00 /pz |
|  | <b>SYLVIA ANTIK</b><br>Pietra calcarea dall'Egitto<br>Dal beige antico al marrone chiaro, colori terrosi |           |                                              |                   |
|                                                                                     | Sylvia MH-04                                                                                             | Q-3266035 | Radiatore in pietra SYLVIA ANTIK 60 × 40 cm  | 350W 1170.00 /pz  |
|                                                                                     | Sylvia MH-07                                                                                             | Q-3266065 | Radiatore in pietra SYLVIA ANTIK 100 × 40 cm | 650W 1390.00 /pz  |
|                                                                                     | Sylvia MH-09                                                                                             | Q-3266085 | Radiatore in pietra SYLVIA ANTIK 100 × 50 cm | 850W 1520.00 /pz  |
|                                                                                     | Sylvia MH-12                                                                                             | Q-3266115 | Radiatore in pietra SYLVIA ANTIK 100 × 60 cm | 1150W 1620.00 /pz |
|                                                                                     | Sylvia MH-15                                                                                             | Q-3266145 | Radiatore in pietra SYLVIA ANTIK 125 × 60 cm | 1450W 1790.00 /pz |
|                                                                                     | Sylvia MH-17                                                                                             | Q-3266165 | Radiatore in pietra SYLVIA ANTIK 135 × 60 cm | 1650W 2070.00 /pz |

| Designazione | Codice | Descrizione | CHF/IVA escl. |
|--------------|--------|-------------|---------------|
|--------------|--------|-------------|---------------|

## Pietre tagliate

### PADUA

Pietra calcarea dalla Bulgaria  
Bianco crema



|             |           |                           |             |       |             |
|-------------|-----------|---------------------------|-------------|-------|-------------|
| Padua MH-04 | Q-3263535 | Radiatore in pietra PADUA | 60 × 40 cm  | 350W  | 1170.00 /pz |
| Padua MH-07 | Q-3263565 | Radiatore in pietra PADUA | 100 × 40 cm | 650W  | 1390.00 /pz |
| Padua MH-09 | Q-3263585 | Radiatore in pietra PADUA | 100 × 50 cm | 850W  | 1520.00 /pz |
| Padua MH-12 | Q-3263615 | Radiatore in pietra PADUA | 100 × 60 cm | 1150W | 1620.00 /pz |
| Padua MH-15 | Q-3263645 | Radiatore in pietra PADUA | 125 × 60 cm | 1450W | 1790.00 /pz |
| Padua MH-17 | Q-3263665 | Radiatore in pietra PADUA | 135 × 60 cm | 1650W | 2070.00 /pz |

### STEATITE

Roccia metamorfica dalla Finlandia

Grigio omogeneo



|                |           |                              |             |       |             |
|----------------|-----------|------------------------------|-------------|-------|-------------|
| Steatite MH-04 | Q-3264535 | Radiatore in pietra STEATITE | 60 × 40 cm  | 350W  | 1790.00 /pz |
| Steatite MH-07 | Q-3264565 | Radiatore in pietra STEATITE | 100 × 40 cm | 650W  | 2030.00 /pz |
| Steatite MH-09 | Q-3264585 | Radiatore in pietra STEATITE | 100 × 50 cm | 850W  | 2210.00 /pz |
| Steatite MH-12 | Q-3264615 | Radiatore in pietra STEATITE | 100 × 60 cm | 1150W | 2460.00 /pz |
| Steatite MH-15 | Q-3264645 | Radiatore in pietra STEATITE | 125 × 60 cm | 1450W | 2590.00 /pz |
| Steatite MH-17 | Q-3264665 | Radiatore in pietra STEATITE | 135 × 60 cm | 1650W | 2850.00 /pz |

### Barra porta-salviette

(Solo per modelli montati in verticale)



|         |           |                                               |               |            |
|---------|-----------|-----------------------------------------------|---------------|------------|
| NSH-HH1 | Q-3269991 | Barra porta-salviette in acciaio inossidabile | Larg. = 38 cm | 350.00 /pz |
| NSH-HH2 | Q-3269990 | Barra porta-salviette in acciaio inossidabile | Larg. = 48 cm | 430.00 /pz |

### Regolazione esterna (radiocomandata)



|          |           |                                    |  |            |
|----------|-----------|------------------------------------|--|------------|
| SKY-E-03 | Y-1921952 | Ricevitore radiocomandato SKY-E-03 |  | 130.00 /pz |
|----------|-----------|------------------------------------|--|------------|

LED per la visualizzazione dello stato dell'uscita, in caso di guasto è possibile anche il comando manuale tramite tasto, punto d'ingresso del cavo in basso.

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Dimensioni (L × I × P): | 120 × 54 × 25 mm |
| Grado di protezione:    | IP44             |
| Capacità d'apertura:    | 16 A (1 NO)/230V |




|            |           |                                                               |  |            |
|------------|-----------|---------------------------------------------------------------|--|------------|
| SKY-RFU-02 | Y-1921921 | Termostato ambiente radiocomandato (trasmettitore) SKY-RFU-02 |  | 150.00 /pz |
|------------|-----------|---------------------------------------------------------------|--|------------|

Montaggio sopra intonaco, temporizzatore programmabile, può inviare segnali ad uno o più ricevitori radiocomandati SKY-E-03, display grande, funzione autoapprendimento, visualizzazione del valore nominale e reale, manopola per le funzioni: Off, Antigelo, Abbassamento, Automatico, Temperatura comfort, Orario, Programmazione.

|                                               |                                               |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Fornitura con batterie (2 × Micro AAA, 1,5V). |                                               |
| Campo di regolazione:                         | 5–30 °C                                       |
| Dimensioni:                                   | 135 × 81 × 22 mm                              |
| Portata:                                      | ca. 100 a 300 m<br>in ambienti senza ostacoli |

① Altri termostati ambiente a partire dalla pagina 15.2

| Designazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Codice         | Descrizione | CHF/IVA escl.                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|----------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |             |                                                    |
| <b>Termocassette «HC»</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |             |                                                    |
| <p>Le termocassette sono adatte per il riscaldamento discreto di uffici, officine, scuole, alberghi ecc.</p> <p>Le termocassette vengono montate al soffitto sopra intonaco. Il tipo HC3, inoltre, può essere inserito nel soffitto modulare/controsoffitto con l'apposito adattatore.</p> <p>Le termocassette sono adatte per il riscaldamento integrale o localizzato. Grazie alla bassa temperatura di superficie possono essere utilizzate anche nei locali con un soffitto basso.</p> <p>Le termocassette sono costituite da un involucro in lamiera d'acciaio zincato a caldo e verniciato a polvere e dispongono di un cavo d'alimentazione di 1,6 m.</p> <p>Colore: bianco (RAL 9010)</p> <p>Grado di protezione: IP44</p> <p>Temperatura superficie: max. 100 °C</p> <p>Altezza d'installazione: fino a 3 m</p>                                                               |                |             |                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |             |                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | HC3            | L-3296023   | Termocassette HC3 300W/230V 480.00 /pz             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | HC6            | L-3296026   | Termocassette HC6 600W/230V 750.00 /pz             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Adattatore HC3 | L-3296301   | Telaio adattatore per termocassette HC3 120.00 /pz |
| <p>Per posizionare gli apparecchi nel controsoffitto secondo norma Svizzera.</p> <p>Colore: bianco (RAL 9016)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |             |                                                    |
| <b>Termostato esterno</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |             |                                                    |
| <p>Per soddisfare la Direttiva Ecodesign* (EnEV SR 730.02 Allegato 1.18), è necessaria un'apposita unità di controllo esterna, ad esempio eTOUCH Eco+ V2.</p> <p>Termostato universale sotto intonaco eTOUCH ECO+ V2</p> <p>Può essere utilizzato come termostato a pavimento, termostato ambiente, termostato combinato oppure come regolatore ad impulsi. Programmi editabili (Appartamento, Ufficio, Timer), display a colori, semplice guida a menù, funzione autoapprendimento, riconoscimento abbassamento improvviso della temperatura, ingresso di comando per temporizzatore esterno, visualizzazione del consumo energetico, compatibile con le sonde di temperatura più comuni. Con 3 m di sonda di temperatura NTC-10K-3.</p> <p>Grado di protezione: IP21</p> <p>Riserva di carica: 36 h</p> <p>Campo di regolazione: 5–35 °C</p> <p>Capacità d'apertura: 16 A (1 NO)</p> |                |             |                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | eTOUCH eco+ V2 | F-1976003   | 225.00 /pz                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | RTX54          | F-1976091   | Sonda ambiente esterna (NTC-10K) 60.00 /pz         |
| <p>Se la posizione dell'eTOUCH ECO+ V2 non è adatta per la rilevazione della temperatura.</p> <p>Grado di protezione: IP54</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |             |                                                    |

\*www.systectherm.ch/erp


| Designazione | Codice | Descrizione | CHF/IVA escl. |
|--------------|--------|-------------|---------------|
|--------------|--------|-------------|---------------|

**Radiatori a infrarossi da soffitto «LAVA® MAXIMUS»**

Il modello ultra potente per il montaggio al soffitto

Il MAXIMUS raggiunge prestazioni estremamente elevate grazie all'alta temperatura di superficie. La potenza extra rende i pannelli a infrarossi particolarmente adatti per locali alti e con un maggiore fabbisogno di calore. Il riscaldamento a infrarossi può essere montato a soffitto sopra intonaco o integrato in un soffitto modulare. Ideale come riscaldamento di edifici o come riscaldamento supplementare a zone, in uffici e locali di vendita, nonché per locali alti. La superficie è in vetro bianco satinato. Il telaio è in alluminio verniciato a polvere. L'apparecchio è dotato di un cavo d'alimentazione di 1 m.

Colore: bianco  
 Grado di protezione: IP24  
 Tensione: 230V  
 Superficie: Vetro satinato opaco (ESG)  
 Temperatura della superficie: ca. 180°C  
 Altezza d'installazione: 1,85 m fino a max. 4 m  
 Prof. apparecchio/montaggio: 25/55 mm



|                |           |               |               |       |             |
|----------------|-----------|---------------|---------------|-------|-------------|
| MAX-GL- 600-PW | Q-3459630 | LAVA® MAXIMUS | 48 × 48 cm    | 600W  | 610.00 /pz  |
| MAX-GL- 800-PW | Q-3459631 | LAVA® MAXIMUS | 62 × 62 cm    | 800W  | 830.00 /pz  |
| MAX-GL-1500-PW | Q-3459632 | LAVA® MAXIMUS | 64 × 124,5 cm | 1500W | 1530.00 /pz |



|         |           |                            |  |  |            |
|---------|-----------|----------------------------|--|--|------------|
| LAVA-DA | Q-3459904 | Sospensione a cavo LAVA-DA |  |  | 155.00 /pz |
|---------|-----------|----------------------------|--|--|------------|

Con la sospensione a cavo, il LAVA MAXIMUS o il LAVA LUX possono essere facilmente sospesi dal soffitto fino a 1,5 m. La fornitura comprende 4 x il pezzo di base con filettatura M5, 4 x il cavo e 4 x il fissaggio del cavo.

**Termostato esterno**

Per soddisfare la Direttiva Ecodesign\* (EnEV SR 730.02 Allegato 1.18), è necessaria un'apposita unità di controllo esterna, come elencato di seguito.



|            |           |                                                               |            |
|------------|-----------|---------------------------------------------------------------|------------|
| SKY-RFU-02 | Y-1921921 | Termostato ambiente radiocomandato (trasmettitore) SKY-RFU-02 | 150.00 /pz |
|------------|-----------|---------------------------------------------------------------|------------|

Montaggio sopra intonaco, temporizzatore programmabile, può inviare segnali ad uno o più ricevitori radiocomandati (p. es. RF 4890), display grande, funzione autoapprendimento, visualizzazione del valore nominale e reale, manopola per le funzioni: Off, Antigelo, Abbassamento, Automatico, Temperatura comfort, Orario, Programmazione. Fornitura con batterie (2 × Micro AAA, 1,5V).

Campo di regolazione: 5–30 °C  
 Dimensioni: 135 × 81 × 22 mm  
 Portata: ca. 100–300 m  
 in ambienti senza ostacoli



|          |           |                                                   |            |
|----------|-----------|---------------------------------------------------|------------|
| SKY-E-05 | Y-1921955 | Ricevitore radiocomandato sotto intonaco Sky-E-05 | 150.00 /pz |
|----------|-----------|---------------------------------------------------|------------|

Per regolare un riscaldamento a pavimento o un radiatore tramite il termostato ambiente SKY-RFU-02.

Con la sonda opzionale NTC-10K-3 è possibile regolare il riscaldamento in base alla temperatura ambiente con limitatore oppure in base alla temperatura del pavimento. Montaggio in scatola d'incasso sotto intonaco, ingresso fase per abbassamento tramite temporizzatore.

Dimensioni (L × l × P): 50 × 47 × 33 mm  
 Temperatura di esercizio: -5–35 °C  
 Limitatore a pavimento: 20–45 °C  
 Capacità d'apertura: 10A/230V



|               |           |                                                |            |
|---------------|-----------|------------------------------------------------|------------|
| MDO BL TYXAL+ | Y-1975240 | Rilevatore di apertura radiocomandato (bianco) | 105.00 /pz |
|---------------|-----------|------------------------------------------------|------------|

Attiva la funzione di protezione antigelo in combinazione con il termostato ambiente SKY-RFU-02 non appena il rilevatore di apertura rileva una finestra o una porta aperta. Fornitura con batteria a bottone (CR2032).

\* www.systectherm.ch/erp

| Designazione | Codice | Descrizione | CHF/IVA escl. |
|--------------|--------|-------------|---------------|
|--------------|--------|-------------|---------------|



### Riscaldamento da postazione di lavoro «LAVA® DESK»

LAVA® Desk offre un calore ottimale alla postazione di lavoro e la scrivania. Grazie alla nuova tecnologia GFK (plastica rinforzata con fibre di vetro), l'effetto del calore è percepibile subito dopo l'accensione. LAVA® DESK-TOP garantisce temperature gradevoli sopra al tavolo, mentre LAVA® DESK-SUB assolve la stessa funzione sotto allo stesso. Assieme creano una zona di calore confortevole, che può essere adattata alle esigenze dei singoli utenti. In questo modo è possibile abbassare la temperatura generale dei locali e riscaldare la postazione di lavoro soltanto quando è effettivamente utilizzata.

### Riscaldamento sopra scrivania LAVA® DESK-TOP

Il pannello a infrarossi liberamente posizionabile sul tavolo si integra perfettamente quale elemento di design e dona calore alle mani e alla parte superiore del corpo. Il LAVA® DESK-TOP può essere regolato in maniera intuitiva mediante la funzione timer dell'apparecchio. L'elemento riscaldante dispone di 1,4 m di cavo d'alimentazione con spina tipo 26.

Grado di protezione: IP21

Classe di protezione: II

Tensione: 230V

Potenza: 50W

Dimensioni (L x l x P): 60 x 12 x 1,4 cm

Riscaldamento sopra scrivania LAVA® DESK-TOP-50-W

185.00 /pz

Colore: bianco (RAL 9016)

Riscaldamento sopra scrivania LAVA® DESK-TOP-50-B

185.00 /pz

Colore: nero (RAL 9005)

NEW



L-DESK-TOP-50-W V-3459560

L-DESK-TOP-50-B V-3459561

### Riscaldamento sotto scrivania LAVA® Desk-SUB

Posizionato sotto al tavolo, assicura un gradevole calore alla parte inferiore del corpo. Quattro possibilità di montaggio differenti offrono massima flessibilità. Il LAVA® DESK-SUB può essere regolato in maniera intuitiva mediante la funzione timer, inoltre è dimmerabile su tre livelli mediante un proprio elemento di comando sul cavo con connettore. L'elemento riscaldante dispone di 1,2 m di cavo d'alimentazione con spina tipo 26.

Grado di protezione: IP21

Classe di protezione: II

Tensione: 230V

Potenza: 90W

Dimensioni (L x l x P): 60 x 20 x 1,4 cm

Riscaldamento sopra scrivania LAVA® DESK-SUB-90-W

190.00 /pz

Colore: bianco (RAL 9016)

Riscaldamento sopra scrivania LAVA® DESK-SUB-90-B

190.00 /pz

Colore: nero (RAL 9005)

NEW



L-DESK-SUB-90-W V-3459565

L-DESK-SUB-90-B V-3459566

Designazione      Codice      Descrizione      CHF/IVA escl.



## Riscaldamento mobile a infrarossi «LAVA® STAND»

LAVA® STAND può essere utilizzato in modo flessibile grazie al supporto estraibile. Ad esempio, per il riscaldamento integrale o supplementare in spazi abitativi, uffici, container, ecc. Involucro in lamiera d'acciaio con superficie leggermente strutturata, massimo livello di irraggiamento frontale grazie al lato posteriore perfettamente isolato, protezione antigraffio per il pavimento grazie ai piedini in feltro. Semplice regolazione sull'apparecchio tramite il comando integrato (LAVA-R). Il collegamento elettrico viene effettuato tramite un cavo d'alimentazione (1 m) con spina tipo 12.

Colore: bianco (RAL 9016)  
 Grado di protezione: IPX4  
 Classe di protezione: I  
 Tensione: 230V  
 Campo di regolazione: 0–35 °C  
 Temperatura superficie: max. 95 °C  
 Profondità apparecchio: 22 mm



|               |           |                           |            |      |            |
|---------------|-----------|---------------------------|------------|------|------------|
| L-STAND-300-W | Q-3459613 | Riscaldamento LAVA® STAND | 62 × 62 cm | 300W | 780.00 /pz |
| L-STAND-450-W | Q-3459614 | Riscaldamento LAVA® STAND | 90 × 62 cm | 450W | 860.00 /pz |



|                |           |                                                                                                                            |  |  |           |
|----------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------|
| SET-WM-L-STAND | Q-3459619 | Accessori opzionali<br>Set di montaggio a parete per LAVA® STAND<br>Contenuto: 2 binari di montaggio e 4 viti di fissaggio |  |  | 70.00 /pz |
|----------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------|