



Convettori

Convettori «ADAX NEO BASIC»	11.2
Convettori «ADAX NEO WIFI»	11.3
Convettori «CNS Plus LCD (CH)»	11.4
Convettori «CNS Plus LCD Move (CH)»	11.4
Radiatore a riscaldamento rapido «CK PREMIUM»	11.5
Convettori «THERMOWARM TWTC»	11.6
Convettore antigelo «FMS»	11.6
Corpi riscaldanti ad alette/tubi riscaldanti	11.7
Corpi riscaldanti ad alette per zone EX	11.8

Designazione

Codice

Descrizione

CHF/IVA escl.

**Convettori «ADAX NEO BASIC»**

Convettori a parete sottili ed eleganti di comprovata qualità – adesso con regolazione a risparmio energetico e programma settimanale. In alto a destra nel pannello frontale, un display informa sulla temperatura impostata e lo stato di funzionamento. I discreti elementi di comando sono disposti lateralmente all'apparecchio. Con questi, è possibile regolare la temperatura desiderata di comfort e di abbassamento come anche di scegliere tra 3 programmi orari modificabili. Riconoscimento abbassamento improvviso della temperatura, regolazione adattiva dell'inizio del riscaldamento, programma settimanale (5+2), protezione sovratemperatura incorporata, interruttore On/Off, 1 m di cavo d'alimentazione con spina tipo 12.

Campo di reg. termostato: 5–35 °C

Classe di protezione: I

Grado di protezione: IP20

Tensione: 230V

Prof. apparecchio montato: 90mm

Riserva di carica: 24h!!!

Serie standard «NP» (altezza 370 mm)

Colore: Bianco (RAL 9016)

NP 04 KDT WS	G-3020041	Convettore NEO BASIC Lung. = 474 mm	400W	335.00 /pz
NP 06 KDT WS	G-3020061	Convettore NEO BASIC Lung. = 589 mm	600W	350.00 /pz
NP 08 KDT WS	G-3020081	Convettore NEO BASIC Lung. = 704 mm	800W	380.00 /pz
NP 10 KDT WS	G-3020101	Convettore NEO BASIC Lung. = 762 mm	1000W	395.00 /pz
NP 12 KDT WS	G-3020121	Convettore NEO BASIC Lung. = 934 mm	1200W	405.00 /pz
NP 14 KDT WS	G-3020141	Convettore NEO BASIC Lung. = 1042 mm	1400W	425.00 /pz
NP 20 KDT WS	G-3020201	Convettore NEO BASIC Lung. = 1394 mm	2000W	470.00 /pz

Colore: Nero (RAL 9005)

NP 06 KDT SZ	G-3023061	Convettore NEO BASIC Lung. = 589 mm	600W	385.00 /pz
NP 10 KDT SZ	G-3023101	Convettore NEO BASIC Lung. = 762 mm	1000W	430.00 /pz
NP 14 KDT SZ	G-3023141	Convettore NEO BASIC Lung. = 1042 mm	1400W	465.00 /pz
NP 20 KDT SZ	G-3023201	Convettore NEO BASIC Lung. = 1394 mm	2000W	515.00 /pz

Serie bassa «NL» (Altezza 200 mm)**Colore: bianco (RAL 9016)**

NL 08 KDT WS	G-3024081	Convettore NEO BASIC Lung. = 1050 mm	800W	420.00 /pz
NL 12 KDT WS	G-3024121	Convettore NEO BASIC Lung. = 1450 mm	1200W	445.00 /pz

Accessori**Piedini di supporto**

ASF-SB-01	G-3090020	Piedini di supporto per ADAX NEO NP	(1 paio)	60.00 /pz
ASF-NB-01	G-3090021	Piedini di supporto per ADAX NEO NL	(1 paio)	50.00 /pz



Designazione

Codice

Descrizione

CHF/IVA escl.

**Convettori «ADAX NEO WIFI» IP24**

Convettori a parete sottili ed eleganti che possono essere programmati e telecomandati tramite un'app gratuita.

I convettori NEO WIFI permettono una semplice connessione ad un router Wi-Fi. Possibilità di selezionare la temperatura ambiente e le ore di commutazione desiderate con l'app gratuita tramite smartphone. Oltre alla regolazione tramite smartphone, è possibile regolare l'apparecchio anche localmente tramite il termostato incorporato. Un display informa sulla temperatura impostata e i LED sulla connessione Wi-Fi rispettivamente sullo stato di funzionamento del riscaldamento.

Riconoscimento abbassamento improvviso della temperatura, regolazione adattiva dell'inizio del riscaldamento, protezione contro gli spruzzi d'acqua, protezione sovratemperatura incorporata, interruttore On/Off, 1 m di cavo d'alimentazione con spina tipo 11.

Campo di reg. termostato: 5–35 °C

Classe di protezione: II

Grado di protezione: IP24

Tensione: 230V

Prof. apparecchio montato: 87 mm

**Serie standard «H» (altezza 330 mm)****Colore: bianco (RAL 9016)**

NEO H 04 KWT WS	G-3040040	Convettore NEO WIFI Lung. = 565 mm	400W	405.00 /pz
NEO H 06 KWT WS	G-3040060	Convettore NEO WIFI Lung. = 635 mm	600W	420.00 /pz
NEO H 08 KWT WS	G-3040080	Convettore NEO WIFI Lung. = 750 mm	800W	435.00 /pz
NEO H 10 KWT WS	G-3040100	Convettore NEO WIFI Lung. = 809 mm	1000W	450.00 /pz
NEO H 12 KWT WS	G-3040120	Convettore NEO WIFI Lung. = 984 mm	1200W	470.00 /pz
NEO H 14 KWT WS	G-3040140	Convettore NEO WIFI Lung. = 1094 mm	1400W	500.00 /pz
NEO H 20 KWT WS	G-3040200	Convettore NEO WIFI Lung. = 1403 mm	2000W	550.00 /pz

**Colore: Pearl Black (simile a RAL 7021)**

NEO H 06 KWT SZ	G-3042060	Convettore NEO WIFI Lung. = 635 mm	600W	460.00 /pz
NEO H 10 KWT SZ	G-3042100	Convettore NEO WIFI Lung. = 809 mm	1000W	490.00 /pz
NEO H 14 KWT SZ	G-3042140	Convettore NEO WIFI Lung. = 1094 mm	1400W	540.00 /pz

**Serie bassa «L» (Altezza 210 mm)****Colore: bianco (RAL 9016)**

NEO L 04 KWT WS	G-3045040	Convettore NEO WIFI Lung. = 783 mm	400W	430.00 /pz
NEO L 08 KWT WS	G-3045080	Convettore NEO WIFI Lung. = 1186 mm	800W	450.00 /pz
NEO L 10 KWT WS	G-3045100	Convettore NEO WIFI Lung. = 1380 mm	1000W	470.00 /pz
NEO L 12 KWT WS	G-3045120	Convettore NEO WIFI Lung. = 1548 mm	1200W	490.00 /pz

**Accessori****Piedini di supporto**

ASF-SB-01	G-3090020	Piedini di supporto per ADAX NEO H	(1 paio)	60.00 /pz
ASF-NB-01	G-3090021	Piedini di supporto per ADAX NEO L	(1 paio)	50.00 /pz

**Cassette vuote**

Per la regolazione di uno o più convettori

ADAX NEO WIFI tramite un termostato esterno.

SLX2-WS	G-3090240	Cassetta vuota ADAX SLX per NEO WIFI bianco	70.00 /pz
SLX2-SZ	G-3090241	Cassetta vuota ADAX SLX per NEO WIFI nero	70.00 /pz



① Altri termostati ambiente a partire dalla pagina 16.2

Designazione

Codice

Descrizione

CHF/IVA escl.

**Convettori «CNS Plus LCD (CH)»**

Convettore a parete compatto con display LC facilmente leggibile e comando intuitivo. Termostato elettronico con regolazione dei giorni della settimana, riconoscimento finestre aperte, regolazione adattativa dell'inizio del riscaldamento, temperature comfort e di abbassamento programmabili e funzione antigelo (7°C). L'apparecchio dispone inoltre di una protezione bambini e di interruttore onnipolare On/Off. Involucro robusto in metallo con elementi di riscaldamento in acciaio inossidabile con lamelle in acciaio alluminizzato. Montaggio semplice con fissaggio murale regolabile. Fornitura con 0,9m di cavo d'alimentazione e spina tipo 12.

Campo di reg. termostato: 5–30 °C

Colore: bianco (simile a RAL 9003)

Classe di protezione: I

Grado di protezione: IP24

Tensione: 230V

Profondità con fissaggi: 102 mm

Profondità senza fissaggi: 80 mm

Altezza: 443 mm



CNS 500 PLUS	G-3082051	Convettore CNS 500 Plus LCD (CH)	L = 348 mm	500W	245.00 /pz
CNS 750 PLUS	G-3082076	Convettore CNS 750 Plus LCD (CH)	L = 426 mm	750W	250.00 /pz
CNS 1000 PLUS	G-3082101	Convettore CNS 1000 Plus LCD (CH)	L = 426 mm	1000W	260.00 /pz
CNS 1500 PLUS	G-3082151	Convettore CNS 1500 Plus LCD (CH)	L = 582 mm	1500W	280.00 /pz
CNS 2000 PLUS	G-3082201	Convettore CNS 2000 Plus LCD (CH)	L = 738 mm	2000W	315.00 /pz

**Convettori «CNS Plus LCD Move (CH)»**

Convettore mobile dal design elegante per l'uso flessibile come riscaldamento supplementare o temporaneo. Recupero di calore rapido grazie alla potenza di riscaldamento elevata. Termostato elettronico incorporato con regolazione dei giorni della settimana, riconoscimento finestre aperte, regolazione adattativa dell'inizio del riscaldamento e una temperatura comfort e di abbassamento programmabile. Comando mediante tasti sull'apparecchio, visualizzazione di tutte le impostazioni come temperatura ambiente e tempi di riscaldamento tramite display LC facilmente leggibile. L'interruttore a pendolo integrato per la disattivazione automatica in caso di ribaltamento e una protezione dai surriscaldamenti elettronica garantiscono una sicurezza supplementare. Trasporto agevole grazie alla pratica maniglia. Fornitura con 1,5m di cavo d'alimentazione con spina tipo 12.

Colori disponibili: bianco (simile a RAL 9003)
nero (simile a RAL 7021)

Campo di reg. termostato: 5–30 °C

Classe di protezione: I

Grado di protezione: IP24

Tensione: 230V

Potenza: 2000W

Profondità: 80 mm

Prof. con piedini di supporto: 208 mm

Altezza: 443 mm

Alt. con piedini di supporto: 524 mm



CNS 2000 PLUS M	G-3082290	Convettore CNS 2000 Plus LCD Move (CH)	bianco	230.00 /pz
CNS-B 2000 PLUS M	G-3092291	Convettore CNS-B 2000 Plus LCD Move (CH)	nero	230.00 /pz

Designazione	Codice	Descrizione	CHF/IVA escl.
 		Radiatore a riscaldamento rapido «CK PREMIUM» Radiatore a riscaldamento rapido di design e di elevata qualità con regolazione confortevole e frontale in alluminio con spessore di 3mm. Radiatore a riscaldamento rapido Premium regolato elettronicamente, display LC ben leggibile e di semplice programmazione, timer settimanale e timer temporaneo supplementare per 120 minuti, regolazione adattativa dell'inizio riscaldamento, riconoscimento abbassamento improvviso della temperatura, protezione bambini, temperature di comfort e di abbassamento programmabili, regolazione antigelo 7°C, interruttore onnipolare On/Off. Modalità silenziosa con una potenza di riscaldamento di 1 kW e una velocità ridotta del ventilatore, incluso 0,5 m di cavo d'alimentazione con spina. Campo di reg. termostato: 5–30°C Dimensioni (H x L x P): 469 x 345 x 126 mm Colore: bianco alpino (simile a RAL 9016) Classe di protezione: I Grado di protezione: IP24 Tensione: 230V	
		CK 20 PREMIUM H-3081400 Radiatore a riscaldamento rapido CK 20 PREMIUM 2000W	300.00 /pz

Designazione

Codice

Descrizione

CHF/IVA escl.

**Convettori «THERMOWARM TWSC»**

Convettori robusti con frontale in acciaio inox e regolazione intelligente per ambienti esigenti come edifici pubblici e industriali, spogliatoi e toilette. Gli apparecchi sono progettati per il montaggio fisso e sono forniti con supporto a parete premontato. Il termostato integrato con display digitale permette un comando semplice. Mediante il pannello comandi è possibile selezionare le modalità operative come comfort, ridotto (modalità notturna), antigelo o automatica. Inoltre è possibile creare programmi settimanali con temporizzazione. Altre funzioni come protezione bambini, indicazione del consumo energetico, riconoscimento finestre aperte e l'inizio adattativo del riscaldamento offrono comfort elevato ed efficienza energetica. Il Thermowarm TWSC dispone di 0,6 m di cavo d'alimentazione senza spina. Come accessorio è disponibile una copertura di protezione per display ed elementi di comando.

Campo di reg. termostato: 5–30 °C

Colore: frontale in acciaio inox
con lati neri

Classe di protezione: I

Grado di protezione: IP54

Tensione: 230V

Profondità: 123 mm

Altezza: 208 mm


TWSC 303
TWSC 305
TWSC 310H-3281513
H-3281515
H-3281520Convettore TWSC 303
Convettore TWSC 305
Convettore TWSC 310L = 333 mm
L = 453 mm
L = 753 mm300W
500W
1000W925.00 /pz
960.00 /pz
1100.00 /pz

TWSL3

H-3281521

AccessoriCopertura di protezione per convettore TWSC
Protegge il display e il pannello tasti da manipolazioni

15.00 /pz

**Convettore antigelo «FMS»**

Convettore piccolo e compatto con termostato bimetallico integrato. Adatto per la protezione antigelo nei locali secondari, toilette o nelle vicinanze di condotte d'acqua, le quali non possono essere isolate. Protezione sovratemperatura integrata, elementi di riscaldamento in acciaio inossidabile, incluso 1 m di cavo d'alimentazione con spina Schuko – l'adattatore è compreso nella fornitura.

Campo di reg. termostato: 5–35 °C

Colore: bianco (NCS 1103-Y06R)

Classe di protezione: I

Grado di protezione: IP31

Tensione: 230V

Dimensioni (L x H x P): 90 x 298 x 68 mm



FMS200

G-3086200

Convettore antigelo FMS200

200W

210.00 /pz

Designazione Codice Descrizione CHF/IVA escl.



Corpi riscaldanti ad alette/tubi riscaldanti

Per il riscaldamento di locali umidi, in ambienti rigidi, stazioni di pompaggio, cabine di gru, caseifici e simili. Corpi riscaldanti robusti e resistenti alla corrosione in acciaio inox (materiale 1.4512), pressacavo M25, per il montaggio orizzontale a pavimento o a parete, impermeabile all'acqua e alla polvere.

Tensione: 230V
Altezza: 184 mm
Diametro delle alette: 120 mm
Classe di protezione: I
Grado di protezione: IP66/IP67

Tipo RRH TRF (con termostato di protezione antigelo +7°C)

Temperatura superficie: max. 225 °C



RRH TRF 500	H-3241051	Corpo riscaldante ad alette L = 500 mm	500W	230V	470.00 /pz
RRH TRF 1000	H-3241101	Corpo riscaldante ad alette L = 700 mm	1000W	230V	530.00 /pz
RRH TRF 1500	H-3241151	Corpo riscaldante ad alette L = 900 mm	1500W	230V	600.00 /pz
RRH TRF 2000	H-3241201	Corpo riscaldante ad alette L = 1100 mm	2000W	230V	660.00 /pz
RRH TRF 3000	H-3241301	Corpo riscaldante ad alette L = 1500 mm	3000W	230V	890.00 /pz

Tipo RRH TRF NO (con termostato di protezione antigelo +7°C)

Bassa temperatura in superficie

Temperatura della superficie:

max. 85 °C + Temp. ambiente



RRH NO TRF 400	H-3246041	Corpo riscaldante ad alette L = 1100 mm	400W	230V	660.00 /pz
RRH NO TRF 600	H-3246061	Corpo riscaldante ad alette L = 1500 mm	600W	230V	860.00 /pz
RRH NO TRF 800	H-3246081	Corpo riscaldante ad alette L = 1900 mm	800W	230V	1140.00 /pz
RRH NO TRF 1000	H-3246101	Corpo riscaldante ad alette L = 2300 mm	1000W	230V	1400.00 /pz
RRH NO TRF 1200	H-3246121	Corpo riscaldante ad alette L = 2700 mm	1200W	230V	1630.00 /pz

Corpi riscaldanti tipo RRH (senza termostato)

Temperatura superficie: max. 225 °C



RRH 500	H-3240050	Corpo riscaldante ad alette L = 500 mm	500W	230V	330.00 /pz
RRH 1000	H-3240100	Corpo riscaldante ad alette L = 700 mm	1000W230/400V3(N)		390.00 /pz
RRH 1500	H-3240150	Corpo riscaldante ad alette L = 900 mm	1500W230/400V3(N)		470.00 /pz
RRH 2000	H-3240200	Corpo riscaldante ad alette L = 1100 mm	2000W230/400V3(N)		535.00 /pz
RRH 3000	H-3240300	Corpo riscaldante ad alette L = 1500 mm	3000W230/400V3(N)		745.00 /pz

① I corpi riscaldanti ad alette sono disponibili anche senza alette e in acciaio inox V4A (materiale 1.4571) oppure per tensioni speciali.

Griglie di protezione SK


Per situazioni di montaggio particolari.

Fabbricate in alluminio perforato.

Colore: alluminio naturale

Larghezza: 242 mm

Altezza: 215 mm



SK 500	H-3248050	Griglia di protezione SK 500 Lunghezza = 500 mm	220.00 /pz
SK 1000	H-3248100	Griglia di protezione SK 1000 Lunghezza = 700 mm	235.00 /pz
SK 1500	H-3248150	Griglia di protezione SK 1500 Lunghezza = 900 mm	245.00 /pz
SK 2000	H-3248200	Griglia di protezione SK 2000 Lunghezza = 1100 mm	260.00 /pz
SK 3000	H-3248300	Griglia di protezione SK 3000 Lunghezza = 1500 mm	310.00 /pz

Termostato

Termostato AT-TS-13, con 3 m di sonda, Visualizzazione riscaldamento, rottura sonda e sonda in cortocircuito.

Campo di regolazione: -5 - 15 °C

Capacità d'apertura: 16 A/230V AC

Temperatura della sonda: max. 160 °C

Montaggio: a parete o su SB-101



AT-TS-13	C-2710300		280.00 /pz
----------	-----------	--	------------

① Altri termostati a partire dalla pagina 16.2

Designazione

Codice

Descrizione

CHF/IVA escl.


**Corpi riscaldanti ad alette per zone EX**

Radiatori per applicazioni in zone a rischio di esplosione, ad es. nella petrolchimica, nelle industrie chimiche e farmaceutiche, nella produzione di vernici e colori nonché nell'estrazione di gas e petrolio.

La struttura è composta da un tubo ad alette con elementi di riscaldamento in ceramica e da un involucro chiuso e resistente alla compressione. La classe di temperatura non viene superata neanche in caso di copertura involontaria dell'apparecchio. Gli apparecchi sono adatti per le zone 1 & 2. Protezione antideflagrante: «incapsulamento pressurizzato» EEx de IIC T3 o T2 conforme a EN 50014-77 EG attestato di certificazione PTB 03 ATEX 1029. Allacciamento elettrico: 230V + 10% ai morsetti U, V/N e PE. La corrente iniziale è più elevata quando l'apparecchio è ancora freddo rispetto a quando è caldo.

Classe di protezione: I
Grado di protezione: IP54

Corpi riscaldanti ad alette con griglia di protezione
L'involucro e la griglia di protezione sono verniciati, il tubo ad alette è galvanizzato.



R2-0,5-T3
R2-1-T3
R2-1,5-T3
R2-2,5-T2

H-3247000
H-3247010
H-3247020
H-3247030

Classe di temperatura:	T3 (T2 per il tipo R2-2,5-T2)		
Corpo riscaldante zona EX	L = 740 mm	500/ 360 Watt	3490.00 /pz
Corpo riscaldante zona EX	L = 1235 mm	1000/ 780 Watt	4130.00 /pz
Corpo riscaldante zona EX	L = 1840 mm	1500/1145 Watt	4850.00 /pz
Corpo riscaldante zona EX	L = 1865 mm	2500/2000 Watt	5120.00 /pz

Corpi riscaldanti ad alette senza griglia di protezione

L'involucro, il tubo ad alette e i piedini d'appoggio sono verniciati a polvere (grigio argento martellato).

Classe di temperatura:	T3		
Corpo riscaldante zona EX	L = 765 mm	500/ 360 Watt	2980.00 /pz
Corpo riscaldante zona EX	L = 1260 mm	1000/ 780 Watt	3430.00 /pz
Corpo riscaldante zona EX	L = 1865 mm	1500/1145 Watt	3880.00 /pz



R4-0,5-T3
R4-1-T3
R4-1,5-T3

H-3247200
H-3247210
H-3247220

④ Apparecchi in acciaio inossidabile su richiesta



QTREK

H-3247900

Comando opzionale

Termostato QTREK per zone EX
Il termostato ambiente regolabile serve come regolatore a 2 posizioni, per sorvegliare la temperatura ambiente del fluido e della superficie nelle zone a rischio di esplosione.

Marchio EX: II 2G EEx qe II T6
Campo di regolazione: -20–50 °C
Capacità d'apertura: 16A/400V