



## Pompe di calore

---

FIRE & ICE

---

---

12.2

---

Designazione      Codice      Descrizione      CHF/IVA escl.



## FIRE+ICE

Innovativa pompa di calore per singoli ambienti con funzione di climatizzazione

Pompa di calore aria-aria ad alta efficienza con design puristico per ambienti fino a 35m². Ideale per ristrutturazioni o per sostituire sistemi di riscaldamento fossili. Potenza termica fino a 3,05 kW (COP 3,28), opzionalmente con riscaldamento supplementare fino a 4,85 kW. In estate può essere usata anche come impianto di climatizzazione (potenza di raffreddamento fino a 3,1 kW). Comando tramite display touch o telecomando. La struttura monoblocco non necessita di un'unità esterna – Installazione direttamente sulla parete esterna con due carotaggi (200 mm) e foro per scarico della condensa (20 mm). Non richiede l'intervento di un tecnico frigorista. In modalità notturna particolarmente silenziosa (27 dB(A)). La fornitura comprende accessori per il montaggio, telecomando, coperture esterne in acciaio inox e tubo flessibile per la condensa riscaldato. Cavo d'alimentazione da 1,7 m con spina.

Colore: bianco (simile a RAL 9016)  
 Grado di protezione: IPX0  
 Tensione: 230V  
 Fusibile (ritardato): 16A  
 Potenza: 1,09 kW senza risc. suppl.  
 2,89 kW con risc. suppl.  
 Potenza di riscaldamento suppl.: 0,9/1,8 kW  
 Max. potenza di risc. a 7 °C: 3,05 kW senza risc. suppl.  
 4,85 kW con risc. suppl.  
 Max. potenza di risc. a 2 °C: 2,51 kW senza risc. suppl.  
 4,31 kW con risc. suppl.  
 Max. potenza di risc. a -7 °C: 1,60 kW senza risc. suppl.  
 3,40 kW con risc. suppl.  
 Max. potenza di raffreddam.: 3,10 kW  
 EER/COP: 3,25/3,28  
 Gas refrigerante: R32  
 Classe energetica: A (in riscaldamento)  
 Classe energetica: A+ (in raffreddamento)  
 Dimensioni (L x H x P): 1010 x 549 x 165 mm




HP-F+I-5-W-V2      W-4810010      Pompa di calore con funzione di climatizzazione FIRE+ICE-5-W-V24480.00 /pz

## Accessori

Passaggio a muro isolato per carotaggio 200 mm  
 Richiesto in aggiunta per spessori dei muri superiori a 50 cm.

Materiale: EPS  
 Lunghezza: 1 m  
 Diametro interno: 160 mm  
 Diametro esterno: 195 mm



HP-F+I-AP-ISO160      W-4819040      55.00 /pz



HP-F+I-AP-CLS      W-4819030      Coperchio estetico inferiore CLS  
 Viene utilizzato se l'apparecchio viene montato nella parte superiore del muro.      130.00 /pz

## Manutenzione

FIRE+ICE deve essere sottoposto a un'accurata procedura di pulizia e manutenzione almeno una volta all'anno.  
 Manutenzione 1° pompa di calore, spese di trasferta incluse  
 Manutenzione per ogni pompa di calore aggiuntiva

su richiesta  
 su richiesta



MANUTENZIONE-WP-1  
 MANUTENZIONE-WP-W