



Termoventilatori


Termoventilatori portatili FRICO «TIGER»	13.2
Termoventilatori fissi FRICO «CAT»	13.3
Termoventilatori fissi FRICO «PANTHER FC»	13.4
Termoventilatori FRICO «ELEKTRA»	13.6

Designazione

Codice

Descrizione

CHF/IVA escl.


Termoventilatori portatili FRICO «TIGER»

Apparecchio compatto e robusto per riscaldare stabilimenti di produzione, capannoni, officine, garage, cantieri ecc. Involucro in lamiera d'acciaio zincato a caldo e verniciato a polvere, elementi riscaldanti tubolari inossidabili, termostato e selettore di potenza incorporati, protezione sovratemperatura con funzione reset.

Colore: rosso (RAL 3020)

Grado di protezione: IP44

Termostato: 5–35 °C

Termoventilatore tipo TIG21CH

Con 1,8m di cavo d'alimentazione e spina tipo 12.

Il termostato integrato regola la velocità di rotazione del ventilatore e il riscaldamento – oppure solo il riscaldamento. La selezione avviene tramite un interruttore a levetta.

Selettore di potenza: Off –  – Piena potenza

Termoventilatore TIG21CH 2000W/230V 280m³/h 380.00 /pz

Dimensioni (H x l x P): 450 x 290 x 390 mm

Termoventilatore tipo TIG53-0/TIG93-0

Con 1,8m di cavo d'alimentazione e spina tipo CEE.

Il termostato integrato regola la velocità di rotazione del ventilatore e il riscaldamento – oppure solo il riscaldamento. La selezione avviene tramite un interruttore a levetta.

Selettore di potenza: Off – Metà – Piena potenza

Termoventilatore TIG53-0 5000W/400V3 480m³/h 540.00 /pz

Dimensioni (H x l x P): 450 x 290 x 390 mm

Termoventilatore TIG93-0 9000W/400V3 720m³/h 700.00 /pz

Dimensioni (H x l x P): 530 x 350 x 480 mm

Termoventilatore tipo TIG153-0

Con 1,8m di cavo d'alimentazione e spina tipo CEE.

Selettore di potenza: Off – Metà – Piena potenza

Termoventilatore TIG153-0 15'000W/400V3 1120m³/h 1100.00 /pz

Dimensioni (H x l x P): 510 x 410 x 530 mm

Termoventilatore tipo TIG203-0

Con 1,8m di cavo d'alimentazione e spina tipo CEE.

Selettore di potenza: Off – Metà – Piena potenza

Portata volumetrica: 1900/2600m³/h

Selettore ventilatore: Metà – Piena portata volumetrica

Termoventilatore TIGER P203 20'000W/400V3 2060.00 /pz

Dimensioni (H x l x P): 590 x 630 x 600 mm

Termoventilatore tipo TIG303-0

Con 1,8m di cavo d'alimentazione.

Selettore di potenza: Off – 1/3 – 2/3 – Piena potenza

Portata volumetrica: 1900/2600m³/h

Selettore ventilatore: Metà – Piena portata volumetrica

Termoventilatore TIGER P303 30'000W/400V3 2330.00 /pz

Dimensioni (H x l x P): 590 x 630 x 600 mm



TIG21CH

L-3805021



TIG53-0

L-3805051



TIG93-0

L-3805091




TIG153-0

L-3805151



TIG203-0

L-3805201



TIG303-0

L-3805301

Designazione	Codice	Descrizione	CHF/IVA escl.
 		Termoventilatori fissi FRICO «CAT» (per locali di piccole dimensioni) Termoventilatori compatti e silenziosi per riscaldare piccoli magazzini, officine, garage ecc. Involucro in lamiera d'acciaio zincato a caldo e verniciato a polvere, elementi riscaldanti tubolari inossidabili, regolazione del termoventilatore tramite termostato esterno. Tramite un interruttore a levetta sull'apparecchio si può scegliere se il termostato deve regolare solo il riscaldamento oppure anche la velocità di rotazione del ventilatore. Selettore di potenza e protezione sovratemperatura con funzione reset. I termoventilatori CAT sono dotati di supporti di fissaggio a parete con inclinazione fissa di 10° verso il basso. Colore: bianco (RAL 9016) Grado di protezione: IP44 Selettore di potenza: Off – Metà – Piena potenza	
		Termoventilatori tipo CAT C3N, C5N, C9N	
	CAT C3N	L-3806031 Termoventilatore CAT C3N 3000W/230 o 400V 3N280 m³/h Dimensioni (H x l x P): 255 x 335 x 276 mm	620.00 /pz
	CAT C5N	L-3806051 Termoventilatore CAT C5N 5000W/400V 3N 480 m³/h Dimensioni (H x l x P): 255 x 335 x 276 mm	640.00 /pz
	CAT C9N	L-3806091 Termoventilatore CAT C9N 9000W/400V 3N 720 m³/h Dimensioni (H x l x P): 315 x 405 x 335 mm	880.00 /pz
	eTOUCH-PRO-1-W	F-1976040 Termostato universale sotto intonaco eTOUCH-PRO-1-W (bianco) Può essere integrato nella rete WLAN a 2,4 GHz, che consente di regolare il termostato a distanza tramite un'app gratuita per iOS o Android. Può essere utilizzato come termostato a pavimento, a pavimento con limitatore della temperatura ambiente, termostato ambiente, ambiente con limitatore della temperatura del pavimento o come regolatore ad impulsi. Modalità temporizzazione, display a colori 1,8", semplice guida a menù, regolazione adattativa dell'inizio del riscaldamento, riconoscimento abbassamento improvviso della temperatura, ingresso di comando per temporizzatore esterno, visualizzazione del consumo energetico, compatibile con le sonde di temperatura più comuni. Fornitura con 3m di sonda NTC-10K-3. Può essere adattato al design Feller mediante telai adattatori e di copertura, però non compatibile in combinazioni.	215.00 /pz
		Ecodesign (pagina 1.12): TW (f2/f3/f4) Grado di protezione: IP21 Riserva di carica: 3h Campo di regolazione: 5–40°C Capacità d'apertura: 16A (1NO)	
	eTOUCH-PRO-1-B	F-1976041 Termostato universale sotto intonaco eTOUCH-PRO-1-B (nero)	215.00 /pz
	RTX54	F-1976091 Sonda ambiente esterna (NTC-10K) Se la posizione dell'eTOUCH ECO+ PRO-1 non è adatta per la rilevazione della temperatura. Grado di protezione: IP54	60.00 /pz



Termoventilatori fissi FRICO «PANTHER FC» (per locali di grandi dimensioni)

Termoventilatori silenziosi ed efficienti con un grande flusso d'aria. Adatti per riscaldare e asciugare ambienti di grandi dimensioni. Ad esempio, per capannoni, officine, negozi, palazzetti dello sport, ecc. Involucro in lamiera di acciaio zincato a caldo e verniciato a polvere. Elementi riscaldanti chiusi e inossidabili. Montaggio mediante staffa a parete in dotazione. Ciò consente di inclinare il termoventilatore verso il basso e lateralmente. Regolazione tramite il sistema di controllo esterno «FC», disponibile in diverse versioni.

Colore: bianco (RAL 9016)

Grado di protezione: IP44

Termoventilatori tipo PANTHER FC 6–15 kW

Portata volumetrica: 900/1300 m³/h

Dimensioni (H x l x P): 520 x 450 x 510 mm

Termoventilatore PANTHER FC PNF06	6000W/400V 3N	1710.00 /pz
Termoventilatore PANTHER FC PNF09	9000W/400V 3N	1800.00 /pz
Termoventilatore PANTHER FC PNF12	12'000W/400V 3N	1850.00 /pz
Termoventilatore PANTHER FC PNF15	15'000W/400V 3N	1910.00 /pz



PNF06
PNF09
PNF12
PNF15

L-3807062
L-3807092
L-3807122
L-3807152



PLR15

L-3807900

Deflettore dell'aria PLR15 per termoventilatori PNF06 a PNF15
Per orientare il flusso d'aria in verticale o in orizzontale.
Angolo di rotazione 0–35°.

330.00 /pz

Termoventilatori tipo PANTHER FC 20–30 kW

Con motore EC ad alta efficienza energetica, per una regolazione continua della portata volumetrica.

Portata volumetrica: 2250/2800 m³/h

Dimensioni (H x l x P): 576 x 478 x 545 mm

Termoventilatore PANTHER FC PNF20	20'000W/400V 3N	2280.00 /pz
Termoventilatore PANTHER FC PNF30	30'000W/400V 3N	2740.00 /pz



PNF20
PNF30

L-3807202
L-3807302



PLR30

L-3807901

Deflettore dell'aria PLR30 per termoventilatori PNF20 e PNF30
Per orientare il flusso d'aria in verticale o in orizzontale.
Angolo di rotazione 0–35°.

480.00 /pz

Sistema di controllo «FC»

Nei termoventilatori della serie PANTHER FC è integrata una scheda di controllo, collegata via cavo alle unità di controllo sottostanti. In questo modo si hanno a disposizione diverse opzioni di impostazione e si può risparmiare una grande quantità di energia. A seconda delle esigenze, è possibile scegliere tra quattro diversi pacchetti.

FC DIRECT (Pacchetto di base)

Regolazione automatica della velocità del ventilatore, funzione calendario, sonda di temperatura integrata, limitazione della temperatura di uscita.

Ecodesign (pagina 1.12): TW (f4/f8)

Sistema di controllo per termoventilatori FC DIRECT
Costituito da: unità di controllo (FCCF), 5m di cavo di comunicazione (FCBC05).

350.00 /pz



FCDF

L-3834904

FC SMART (Livello 2)

Funzioni come FC DIRECT più funzionamento tramite app (Bluetooth), sensori wireless opzionali, funzione calendario regolabile, funzione assenza, boost e presenza, gestione a zone.

Ecodesign (pagina 1.12): TW (f4/f8)

Sistema di controllo per termoventilatori FC SMART
Costituito da: unità di controllo (FCCF), 5m di cavo di comunicazione (FCBC05), punto di accesso locale (FCLAP).

550.00 /pz



FCSF

L-3834905

	Designazione	Codice	Descrizione	CHF/IVA escl.
	FCPF	L-3834906	FC PRO (Livello 3) Funzioni come FC DIRECT e FC SMART più sensore di temperatura esterna per ulteriori funzioni di risparmio energetico. Ecodesign (pagina 1.12): TW (f4/f8) Sistema di controllo per termoventilatori FC PRO Costituito da: unità di controllo (FCCF), 5m di cavo di comunicazione (FCBC05), punto di accesso locale (FCLAP), sensore wireless interno/esterno (FCTXRF).	720.00 /pz
	FCBF	L-3834907	FC BUILDING Sistema di controllo completo per sistemi di gestione degli edifici tramite tensione di comando 0–10V o Modbus. Altri sensori di temperatura necessari devono essere ordinati separatamente. Ecodesign (pagina 1.12): TW (f4/f8) Sistema di controllo per termoventilatori FC BUILDING Costituito da: unità di controllo (FCCF), 10m di cavo di comunicazione (FCBC10), punto di accesso locale (FCBAP).	650.00 /pz
	FCRTX	L-3834910	Accessori/pezzi di ricambio Sensore di temperatura ambiente	80.00 /pz
	FCOTX	L-3834911	Sensore di temperatura esterna	110.00 /pz
	FCTXRF	L-3834912	Sensore wireless interno/esterno	140.00 /pz
	FCLAP	L-3834913	Punto di accesso per sensori aggiuntivi e copertura più ampia	320.00 /pz
	FCBC05	L-3834920	Cavo di comunicazione 5m	50.00 /pz
	FCBC10	L-3834921	Cavo di comunicazione 10m	90.00 /pz
	FCBC25	L-3834922	Cavo di comunicazione 25m	210.00 /pz
	FCSC10	L-3834925	Cavo sensore 10m	40.00 /pz
	FCSC25	L-3834926	Cavo sensore 25m	100.00 /pz



Per ambienti esigenti

Colore griglia/mensola: rosso (RAL 3020)

Dimensioni (H x l x P): 445 x 375 x 430 mm



Grado di protezione: IP65



Dimensioni (H x l x P): 445 x 375 x 430 mm



Capacità d'apertura: 16A

