



Sistema di automazione domotica

Centrali TYDOM / TYWELL	17.2
Sistema di oscuramento TYWELL	17.3
Regolazione per riscaldamenti elettrici	17.3
Regolazione per sistemi di riscaldamento idraulico	17.5
Rilevatori di apertura	17.6
Rilevatori di movimento	17.6
Sensori	17.7
Regolazione per frangisole/tende da sole	17.8
Regolazione per tapparelle/tende veneziane/lucernari	17.8
Telecamere	17.9
Illuminazione e apparecchi On/Off	17.10
Easy Bulb	17.12

Designazione	Codice	Descrizione	CHF/IVA escl.
Sistema di automazione domotica			
Sistema radio intelligente con la possibilità di gestire l'intera tecnica domestica in modo centralizzato tramite smartphone o tablet grazie all'app TYDOM gratuita. La portata radio degli apparecchi arriva fino a 300m in campo libero.			
Centrali TYDOM			
	TYDOM HOME	Y-1975236 (senza automazione dell'oscuramento) Centralina di comando TYDOM HOME Permette di regolare e sorvegliare tutta la tecnica domestica da casa o da remoto tramite l'app Tydom gratuita (iOS/Android). Regola ad es. riscaldamento, luce, tapparelle e sistemi di allarme. Scenari e programmi orari personalizzati possano essere creati e gestiti direttamente nella app. La connessione alla rete domestica avviene tramite il cavo Ethernet in dotazione. Comunica principalmente mediante il protocollo X3D di Delta Dore, ma compatibile anche con Zigbee 3.0 per l'inclusione di apparecchi di terzi selezionati. Montaggio: tavolo/parete Tensione: 5V USB	280.00 /pz
	TYDOM PRO	Y-1975237 Centralina di comando TYDOM PRO Stesse funzioni di TYDOM HOME, però per il montaggio nel quadro elettrico su guida DIN 35mm. Montaggio: guida DIN 35 mm Tensione: 230V AC	290.00 /pz
	TYDOM PRO ANT	Y-1975239 Antenna esterna per centralina di comando TYDOM/TYWELL PRO Per una ricezione ottimale in caso di montaggio in un quadro elettrico metallico. Lung. cavo d'alimentazione: 2 m	25.00 /pz
Centrali TYWELL centralizzato			
(con automazione dell'oscuramento)			
	TYWELL HOME	Y-1975280 Centralina di comando TYWELL HOME Centralina intelligente per regolare, sorvegliare e automatizzare tutta la tecnica domestica da casa o da remoto tramite l'app Tydom gratuita (iOS/Android). Oltre al classico comando del riscaldamento, della luce, delle tapparelle, dei sistemi di sicurezza ecc. Tywell consente un oscuramento a zone in base alla temperatura esterna e interna e alla radiazione solare. Scenari, programmi orari e routine con energia ottimizzata possono essere configurati direttamente nella app. Comunicazione mediante X3D (Delta Dore) e Zigbee 3.0 per l'integrazione di apparecchi di terzi selezionati. Montaggio: tavolo/parete Rete: Ethernet Comunicazione: X3D, Zigbee 3.0 Tensione: 5V USB	380.00 / pz
	TYWELL PRO	Y-1975281 Centralina di comando TYWELL PRO Stesse funzioni del TYWELL HOME, però per il montaggio nel quadro elettrico su guida DIN 35mm. Montaggio: Guida DIN 35 mm Tensione: 230V AC	380.00 /pz
	TYWELL STARTER	Y-1975282 Kit TYWELL STARTER Composto dalla centralina di comando TYWELL PRO e dall'elemento di comando per l'oscuramento bioclimatico TYWELL CONTROL.	460.00 /pz
	TYDOM PRO ANT	Y-1975239 Antenna esterna per centralina di comando TYDOM/TYWELL PRO Per una ricezione ottimale in caso di montaggio in un quadro elettrico metallico. Lung. cavo d'alimentazione: 2 m	25.00 /pz

Designazione	Codice	Descrizione	CHF/IVA escl.
Accessori TYWELL			
	TYWELL CONTROL Y-1975283	(Componenti per automazione dell'oscuramento bioclimatico) Unità di controllo Tywell Control Per il controllo combinato della temperatura ambiente (riscaldamento/raffreddamento) e dell'oscuramento (ad es. tapparelle) nel sistema TYWELL. Batterie: 3×Micro AAA (LR03), 1,5V Grado di protezione: IP30	210.00 /pz
	RF 6050+ Y-1975026	Ricevitore radiocomandato sopra intonaco RF 6050+ Ricevitore radiocomandato a 1 canale per il controllo di sistemi di riscaldamento o raffreddamento in combinazione con Tywell Control, STI 2000 o TYBOX 5101. Ideale per controllare servovalvole o pompe. Fornitura con cavo d'alimentazione da 1,5 m. Dimensioni (L × l × P): 140 × 54 × 25 mm Grado di protezione: IP44 Capacità di commutazione: 5A (1 CO)/230V (a potenziale zero)	155.00 /pz
	TYWELL 2050 Y-1975284	Kit Tywell 2050 Kit composto dall'unità di controllo TYWELL CONTROL e dal ricevitore radiocomandato 6050+. Per l'oscuramento automatico (ad es. tapparelle) nel sistema Tywell	320.00 /pz
	TYSENSE SUN Y-1975285	Sensore solare radiocomandato TYSENSE SUN Sensore di luce senza fili per l'oscuramento automatico (ad es. tapparelle) nel sistema Tywell. Misura la radiazione solare sulla facciata e la trasmette alla centralina Tywell per il comando intelligente di tapparelle e tende da sole in zone definite. Batterie: 2 × Micro AAA (LR03), 1,5V	210.00 /pz
	TYSENSE THERMO Y-1975221	Sonda di temperatura esterna radiocomandata TYSENSE THERMO Sonda senza fili per rilevare la temperatura esterna nel sistema TYWELL o TYDOM o in combinazione con i termostati MINOR 1000 per la visualizzazione della temperatura esterna. Fornitura con batteria.	180.00 /pz
	TYBOX CONTROL Y-1975290	Regolazione di riscaldamenti elettrici Termostato radiocomandato sopra intonaco TYBOX (bianco) Per il comando di sistemi di riscaldamento elettrici o idraulici, in particolare per il pilotaggio di servovalvole, pompe di calore, stufe a legna, riscaldamenti elettrici o caldaie mediante un ricevitore separato (ad es. RF 7130). Comportamento di regolazione selezionabile: PID o 2 posizioni con isteresi Visualizzazione della temperatura ambiente e dell'umidità dell'aria, riconoscimento di finestre aperte. Programma settimanale, regolazione adattativa dell'inizio del riscaldamento e opzione telecomando tramite centralina di comando (TYDOM o TYWELL) mediante app TYDOM gratuita. Fornitura con batterie. Ecodesign (pagina 1.12): TE (f2/f8) senza TYDOM TW (f2/f3/f4/f8) con TYDOM Dimensioni (L × l × P): 92 × 92 × 21 mm Campo di regolazione: 5–30 °C Batterie: 2 × Micro AAA (LR03), 1,5V Grado di protezione: IP30	170.00 /pz
	TYBOX CONTROL BK Y-1975291	Termostato radiocomandato sopra intonaco TYBOX BK (nero)	170.00 /pz
	RF 7130 Y-1975292	Ricevitore radiocomandato RF 7130 Ricevitore radiocomandato a 1 canale con cavo d'alimentazione da 1 m. Dimensioni (L × l × P): 140 × 54 × 25 mm Grado di protezione: IP44 Capacità d'apertura: 16A (1 NO)/230V	145.00 /pz
	TYBOX RF 130 Y-1975293	Tybox RF 130 (bianco) Composto dal termostato Tybox Control e dal ricevitore RF 7130 – accoppiati in fabbrica. Ⓢ Disponibile all'incirca da febbraio 2026	235.00 /pz

	Designazione	Codice	Descrizione	CHF/IVA escl.
	TYBOX ZIGBEE-WH	Y-1975294	Termostato sotto intonaco Tybox Zigbee WH (bianco) Termostato universale Zigbee 3.0 per il pilotaggio di sistemi di riscaldamento elettrici come riscaldamenti a pavimento, elementi riscaldanti ecc. Funzionamento stand-alone o mediante app Tydom. Utilizzabile come termostato ambiente, termostato a pavimento o con limitazione della temperatura nel pavimento. Programmi orari programmabili direttamente nell'apparecchio o mediante app. Funzioni: 4 modalità (comfort, notte, assenza, automatica), blocco tasti, riconoscimento di finestre aperte, protezione da surriscaldamenti. Funzionamento conforme a Ecodesign/OEENE mediante app TYDOM. Fornitura con sonda di temperatura NTC 10 kΩ da 3 m. Ecodesign (pagina 1.12): TW (f2) senza TYDOM TW (f2 / f3 / f4) con TYDOM Tensione: 230V Comunicazione: Zigbee 3.0 Grado di protezione: IP21 Capacità d'apertura: 16A (1 NO)	260.00 / pz
	TYBOX ZIGBEE-BK	Y-1975295	Termostato sotto intonaco Tybox Zigbee WH (nero) Come TYBOX ZIGBEE WH però in nero.	260.00 / pz
	TYBOX 5101 WS	Y-1975000	Termostato ambiente radiocomandato sopra intonaco (trasmettitore) TYBOX 5101 bianco Per sistemazione su piano d'appoggio o montaggio a parete, può inviare segnali a diversi ricevitori radiocomandati (ad es. RF 4890), regolazione PI. Programma settimanale, regolazione adattativa dell'inizio del riscaldamento e opzione telecomando tramite centralina di comando (TYDOM o TYWELL) mediante app TYDOM gratuita. Fornitura con batterie. Ecodesign (pagina 1.12): TE (f8) senza TYDOM TW (f3 / f4 / f8) con TYDOM	145.00 /pz
	TYBOX 5101 sz	Y-1975001	Termostato ambiente radiocomandato sopra intonaco (trasmettitore) TYBOX 5101 nero Ecodesign (pagina 1.12): TE (f8) senza TYDOM TW (f3 / f4 / f8) con TYDOM Campo di regolazione: 10-30°C Batterie: 2 x Micro AAA (LR03), 1,5V	145.00 /pz
	RF 4890	Y-1975010	Ricevitore radiocomandato sotto intonaco RF 4890 Per regolare un riscaldamento a pavimento o un radiatore tramite il termostato ambiente TYBOX 5101, MINOR 1000 o tramite l'app TYDOM gratuita. Con la sonda NTC-10K-3 opzionale è possibile regolare il riscaldamento anche in base alla temperatura ambiente con limitatore oppure in base alla temperatura del pavimento. Montaggio in scatola d'incasso, ingresso fase per abbassamento tramite temporizzatore. Dimensioni (L x l x P): 50 x 47 x 33 mm Temperatura di esercizio: -5-35°C Limitatore a pavimento: 20-45°C Capacità d'apertura: 10A/230V	150.00 /pz
	NTC-10K-3	F-1978660	Sonda a pavimento NTC-10K-3 con 3m di cavo d'alimentazione	30.00 /pz
	MINOR 1000	Y-1975270	Termostato ambiente radiocomandato sopra intonaco (trasmettitore) MINOR 1000 Per sistemazione su piano d'appoggio o per montaggio a parete, permette di inviare segnali a diversi ricevitori radio (z.B. RF-6640), funzione temporizzatore tramite app TYDOM gratuita, visualizzazione della temperatura nominale o reale, regolatore PI o 2 posizioni selezionabili, visualizzazione dell'umidità relativa, visualizzazione del consumo energetico, fornitura con batterie. Campo di regolazione: 16-40°C Batterie: 2 x Micro AAA (LR03), 1,5V	185.00 /pz
	RF 6640	Y-1921953	Ricevitore radiocomandato sopra intonaco RF 6640 Ricevitore radiocomandato a 1 canale per il controllo di un riscaldamento elettrico mediante termostato X3D (ad es. Minor 1000 o Tybox 5101). Supporta la regolazione sia On/Off che PI, a seconda del termostato. Dimensioni (L x l x P): 120 x 54 x 25 mm Grado di protezione: IP44 Capacità d'apertura: 16A (1 NO)/230V (a potenziale zero)	135.00 /pz

Designazione	Codice	Descrizione	CHF/IVA escl.
	TYBOX CONTROL Y-1975290	Regolazione di sistemi di riscaldamento idraulici Termostato radiocomandato sopra intonaco TYBOX (bianco) Per il comando di sistemi di riscaldamento elettrici o idraulici, in particolare per il pilotaggio di servovalvole, pompe di calore, stufe a legna, riscaldamenti elettrici o caldaie mediante un ricevitore separato (ad es. RF 7210). Comportamento di regolazione selezionabile: PID o 2 posizioni con isteresi Visualizzazione della temperatura ambiente e dell'umidità dell'aria, riconoscimento di finestre aperte. Programma settimanale, regolazione adattativa dell'inizio del riscaldamento e opzione telecomando tramite centralina di comando (TYDOM o TYWELL) mediante app TYDOM gratuita. Ecodesign (pagina 1.12): TE (f2/f8) senza TYDOM TW (f2/f3/f4/f8) mit TYDOM Dimensioni (L x l x P): 92 x 92 x 21 mm Campo di regolazione: 5-30 °C Batterie: 2 x Micro AAA (LR03), 1,5V Grado di protezione: IP30	170.00 /pz
	TYBOX CONTROL BK Y-1975291	Termostato radiocomandato sopra intonaco TYBOX BK (nero)	170.00 /pz
	RF 7210 Y-1975296	Ricevitore radiocomandato RF 7210 Ricevitore radiocomandato a 1 canale con cavo d'alimentazione da 1,25 m. Dimensioni (L x l x P): 140 x 54 x 25 mm Grado di protezione: IP44 Capacità d'apertura: 5A (1 CO)/230V (a potenziale zero)	140.00 /pz
	TYBOX RF 210 Y-1975297	TYBOX RF 210 (bianco) Kit composto dal termostato TYBOX CONTROL e dal ricevitore RF 7210 – accoppiati in fabbrica.	235.00 /pz
	RF 6050+ Y-1975026	Ricevitore radiocomandato sopra intonaco RF 6050+ Ricevitore radiocomandato a 1 canale per il controllo di sistemi di riscaldamento o raffreddamento in combinazione con Tywell Control, STI 2000 o TYBOX 5101. Ideale per controllare servovalvole o pompe. Fornitura con cavo d'alimentazione da 1,5 m. Dimensioni (L x l x P): 140 x 54 x 25 mm Grado di protezione: IP44 Capacità di commutazione: 5A (1 CO)/230V (a potenziale zero)	155.00 /pz
	RF 6450 Y-1975027	Ricevitore radiocomandato sopra intonaco 6450 Per la regolazione della funzione di riscaldamento/raffreddamento delle pompe di calore reversibili. Grado di protezione: IP44 Capacità d'apertura: 5A (1 CO)/230V potenziale zero	140.00 /pz
	DELTA 8000 BT Y-1975130	Centralina multizona DELTA 8000 BT Per montaggio sopra intonaco, per la regolazione di riscaldamenti a pavimento e radiatori con fino a 8 zone, sistema ibrido con tecnologia bus e radio, regolazione di pompe di calore termiche o reversibili, regolazione del bruciatore, espandibile fino a 16 zone aggiungendo una seconda centralina multizona in parallelo. Tensione: 230V Alimentazione valvole: 24V/AC/DC o 230V/AC Capacità d'apertura valvole: max. 1A per uscita Grado di protezione: IP33	350.00 /pz

	Designazione	Codice	Descrizione	CHF/IVA escl.
	DELTA 8000 RF	Y-1975131	Gateway radiocomandato sopra intonaco DELTA 8000 RF Permette l'integrazione della centralina multizona DELTA 8000 BT nel sistema di automazione domotica, consentendo così una regolazione intuitiva e la programmazione dei termostati (TYBOX 5101 o 8000 TA RF) tramite l'app TYDOM. Tensione: tramite il bus 24V Grado di protezione: IP44	95.00 /pz
	DELTA 8000 TA RF	Y-1975132	Termostato ambiente radiocomandato sopra intonaco (trasmettitore) DELTA 8000 TA RF Per la sistemazione su piano d'appoggio o per montaggio a parete, trasmissione via radio dei comandi di commutazione alla centralina multizona DELTA 8000 BT, funzione temporizzatore tramite app TYDOM gratuita, visualizzazione della temperatura nominale o reale, possibilità di rilevamento presenza e funzione apertura finestra grazie agli accessori, fornitura con batterie. Campo di regolazione: 5-30°C Batterie: 2 x Micro AAA (LR03), 1,5V	200.00 /pz
	TRV1.0 ADAPT	Y-1975141	Termostato radiocomandato per radiatore TRV1.0 Per i collegamenti al radiatore M30x1,5, regolazione autonoma o tramite app TYDOM gratuita, regolazione PI. Con adattatore per Danfoss RA, RAV, RAVL e M28x1,5 per Comap, Herz e MMA. Il TRV1.0 dispone di una funzione ripetitore. Batterie: 2 x Mignon AA (LR6), 1,5V Quantità TRV 1.0 per stanza: 8 (7 per l'app TYDOM) Prova pressione della biglia: 75°C Grado di protezione: IP30 Dimensioni: 101 x ø 57 mm	130.00 /pz
	METAL RA ADAPT	Y-1975143	Adattatore METAL RA ADAPT Adattatore Danfoss RA in metallo, collegamento M30x1,5, per TRV1.0 ADAPT	40.00 /pz
	MDO BL TYXAL+	Y-1975240	Rilevatori di apertura Rilevatore di apertura radiocomandato (bianco) Attiva la funzione di protezione antigelo in combinazione con il termostato ambiente MINOR 1000 o SKY-RFU-03 non appena dal rilevatore di apertura viene rilevata una finestra o una porta aperta. Durata della batteria fino a 3 anni.	100.00 /pz
	MDO BR TYXAL+	Y-1975241	Rilevatore di apertura radiocomandato (beige/caramello) Attiva la funzione di protezione antigelo in combinazione con il termostato ambiente MINOR 1000 o SKY-RFU-03 non appena dal rilevatore di apertura viene rilevata una finestra o una porta aperta. Durata della batteria fino a 3 anni.	100.00 /pz
	DMB TYXAL+	Y-1975250	Rilevatori di movimento Rilevatore di movimento infrarosso Serve per la rilevazione di presenza e provvede in combinazione con il termostato ambiente MINOR 1000 o SKY-RFU-03 all'abbassamento della temperatura ambiente in caso di assenza, con lente intercambiabile (non reagisce agli animali/standard). Durata della batteria fino a 10 anni.	255.00 /pz

	Designazione	Codice	Descrizione	CHF/IVA escl.
	DF TYXAL+	Y-1975327	<p>Sensori</p> <p>Rilevatore d'acqua DF Tyxal+</p> <p>Rilevatore d'acqua radiocomandato per il rilevamento tempestivo di perdite in ambienti interni – ideale sotto a lavatrici o lavastoviglie, in sale tecniche o per riscaldamenti. In combinazione con le centrali Smart-Home Tywell o Tydom in caso di contatto con acqua viene inviata una notifica push tramite la app. In alternativa il sensore può essere collegato con le centrali di allarme di Delta Dore (ad es. Tyxal+, TTRTC, TTGSM) o la sirena interna TYXAL Si. Il sensore è protetto dalle manipolazioni (contatto antisabotaggio) ed è fornito nella versione a batteria.</p> <p>Cavo sensore: 0,6m, 3 conduttori Batteria: litio LS 14250, 3,6 V, 1,2 Ah Grado di protezione trasmettitore: IP30 Grado di protezione sensore: IP65</p>	275.00 /pz
	DFR TYXAL+	Y-1975328	<p>Rilevatore di fumo radiocomandato DFR Tyxal+</p> <p>Affidabile rilevatore di fumo radiocomandato per il riconoscimento tempestivo di incendi con sirena integrata (85 dB). Funziona in maniera autarchica o in combinazione con un sistema di allarme Delta Dore o una centrale Smart-Home (Tydom o Tywell). In caso di allarme è inviata una notifica via app e opzionalmente possono essere avviati scenari come l'apertura automatica delle tapparelle. Certificato secondo NF Afnor e EN14604:2005. Tasto per la prova di funzionamento sul frontalino dell'apparecchio. Fornitura con batteria.</p> <p>Volume: 85 dB @ 3 m Grado di protezione: IP30 Misure (Ø x T): 110 x 40 mm</p>	150.00 /pz
	STI 2000	Y-1975222	<p>Sonda di temperatura ambiente radiocomandata STI 2000 (bianca)</p> <p>Sonda di temperatura radiocomandata compatta per montaggio a parete discreto in interni. Per visualizzare o controllare la temperatura ambiente in combinazione con un ricevitore radiocomandato X3D (ad es. RF 6050+) o una centralina di comando (Tydom o Tywell). A seconda della configurazione la STI 2000 può essere utilizzata come sensore con funzione di visualizzazione o come sonda ambiente intelligente con regolazione del riscaldamento. Supporta il controllo bioclimatico mediante Tywell. Il controllo e la visualizzazione avvengono comodamente tramite la app. Ideale per il rilevamento decentralizzato della temperatura in case monofamiliari</p> <p>Dimensioni (L x l x P): 42 x 42 x 13,2 mm Batteria: 1 x CR2450 Grado di protezione: IP20</p>	65.00 /pz
	TYSENSE THERMO	Y-1975221	<p>Sonda di temperatura esterna radiocomandata TYSENSE THERMO</p> <p>Sonda senza fili per rilevare la temperatura esterna nel sistema TYWELL o TYDOM o in combinazione con i termostati MINOR 1000 per la visualizzazione della temperatura esterna. Fornitura con batteria.</p>	180.00 /pz

Designazione	Codice	Descrizione	CHF/IVA escl.	
	TYXIA 5731	Y-1975310	<p>Regolazione di frangisole/ tende da sole</p> <p>Ricevitore radiocomandato sotto intonaco TYXIA 5731 Per il comando a distanza di frangisole e tende da sole, abbinabile con il sensore vento radiocomandato CV, montaggio in scatola d'incasso dietro l'interruttore o in una scatola di derivazione, per la regolazione di motori fino a 80Nm o potenza nominale 230V/2A, 3 fili per l'allacciamento ad un interruttore o pulsante per tende veneziane o ad un semplice pulsante (Su/Stop/Giù/Stop). Dimensioni (L x l x P): 41 x 36 x 14,5mm Capacità d'apertura: 2 x 2A/230V</p>	150.00 /pz
	TYXIA 1705	Y-1975321	<p>Telecomando radiocomandato a 1 canale TYXIA 1705 Per il comando centralizzato di 1 frangisole o di un gruppo frangisole, regolazione dell'inclinazione delle lamelle verso l'interno o l'esterno e configurazione di due posizioni intermedie, con fissaggio a parete, alimentazione elettrica tramite batteria CR2430 in dotazione. Dimensioni (L x H x P): 46 x 121 x 10,7mm</p>	155.00 /pz
	TYXIA 631	Y-1975311	<p>TYXIA 631 Kit con ricevitore radiocomandato sotto intonaco TYXIA 5731 e telecomando a 1 canale TYXIA 1705</p>	285.00 /pz
	CV	Y-1975350	<p>Sensore vento CV Per la protezione degli elementi oscuranti contro i danni causati dal vento forte, può avvertire fino a 9 ricevitori radiocomandati TYXIA 5731, alimentazione elettrica tramite batteria al litio integrata (durata 10 anni). Grado di protezione: IPX4 Campo di temperatura: -10°C-60°C</p>	280.00 /pz
	TYXIA 5730	Y-1975301	<p>Regolazione di tapparelle/ tende veneziane/ lucernari</p> <p>Ricevitore radiocomandato sotto intonaco TYXIA 5730 Per il comando a distanza di tapparelle, tende veneziane, schermi di proiezione, lucernari ecc. Montaggio in scatola d'incasso dietro l'interruttore, nella scatola di derivazione o nel cassonetto per tapparelle, per la regolazione delle tapparelle fino a 80Nm o potenza nominale 230V/2A, 3 fili per l'allacciamento ad un interruttore o pulsante per tende veneziane o ad un semplice pulsante (Su/Stop/Giù/Stop). Dimensioni (L x l x P): 41 x 36 x 14,5mm Capacità d'apertura: 2 x 2A/230V</p>	145.00 /pz
	TYXIA 5630	Y-1975300	<p>Ricevitore radiocomandato sotto intonaco TYXIA 5630 Come TYXIA 5730 però per tapparelle fino a 30Nm o potenza nominale 230V/1A. Capacità d'apertura: 2 x 1A/230V</p>	120.00 /pz
	TYXIA 1701	Y-1975325	<p>Telecomando radiocomandato a 1 canale TYXIA 1701 Per la regolazione di tapparelle, tende veneziane o tende da sole, salita/arresto/discesa e memorizzazione di 2 posizioni intermedie, con supporto per fissaggio a parete, alimentazione tramite batteria CR2430 in dotazione. Dimensioni (L x H x P): 46 x 121 x 10,7mm</p>	155.00 /pz

	Designazione	Codice	Descrizione	CHF/IVA escl.
	TYXIA 1716	Y-1975326	Telecomando radiocomandato per gruppi TYXIA 1716 Con display per l'indicazione dello stato, regolazione di una singola tapparella o fino a 16 gruppi di tapparelle in modalità di funzionamento salita/arresto/discesa e 16 gruppi di illuminazioni in modalità di funzionamento On/Off in combinazione con ricevitori compatibili, con supporto per fissaggio a muro, alimentazione tramite batteria CR2430 in dotazione. Dimensioni (L x H x P): 46 x 121 x 10,7 mm	240.00 /pz
	TYXIA 2331	Y-1975324	Trasmittitore radiocomandato a muro a 1 canale TYXIA 2331 Per la regolazione di tapparelle, tende veneziane o tende da sole, salita/discesa e memorizzazione di 2 posizioni intermedie, con supporto per fissaggio a parete, alimentazione tramite batteria CR2430 in dotazione. Dimensioni (L x l x P): 80 x 80 x 11 mm	155.00 /pz
	TYCAM HOME	Y-1975415	Telecamera da interno Telecamera da interno TYCAM HOME Telecamera Full HD motorizzata con sorveglianza a 360°, riconoscimento persone e rilevamento di movimento automatico. Visione notturna migliorata con portata fino a 20m, sirena da 90dB integrata, audio bidirezionale, zone di rilevamento personalizzabili e funzione antisabotaggio. Memorizzazione locale criptata su scheda SD da 32GB, funzione Live streaming e notifiche degli allarmi mediante l'app Tydom. Supporta la funzione video wall per max. 8 telecamere, modalità privacy con mascheramento dell'obbiettivo, registrazione su movimenti o continua. Comunicazione tramite Ethernet (RJ45, 10/100 Mbps) o Wi-Fi (2,4 GHz). Non è richiesto alcun abbonamento. Alimentazione tramite USB-C (100-240V). Grado di protezione: IP30 Dimensioni (H x l x P): 120 x 70 x 70 mm	350.00 /pz
	TYCAM GUARD	Y-1975412	Telecamera da esterno Telecamera da esterno TYCAM GUARD Telecamera da sorveglianza Full HD con ottica grandangolare 130°, riconoscimento di persone e veicoli per la prevenzione di falsi allarmi. Visione notturna migliorata con portata fino a 30m, supportata da faro LED integrato per riprese a colori al buio, sirena da 90dB integrata. Streaming video sicuro e memorizzazione criptata locale su scheda SD da 32GB. Funzione Live-streaming e notifiche allarmi con foto tramite l'app Tydom. Comunicazione tramite Ethernet (RJ45, 10/100 Mbps) o Wi-Fi (2,4 GHz). Non è richiesto alcun abbonamento. Alimentazione tramite alimentatore (100-240 V) o PoE. Grado di protezione: IP67 Dimensioni (H x l x P): 90 x 73 x 191 mm	540.00 /pz
	BRE TYCAM-G	Y-1975413	Scatola di collegamento BRE TYCAM GUARD Base di montaggio pressofusa a tenuta stagna per i collegamenti della telecamera di sorveglianza Smart Home TYCAM GUARD, protegge dagli agenti atmosferici e dagli atti vandalici, con pressacavo sul lato dell'involucro e ingresso cavo svitabile sul lato posteriore, con materiale di fissaggio. Grado di protezione: IP67 Dimensioni (Ø x H): 100 x 44 mm	50.00 /pz

Designazione	Codice	Descrizione	CHF/IVA escl.
	TYXIA 4600	<p>Ricevitori per illuminazioni e apparecchi On/Off</p> <p>Ricevitore radiocomandato sotto intonaco TYXIA 4600 Per il comando a distanza di piccoli apparecchi elettrici come pompe o ventilatori, montaggio in scatola d'incasso o scatola di derivazione. Con contatto permanente configurabile a potenziale zero.</p> <p>Dimensioni (L x l x P): 45 x 38 x 23 mm Capacità d'apertura: 0,5A/230V (NO o NC)</p>	115.00 /pz
	TYXIA 4620	<p>Ricevitore radiocomandato sotto intonaco TYXIA 4620 Come TYXIA 4600, però con contatto a impulsi configurabile a potenziale zero (250 ms o 4 s).</p>	130.00 /pz
	TYXIA 6410	<p>Ricevitore radiocomandato sopra intonaco TYXIA 6410 Per la commutazione a impulsi (250 ms, 4 s) o contatto permanente (On/Off) delle unità di controllo, illuminazioni, portoni di garage ecc.</p> <p>Dimensioni (L x l x P): 120 x 54 x 25 mm Grado di protezione: IP44 Capacità d'apertura: 5A/230V (NO) a potenziale zero</p>	200.00 /pz
	TYXIA 6610	<p>Interruttore/ricevitore radiocomandato TYXIA 6610 Per il comando a distanza di lampade da tavolo o da terra, come morsetto intermedio sulla linea di alimentazione, per la commutazione di lampade a incandescenza o lampade alogene ad alta tensione fino a 100W così come lampade a LED o lampade a risparmio energetico fino a 60W, accensione e spegnimento sul ricevitore.</p> <p>Grado di protezione: IP40 Capacità d'apertura: vedi testo / 230V (NO)</p>	130.00 /pz
	TYXIA 5610	<p>Ricevitore radiocomandato sotto intonaco TYXIA 5610 Per il comando a distanza dell'illuminazione (On/Off), montaggio in scatola d'incasso dietro l'interruttore esistente, nella scatola di derivazione o nel rosone per lampade, per la commutazione di lampade a incandescenza o lampade alogene ad alta tensione fino a 200W così come lampade a LED e a risparmio energetico e lampade alogene a bassa tensione con trasformatore fino a 100W.</p> <p>Dimensioni (L x l x P): 41 x 36 x 14,5 mm Capacità di commutazione: 200W/230V (NO)</p>	115.00 /pz
	TYXIA 5612	<p>Ricevitore radiocomandato sotto intonaco TYXIA 5612 Come TYXIA 5610 però con 2 contatti di commutazione. Capacità di commutazione: 2 x 100W/230V (NO)</p>	155.00 /pz
	TYXIA 4801	<p>Ricevitore radiocomandato sotto intonaco TYXIA 4801 Per il comando a distanza dell'illuminazione e della ventilazione (On/Off), montaggio in scatola d'incasso o scatola di derivazione, per la commutazione di lampade a incandescenza e lampade alogene ad alta tensione fino a 1000W, lampade a LED e a risparmio energetico e lampade alogene a bassa tensione con trasformatore fino a 500W, ritardo di spegnimento regolabile (10 secondi a 1 ora), ingresso per un rilevatore di movimento.</p> <p>Dimensioni (L x l x P): 50 x 47 x 33 mm Capacità d'apertura: 10A/230V (NO) a potenziale zero</p>	160.00 /pz
	TYXIA 4910	<p>Ricevitore radiocomandato sotto intonaco TYXIA 4910 per dispositivo automatico luce scale Per l'installazione nella scatola di distribuzione in plastica, montaggio su guida DIN 35mm, tempo di funzionamento residuo regolabile 0-120 minuti, per la commutazione di lampade a incandescenza e lampade alogene ad alta tensione fino a 1000W, lampade a LED 230V e a risparmio energetico fino a 500W, lampade a LED e lampade alogene a bassa tensione con alimentatore elettronico fino a 1000W, lampade alogene a bassa tensione con alimentatore convenzionale e lampade fluorescenti fino a 500W, ingresso pulsante 230V.</p> <p>Dimensioni (L x H x P): 18 x 90 x 71 mm Capacità d'apertura: vedi testo / 230V (CO)</p>	155.00 /pz

Designazione	Codice	Descrizione	CHF/IVA escl.	
	TYXIA 4840	Y-1975013	Ricevitori per illuminazione dimmerabile Ricevitore radio sotto intonaco con dimmer TYXIA 4840 Per la dimmerazione dell'illuminazione, montaggio in scatola d'incasso o scatola di derivazione, per la commutazione e la dimmerazione di lampade a incandescenza e lampade alogene ad alta tensione fino a 200W, lampade a LED e a risparmio energetico fino a 100W così come lampade alogene a bassa tensione con trasformatore fino a 300W, luminosità minima e massima regolabile, ritardo di spegnimento regolabile (10 secondi a 1 ora). Dimensioni (L x l x P): 50 x 47 x 26 mm Capacità d'apertura: vedi testo / 230V (NO)	175.00 /pz
	TYXIA 5640	Y-1975018	Ricevitore radio sotto intonaco con dimmer TYXIA 5640 Per la dimmerazione dell'illuminazione, montaggio in scatola d'incasso o scatola di derivazione, per la commutazione e la dimmerazione di lampade a incandescenza e lampade alogene fino a 150W, LED fino a 100W, luminosità minima e massima regolabile. Dimensioni (L x l x P): 41 x 36 x 14,5 mm Capacità d'apertura: vedi testo / 230V (NO)	160.00 /pz
	TYXIA 4940	Y-1975016	Ricevitore radio sotto intonaco con dimmer TYXIA 4940 Per l'installazione nella scatola di distribuzione in plastica, montaggio su guida DIN 35 mm, dimmer per taglio di fase iniziale e finale con rilevamento automatico del carico, carico minimo 5W, ingresso pulsante 230V, per la dimmerazione di lampade a incandescenza e lampade alogene ad alta tensione fino a 200W, lampade a LED e a risparmio energetico 230V fino a 100W, lampade a LED e lampade alogene a bassa tensione con alimentatore fino a 300W, luminosità minima e massima regolabile. Dimensioni (L x H x P): 18 x 90 x 71 mm Capacità d'apertura: vedi testo / 230V (NO)	195.00 /pz
	TYXIA 2310	Y-1975020	Trasmettitori/interruttori per illuminazione ecc. Interruttore/trasmettitore radio sopra intonaco a 2 tasti TYXIA 2310 Per il montaggio su scatola d'incasso o direttamente sulla parete, 2 canali, per la trasmissione via radio dei comandi di commutazione ai ricevitori, utilizzabile come interruttore, dimmer o per scenari predefiniti. Alimentazione elettrica tramite batterie al litio CR2430 in dotazione, durata della batteria fino a 10 anni. Dimensioni (L x l x P): 80 x 80 x 11 mm	170.00 /pz
	TYXIA 2600	Y-1975024	Trasmettitore radio sotto intonaco 3V multifunzionale TYXIA 2600 Per il montaggio in scatola d'incasso dietro l'interruttore o nella scatola di derivazione, per la trasmissione via radio dei comandi di commutazione ai ricevitori, regolazione opzionale per i ricevitori del sistema di illuminazione del taglio di fase, così come del sistema di tapparelle, funzione scenario, alimentazione elettrica tramite batteria CR2032 in dotazione. Dimensioni (L x l x P): 41 x 36 x 8 mm	95.00 /pz
	TYXIA 2700	Y-1975021	Trasmettitore radio sotto intonaco 230V multifunzionale TYXIA 2700 Per il montaggio in scatola d'incasso dietro l'interruttore o nella scatola di derivazione, per la trasmissione via radio dei comandi di commutazione ai ricevitori, utilizzabile come interruttore, pulsante, dimmer, interruttore tapparella così come funzione scenario, ingresso di commutazione 230V supplementare per il comando tramite rilevatore di movimento o interruttore crepuscolare, 1 o 2 canali. Dimensioni (L x l x P): 50 x 47 x 23 mm	145.00 /pz

	Designazione	Codice	Descrizione	CHF/IVA escl.
	TYXIA 1700	Y-1975023	Telecomando radiocomandato TYXIA 1700 Per il comando centralizzato di fino a 5 gruppi di ricevitori, per accendere e variare l'illuminazione e per alzare ed abbassare le tapparelle, con fissaggio a parete, alimentazione elettrica tramite batteria CR2430 in dotazione. Grado di protezione: IP40 Dimensioni (L x H x P): 46 x 121 x 10,7 mm	200.00 /pz
	TYXIA 1400	Y-1975028	Telecomando radiocomandato TYXIA 1400 Telecomando portachiavi con 4 tasti. Controllo di 2 canali, ad esempio per accendere/spegnere e dimmerare l'illuminazione o per alzare/abbassare le tapparelle, alimentazione tramite batteria CR2430 in dotazione.	135.00 /pz
	TYXIA 1410	Y-1975025	Telecomando radiocomandato TYXIA 1410 Telecomando portachiavi con 4 tasti. Controllo di 4 canali, ad esempio apertura/chiusura della porta del garage, accensione/spegnimento dell'illuminazione, pompa di irrigazione, ecc. Alimentazione tramite batteria CR2430 in dotazione.	135.00 /pz
			Easy Bulb Con Easy Bulb e un'interfaccia Smart-Home (TYDOM HOME o TYDOM PRO), è possibile trasformare facilmente una luce convenzionale in un'illuminazione intelligente. Tramite l'app Tydom è possibile controllare l'illuminazione a distanza, cambiare la tonalità delle lampadine e regolare la luminosità. Le lampadine sono compatibili con Zigbee 3.0 e possono quindi essere controllate anche tramite assistenti vocali come Google Assistant o ALEXA. Colore: RGB e bianco (1800–6500K) Tensione: 230V	
	E-BULB E14CW	Y-1975450	Lampadina LED EASY BULB E14CW Attacco E14 Flusso luminoso: 470lm Potenza: 4,8 W	35.00 /pz
	E-BULB E27CW	Y-1975451	Lampadina LED EASY BULB E27CW Attacco E27 Flusso luminoso: 806lm Potenza: 8,5 W	35.00 /pz
	E-BULB GU10CW	Y-1975452	Lampadina LED EASY BULB GU10CW Attacco GU10 Flusso luminoso: 350lm Potenza: 4,8 W	35.00 /pz