





Individuazione di fughe

Moduli di allarme e localizzazione	20.2
Cavi sensore	20.3
Accessori	20.4

Designazione	Codice	Descrizione	CHF/IVA escl.
		Individuazione di fughe d'acqua «TRACETEK 1000»	
		TRACETEK è un sistema molto efficace per la protezione di impianti costosi. Individua e riconosce le fughe immediatamente e con precisione. Una piccola fuga può causare danni enormi. TRACETEK può evitarli.	
	TTDM-128	N-2900100	7350.00 /pz
		Regolatori per superfici grandi (fino a 1500m) Modulo per l'individuazione e localizzazione TTDM-128 La posizione della fuga viene visualizzata sul display LCD con retroilluminazione. Per sorvegliare fino a max. 1500m di cavo sensore, involucro in metallo, funzione logbook. LED: Attivo, Manutenzione, Fuga, Guasto Relè (3 pezzi): Manutenzione, Fuga, Guasto Interfacce: RS-232, RS-485 Dimensioni (L x H x P): 300 x 240 x 85 mm Grado di protezione: IP54 Tensione: 230V AC	
	TTSIM-1	N-2900110	1420.00 /pz
		Modulo di interfaccia rilevatore TTSIM-1 Comunica sia con il modulo TTDM-128 o direttamente con un dispositivo di controllo con software supervisore. Per sorvegliare fino a max. 1500m di cavo sensore. Dimensioni (L x H x P): 70 x 85 x 65 mm Grado di protezione: IP20 Tensione: 24V AC	
	TT-ST312	N-2905301	170.00 /pz
		Trasformatore di sicurezza 25VA 230V/12 e 24V per TTSIM-1 e TTE-XAL Larghezza: 70mm	
	TTSIM-2-230	N-2900200	1940.00 /pz
		Regolatori per superfici piccole (fino a 150m) Modulo di interfaccia rilevatore TTSIM-2-230 Il display LC indica la posizione della fuga ed il relè incorporato si attiva. Per sorvegliare fino a max. 150m di cavo sensore. L'apparecchio può essere collegato anche con il TTDM-128 o direttamente ad un dispositivo di controllo. LED: Attivo, Fuga, Guasto Relè: Fuga, Guasto Dimensioni (L x H x P): 70 x 86 x 58 mm Grado di protezione: IP20 Tensione: 230V AC	
	TTSIM-1A-230	N-2900120	1040.00 /pz
		Modulo di interfaccia rilevatore TTSIM-1A-230 Un LED indica la posizione della fuga ed il relè incorporato si attiva. Per sorvegliare fino a max. 150m di cavo sensore. L'apparecchio può essere collegato anche con il TTDM-128 o direttamente ad un dispositivo di controllo. LED: Attivo, Fuga, Guasto Relè: Fuga, guasto Dimensioni (L x H x P): 70 x 86 x 58 mm Grado di protezione: IP20 Tensione: 230V AC	
	TTSIM-ENC-4X-OUT	N-2905510	165.00 /pz
		Accessori Involucro di protezione per TTSIM (IP65)	
	TTE-XAL	N-2905200	1260.00 /pz
		Allarme acustico supplementare (96 dB) (non compatibile con TTSIM-1) Dimensioni (L x I x P): 160 x 80 x 65 mm Grado di protezione: IP20 Tensione: 24V AC/DC	

	Designazione	Codice	Descrizione	CHF/IVA escl.
	TT-Zener 7767	N-2940410	Accessori per zone EX Barriera Zener 7767 per cavi sensore nelle zone EX, in combinazione con TTDM o TTSIM, kit con 2 barriere tipo MTL7767+, montaggio su guida DIN. ① Fornitura senza involucro	1715.00 /pz
			Cavi sensore I cavi sensore sono confezionati da un lato con una spina in materia sintetica e dall'altro lato con una presa in materia sintetica. Diametro del cavo: ca. 6mm Diametro con giunto: 23mm Resistenza alla trazione: 70kg	
	TT1000-1M	N-2910100	Cavo sensore TT1000 da 1,0m	240.00 /pz
	TT1000-3M	N-2910300	Cavo sensore TT1000 da 3,0m	330.00 /pz
	TT1000-5M	N-2910500	Cavo sensore TT1000 da 5,0m	370.00 /pz
	TT1000-7,5M	N-2910750	Cavo sensore TT1000 da 7,5m	480.00 /pz
	TT1000-15M	N-2911500	Cavo sensore TT1000 da 15,0m	680.00 /pz
	TT1000-30M	N-2913000	Cavo sensore TT1000 da 30,0m	1240.00 /pz
			Cavi sensore per il montaggio al tubo Per sorvegliare le tubature, non necessita di un contenitore raccogli gocce che metta in contatto l'acqua con il cavo sensore. I cavi sensore sono confezionati da un lato con una spina in materia sintetica e dall'altro lato con una presa in materia sintetica. Diametro del cavo: circa 8,2mm Diametro con giunto: 23mm Resistenza alla trazione: > 100kg	
	TT1100-OHP-1M	N-2910101	Cavo sensore TT1100 da 1,0m	260.00 /pz
	TT1100-OHP-7,5M	N-2910751	Cavo sensore TT1100 da 7,5m	530.00 /pz
	TT1100-OHP-15M	N-2911501	Cavo sensore TT1100 da 15,0m	820.00 /pz
	TT-FLAT-PROBE	N-2940500	Sensore puntuale Sensore puntuale TT-FLAT-PROBE per l'acqua Per il montaggio a pavimento o a parete. Allacciamento tramite cavo di giunzione TT-MJC (non incluso nella fornitura). Per l'allacciamento ai morsetti bisogna tagliare il cavo di giunzione.	385.00 /pz
			Cavo d'alimentazione Il cavo è preparato da un lato per il collegamento con il modulo di interfaccia rilevatore. L'altro lato è dotato di una presa in materia sintetica.	
	TT-MLC-PC	N-2940000	Cavo d'alimentazione confezionato da 4 m	155.00 /pz
			Lato finale Lato finale dotato di spina in materia sintetica con cavo sensore finale, necessario ad ogni estremità del cavo sensore e di diramazione.	
	TT-MET-PC	N-2940200	Lato finale	75.00 /pz
			Cavi di giunzione I cavi di giunzione sono confezionati da un lato con una spina in materia sintetica e dall'altro lato con una presa in materia sintetica.	
	TT-MJC-1M-PC	N-2920100	Cavo di giunzione da 1,0m	205.00 /pz
	TT-MJC-3M-PC	N-2920300	Cavo di giunzione da 3,0m	255.00 /pz
	TT-MJC-7M-PC	N-2920750	Cavo di giunzione da 7,0m	325.00 /pz
	TT-MJC-15M-PC	N-2921500	Cavo di giunzione da 15,0m	450.00 /pz
	TT-MJC-30M-PC	N-2923000	Cavo di giunzione da 30,0m	690.00 /pz

	Designazione	Codice	Descrizione	CHF/IVA escl.
	TT-WL-4.5M-PC	N-2940300	Delimitatore di zona Per la simulazione di 4,5m di cavo sensore. Permette al sistema di localizzare e distinguere chiaramente tra i vari settori.	220.00 /pz
			Delimitatore di zona	
	TT-MBC-PC	N-2940100	Diramazione a T Permette la diramazione a T del cavo sensore. Le due uscite sono collegate parallelamente e simulano una lunghezza di 4,5m per una delimitazione migliore del settore.	405.00 /pz
			Diramazione a T per cavo sensore	
	TT-TAG	N-2940900	Marcatore per cavi Per marcare i cavi sensore ed i punti di distanza.	110.00 /pz
			Marcatore per cavi, 50 pezzi	
	HDC-1/4-200-N/A	N-2940960	Clip per il fissaggio I cavi sensore devono essere fissati ogni 1–2m con i clip di fissaggio.	320.00 /pz
			Clip di fissaggio, 200 pezzi, senza adesivo	
			Clip di fissaggio, 50 pezzi, autoadesivo	
			① Su richiesta offriamo altre componenti per l'individuazione di fughe di carburante, oli e altri liquidi.	